

NBR 9050:2020 — Acessibilidade Integrada ao Projeto Residencial

Versão: 1.0
Status: proposta
Data: 15/09/2026
Tipo: Inteligência (Trilha A)
Para: Lúcio/Oscar (Arquitetura, principal) — cross: Tenreiro (Interiores), Baumgart (Estrutural)
Gestor: Lúcio (Arquitetura)

O que é

NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Publicada pela ABNT em 03/08/2020, substituiu a NBR 9050:2015. Define critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade para projeto, construção, instalação e adaptação de edificações. Norma de caráter obrigatório — seu cumprimento é exigido para obtenção de habite-se e aprovação de projeto na Prefeitura do Rio de Janeiro.

Contexto regulatório

- **Federal:** Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência — LBI) torna a NBR 9050 de cumprimento obrigatório em edificações públicas E privadas de uso coletivo.
- **Municipal RJ:** Código de Obras e regulamentações LICIN 2.0 exigem conformidade com NBR 9050 para aprovação de projetos e habite-se.
- **Para residências unifamiliares:** a norma se aplica principalmente às áreas comuns de condomínios e a unidades adaptáveis. Casas isoladas unifamiliares têm exigências reduzidas, mas a incorporação proativa agrega valor e atende legislação federal.

Parâmetros numéricos fundamentais

Circulação horizontal

Parâmetro	Valor mínimo	Observação
Largura de corredor (circulação geral)	1,20 m	Livre de obstáculos
Largura de corredor (uso comum, grande fluxo)	1,50 m	Permite cruzamento de 2 cadeirantes

Altura livre mínima de circulação	2,10 m	Nenhum obstáculo abaixo desta altura
Vão livre de porta (passagem)	0,80 m mínimo	Folha de 0,90 m garante 0,80 m livre
Maçaneta tipo alavanca	0,80 m a 1,10 m do piso	Proibidas maçanetas tipo bola

Rampas

Parâmetro	Valor	Observação
Inclinação máxima	8,33% (1:12)	Para desníveis até 0,80 m
Inclinação máxima (situação excepcional)	12,5% (1:8)	Só para desníveis até 0,20 m em reforma
Largura mínima da rampa	1,20 m	Livre de obstáculos
Comprimento máximo de cada segmento	5,00 m	A cada 5 m, patamar de descanso
Patamar de descanso (comprimento mín.)	1,20 m	No início, fim e a cada 5 m
Corrimãos	obrigatórios em ambos os lados	Altura: 0,70 m e 0,92 m (duplo)
Guia de balizamento	0,05 m de altura mínima	Nas bordas laterais da rampa

Sanitários acessíveis

Parâmetro	Valor	Observação
Área de giro para cadeirante	diâmetro 1,50 m (Ø 1.500 mm)	Livre de obstáculos; admite-se 1,20 m × 1,50 m com manobra de 90°
Altura da bacia sanitária	0,43 m a 0,45 m (c/ assento)	Medida do piso até o topo do assento
Barras de apoio laterais	0,75 m do piso acabado	Comprimento mínimo 0,80 m, diâmetro 30-45 mm
Barra de apoio posterior (fundo)	0,75 m do piso acabado	Comprimento mínimo 0,60 m atrás da bacia
Lavatório acessível (altura)	0,78 m a 0,80 m (borda superior)	Sem coluna (permite aproximação frontal c/ cadeira)

Lavatório — altura livre inferior	0,73 m mínimo	Para encaixe do joelho de cadeirante
Ducha/chuveiro (banco)	0,46 m de altura	Retrátil ou fixo, suportar 150 kg

Estacionamento acessível

Parâmetro	Valor	Observação
Largura da vaga	2,50 m	Padrão (acrescido de faixa lateral)
Faixa lateral de circulação	1,20 m mínimo	Compartilhável entre 2 vagas acessíveis adjacentes
Sinalização vertical	placa com símbolo internacional de acessibilidade	Visível mesmo com veículo estacionado
Quantidade mínima	2% do total de vagas (mín. 1 vaga)	Para estacionamentos com mais de 10 vagas

Elevadores

Parâmetro	Valor	Observação
Vão livre da porta	0,80 m mínimo	NBR 13994 referenciada
Espaço interno mínimo da cabine	1,10 m × 1,40 m	Para edificações existentes; novas: 1,10 m × 1,60 m
Botoeira interna	0,89 m a 1,35 m do piso	Com sinalização em Braille e relevo

Brecha válida (mentalidade v3.0)

A maioria dos escritórios de arquitetura no RJ trata acessibilidade como "custo extra" ou "obrigação burocrática" e aplica o mínimo no final do projeto. Profissionais experientes fazem diferente:

- Integram desde o partido:** quando a acessibilidade é pensada desde o estudo preliminar (e não adaptada depois), o custo adicional documentado fica abaixo de 5% do custo total da obra. Quando adaptada após o projeto pronto, o custo sobe para 10-20%.
- Usam como argumento de valorização:** imóveis com acessibilidade integrada documentam valorização média de ~15% no mercado carioca, especialmente em bairros com população envelhecida.
- Conhecem as isenções para unifamiliar isolada:** a NBR 9050 é mais branda para casas unifamiliares sem uso coletivo — o código não exige rampa, banheiro acessível ou vaga especial

em residência unifamiliar privada sem acesso público. Mas em condomínio (mesmo de casas), as áreas comuns SÃO obrigatórias.

4. **Antecipam fiscalização no habite-se:** a Prefeitura do RJ vem fiscalizando acessibilidade com mais rigor desde 2024 (LICIN 2.0). Projeto que não demonstra conformidade com NBR 9050 nas áreas comuns é devolvido.

Impacto no fluxo STTK

Para Lúcio/Oscar (Arquitetura — principal)

- **No Estudo Preliminar:** verificar se o programa arquitetônico permite os dimensionamentos mínimos da NBR 9050 (corredores de 1,20 m, portas de 0,80 m livre, área de giro de 1,50 m nos sanitários). Se o terreno for restritivo (< 200 m²), documentar os trade-offs.
- **No Anteprojeto:** detalhar rampas (se houver desnível), dimensionar pelo menos 1 sanitário acessível por pavimento em áreas comuns de condomínio, especificar vaga acessível.
- **No Revit (Oscar via Vitruvius):** verificar que corredores, portas e sanitários atendem as dimensões mínimas. Os parâmetros numéricos desta Skill servem como checklist.

Para Tenreiro (Interiores — cross)

- **Sanitários:** especificar barras de apoio (alturas e comprimentos desta Skill), lavatórios sem coluna, bacias na altura correta, box com banco retrátil.
- **Pisos:** evitar desníveis > 5 mm sem tratamento (chanfro ou rampa). Pisos antiderrapantes em áreas molhadas (classe PEI IV mínimo).
- **Maçanetas:** todas tipo alavanca, nunca tipo bola. Altura 0,80-1,10 m.

Para Baumgart (Estrutural — cross)

- **Rampas:** prever nas fundações e estrutura quando o projeto tiver desnível entre pavimentos ou entre piso e calçada.
- **Elevador:** se o projeto exigir elevador (edificações com mais de 2 pavimentos ou uso coletivo), prever poço com dimensões mínimas da NBR 13994.

O que NÃO muda

- A NBR 9050:2020 NÃO substitui o Código de Obras municipal — ela o complementa nos critérios de acessibilidade.
- NÃO exime de COSCIP, nem de NBR 15575 (desempenho), nem de NBR 6118 (estrutura) — cada norma cuida do seu escopo.
- NÃO é exclusiva para PcD — a norma atende também idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida temporária.

Limitações desta Skill

1. **Texto integral da NBR 9050:2020 NÃO lido:** norma paga da ABNT. Os parâmetros numéricos foram extraídos de fontes secundárias (portais de engenharia, artigos técnicos, guias de prefeituras). Antes de aplicar em projeto real, confirmar valores com o texto original.
2. **Parâmetros parciais:** a norma tem ~150 páginas. Esta Skill cobre os parâmetros mais relevantes para projeto residencial (circulação, rampas, sanitários, estacionamento, elevadores). Itens como sinalização tátil (piso podotátil), comunicação visual, mobiliário urbano e espaços de espetáculos NÃO foram cobertos — consultar norma integral quando aplicável.
3. **Isenções para unifamiliar isolada:** a extensão exata das isenções para residência unifamiliar privada sem acesso público não foi detalhada com precisão — a regra geral é que áreas privadas sem uso coletivo não são obrigatoriamente acessíveis, mas áreas comuns de condomínio sim. Verificar com Kelsen em caso de dúvida.
4. **Custos (< 5% e ~15% valorização):** são referências de mercado (fontes secundárias de engenharia consultiva), não dados auditados. Usar como ordem de grandeza, não como garantia contratual.

Fontes

- ABNT NBR 9050:2020 (referenciada, parâmetros de fontes secundárias)
- Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
- Portais técnicos de acessibilidade consultados em 15/09/2026 (parâmetros numéricos parciais)
- Cross-referência: NBR 13994 (elevadores), COSCIP/CBMERJ (rota de fuga acessível), LC 270/2024 (LICIN 2.0)