Objetivos*:*

- *Aprender a separar* ***estructura (HTML)*** *de* ***estilos (CSS)****.*
- *Crear una* ***barra de navegación (navbar)*** *básica.*
- *Utilizar una* ***hoja de estilos CSS externa*** *para aplicar estilos a toda la página.*

Conceptos: En la actividad anterior creamos una página **sobre-mi** utilizando HTML y agregamos estilos dentro de la etiqueta **<style>.**

En desarrollo web profesional es una **buena práctica separar el contenido de la presentación**.

Esto significa:

- **HTML:** estructura de la página
- **CSS:** apariencia visual

Para esto utilizaremos un **archivo CSS externo**.

Actividades Prácticas

Actividad 1: Crear una hoja de estilos CSS

1. Dentro del proyecto Laravel crear la carpeta **css** dentro de la carpeta **public**:

```
public/css
```

2. Dentro de esa carpeta **css** crear el archivo **estilos.css**:

```
public/css/estilos.css
```

IMPORTANTE: Si creas el archivo en otra ubicación, este no se podrá leer, porque solo la carpeta public tiene los permisos para ser leída desde el navegador del cliente.

3. Copiar dentro de este archivo los estilos que estaban en la etiqueta **<style>** de la página **sobre-mi**.

Ejemplo:

```
body {
    font-family: Arial;
    background-color: #f4f4f4;
    margin: 40px;
}

.container {
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    max-width: 600px;
}

h1 {
    color: #333;
}

p {
    line-height: 1.6;
}
```

Actividad 2: Conectar el CSS con la página

1. Abrir el archivo de la vista creado en el práctico 1 (**sobre-mi.blade.php**). Este se encuentra en:

   resources/views/sobre-mi.blade.php

2. Eliminar la etiqueta **<style>** y agregar dentro de **<head>**:

   ```
   <link rel="stylesheet" href="/css/estilos.css">
   ```

   Esto le indica al navegador que cargue los estilos desde el archivo CSS.

En el navegador web (http://primer_proyecto_laravel.test/sobre-mi) deberías ver la página **/sobre-mi** con los estilos aplicados. Esto significa que se cargó correctamente el estilo a partir de la hoja de estilos externa: **estilos.css**

|Felicitaciones! Funcionó el cambio de **<style>** por el archivo **css externo**.

<u>Actividad 3</u>: Crear una barra de navegación (Navbar)

1. Agregar al inicio del **<body>** una barra de navegación simple:

```
<nav class="navbar">
   <a href="/">Inicio</a>
   <a href="/sobre-mi">Sobre mí</a>
</nav>
```

2. Para darle estilo al nuevo menú de navegación creado, vamos a agregar código css al archivo **estilos.css**

```
. navbar {
   background-color: #333;
   padding: 10px;
}

. navbar a {
   color: white;
   text-decoration: none;
   margin-right: 15px;
   font-weight: bold;
}

. navbar a:hover {
   text-decoration: underline;
}
```

<u>Resultado esperado:</u>

La página **sobre-mi** ahora debería tener:

- Una **barra de navegación en la parte superior**
- Un **archivo CSS externo**
- El código HTML **más limpio y organizado**

Conceptos clave:

HTML (HyperText Markup Language)

HTML es el lenguaje que define la **estructura** de una página web.
Describe qué elementos existen en la página, pero no cómo se ven.
Una página HTML está formada por **etiquetas**.

Etiquetas HTML

Las etiquetas indican el tipo de contenido.

Ejemplos comunes:

Etiqueta	Uso
<html>	Contenedor principal del documento
<head>	Información de configuración
<title>	Título de la pestaña del navegador
<body>	Contenido visible
<h1>	Título principal
<p>	Párrafo de texto
	Contenedor genérico
<nav>	Sección de navegación

Atributos HTML

Las etiquetas pueden tener **atributos**, que agregan información adicional.

Ejemplo:

```
<a href="/sobre-mi">Sobre mí</a>
```

- **href** indica el enlace al que apunta.

Clases en HTML

Las **clases** permiten identificar elementos para aplicar estilos CSS.

Ejemplo:

```
<div class="container">
   Contenido
</div>
```

Un mismo nombre de clase puede usarse en muchos elementos.
Esto permite reutilizar estilos.

HTML Semántico

HTML moderno utiliza etiquetas que describen el significado del contenido.

Ejemplos:

Etiqueta	Significado
<nav>	Menú de navegación
<header>	Encabezado
<section>	Sección de contenido
<article>	Contenido independiente
<footer>	Pie de página

Ventajas:

- Código más claro
- Mejor accesibilidad
- Mejor posicionamiento en buscadores (SEO)

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS define la **apariencia visual** de una página web.
Permite controlar:

- colores
- tamaños
- márgenes
- alineación
- tipografías
- diseño visual

Selectores CSS

Un selector indica **qué elementos HTML** recibirán el estilo.
Selector por etiqueta

```
p {
    color: blue;
}
```

Aplica a todos los <p>.

Selector por clase

```
.container {
    background: white;
}
```

Aplica a todos los elementos con: **class="container"**

Propiedades CSS utilizadas en la actividad

Fondo

```
background-color: #f4f4f4;
```

Define el color de fondo.

Tipografía

```
font-family: Arial;
```

Define la fuente del texto.

Espaciado externo (margin)

```
margin: 40px;
```

Espacio alrededor del elemento.

Espaciado interno (padding)

```
padding: 20px;
```

Espacio entre el borde y el contenido.

Bordes redondeados

```
border-radius: 10px;
```

Redondea las esquinas.

Color de texto

```
color: #333;
```

Define el color del texto.

Estilo de la Navbar

Ejemplo:

```
.navbar {
   background-color: #333;
}
```

Aplica estilo al elemento con clase navbar.

Pseudoclases (interacción)

Permiten cambiar estilos según acciones del usuario.

Ejemplo:

```
.navbar a:hover {
   text-decoration: underline;
}
```

Se aplica cuando el mouse pasa sobre el enlace.

Referencias:

- Introducción a HTML (estructura y significado)
- HTML - Estructura y semántica del contenido
- Introducción a CSS
- Selectores CSS (clases, etiquetas, IDs)
- Sintaxis de CSS

Enlaces de interés:

- Hoja de ruta para aprender **HTML**: https://roadmap.sh/html
- Tutorial para aprender **HTML**: https://www.w3schools.com/html/default.asp
- Hoja de ruta para aprender **CSS**: https://roadmap.sh/css
- Tutorial para aprender **CSS**: https://www.w3schools.com/css/default.asp