Objetivos:

- *Incorporar **Bootstrap** para mejorar el diseño visual.*
- *Utilizar componentes predefinidos de Bootstrap.*
- *Aplicar estilos profesionales sin escribir CSS complejo.*
- *Agregar un **formulario de contacto** (solo interfaz, sin backend).*

Conceptos: **Bootstrap** es un framework CSS que proporciona componentes visuales ya diseñados, permitiendo crear interfaces modernas rápidamente.

Bootstrap incluye:

- sistema de grillas (grid)
- navbar responsive
- botones
- tarjetas (cards)
- formularios estilizados

En esta actividad mejoraremos la página **sobre-mi** creada anteriormente.

Actividades Prácticas

Actividad 1: Instalación de Bootstrap (modo local)

Para evitar depender de internet durante la clase, utilizaremos Bootstrap descargado localmente dentro del proyecto Laravel.

1. **Descargar Bootstrap**
   a. Ir a la página oficial: https://getbootstrap.com
   b. Presionar **Download**
   c. Descargar la opción: **Compiled CSS and JS**
   (se descarga un archivo .zip)
2. Extraer archivos (Descomprimir el archivo descargado)

   Dentro encontrarás una carpeta similar a:
   ```
   bootstrap/
   ├── css/
   └── js/
   ```
3. Copiar Bootstrap al proyecto Laravel:
   Dentro del proyecto crear la carpeta **bootstrap** en **public/vendor/**

   ```
   public/vendor/bootstrap
   ```

4. Copiar dentro las carpetas **css** y **js** descargadas de la web oficial de bootstrap

   Debe quedar así:

```
public/
 └── vendor/
     └── bootstrap/
         ├── css/
         │   └── bootstrap.min.css
         └── js/
             └── bootstrap.bundle.min.js
```

Alternativa (OPCIONAL)
Existe otra forma de utilizar Bootstrap sin descargar localmente, pero requiere tener internet siempre: En cada página que desees utilizar bootstrap debes incluir dentro de la etiqueta **<head>** lo siguiente: `<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">`

<u>Actividad 2</u>: Crear una Navbar con Bootstrap

1. Abrir el archivo de la vista creado en el práctico 1 (**sobre-mi.blade.php**). Este se encuentra en:

```
resources/views/sobre-mi.blade.php
```

2. Agregar dentro de **<head>**:

```
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css') }}">
```

3. Eliminar la referencia a la hoja de estilos local “estilos.css” del practico anterior. Dentro de la sección **<head>**
4. Antes de cerrar **</body>** agregar:

```
<script src="{{ asset('vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
```

5. Reemplazar el navbar anterior por:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Mi Sitio</a>

    <div class="navbar-nav">
      <a class="nav-link" href="/">Inicio</a>
      <a class="nav-link active" href="/sobre-mi">Sobre mí</a>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Bootstrap aplica automáticamente estilos y colores.

Actividad 3: Usar Container y Grid

1. Debajo de la navbar agregar un contenedor Bootstrap:

```
<div class="container mt-4">
```

El **container** centra el contenido y agrega márgenes automáticos.
El **mt-4** agrega espacio superior (*margin-top*).

Actividad 4: Mostrar información usando Cards y agregar botones

1. Reemplazar el contenido actual por una **card**:

```
<div class="container mt-4">

    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h1 class="card-title">Sobre mí</h1>

        <p><b>Nombre:</b> Juan Pérez</p>
        <p><b>Edad:</b> 22 años</p>
        <p><b>De dónde soy:</b> Corrientes, Argentina</p>
        <p><b>Me gustaría trabajar en:</b> Desarrollo de software</p>
        <p><b>Expectativas del curso:</b> Aprender Laravel</p>
        <p><b>Hobbies:</b> Programar y deportes</p>
      </div>
    </div>
</div>
```

2. Debajo de la información agregar:

```
<a href="#" class="btn btn-primary mt-3">Descargar CV</a>
<a href="#" class="btn btn-secondary mt-3">Contactar</a>
```

Bootstrap aplica automáticamente colores y estilos.

<u>Actividad 5</u>: Crear un formulario de contacto

1. Debajo de la card (dentro del al final) agregar:

```
<div class="card mt-4">
  <div class="card-body">
    <h2>Formulario de contacto</h2>

    <form>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nombre</label>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Ingrese su
nombre">
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Email</label>
        <input type="email" class="form-control" placeholder="Ingrese su
email">
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Mensaje</label>
        <textarea class="form-control" rows="3"></textarea>
      </div>

      <button type="submit" class="btn btn-success">
        Enviar mensaje
      </button>
    </form>

  </div>
</div>
```

El formulario aún **no enviará datos**.

Conceptos clave:

Bootstrap

Bootstrap es un framework frontend basado en **CSS y JavaScript** que proporciona componentes visuales ya diseñados.
Permite crear interfaces modernas sin necesidad de escribir grandes cantidades de CSS propio.
Bootstrap funciona principalmente mediante **clases CSS** que se agregan a las etiquetas HTML.

Ejemplo:

```
<button class="btn btn-primary">Guardar</button>
```

Bootstrap aplica automáticamente:

- colores
- espaciados
- tipografía
- efectos visuales

Framework CSS

Un **framework CSS** es un conjunto de estilos predefinidos que ayudan a:

- acelerar el desarrollo
- mantener diseños consistentes
- evitar escribir estilos desde cero

Ejemplos conocidos:

- Bootstrap
- Tailwind CSS
- Bulma

En este taller utilizamos Bootstrap por su **simplicidad**.

Clases utilitarias

Bootstrap incluye muchas clases pequeñas llamadas **utility classes**, que aplican estilos específicos.

Ejemplos:

Clase	Función
mt-4	margen superior
mb-3	margen inferior
text-center	centrar texto
bg-dark	fondo oscuro

Ejemplo:

```
<div class="mt-4 text-center">
```

Esto evita escribir CSS manual.

Container

La clase container crea un área centrada y adaptable al tamaño de pantalla.

```
<div class="container">
```

Funciones:

- centra el contenido
- limita el ancho máximo
- mejora la lectura
- adapta el diseño a distintos dispositivos

Diseño Responsive

Un diseño **responsivo** se adapta automáticamente a:

- computadoras
- tablets
- celulares

Bootstrap fue diseñado con enfoque **mobile-first**, lo que significa que primero piensa en pantallas pequeñas y luego en grandes.
Esto permite que una misma página funcione correctamente en cualquier dispositivo.

Sistema Grid (Filas y Columnas)

Bootstrap organiza el contenido mediante un sistema de grilla basado en:

- filas (row)
- columnas (col)

Ejemplo:

```
<div class="row">
   <div class="col">Columna 1</div>
   <div class="col">Columna 2</div>
</div>
```

Esto permite crear layouts complejos fácilmente.

Navbar

El **Navbar** es un componente de navegación que permite moverse entre páginas del sitio.
Bootstrap incluye estilos y comportamiento responsive automáticamente.
Características:

- alineación automática
- colores predefinidos
- adaptación a móviles

Card

Una **Card** es un contenedor visual utilizado para agrupar información relacionada.
Se usa comúnmente para:

- perfiles
- productos
- artículos
- información personal

Botones Bootstrap

Los botones utilizan clases para definir apariencia y significado visual.

Ejemplos:

Clase	Uso
btn-primary	acción principal
btn-secondary	acción alternativa
btn-success	acción correcta
btn-danger	acción de eliminación

Esto introduce el concepto de **jerarquía visual** en interfaces.

Formularios estilizados

Bootstrap mejora automáticamente los formularios mediante clases como:

- form-control
- form-label

Ejemplo:

```
<input type="text" class="form-control">
```

Beneficios:

- alineación automática
- tamaños uniformes
- mejor experiencia de usuario

Referencias:

- Documentación oficial de Bootstrap
- Repositorio oficial GitHub de Bootstrap
- Sistema de grilla
- Plantillas y ejemplos