

# hi-nginx

## 多语言通用服务器

## 使用手册

pangpang@hi-nginx.com

2018 年 3 月 9 日

## 目录

<b>1 导言</b>	<b>2</b>
<b>2 快速部署</b>	<b>3</b>
<b>3 起步</b>	<b>3</b>
3.1 hi-project . . . . .	3
3.2 hello world . . . . .	3
3.2.1 cpp . . . . .	4
3.2.2 python . . . . .	4
3.2.3 lua . . . . .	5
3.2.4 php . . . . .	5
3.2.5 java . . . . .	6
3.3 请求类 . . . . .	6
3.3.1 python api . . . . .	7
3.3.2 lua api . . . . .	7
3.4 响应类 . . . . .	7
3.4.1 python api . . . . .	8
3.4.2 lua api . . . . .	8
3.5 指令详解 . . . . .	8
3.5.1 hi . . . . .	8
3.5.2 hi_need_cache . . . . .	8
3.5.3 hi_need_headers . . . . .	8
3.5.4 hi_need_cookies . . . . .	8
3.5.5 hi_need_session . . . . .	9
3.5.6 hi_py_content . . . . .	9

3.5.7	hi_py_script . . . . .	9
3.5.8	hi_lua_content . . . . .	9
3.5.9	hi_lua_script . . . . .	9
3.5.10	hi_java_classpath . . . . .	9
3.5.11	hi_java_options . . . . .	9
3.5.12	hi_java_servlet_cache_expires . . . . .	10
3.5.13	hi_java_servlet_cache_size . . . . .	10
3.5.14	hi_java_version . . . . .	10
3.5.15	hi_java_servlet . . . . .	10
3.5.16	hi_php_script . . . . .	10
4	第三方模块	10
5	模块开发	11
6	演示代码	11
7	分支版本	12

## 摘要

hi-nginx 是一款基于 nginx 的通用服务器。

它既是 web server，也是 application server。

它是 nginx 的超集，支持多种语言混合开发 web 应用：

- C++
- Python
- Lua
- Java
- PHP

它性能强劲，易于开发，部署方便。

## 1 引言

hi-nginx 既是 web server，也是 application server。这是它区别于 nginx 的最主要的特点。作为前者，它跟 nginx 一样，可作静态资源服务器，可作反向代理服务器，还可作负载均衡服务器，一切都一如 nginx。作为后者，它让 c++ 程序员，python 程序员，lua 程序员，php 程序员和 java 程序员写的 web application 完全协同运行在 nginx 服务器内部，从而可以轻松提供高性能的、支持大并发的 web application。

为什么 hi-nginx 要同时支持多种编程语言？其原因有三。第一，我最常用的编程语言是 c++，它必须被支持；而且它非常快，非常适合处理“热点”业务。第二，python 库资源极为丰富，非常适合处理常规业务，几乎没有它未曾涉猎的开发领域，因而它能够极大地加快开发速度。第三，lua 比 python 快，但

是库资源不及后者，支持它是为了方便处理那些介于”热点”业务和”常规”业务之间的业务。第四，java 和 php 在 web 领域有很深的积淀，支持它虽非必要却不失为有趣而明智的选择。

因此，使用 hi-nginx，让其发挥出最大潜能，需要开发者同时熟知 c++、python、lua、java、php 五种编程语言。这并不是非常高的要求。实际上，这五种语言都非常易学易用，尽管并不是所有人都认同这一点。在较大的开发团队里，不同队员熟悉不同语言是很寻常的事情，而且他们通常需要协同工作。当然，用户只熟知其中的某一种编程语言也无妨——即便是对 python 程序员而言，hi-nginx 也能提供非常高效的并发处理能力。

目前，把 c 或者 c++ 运用于 web 应用开发的最主要的方式是 script 加 c 或者 c++ extension。这样做的目的其实主要地还是为了解决 script 可能无法胜任”热点”业务的问题。首先是脚本，然后是 c 或者 c++ 扩展，最后再回到脚本。这条性能优化路线在 web 应用开发中极为常见。hi-nginx 不仅支持这条路线——用户照样可以为 python 和 lua 以及 php 开发 c 或 c++ 扩展——而且还支持另一条路线，即直接用 c++ 写 web application。这条路线省去了”脱裤子”的麻烦；对于能写 c 或 c++ 扩展的程序员而言，这是极为便利的。当然，如果用户仅仅能写脚本，hi-nginx 也保证提供比已有的反向代理方案更强大的并发能力。

hi-nginx 致力于增强用户的工作，而不是改变用户的工作。当用户不满意它时，用户可以安全地”回滚”至之前的工作状态，而不会产生任何损失。

## 2 快速部署

hi-nginx 目前仅仅支持 Linux 系统。

部署方法可参考<https://github.com/webcpp/hi-nginx>的README.md。

## 3 起步

### 3.1 hi-project

hi-project 是一个辅助脚本，安装在/usr/local/nginx/hi 目录中。它的用途是为用户创建”起步”代码模板。运行它可以使用三个选项，依次是：

- 工程名，可选，默认 demo
- 工程类型，可选，支持 cpp, python, lua 和 java 以及 PHP，默认 cpp
- hi-nginx 安装路径，可选，默认/usr/local/nginx

用户可以通过-h 或者--help 参看使用说明。

为了利用 hi-project 提供的便利，最好是在一个新建的空目录中运行它——它会在运行目录下创建一个总的 Makefile，这个文件能够控制所有的子项目。

### 3.2 hello world

hello world 工程包含了 hi-nginx web application 开发的最基本要素。

### 3.2.1 cpp

使用 `hi-project` 脚本创建一个 `cpp` 工程, 名为 `hello`:

---

```
1 /usr/local/nginx/hi/hi-project hello cpp /usr/local/nginx
```

---

后面两个参数是可省的。这时, `hi-project` 会创建一个名为 `hello` 的目录, 并在该目录中创建两个文件, 一个是 `Makefile`, 一个是 `hello.cpp`。前者帮助用户在执行 `make && make install` 时把 `web application` 编译、安装至正确位置; 后者则帮助用户正确创建合乎 `hi-nginx` 要求的 `class`:

---

```
1 #include "servlet.hpp"
2
3
4 namespace hi {
5
6     class hello : public servlet {
7     public:
8
9         void handler(request& req, response& res) {
10             res.headers.find("Content-Type")->second = "text/plain;charset=UTF-8";
11             res.content = "hello,world";
12             res.status = 200;
13         }
14
15     };
16 }
17
18 extern "C" hi::servlet* create() {
19     return new hi::hello();
20 }
21
22 extern "C" void destroy(hi::servlet* p) {
23     delete p;
24 }
```

---

以上代码一目了然, 无需过多解释, 任何熟知 `c++` 的程序员都能看懂。没错, `hi-nginx` 并不要求 `cpp` 程序员“精通”自己的工具, 只需熟知即可。当然, 熟知 `http` 协议是必要的, 否则很难正确地使用 `request` 类和 `response` 类。如何使用这两个类, 下文会详述。在此先按下不表。

用户 `make && make install` 之后, `hi-project` 后把编译生成的 `hello.so` 安装在 `/usr/local/nginx/hi` 目录下。要启用这个 `web application`, 只需在 `hi-nginx` 的配置文件中加入:

---

```
1 location = /hello {
2     hi hi/hello.so;
3 }
```

---

然后, `hi-nginx` 执行 `reload` 即可。

### 3.2.2 python

使用 `hi-project` 脚本创建一个 `python` 工程, 名为 `python`:

```
1 /usr/local/nginx/hi/hi-project python python /usr/local/nginx
```

---

最后一个参数是可省的。hi-project 会创建一个名为python 的目录，并在该目录中创建两个文件，一个是Makefile，一个是python.py。前者的作用如上。后者很简单：

```
1 hi_res.status(200)
2 hi_res.content('hello,python')
```

---

用户可以把其他 python 类型的 web 应用全放在python 目录下，它们都能被正确安装。

### 3.2.3 lua

使用 hi-project 脚本创建一个 lua 工程，名为 luahello：

```
1 /usr/local/nginx/hi/hi-project luahello lua /usr/local/nginx
```

---

最后一个参数是可省的。hi-project 会创建一个名为luahello 的目录，并在该目录中创建两个文件，一个是Makefile，一个是luahello.lua。前者的作用如上。后者很简单：

```
1 hi_res:status(200)
2 hi_res:content('hello,lua')
```

---

用户可以把其他 lua 类型的 web 应用全放在hellolua 目录下，它们都能被正确安装。

### 3.2.4 php

使用 hi-project 脚本创建一个 php 工程，名为 php：

```
1 /usr/local/nginx/hi/hi-project phphello php /usr/local/nginx
```

---

最后一个参数是可省的。hi-project 会创建一个名为phphello 的目录，并在该目录中创建两个文件，一个是Makefile，一个是phphello.php。前者的作用如上。后者很简单：

```
1
2 <?php
3
4 require_once 'hi/servlet.php';
5
6 class phphello implements \hi\servlet {
7
8     public function handler(\hi$request &$req, \hi$response &$res) {
9         $res->content = 'hello,world';
10        $res->status = 200;
11    }
12
13 }
```

---

用户可以把其他 php 类型的 web 应用全放在phphello 目录下，它们都能被正确安装。

### 3.2.5 java

使用 `hi-project` 脚本创建一个 `jhello` 工程, 名为 `jhello`:

---

```
1 /usr/local/nginx/hi/hi-project jhello java /usr/local/nginx
```

---

最后一个参数是可省的。`hi-project` 会创建一个名为 `jhello` 的目录, 并在该目录中创建一个 `Makefile`。还会创建一个名为 `hi` 的子目录, 该目录下会有一个名为 `jhello.java` 的源文件。前者的作用如上。后者很简单:

---

```
1 package hi;
2
3 public class jhello implements hi.servlet {
4
5     public jhello() {
6
7     }
8
9     public void handler(hi.request req, hi.response res) {
10         res.status = 200;
11         res.content = "hello,world"
12     }
13 }
14 }
```

---

用户可以把其他 `java` 类型的 `web` 应用全放在 `hi` 目录下, 它们都能被正确安装。

## 3.3 请求类

`hi-nginx` 把请求分解为以下几个部分:

- 一般信息
  - client
  - user\_agent
  - method
  - uri
  - param
- headers 头信息, 需要开启 `hi_need_headers`
- form 表单信息
- cookies 信息, 需要开启 `hi_need_cookies`
- session 会话信息, 需要开启 `hi_need_session` 并配置 `hi_redis_host` 和 `hi_redis_port`

用户可以通过配合“开关指令”获取想要的信息。

### 3.3.1 python api

python 用户可以通过类实例 `hi_req` 结合以下方法获取想要的信息：

- `client`
- `user__agent`
- `method`
- `uri`
- `param`
- `has__xxx`
- `get__xxx`

其中 `xxx` 可取值 `header`, `form`, `session` 和 `cookie`。

### 3.3.2 lua api

lua 用户可以通过类实例 `hi_req` 结合以下方法获取想要的信息：

- `client`
- `user__agent`
- `method`
- `uri`
- `param`
- `has__xxx`
- `get__xxx`

其中 `xxx` 可取值 `header`, `form`, `session` 和 `cookie`。

## 3.4 响应类

`hi-nginx` 把响应分解为四个部分：

- `status`, 状态码
- `headers`, 响应头
- `content`, 响应体
- `session`, 会话信息

用户通过以上四个变量操纵 `hi-nginx` 应答请求。

### 3.4.1 python api

python 用户可以通过类实例 `hi_res` 结合以下方法写入想要的响应：

- `status`
- `header`
- `content`
- `session`

### 3.4.2 lua api

lua 用户可以通过类实例 `hi_res` 结合以下方法写入想要的响应：

- `status`
- `header`
- `content`
- `session`

## 3.5 指令详解

### 3.5.1 hi

这个指令负责装载 `cpp application`。它接受一个参数，参数值为动态 `*.so` 的动态链接库。

### 3.5.2 hi\_need\_cache

这个指令负责开关缓存管理器。`hi-nginx` 的缓存管理器采用的时间过期和最近最少使用算法相结合的缓存管理策略。用户可以结合以下命令控制缓存管理器

- `hi_cache_size`
- `hi_cache_expires`

### 3.5.3 hi\_need\_headers

这个指令负责开关 `http` 头信息获取。

### 3.5.4 hi\_need\_cookies

这个指令负责开关 `http cookie` 信息获取



### 3.5.5 hi\_need\_session

这个指令负责开关 http session 会话管理器。hi-nginx 通过 redis 服务器来管理会话数据，因此，用户应该在打开这个开关的同时配置以下两项：

- hi\_redis\_host
- hi\_redis\_port

此外，用户还可以通过 hi\_session\_expires 指令配置会话过期时间。

会话管理器与 hi\_need\_cookies 是同步打开的，hi-nginx 需要通过 cookie 设置客户端唯一识别 ID，而且限定识别 ID 必须具有 SESSIONID 名。用户可以使用 nginx 内置模块 ngx\_http\_userid\_module 来配置识别 ID，例如：

---

```
1  userid on;
2  userid_name SESSIONID;
3  userid_domain localhost;
4  userid_path /;
```

---

### 3.5.6 hi\_py\_content

这个指令负责运行 python 内容块

### 3.5.7 hi\_py\_script

这个指令负责运行 python 脚本，它接受一个参数，可指定查找脚本的目录，也可指定特定脚本文件。

### 3.5.8 hi\_lua\_content

这个指令负责运行 lua 内容块

### 3.5.9 hi\_lua\_script

这个指令负责运行 lua 脚本，它接受一个参数，可指定查找脚本的目录，也可指定特定脚本文件。

### 3.5.10 hi\_java\_classpath

这个指令负责为虚拟机设置 CLASSPATH，一般的写法是：

---

```
1  hi_java_classpath "-Djava.class.path=./usr/local/nginx/java:/usr/local/nginx/java/hi-nginx-java.jar";
```

---

hi-nginx-java.jar 是必须添加的。其他 jar 文件可以自行添加。

### 3.5.11 hi\_java\_options

这个指令可指定虚拟机初始化参数，默认值为

---

```
1 -server -d64 -Xmx3G -Xms3G -Xmn768m -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParNewGC -XX:+UseNUMA
  -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:MaxTenuringThreshold=15 -XX:MaxGCPauseMillis=30 -XX:GCPauseIntervalMillis=150
  -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:-UseGCOverheadLimit -XX:+UseBiasedLocking -XX:SurvivorRatio=8
  -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX:MaxTenuringThreshold=15 -Dfml.ignorePatchDiscrepancies=true
  -Dfml.ignoreInvalidMinecraftCertificates=true -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseCompressedOops
  -XX:+OptimizeStringConcat -XX:+AggressiveOpts -XX:ReservedCodeCacheSize=2048m -XX:+UseCodeCacheFlushing
  -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=10000 -XX:ParallelGCThreads=10
```

---

### 3.5.12 hi\_java\_servlet\_cache\_expires

这个指令负责安排 `servlet` 缓存时间，默认 300 秒，使用它可以周期性的自动更新 `servlet class`。如果你修改了 `servlet`，更新安装后可以实现自动更新，而无需 `reload`。

### 3.5.13 hi\_java\_servlet\_cache\_size

这个指令可指定 `servlet` 缓存容器大小。

### 3.5.14 hi\_java\_version

这个指令可指定虚拟机版本，默认是 8，即 `java8`。可以指定 9，即 `java9`。这取决于用户安装的 `jdk` 版本。

### 3.5.15 hi\_java\_servlet

这个指令负责调用 `servlet` 类。比如，

---

```
1 hi_java_servlet hi/jhello;
```

---

它表示调用的是 `hi-nginx` 安装目录下的 `java/hi/jhello.class`。

### 3.5.16 hi\_php\_script

这个指令负责运行 `php` 脚本，它接受一个参数，可指定查找脚本的目录，也可指定特定脚本文件。脚本应该实现 `php servlet` 类，并且需要保证该类类名与文件名一致。详见 `contrib/php`。

## 4 第三方模块

`hi-nginx` 目前集成了一些常用的第三方模块。包括：

- `array-var-nginx-module`
- `echo-nginx-module`
- `form-input-nginx-module`
- `headers-more-nginx-module`

- iconv-nginx-module
- memc-nginx-module
- nchan
- nginx-http-concat
- nginx-push-stream-module
- nginx-rtmp-module
- nginx-upload-module
- ngx\_coolkit
- ngx\_devel\_kit
- rds-csv-nginx-module
- rds-json-nginx-module
- redis2-nginx-module
- set-misc-nginx-module
- srcache-nginx-module
- xss-nginx-module

它们都放在3rd 目录中，需要时，只需`--add-module=3rd/xxx` 即可。

如果用户有需要集成的其他模块，最好也放在3rd 目录中，便于统一管理。然后，依样画葫芦即可。

## 5 模块开发

一般而言，nginx 模块开发以 c 语言为基础。但是，对 hi-nginx 而言，c 和 c++ 都是完全支持的。hi-nginx 本身即以 c++ 模块 `ngx_http_hi_module` 为基础，它可以作为用户使用 c++ 为 hi-nginx 开发自定义模块的范例演示。

实际上，把 `ngx_http_hi_module` 放在3rd 目录中也是完全可以的。

## 6 演示代码

hi-nginx 配有较为完整的演示代码。请参考[https://github.com/webcpp/hi\\_demo](https://github.com/webcpp/hi_demo)

## 7 分支版本

hi-nginx 有多个分支版本:

- master 全功能, lua 语言使用 lua 官方版
- master-luajit 全功能, lua 语言使用 luajit 版
- only-cpp 仅支持 cpp 语言
- only-python 仅支持 cpp 和 python 语言
- only-php 仅支持 cpp 和 php 语言
- no-java 不支持 java 语言, 其他语言均支持

用户可根据需要 `git checkout`。