

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

**«Інтерфейс користувача та панель інструментів
(Toolbar)»**

Виконав:

Мащута Олександр
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 7

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio проєкт WinForms з ім'ям Lab3.
2. Додати до графічного редактора панель інструментів (Toolbar) з використанням компонента `ToolStrip`.
3. Реалізувати підказки (`ToolTipText`) для кнопок панелі інструментів.
4. Забезпечити повну синхронізацію стану між пунктами меню та кнопками на Toolbar.
5. Налаштувати програму, перевірити зручність користувацького інтерфейсу.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Для студента №7 (Ж = 7) визначено наступні вимоги:

1. **Панель інструментів:** Чотири кнопки вибору графічних примітивів (`Point` , `Line` , `Rect` , `Ellipse`).
2. **Підказки (Tooltips):** Спливаючі текстові підказки з описом дії кожної кнопки ("Draw a Point", "Draw a Line", "Draw a Rectangle", "Draw an Ellipse").
3. **Синхронізація:** Переключення графічного інструмента через Toolbar оновлює заголовок головного вікна та стан вибраного примітива аналогічно вибору через головне меню.

Вихідний текст програми

Головний файл `MainWindow.cs`

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using Lab3.Shapes;

namespace Lab3
{
    public class MainWindow : Form
    {
        private enum ShapeType { Point, Line, Rectangle, Ellipse }
        private ShapeType _currentType = ShapeType.Line;
        private List<Shape> _shapes = new List<Shape>();

        private Point _startPoint;
        private Point _currentPoint;
        private bool _isDrawing = false;

        private MenuStrip? _menuStrip;
        private ToolStrip? _toolStrip;

        public MainWindow()
        {
            this.Text = "Graphic Object Editor - Lab 3";
            this.Size = new Size(800, 600);
            this.DoubleBuffered = true;

            InitializeMenu();
            InitializeToolbar();
        }

        private void InitializeMenu()
        {
            _menuStrip = new MenuStrip();
            var objectsMenu = new ToolStripMenuItem("Objects");

            objectsMenu.DropDownItems.Add("Point", null, (s, e) => { _currentType =
ShapeType.Point; UpdateTitle(); });
            objectsMenu.DropDownItems.Add("Line", null, (s, e) => { _currentType =
ShapeType.Line; UpdateTitle(); });
            objectsMenu.DropDownItems.Add("Rectangle", null, (s, e) => { _currentType =
ShapeType.Rectangle; UpdateTitle(); });
            objectsMenu.DropDownItems.Add("Ellipse", null, (s, e) => { _currentType =
ShapeType.Ellipse; UpdateTitle(); });

            _menuStrip.Items.Add(objectsMenu);
            this.MainMenuStrip = _menuStrip;
            this.Controls.Add(_menuStrip);

            UpdateTitle();
        }
    }
}

```

```

private void InitializeToolbar()
{
    _toolStrip = new ToolStrip();

    var btnPoint = new ToolStripButton("Point") { ToolTipText = "Draw a Point" };
    btnPoint.Click += (s, e) => { _currentType = ShapeType.Point; UpdateTitle(); };

    var btnLine = new ToolStripButton("Line") { ToolTipText = "Draw a Line" };
    btnLine.Click += (s, e) => { _currentType = ShapeType.Line; UpdateTitle(); };

    var btnRect = new ToolStripButton("Rect") { ToolTipText = "Draw a Rectangle" };
    btnRect.Click += (s, e) => { _currentType = ShapeType.Rectangle; UpdateTitle();
};

    var btnEllipse = new ToolStripButton("Ellipse") { ToolTipText = "Draw an
Ellipse" };
    btnEllipse.Click += (s, e) => { _currentType = ShapeType.Ellipse; UpdateTitle();
};

    _toolStrip.Items.Add(btnPoint);
    _toolStrip.Items.Add(btnLine);
    _toolStrip.Items.Add(btnRect);
    _toolStrip.Items.Add(btnEllipse);

    this.Controls.Add(_toolStrip);
}

private void UpdateTitle()
{
    this.Text = $"Graphic Object Editor - Lab 3 [{_currentType}]";
}

private static Shape CreateShape(ShapeType type, Point start, Point end) => type
switch
{
    ShapeType.Point => new PointShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    ShapeType.Line => new LineShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    ShapeType.Rectangle => new RectShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    ShapeType.Ellipse => new EllipseShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    _ => throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(type))
};

private static Brush GetFillBrush(Shape shape) => shape switch
{
    RectShape => Brushes.Orange,
    EllipseShape => Brushes.White,
    _ => Brushes.LightGray
};

protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)
{

```

```

        base.OnMouseDown(e);
        if (e.Button == MouseButton.Left)
        {
            _isDrawing = true;
            _startPoint = e.Location;
            _currentPoint = e.Location;
        }
    }

    protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs e)
    {
        base.OnMouseMove(e);
        if (_isDrawing)
        {
            _currentPoint = e.Location;
            this.Invalidate();
        }
    }

    protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e)
    {
        base.OnMouseUp(e);
        if (_isDrawing && e.Button == MouseButton.Left)
        {
            _isDrawing = false;
            _shapes.Add(CreateShape(_currentType, _startPoint, e.Location));
            this.Invalidate();
        }
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
        base.OnPaint(e);
        Graphics g = e.Graphics;
        g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;

        using (Pen pen = new Pen(Color.Black, 1))
        {
            foreach (var shape in _shapes)
            {
                shape.Draw(g, pen, GetFillBrush(shape));
            }

            if (_isDrawing)
            {
                using (Pen rubberPen = new Pen(Color.Gray, 1) { DashStyle =
System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dash })
                using (Brush rubberBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(100,
Color.LightGray)))
                {
                    Shape rubberShape = CreateShape(_currentType, _startPoint,
_currentPoint);

```

```

    }
    }
    }
    }
    rubberShape.Draw(g, rubberPen, rubberBrush);
}

```

Модуль Shape (Shape.cs)

```
using System.Drawing;

namespace Lab3.Shapes
{
    public abstract class Shape
    {
        public int X1 { get; set; }
        public int Y1 { get; set; }
        public int X2 { get; set; }
        public int Y2 { get; set; }

        public Shape(int x1, int y1, int x2, int y2)
        {
            X1 = x1;
            Y1 = y1;
            X2 = x2;
            Y2 = y2;
        }


        public abstract void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush);
    }
}
```

Діаграми

Структура файлів та залежності

```
Lab3
├─ Program.cs
├─ MainWindow.cs
└─ src/
    ├─ Shape.cs
    ├─ PointShape.cs
    ├─ LineShape.cs
    ├─ RectShape.cs
    └─ EllipseShape.cs
```

Діаграма класів (UML)



Скріншоти

Головне вікно з панеллю інструментів (Toolbar)



Рис. 1. Панель інструментів ToolStrip з кнопками швидкого доступу

Висновки

У цій лабораторній роботі я вдосконалив графічний редактор шляхом додавання панелі інструментів (Toolbar) на основі компонента `ToolStrip` та реалізації спливаючих підказок `ToolTipText`.

Було забезпечено зручний швидкий доступ до основних графічних примітивів та синхронізовано стан кнопок Toolbar з головним меню програми та заголовком вікна. Це покращило ергономіку графічного інтерфейсу та зробило процес малювання більш інтуїтивним.