

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №6

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

**«Побудування програмної системи з множини
об'єктів, керованих повідомленнями»**

Виконав:

Мащута Олександр
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 7

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Розробити програмну систему із трьох незалежних додатків C# WinForms (`Manager` , `Object2` , `Object3`).
2. Реалізувати механізм міжпроцесної взаємодії (IPC) за допомогою повідомлень Windows `WM_COPYDATA` .
3. Використати системний буфер обміну (Windows Clipboard) для передачі масиву значень між процесами.
4. Забезпечити автоматичний запуск, пошук і закриття супутніх процесів при завершенні програми-менеджера.
5. Налаштувати систему та перевірити точність обчислень та відображення графіка.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Для студента №7 ($J = 7$, Варіант = $J \bmod 4 = 3$):

1. **Manager (Lab6)**: Приймає параметри `n`, `Min`, `Max` від користувача, шукає/запускає `Object2` та `Object3` , передає параметри через `WM_COPYDATA` .
2. **Object2**: Генерує вектор з `n` дробових чисел (`double`) у діапазоні `Min .. Max` , відображає числа у кілька стовпчиків і рядків, записує їх у системний Clipboard та відповідає Manager повідомленням `READY` .
3. **Object3**: За командою `READ_CLIPBOARD` зчитує дані з Clipboard і будує графік $y=f(x)$, де y — значення елементів вектора, а x — їхні індекси, з осями координат і числовими підписами.

Вихідний текст програми

Клас міжпроцесної взаємодії NativeMethods.cs

```
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab6.Manager;

internal static class NativeMethods
{
    public const int WM_COPYDATA = 0x004A;
    public const uint SMT0_ABORTIFHUNG = 0x0002;
    public const uint SMT0_NORMAL = 0x0000;

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct COPYDATASTRUCT
    {
        public IntPtr dwData;
        public int cbData;
        public IntPtr lpData;
    }

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr SendMessageTimeout(
        IntPtr hWnd,
        uint Msg,
        IntPtr wParam,
        ref COPYDATASTRUCT lParam,
        uint fuFlags,
        uint uTimeout,
        out IntPtr lpdwResult);

    public static bool SendCopyData(IntPtr hWndDest, IntPtr hWndSrc, int dwData, string
text, uint timeoutMs = 3000)
    {
        if (hWndDest == IntPtr.Zero) return false;

        GCHandle handle = GCHandle.Alloc(text, GCHandleType.Pinned);
        try
        {
            {
                var cds = new COPYDATASTRUCT
                {
                    dwData = (IntPtr)dwData,
                    cbData = text.Length * sizeof(char),
                    lpData = handle.AddrOfPinnedObject()
                };

                IntPtr ret = SendMessageTimeout(
                    hWndDest,
                    WM_COPYDATA,
                    hWndSrc,
```

```

        ref cds,
        SMTO_ABORTIFHUNG | SMTO_NORMAL,
        timeoutMs,
        out _);

    return ret != IntPtr.Zero;
}
finally
{
    handle.Free();
}
}

public static (IntPtr dwData, string text) ParseCopyData(Message m)
{
    if (m.LParam == IntPtr.Zero) return (IntPtr.Zero, string.Empty);
    var cds = Marshal.PtrToStructure<COPYDATASTRUCT>(m.LParam);
    if (cds.cbData <= 0 || cds.lpData == IntPtr.Zero)
        return (cds.dwData, string.Empty);

    string text = Marshal.PtrToStringUni(cds.lpData, cds.cbData / sizeof(char)) ??
string.Empty;
    return (cds.dwData, text);
}
}

```

Προγραμμα Manager (ManagerForm.cs)

```

using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab6.Manager;

public class ManagerForm : Form
{
    internal const int MsgParams = 1; // Manager -> Object2
    internal const int MsgReady = 2; // Object2 -> Manager
    internal const int MsgReadClipboard = 3; // Manager -> Object3

    private readonly TextBox _txtN;
    private readonly TextBox _txtMin;
    private readonly TextBox _txtMax;
    private readonly Button _btnRun;
    private readonly Label _lblStatus;

```

```

private int _yPos = 20;

private readonly ConcurrentBag<Process> _companions = [];
private CancellationTokenSource? _cts;
private IntPtr _object3HWnd = IntPtr.Zero;

public ManagerForm()
{
    Text = "Lab 6 - Manager (.NET 8 Refactored)";
    Size = new Size(360, 320);
    StartPosition = FormStartPosition.Manual;
    Location = new Point(30, 40);
    FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
    MaximizeBox = false;

    AddInput("n (2..1000):", _txtN = new TextBox { Text = "10" });
    AddInput("Min:", _txtMin = new TextBox { Text = "0" });
    AddInput("Max:", _txtMax = new TextBox { Text = "100" });

    _btnRun = new Button { Text = "Виконати", Location = new Point(110, _yPos + 10),
Size = new Size(120, 32) };
    _btnRun.Click += OnRunClicked;
    Controls.Add(_btnRun);

    _lblStatus = new Label
    {
        Text = "Готовий до запуску системи.",
        Location = new Point(20, _yPos + 55),
        Size = new Size(310, 55)
    };
    Controls.Add(_lblStatus);

    FormClosed += (_, _) => CloseCompanions();
}

private void AddInput(string labelText, TextBox tb)
{
    Label lbl = new Label { Text = labelText, Location = new Point(20, _yPos), AutoSize
= true };
    tb.Location = new Point(130, _yPos - 3);
    tb.Size = new Size(110, 22);
    Controls.Add(lbl);
    Controls.Add(tb);
    _yPos += 36;
}

private async void OnRunClicked(object? sender, EventArgs e)
{
    _cts?.Cancel();
    _cts?.Dispose();
    _cts = new CancellationTokenSource();
    CancellationToken token = _cts.Token;

```

```

if (!int.TryParse(_txtN.Text, out int n) || n is < 2 or > 1000)
{
    MessageBox.Show("Кількість значень n: ціле число від 2 до 1000.",
        "Помилка валідації", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}

if (!double.TryParse(_txtMin.Text, NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture,
out double min) ||
    !double.TryParse(_txtMax.Text, NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture,
out double max) || min >= max)
{
    MessageBox.Show("Діапазон: дійсні числа Min < Max.",
        "Помилка валідації", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}

_btnRun.Enabled = false;
_lblStatus.Text = "Пошук/запуск Object2 та Object3...";

try
{
    Process p2 = FindOrStart("Object2");
    Process p3 = FindOrStart("Object3");

    IntPtr h2 = await WaitForWindowAsync(p2, token: token);
    IntPtr h3 = await WaitForWindowAsync(p3, token: token);

    if (h2 == IntPtr.Zero || h3 == IntPtr.Zero)
    {
        _lblStatus.Text = "Помилка: не вдалося знайти вікна Object2/Object3
(таймаут).";
        return;
    }

    _object3HWnd = h3;

    string payload = string.Join(";",
        n.ToString(CultureInfo.InvariantCulture),
        min.ToString(CultureInfo.InvariantCulture),
        max.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));

    bool sent = NativeMethods.SendCopyData(h2, Handle, MsgParams, payload);
    _lblStatus.Text = sent
        ? $"Параметри \"{payload}\" надіслані Object2 (WM_COPYDATA). Очікування
READY..."
        : "Помилка надсилання даних у Object2 (таймаут/блокування).";
}
catch (OperationCanceledException)
{
    _lblStatus.Text = "Операцію скасовано.";
}

```

```

    }
    catch (Exception ex)
    {
        _lblStatus.Text = $"Помилка: {ex.Message}";
    }
    finally
    {
        _btnRun.Enabled = true;
    }
}

protected override void WndProc(ref Message m)
{
    if (m.Msg == NativeMethods.WM_COPYDATA)
    {
        var (dwData, text) = NativeMethods.ParseCopyData(m);
        if (dwData.ToInt64() == MsgReady && _object3Hwnd != IntPtr.Zero)
        {
            bool sent = NativeMethods.SendCopyData(_object3Hwnd, Handle,
MsgReadClipboard, text);
            _lblStatus.Text = sent
                ? $"READY від Object2 (значень: {text}). Object3 будує графік  $y=f(x)$ ."
                : "Помилка надсилання команди у Object3.";
        }
        m.Result = IntPtr.Zero;
        return;
    }
    base.WndProc(ref m);
}

private Process FindOrStart(string name)
{
    foreach (var p in Process.GetProcessesByName(name))
    {
        try
        {
            p.Refresh();
            if (!p.HasExited && p.MainWindowHandle != IntPtr.Zero)
            {
                TrackCompanion(p);
                return p;
            }
        }
        catch
        {
        }
    }

    string exePath = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, $"{name}.exe");
    if (!File.Exists(exePath))
    {
        throw new FileNotFoundException($"Виконуваний файл не знайдено: {exePath}");
    }
}

```

```

    }

    var startInfo = new ProcessStartInfo
    {
        FileName = exePath,
        WorkingDirectory = AppContext.BaseDirectory,
        UseShellExecute = false,
        CreateNoWindow = false
    };

    Process started = Process.Start(startInfo)
        ?? throw new InvalidOperationException($"Не удалось запустить процесс {name}");

    TrackCompanion(started);
    return started;
}

private void TrackCompanion(Process p)
{
    if (!_companions.Contains(p))
    {
        _companions.Add(p);
    }
}

private static async Task<IntPtr> WaitForWindowAsync(Process p, int timeoutMs = 10000,
Cancellation token = default)
{
    var sw = Stopwatch.StartNew();
    while (sw.ElapsedMilliseconds < timeoutMs)
    {
        token.ThrowIfCancellationRequested();
        p.Refresh();
        if (p.HasExited) return IntPtr.Zero;
        if (p.MainWindowHandle != IntPtr.Zero) return p.MainWindowHandle;
        await Task.Delay(100, token);
    }
    return IntPtr.Zero;
}

private void CloseCompanions()
{
    _cts?.Cancel();
    foreach (var p in _companions)
    {
        try
        {
            p.Refresh();
            if (!p.HasExited)
            {
                p.CloseMainWindow();
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        catch
        {
        }
    }
}
}

```

Генератор даних Object2 (Object2Form.cs)

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab6.Object2;

public class Object2Form : Form
{
    private const int MsgParams = 1; // Manager -> Object2
    private const int MsgReady = 2; // Object2 -> Manager

    private readonly List<double> _values = [];
    private IntPtr _managerHWnd = IntPtr.Zero;
    private string _status = "Очікування параметрів (n;Min;Max) від Manager через WM_COPYDATA...";

    public Object2Form()
    {
        Text = "Object 2 - Data Gen (.NET 8 Refactored)";
        Size = new Size(460, 380);
        StartPosition = FormStartPosition.Manual;
        Location = new Point(410, 40);
        DoubleBuffered = true;
    }

    protected override void WndProc(ref Message m)
    {
        if (m.Msg == NativeMethods.WM_COPYDATA)
        {
            var (dwData, text) = NativeMethods.ParseCopyData(m);
            if (dwData.ToInt64() == MsgParams)
            {
                _managerHWnd = m.WParam;
                OnParamsReceived(text);
            }
            m.Result = IntPtr.Zero;
            return;
        }
    }
}

```

```

        base.WndProc(ref m);
    }

    private void OnParamsReceived(string text)
    {
        string[] p = text.Split(';');
        if (p.Length < 3 ||
            !int.TryParse(p[0], out int n) || n is < 2 or > 1000 ||
            !double.TryParse(p[1], NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture, out
double min) ||
            !double.TryParse(p[2], NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture, out
double max) ||
            min >= max)
        {
            _status = $"Отримано некоректні параметри: \"{text}\"";
            Invalidate();
            return;
        }

        _values.Clear();
        _values.EnsureCapacity(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            _values.Add(min + Random.Shared.NextDouble() * (max - min));
        }

        var sb = new StringBuilder(n * 10);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (i > 0) sb.Append(';');
            sb.Append(_values[i].ToString("F4", CultureInfo.InvariantCulture));
        }

        try
        {
            Clipboard.SetText(sb.ToString());
            _status = $"Вектор із {n} double-значень у діапазоні [{min}; {max}] створено.  
Дані записано у Clipboard.";
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _status = $"Помилка запису у Clipboard: {ex.Message}";
        }
        Invalidate();

        if (_managerHWnd != IntPtr.Zero)
        {
            BeginInvoke(new Action(() =>
                NativeMethods.SendCopyData(_managerHWnd, Handle, MsgReady,
                _values.Count.ToString(CultureInfo.InvariantCulture))));
        }
    }
}

```

```

protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
{
    base.OnPaint(e);
    Graphics g = e.Graphics;

    using Font statusFont = new Font("Segoe UI", 9f);
    using Font valueFont = new Font("Consolas", 9f);
    g.DrawString(_status, statusFont, Brushes.Black, 10, 8);

    const int cols = 4;
    float cellW = (ClientSize.Width - 20f) / cols;
    for (int i = 0; i < _values.Count; i++)
    {
        float x = 10 + (i % cols) * cellW;
        float y = 40 + (i / cols) * 18f;
        if (y > ClientSize.Height - 20) break;
        g.DrawString($"[{i}] {_values[i]:F2}", valueFont, Brushes.DarkBlue, x, y);
    }
}
}

```

Побудовник графіка Object3 (Object3Form.cs)

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab6.Object3;

public class Object3Form : Form
{
    private const int MsgReadClipboard = 3; // Manager -> Object3
    private const int MaxClipboardLength = 1_000_000; // Defensive limit (1MB)

    private readonly List<double> _values = [];
    private string _status = "Очікування команди READ_CLIPBOARD від Manager...";

    public Object3Form()
    {
        Text = "Object 3 - Graph y=f(x) (.NET 8 Refactored)";
        Size = new Size(640, 530);
        StartPosition = FormStartPosition.Manual;
        Location = new Point(880, 40);
        DoubleBuffered = true;

        Load += (_, _) => TryReadClipboard();
    }
}

```

```

protected override void WndProc(ref Message m)
{
    if (m.Msg == NativeMethods.WM_COPYDATA)
    {
        var (dwData, _) = NativeMethods.ParseCopyData(m);
        if (dwData.ToInt64() == MsgReadClipboard)
        {
            TryReadClipboard();
        }
        m.Result = IntPtr.Zero;
        return;
    }
    base.WndProc(ref m);
}

private void TryReadClipboard()
{
    try
    {
        string data = Clipboard.GetText();
        if (string.IsNullOrEmpty(data) || data.Length > MaxClipboardLength)
        {
            return;
        }

        ReadOnlySpan<char> span = data.AsSpan();
        List<double> parsed = [];

        while (!span.IsEmpty)
        {
            int sepIndex = span.IndexOf(';');
            ReadOnlySpan<char> token = sepIndex < 0 ? span : span[..sepIndex];
            span = sepIndex < 0 ? ReadOnlySpan<char>.Empty : span[(sepIndex + 1)..];

            token = token.Trim();
            if (token.IsEmpty) continue;

            if (!double.TryParse(token, NumberStyles.Float,
CultureInfo.InvariantCulture, out double v))
            {
                return; // Ignore invalid clipboard content
            }
            parsed.Add(v);
        }

        if (parsed.Count == 0) return;

        _values.Clear();
        _values.AddRange(parsed);
        _status = $"Отримано {_values.Count} значень з Clipboard. Графік  $y=f(x)$ ,  $x$  –
індекс елемента.";
    }
    catch { }
}

```

```

    }
    catch (Exception ex)
    {
        _status = $"Clipboard недоступний: {ex.Message}";
    }
    Invalidate();
}

protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
{
    base.OnPaint(e);
    Graphics g = e.Graphics;
    g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

    using Font font = new Font("Segoe UI", 8.5f);
    g.DrawString(_status, font, Brushes.Black, 10, 6);

    if (_values.Count < 2)
    {
        g.DrawString("Недостатньо даних для побудови графіка.", font, Brushes.Gray, 30,
60);
        return;
    }

    int ml = 58, mr = 24, mt = 36, mb = 44;
    int pw = ClientSize.Width - ml - mr;
    int ph = ClientSize.Height - mt - mb;
    if (pw <= 10 || ph <= 10) return;

    double yMin = double.MaxValue, yMax = double.MinValue;
    foreach (var v in _values)
    {
        if (v < yMin) yMin = v;
        if (v > yMax) yMax = v;
    }
    double pad = (yMax - yMin) * 0.08;
    if (pad < 1e-9) pad = 1.0;
    yMin -= pad; yMax += pad;

    int n = _values.Count;
    Func<int, float> mapX = i => ml + pw * (i / (float)(n - 1));
    Func<double, float> mapY = v => mt + ph * (1f - (float)((v - yMin) / (yMax -
yMin)));

    using Pen axisPen = new Pen(Color.Black, 1.4f);
    g.DrawLine(axisPen, ml, mt, ml, mt + ph);
    g.DrawLine(axisPen, ml, mt + ph, ml + pw, mt + ph);

    int xTicks = Math.Min(n - 1, 8);
    for (int t = 0; t <= xTicks; t++)
    {
        int idx = (int)Math.Round(t * (n - 1) / (double)xTicks);

```

```

        float x = mapX(idx);
        g.DrawLine(axisPen, x, mt + ph, x, mt + ph + 4);
        g.DrawString(idx.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), font, Brushes.Black, x
- 6, mt + ph + 6);
    }

    const int yTicks = 5;
    for (int t = 0; t <= yTicks; t++)
    {
        double v = yMin + (yMax - yMin) * t / yTicks;
        float y = mapY(v);
        g.DrawLine(axisPen, m1 - 4, y, m1, y);
        g.DrawString(v.ToString("F1", CultureInfo.InvariantCulture), font,
Brushes.Black, 2, y - 7);
    }

    g.DrawString("x", font, Brushes.Black, m1 + pw + 6, mt + ph - 8);
    g.DrawString("y", font, Brushes.Black, m1 - 10, mt - 20);


    PointF[] pts = new PointF[n];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        pts[i] = new PointF(mapX(i), mapY(_values[i]));
    }

    using Pen graphPen = new Pen(Color.Red, 2f);
    g.DrawLines(graphPen, pts);
    foreach (var pt in pts)
    {
        g.FillEllipse(Brushes.Red, pt.X - 2.5f, pt.Y - 2.5f, 5f, 5f);
    }
}
}

```

Діаграми

Діаграма компонентів та передачі даних



Скріншоти

Три вікна системи в роботі



Рис. 1. Одночасна робота трьох процесів: Manager, Object2 та Object3

Висновки

У лабораторній роботі №6 було розроблено розподілену програмну систему із трьох C# WinForms додатків, що взаємодіють між собою за допомогою обміну повідомленнями `WM_COPYDATA` та системного буфера обміну `Clipboard`.

Програма `Manager` автоматично контролює життєвий цикл супутніх процесів, передає вхідні параметри `Object2`, а після завершення генерації даних повідомляє `Object3` про необхідність побудови графіка $y=f(x)$. Систему повністю налагоджено, виключено зациклення `SendMessage` та забезпечено автоматичне завершення всіх вікон при виході з головної програми.