



Situação

Finalizada

Iniciado

Thursday, 21 May 2026, 09:56

Concluído

Thursday, 21 May 2026, 10:09

Duração

13 minutos 23 segundos

Notas

10,00/10,00

Nota



100,00 de um máximo de 100,00

Questão 1

 [Remover marcação](#)

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

HTML é uma abreviação para HyperText Markup Language, sendo uma linguagem de programação utilizada para a criação de documentos hipertexto para a Web. A respeito da linguagem HTML, considere as seguintes afirmativas:

- I. A HTML é uma linguagem interpretada e o interpretador é o browser (navegador).
- II. Os documentos escritos em HTML são arquivos em formato texto e podem ser criados com a utilização de um simples editor de texto.
- III. A HTML é uma linguagem compilada gerando um código executável que será armazenado em um servidor Web.
- IV. A HTML é uma linguagem que faz uso de comandos ou tags que especificam a aparência e conteúdo de uma página Web.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ a. Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- ☐ b. Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- ☐ c. Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- ☐ d. Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- ☒ e. Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

Questão 2

 [Remover marcação](#)

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre o Design Responsivo para websites, é **INCORRETO** afirmar que:

- ☒ a. Um layout responsivo cria versões novas de um website para diferentes dispositivos.
- ☐ b. Para exibir um layout adaptativo em diferentes dispositivos, designers e desenvolvedores costumam utilizar consultas @media na folha de estilo.
- ☐ c. Além de alterar o número e a largura das colunas, um design responsivo pode também ajustar o corpo dos tipos para que o texto se encaixe melhor nas colunas.
- ☐ d. Existem duas abordagens para o layout responsivo: fixo e fluído.
- ☐ e. Um layout responsivo exibe um website de formas diferentes dependendo de como o usuário o estiver visualizando.

Questão 3

Remover marcação

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Podemos utilizar atributos para inserirmos uma imagem em nossa página. Uma imagem pode estar na mesma pasta que nossa página ou em qualquer outro endereço da web.



Super-Mario

Assinale a opção que relaciona o uso de tag e atributo para inserir a imagem acima corretamente numa página web.

- ☒ a. ``
- ☐ b. `<a "super-mario.png" height="283" width="213" ></a>`
- ☐ c. `<link>"super-mario.png" height="283" width="213" </link>`
- ☐ d. `<s>"super-mario.png" height="283" width="213" </s>`

Questão 4

 [Remover marcação](#)

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

No HTML Tags são:

- ☒ a. Códigos de formatação usados em documentos HTML para instruir o browser sobre a forma de apresentação de textos e gráficos numa home-page.
- ☐ b. Comandos de linguagem de programação orientada a objetos.
- ☐ c. Variáveis de tamanho fixo definidas internamente em um programa de computador.
- ☐ d. Comandos usados em um programa na linguagem Java para delimitar e formatar seções internas.
- ☐ e. Definem constantes de formatação que são usadas em linguagens tais como PHP e JSP para que o browser entenda o significado de uma expressão ou gráfico.

Questão 5

Remover marcação

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Segue abaixo o código de uma lista e seu resultado. Ao alterar o código da lista abaixo para uma lista ordenada, conforme a imagem, obteve-se o seguinte resultado:

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> Coffee Tea Milk </body> </html></pre>	• Coffee • Tea • Milk	1. Coffee 2. Tea 3. Milk
--	---	--

Marque a opção correta do código alterado em HTML:

- ☐ a. `<ul>`
- `<li>Coffee</li>`
- `<li>Tea</li>`
- `<li>Milk</li>`
- `</ul>`
- ☐ b. `<bl>`
- `<il>Coffee</il>`
- `<il>Tea</il>`
- `<il>Milk</il>`
- `</bl>`
- ☒ c. `<ol>`
- `<li>Coffee</li>`
- `<li>Tea</li>`
- `<li>Milk</li>`
- `</ol>`
- ☐ d. `<cl>`
- `<lo>Coffee</lo>`
- `<lo>Tea</lo>`

<lo>Milk</lo>

</cl>

☐ e. <bl>

<il>Coffee</il>

<il>Tea</il>

<il>Milk</il>

</bl>

Questão 6

Remover marcação

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Segue abaixo o modelo de um simples formulário. Foram adicionados ao código 2 botões de opção ao formulário. Um para "masculino" e outro para "feminino", ambos com nome = "gênero", obtendo-se o resultado na sequência:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
    <form>
```

```
    </form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
    <form>
```

```
    </form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

☐ Masculino ☐ Feminino

Marque a opção correta que foi adicionada ao código em HTML:

- ☐ a. `<input type="select" name="gênero" value="masculino"> Masculino`
`<input type="select" name="gênero" value="feminino"> Feminino`
- ☐ b. `<input type="square" name="gênero" value="masculino"> Masculino`
`<input type="square" name="gênero" value="feminino"> Feminino`
- ☒ c. `<input type="radio" name="gênero" value="masculino"> Masculino`
`<input type="radio" name="gênero" value="feminino"> Feminino`
- ☐ d. `<input type="checkbox" name="gênero" value="masculino">`
`Masculino`
`<input type="checkbox" name="gênero" value="feminino"> Feminino`
- ☐ e. `<input type="text" name="gênero" value="masculino"> Masculino`
`<input type="text" name="gênero" value="feminino"> Feminino`

Questão 7

Remover marcação

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere a seguinte sequência de comandos ou tags HTML utilizados na criação de uma tabela:

```
<table border="1">  
  <tr> <td width="25">Texto </td>  
    <td width="25" rowspan="3"> Texto </td>  
    <td width="25"> Texto </td></tr>  
  <tr> <td width="25"> Texto </td>  
    <td width="25"> Texto </td> </tr>  
  <tr> <td width="25"> Texto </td>  
    <td width="25"> Texto </td> </tr>  
</table>
```

Indique qual o resultado a ser visualizado no browser (navegador):

- ☐ a.

Texto	Texto	Texto
	Texto	
Texto	Texto	Texto
- ☐ b.

Texto	Texto	Texto	
Texto			Texto
Texto	Texto		
- ☒ c.

Texto		Texto
Texto	Texto	Texto
Texto		Texto
- ☐ d.

Texto	Texto	Texto
Texto		
Texto	Texto	Texto
- ☐ e.

Texto	Texto	
Texto	Texto	
Texto	Texto	

Questão 8

 [Remover marcação](#)

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere a seguinte frase sendo visualizada no browser (navegador):

Este texto está em negrito e sublinhado

A sequência correta de comandos ou tags HTML para obter esse resultado é:

- ☐ a. `<s> Este texto está em negrito e sublinhado </s>`
- ☐ b. `<b><sup> Este texto está em negrito e sublinhado </sup></b>`
- ☐ c. `<sup> Este texto está em negrito e sublinhado </sup>`
- ☐ d. `<b><s> Este texto está em negrito e sublinhado </s></b>`
- ☒ e. `<b><u> Este texto está em negrito e sublinhado </u></b>`

Questão 9

 [Remover marcação](#)

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Observe as seguintes afirmativas sobre tags no HTML:

I – – cria listas ordenadas;

II –
 – cria uma quebra de linha;

III – <p> – cria novos parágrafos;

IV – – cria listas não ordenadas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- ☐ a. I, II e III, somente.
- ☒ b. I, II, III e IV.
- ☐ c. II, somente.
- ☐ d. I, somente.
- ☐ e. I, III e IV, somente.

Questão 10

 [Remover marcação](#)

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

No desenvolvimento de sites responsivos, a meta tag que define a porção visível no carregamento do site, é denominada:

- ☐ a. max-width.
- ☒ b. viewport.
- ☐ c. width.
- ☐ d. overflow.
- ☐ e. em.

[Atividade anterior](#)

[Fórum 1: Dúvidas da Unidade](#)

Seguir para...

Próxima atividade

Texto 4: Discussão sobre a importância dos frameworks no desenvolvimento web