

IoT

Account

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
id (主鍵)	varchar(191)	否				
userId	varchar(191)	否		User -> id		
type	varchar(191)	否				
provider	varchar(191)	否				
providerAccountId	varchar(191)	否				
refresh_token	text	是	NULL			
access_token	text	是	NULL			
expires_at	int(11)	是	NULL			
token_type	varchar(191)	是	NULL			
scope	text	是	NULL			
id_token	text	是	NULL			
session_state	varchar(191)	是	NULL			

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
Account_provider_providerAccountId_key	BTREE	是	否	provider	0	A	否	
				providerAccountId	0	A	否	
Account_userId_fkey	BTREE	否	否	userId	0	A	否	

aircon

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
name (主鍵)	varchar(20)	否				

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
mode	decimal(1,0)	否				
protocols	varchar(20)	否				
bits	decimal(3,0)	否				
on	text	否				
off	text	否				
H-swing	text	是	NULL			
V-swing	text	是	NULL			
time	timestamp	否	current_timestamp()			

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	name	0	A	否	

fan

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
name (主鍵)	varchar(20)	否				
mode	decimal(1,0)	否				
protocols	varchar(20)	否				
bits	decimal(3,0)	否				
on	varchar(20)	否				
off	varchar(20)	否				
L-fan	varchar(20)	是	NULL			
H-fan	varchar(20)	是	NULL			
H-swing	varchar(20)	是	NULL			
V-swing	varchar(20)	是	NULL			
time	timestamp	否	current_timestamp()			

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	name	0	A	否	

heart

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
id (主鍵)	varchar(191)	否				
userId	varchar(191)	否		User -> id		
low	int(11)	否				
high	int(11)	否				
avg	int(11)	否				
timestamp	timestamp	否				

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	id	41	A	否	
heart_userId_fkey	BTREE	否	否	userId	2	A	否	

log

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
name	varchar(20)	否				
devices	varchar(20)	否				
IR_signal	varchar(20)	否				
time (主鍵)	timestamp	否	current_timestamp()			

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	time	0	A	否	

Session

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
id (主鍵)	varchar(191)	否				

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
sessionToken	varchar(191)	否				
userId	varchar(191)	否		User -> id		
expires	datetime(3)	否				

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
Session_sessionToken_key	BTREE	是	否	sessionToken	0	A	否	
Session_userId_fkey	BTREE	否	否	userId	0	A	否	

sleep

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
id (主鍵)	varchar(191)	否				
userId	varchar(191)	否		User -> id		
value	int(11)	否				
timestamp	timestamp	否				

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
heart_userId_fkey	BTREE	否	否	userId	0	A	否	

step

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
id (主鍵)	varchar(191)	否				
userId	varchar(191)	否		User -> id		
value	int(11)	否				
timestamp	timestamp	否				

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
heart_userId_fkey	BTREE	否	否	userId	0	A	否	

tv

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
name (主鍵)	varchar(20)	否				
mode	decimal(1,0)	否				
protocols	varchar(20)	否				
bits	decimal(3,0)	否				
on	varchar(20)	否				
off	varchar(20)	否				
zero	varchar(20)	是	NULL			
one	varchar(20)	是	NULL			
two	varchar(20)	是	NULL			
three	varchar(20)	是	NULL			
four	varchar(20)	是	NULL			
five	varchar(20)	是	NULL			
six	varchar(20)	是	NULL			
seven	varchar(20)	是	NULL			
eight	varchar(20)	是	NULL			
nine	varchar(20)	是	NULL			
ok	varchar(20)	是	NULL			
time	timestamp	否	current_timestamp()			

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	name	0	A	否	

User

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
id (主鍵)	varchar(191)	否				
name	varchar(191)	是	NULL			
email	varchar(191)	是	NULL			
image	varchar(191)	是	NULL			
emailVerified	datetime(3)	是	NULL			

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
PRIMARY	BTREE	是	否	id	1	A	否	
User_email_key	BTREE	是	否	email	1	A	是	

VerificationToken

欄位	類型	空值(Null)	預設值	連結到	備註	媒體類型
identifier	varchar(191)	否				
token	varchar(191)	否				
expires	datetime(3)	否				

索引

鍵名	類型	獨一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值(Null)	備註
VerificationToken_token_key	BTREE	是	否	token	0	A	否	
VerificationToken_identifier_token_key	BTREE	是	否	identifier	0	A	否	
				token	0	A	否	