

REVISI STRATEGI KONFIGURASI POOLING DATABASE

Optimasi Supabase Connection Pooler (`Supavisor` / `PgBouncer`)

Project: Sapa Tamu.ku Ecosystem
Perihal: Penyesuaian Perilaku `idle_timeout` untuk Efisiensi Slot Connection (Max: 60)
Status Dokumen: Instruksi Perubahan Kontrol (Draft-to-Implementation)

Dokumen ini dibuat sebagai acuan teknis resmi untuk melakukan restrukturisasi konfigurasi `idle_timeout` pada connection pooler Supabase. Perubahan ini bertujuan untuk memperlonggar beban antrean *active connections* pada database PostgreSQL, mengoptimalkan ketersediaan slot koneksi agar tetap berada dalam batas aman (di bawah limit 60 koneksi), serta memastikan performa sistem tetap responsif pada saat lonjakan aktivitas di Hari H.

1. Analisis & Logika Perubahan Konfigurasi

Sebelumnya, halaman pasif yang memantau data secara berkala dikecualikan dari pemutusan (tanpa timeout). Namun, demi melonggarkan batas pooling database, semua halaman dengan pola akses konstan di Hari H disatukan ke dalam kebijakan batas atas **60 menit**. Kebijakan ini menjamin koneksi tidak diputus saat terjadi jeda aktivitas sementara.

Sebaliknya, untuk seluruh halaman administratif, monitoring sekunder, dan halaman publik di luar aktivitas Hari H, nilai `idle_timeout` dipangkas secara agresif menjadi **2 menit**. Langkah ini memastikan bahwa setelah pengguna selesai beraktivitas atau menutup tab browser, koneksi pool dari serverless/backend ke database akan langsung dibebaskan dalam waktu singkat.

2. Matriks Perbandingan & Rencana Pembaruan

Kategori Halaman	Kondisi Saat Ini (Current State)	Konfigurasi Baru (Target State)	Tujuan Teknis
Kiosk & Onsite Registration Halaman input check-in utama oleh panitia/tamu.	Dikecualikan / No Timeout	60 Menit	Mencegah overhead rekonstruksi jabatan tangan TCP saat ada jeda aliran tamu.
Welcome Sign / Display Monitor Display realtime nama tamu setelah berhasil check-in.	Dikecualikan / No Timeout	60 Menit	Menjaga persistensi slot idle di tengah-tengah jeda acara inti tanpa memutus listener.

Kategori Halaman	Kondisi Saat Ini (Current State)	Konfigurasi Baru (Target State)	Tujuan Teknis
Dashboard Admin & Rekap Data Manajemen data tamu, filter, ekspor laporan, pengaturan sistem.	Mengikuti Global Default	2 Menit	Pelepasan slot instan jika tab ditinggalkan atau admin tidak aktif.
Landing Page / Undangan Digital Halaman publik luar Hari H yang diakses oleh tamu undangan.	Mengikuti Global Default	2 Menit	Mencegah penumpukan koneksi menggantung dari perangkat mobile tamu.

 INSTRUKSI MANDATORI SEBELUM EKSEKUSI (PRE-IMPLEMENTATION GUARD)

Sebelum agen atau sistem melakukan pembaruan skrip/konfigurasi pada Supabase Pooling Environment, agen **WAJIB** menjalankan prosedur berikut:

- Mendeteksi dan menampilkan secara eksplisit di konsol/interface daftar seluruh halaman aktif beserta nilai parameter timeout eksisting.
- Meminta konfirmasi visual akhir yang memetakan status *Kondisi Saat Ini vs Target Pembaruan* untuk mencegah kesalahan ketik pada file konfigurasi/variabel lingkungan (env).
- Pastikan mode pooling yang digunakan berada pada **Transaction Mode** untuk fungsionalitas serverless, kecuali untuk sirkuit websocket realtime yang berjalan di luar pooling tradisional ini.