

SaaS Architectural Blueprint: sortir.sapatamu.id

Fase Pengembangan: Ekspansi Multi-Tenant B2B | Database Standar: Supabase

1. Strategi Rebranding & Skalabilitas SaaS

Keputusan memindahkan penamaan dari tingkat brand agensi (Knowhere) ke infrastruktur utilitas generic (**sortir.sapatamu.id**) adalah langkah validasi pasar yang krusial. Sistem ini kini diposisikan sebagai produk B2B SaaS (*Photo Culling Micro-SaaS*) yang dapat disewa oleh ratusan vendor fotografi pernikahan/event lainnya.

Dengan menggunakan **Supabase** sebagai real-time database, arsitektur ini mendukung performa tinggi untuk penanganan sinkronisasi status checklist secara instan tanpa membebani core database bawaan Sapatamu.id.

2. Pemetaan Struktur Routing & Arsitektur Sistem

Aplikasi berjalan di bawah satu subdomain terdedikasi dengan tiga pilar navigasi utama:

Endpoint URI	Akses Kontrol	Mekanisme Kerja & Alur Logika
<code>/login</code>	Publik / Vendor baru	Pendaftaran Akun Vendor & integrasi Payment Gateway langsung. Registrasi sukses memicu webhook otomatis yang mengubah flag status akun menjadi <code>active = true</code> .
<code>/:event_slug</code>	Klien Vendor	Halaman seleksi foto (Culling Node). Menampilkan grid foto dari Google Drive via Supabase CDN cache. Fitur autosave real-time berjalan setiap kali checklist berubah.
<code>/dashboard</code>	Vendor Terautentikasi	Control Panel utama Vendor. Digunakan untuk membuat link event baru, menentukan limitasi kuota foto klien, memantau riwayat seleksi, dan mengeksekusi script lokal.

3. Spesifikasi Detail Implementasi Modul

Modul A: Onboarding & Gateway (`/login` & `/register`)

- **Form Entry Singkat:** Hanya membutuhkan Nama Vendor, Email/Password, dan Nomor WhatsApp Utama (yang difungsikan sebagai nomor tujuan penampung data API manual klien).
- **Frictionless Payment Checkout:** Menggunakan arsitektur form pendaftaran Sapatamu.id yang disederhanakan, langsung melempar Snap Token ke Payment Gateway (Midtrans/Xendit).
- **Supabase Auth Trigger:** Begitu pembayaran bernilai sukses, status otentikasi Supabase dan profil vendor diperbarui, memberikan akses instan ke `/dashboard`.

Modul B: Real-Time Client Culling Page (`/:event_slug`)

Untuk menjaga performa rendering ratusan foto dalam satu halaman, manipulasi data checklist dilakukan di tingkat client-side state dan langsung disinkronisasikan ke Supabase menggunakan fungsionalitas **Realtime / PostgREST upsert**.

Mekanisme Real-Time Auto-Save: Setiap kali klien mencentang gambar, fungsi debounce-upsert akan mengirimkan mutasi data ke tabel Supabase. Jika koneksi klien terputus di tengah jalan, status centang terakhir tidak akan hilang.

Modul C: Vendor Dashboard Panel (/dashboard)

- Event Creation Engine:** Vendor menginput Nama Event (cth: "Andi & Rara Wedding") -> Sistem menggenerate slug acak aman -> Vendor menentukan max_selection_limit (misal: 50 foto).
- Local Script Generator:** Menyediakan modul parsing teks dari WhatsApp. Teks mentah dari klien ditempel ke dalam area teks, diekstrak secara otomatis oleh Regex sistem, dan dikonversi menjadi file script otomasi Python siap pakai.

4. Blueprint Desain Skema Database (Supabase / PostgreSQL)

Berikut adalah struktur modifikasi dan tabel baru yang diisolasi khusus untuk kebutuhan transaksi SaaS Sortir:

Tabel: `sortir_vendors`

Field Name	Data Type	Keterangan
id	uuid (PK)	Relasi langsung ke <code>auth.users</code> Supabase
vendor_name	varchar(150)	Nama vendor fotografi/studio
whatsapp_admin	varchar(20)	Nomor tujuan terima data sortir hasil akhir
is_active	boolean	Status langganan (diperbarui via webhook PG)

Tabel: `sortir_events`

Field Name	Data Type	Keterangan
id	uuid (PK)	Identifikasi unik event
vendor_id	uuid (FK)	Relasi ke pemilik event (<code>sortir_vendors.id</code>)
event_slug	varchar(100)	Tautan unik akses klien (Unique Index)
quota_limit	integer	Batas kuota jumlah foto terpilih

5. Contoh Kode Pendukung: Real-Time Sync & Local Script

Koneksi Real-time Centang Foto (Client-Side)

```
// Fungsi eksekusi setiap kali checkbox foto ditekan
async function handlePhotoCheck(photoId, isChecked) {
  const { data, error } = await supabase
```

```

    .from('sortir_selections')
    .upsert({
      event_id: currentEventId,
      photo_id: photoId,
      is_selected: isChecked,
      updated_at: new Date()
    });

    if (error) console.error("Gagal auto-save status:", error);
  }

```

Logika Pemicu Tautan WhatsApp API Manual (Client-Side)

```

function handleSubmitToWhatsapp(selectedPhotosList, adminWhatsappNumber) {
  const baseText = "Halo Admin, berikut daftar foto tersema yang sudah saya sortir:\n\n";
  const fileListText = selectedPhotosList.map(name => `- ${name}`).join('\n');
  const fullMessage = encodeURIComponent(baseText + fileListText);

  window.open(`https://api.whatsapp.com/send?phone=${adminWhatsappNumber}&text=${fullMessage}`,
    '_blank');
}

```

6. Kesimpulan & Penilaian Keberhasilan Proyek (Tinjauan IDE)

- **Skor Risiko Gangguan Alur: Sangat Rendah (Safe).** Penggunaan Supabase yang dipadukan dengan routing subdomain terisolasi menjamin integritas modul utama Sapatamu.id tetap terjaga 100%.
- **Efisiensi Pembuatan: Tinggi.** Duplikasi mekanisme registrasi dari form Sapatamu memangkas waktu pengerjaan infrastruktur backend sebesar kurang lebih 65%.
- **Potensi Monetisasi: Sangat Tinggi.** Struktur arsitektur ini sudah memenuhi kaidah dasar Multi-Tenancy SaaS yang siap dipasarkan secara massal ke industri kreatif.