

DVWA

خلفية عن DVWA

- **DVWA (Damn Vulnerable Web Application):** تطبيق ويب مصمم ليكون مليء بالثغرات الأمنية.
- **الهدف:** التعلم العملي لاختبار الاختراق، تجربة **SQL Injection**، **XSS**، **CSRF** وغيرها بأمان.
- يجب تشغيله محليًا أو داخل بيئة آمنة (**VM** أو **Docker**)، وعدم تشغيله على الإنترنت المفتوح.

-1

تثبيت الخدمات الأساسية:

- **Apache** (سيرفر ويب)
- **MySQL** (قاعدة بيانات)
- **PHP** (لتشغيل صفحات DVWA)

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 mysql-server php libapache2-mod-php
php-mysqli php-gd php-zip php-curl php-dom php-xml -y
```

2- تنزيل DVWA

انتقلنا لمجلد الويب الخاص بـ **apache**:

```
cd /var/www/html
```

بعدها نسخنا المشروع من **GitHub**:

```
sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
```

3. ضبط الصلاحيات

لتأكد أن Apache يستطيع ان يقرأ ويكتب الملفات بشكل صحيح:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/DVWA
sudo chmod -R 755 /var/www/html/DVWA
```

Apache هو المستخدم الافتراضي ل **www-data** .

- (يعطي صلاحية القراءة والتنفيذ للجميع، والكتابة لمالك المجلد فقط 755)

4. إعداد قاعدة البيانات

DVWA يحتاج قاعدة بيانات لتخزين المستخدمين والبيانات:

1. الدخول لـ MySQL:

```
sudo mysql
```

إنشاء قاعدة بيانات DVWA:

```
CREATE DATABASE dvwa;

CREATE USER 'dvwa'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;
```

5. تعديل إعدادات DVWA

فتحنا ملف الإعدادات:

1- `sudo nano /var/www/html/DVWA/config/config.inc.php`

2-

`'db_user' => 'dvwa';`

`'db_password' => 'password';`

`'db_database' => 'dvwa';`

(MySQL و DVWA لحفظ الاتصال بين)

6. تشغيل الخدمات

تأكدنا من تشغيل Apache و MySQL:

`sudo service apache2 start`

`sudo service mysql start`

7. فتح DVWA لأول مرة

- الدخول إلى `setup.php` لإنشاء الجداول داخل قاعدة البيانات يتم الدخول من النظام الوهمي:

`http://<ip>/DVWA/setup.php`

