

```
CREATE TABLE utilisateurs (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nom TEXT NOT NULL,  
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  password TEXT NOT NULL,  
  role TEXT DEFAULT 'user',  
  date_inscription DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE livres (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  titre TEXT NOT NULL,  
  auteur TEXT NOT NULL,  
  categorie TEXT NOT NULL,  
  prix DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  stock INTEGER DEFAULT 10,  
  description_courte TEXT,  
  description_longue TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE panier (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  user_id INTEGER NOT NULL,  
  livre_id INTEGER NOT NULL,  
  quantite INTEGER DEFAULT 1,  
  date_ajout DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES utilisateurs(id),  
  FOREIGN KEY (livre_id) REFERENCES livres(id)  
);
```

```
CREATE TABLE commandes (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  user_id INTEGER NOT NULL,  
  date_commande DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  statut TEXT DEFAULT 'en_attente',  
  mode_livraison TEXT,  
  frais_livraison DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
```

```
    adresse TEXT NOT NULL,  
    ville TEXT NOT NULL,  
    code_postal TEXT NOT NULL,  
    telephone TEXT NOT NULL,  
    numero_suivi TEXT,  
    date_livraison_prevue DATETIME,  
    date_livraison_reelle DATETIME,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES utilisateurs(id)  
);
```

```
CREATE TABLE commande_details (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    commande_id INTEGER NOT NULL,  
    livre_id INTEGER NOT NULL,  
    quantite INTEGER NOT NULL,  
    prix_unitaire DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (commande_id) REFERENCES commandes(id),  
    FOREIGN KEY (livre_id) REFERENCES livres(id)  
);
```

```
CREATE TABLE adresses_livraison (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    nom_complet TEXT NOT NULL,  
    adresse TEXT NOT NULL,  
    complement TEXT,  
    code_postal TEXT NOT NULL,  
    ville TEXT NOT NULL,  
    telephone TEXT NOT NULL,  
    est_principale INTEGER DEFAULT 0,  
    date_ajout DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES utilisateurs(id)  
);  
  
CREATE TABLE modes_livraison (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nom TEXT NOT NULL,  
    description TEXT,  
    delai TEXT,  
    prix DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    est_actif INTEGER DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE methodes_paiement (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nom TEXT NOT NULL,  
    type TEXT NOT NULL,  
    description TEXT,  
    frais DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
    est_actif INTEGER DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE transactions (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    commande_id INTEGER NOT NULL,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    montant DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    methode_paiement TEXT NOT NULL,  
    statut TEXT DEFAULT 'en_attente',  
    transaction_id TEXT,  
    date_transaction DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    details TEXT,  
    FOREIGN KEY (commande_id) REFERENCES commandes(id),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES utilisateurs(id)  
);
```

```
CREATE TABLE suivi_livraison (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    commande_id INTEGER NOT NULL,  
    statut TEXT NOT NULL,  
    emplacement TEXT,  
    date_mise_a_jour DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    commentaire TEXT,  
    FOREIGN KEY (commande_id) REFERENCES commandes(id)  
);
```