

Casa Central:

📍 Ruta 22 Km 1214 - Cipolletti, Rio Negro
📞 Cel: 2995714697 / 2996079685
✉ email: admincipo@neumaticosdelsur.com.ar

VRT



Excelente poder de tracción;

Baja generación de calor,
reduciendo la fatiga de la
carcasa;

Permite buen flujo de agua;

Indicada para transporte
carretero de carga.

APLICACIÓN RECOMENDADA
CARRETERA

APLICACIÓN OPCIONAL
REGIONAL

USO INDICADO
EIXO TRACÇÃO / ÍNDICE DE VELOCIDAD L /
RADIAL

ATRIBUTOS
BARRO Y NIEVE

VEHÍCULOS
TRACTOR / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y
CAMIÓN VOLCADOR

INFORMACIONES TECNICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO (MM)	ANCHO (IN)	PROFUNDIDAD (MM)	PROFUNDIDAD (IN)	PESO POR METRO (KG)	PESO POR ROLO (LB)	LLANTA RECOMENDADA
440255	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VRT1 205	205	8 1/8	15,0	19/32	3,41	86.93	9.00 10.00
440257	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VRT1 220	220	8 5/8	15,0	19/32	3,66	93.54	10.00
440258	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VRT1 230	230	9	15,0	19/32	3,77	96.01	275 10.00 11.00
440259	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VRT1 240	240	9 1/2	15,0	19/32	3,92	99.96	275 295
440260	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VRT1 250	250	9 7/8	15,0	19/32	4,13	100.16	295 305 315 12.00 13.00

Sucursales:



Buenos Aires, Tapales

Mercado Central de Buenos Aires
De La Pala (Entre del Mar y Del Río)
📞 Tel: 011 44622835

Mendoza

📞 Tel: 0261 4933125

**Zona Franca de General Pico,
La Pampa**

📞 Tel: 2302 325004