

Casa Central:

Ruta 22 Km 1214 - Cipolletti, Rio Negro
Cel: 2995714697 / 2996079685
email: admincipo@neumaticosdelsur.com.ar

VT850



La primera de la línea Vipamold indicada para vehículos como motoniveladoras, cargadoras de troncos y palas cargadoras.

Además del excelente rendimiento en condiciones de manejo extremas, su diseño permite un excelente poder de tracción y autolimpieza de la banda, características esenciales en aplicaciones fuera de carretera.

La escultura de sus surcos minimiza la retención de piedras y objetos, evitando daños en el neumático.



El diseño tiene sello **M+S**, lo que indica su excelente rendimiento en condiciones de barro y nieve, y también con un indicador de desgaste que indica el tiempo sugerido para la reforma de los neumáticos.

Cuenta con la tecnología **V® SUPER HYBRID**.

APLICACIÓN RECOMENDADA
FUERA DE CARRETERA

USO INDICADO
EIXO TRACÇÃO / ÍNDICE DE VELOCIDAD D /
RADIAL

ATRIBUTOS
BARRO Y NIEVE

INFORMACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	ANCHO (MM)	PROFUNDIDAD (MM)	LONGITUD (M)	PESO POR METRO (KG)	PESO POR ROLO (KG)	NEUMÁTICO RECOMENDADO
440342	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT850 300	CORTA	300	30,0	4,23	8,02	33,93	14.00 15.5 17.5 365 405
440343	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT850 320	CORTA	320	30,0	4,27	8,63	36,87	14.00 15.5 17.5 365 405
440344	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT850 340	CORTA	340	30,0	4,22	9,17	38,69	15.5 17.5 405
440345	BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT850 395	CORTA	395	30,0	4,21	10,91	45,92	17.5 405

Sucursales:



Buenos Aires, Tapales
Mercado Central de Buenos Aires
De La Pala (Entre del Mar y Del Río)
Tel: 011 44622835

Mendoza
Tel: 0261 4933125

Zona Franca de General Pico,
La Pampa
Tel: 2302 325004