

Hallar la máxima cantidad de retweets totales que tuvieron los 10 usuarios con más tweets. Obteniendo para cada usuario el id de usuario, el name, su cantidad de retweets y la cantidad de tweets. Mostrando los resultados de forma descendente por cantidad de tweets (primero el que más tiene).

```
db.tweets.aggregate([
  {
    $group: {                                     //Agrupo todos los tweets por usuario
      _id: "$user.id_str",
      nombre: {
        $first: "$user.name"                     //Me quedo con el primer nombre que da el id para conservarlo
      },
      total_tweets: { $sum: 1 } ,                 //Cuento los tweets del usuario
      total_retweets: { $sum: "$retweet.count" }  // Sumo sus retweets
    },
    $sort: { total_retweets: -1 }                 //Ordeno de mayor a menor
  },
  {
    $limit: 10                                     // Me quedo solo con 10 usuarios
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      id_usuario: "$_id",                         //Formateo la salida para devolver lo que se solicita en el enunciado
      nombre: "$nombre",
      total_tweets: "$total_tweets",
      total_retweets: "$total_retweets"
    }
  }
])
```

1. Encuentre el top 3 de países con la mayor cantidad de mundiales disputados, pero que nunca superaron la fase de grupos.

Compare el resultado con [el listado de resultados por ronda](#)

Pista: estudie la sintaxis *EXISTS* en Neo4j

<https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/subqueries/existential/>

2. Encuentre los jugadores con la máxima cantidad de triplete.

Compare el resultado con [el listado histórico de hat-tricks](#)

```
1.
MATCH (pais: Team) - [: PARTICIPATES_IN] -> (wc: World Cup)
WITH pais, COUNT(DISTINCT wc) AS cant_mundiales
WHERE NOT EXISTS {
    MATCH (g: Game) - [: IS_HOME | IS_AWAY] -> (pais)
    WHERE g.stage <> "Group stage"
}
ORDER BY cant_mundiales DESC
LIMIT 3
RETURN pais.name, cant_mundiales
```

```
2.
MATCH (jug: Player) - [: SCORED_IN {own_goal: false}] -> (partido: Game)
WITH jug, partido, COUNT(s) AS Goles
WHERE Goles = 3
WITH jug, COUNT(*) AS tripletes
WITH MAX(tripletes) AS max_tripletes
MATCH (jug: Player) - [: SCORED_IN {own_goal: false}] -> (partido: Game)
WITH jug, partido, max_tripletes, COUNT(s) AS Goles
WHERE Goles = 3
WITH jug, max_tripletes, COUNT(*) AS tripletes
WHERE max_tripletes = tripletes
RETURN jug.first_name, tripletes
```