

Álgebra Relacional

Considerar: las respuestas deben ser **copiables (admitir CTRL+C)** y **ejecutables**, por lo que se considerarán **inválidas** respuestas que no lo permitan como una captura de pantalla o símil.

Resuelva las siguientes consultas utilizando Relax y la base de datos utilizada en el taller 3:

(<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/552932a29392f8272951e01ada813ae1/imdbsample/0>)

- I. Muestre la/las película/s que fueron dirigidas por Hitchcock (Alfred (I)) en las cuales Hitchcock además es actor.
- II. Mostrar los nombres y años de filmación de la/las películas de género dramático (Drama) más vieja/s de la base.

①

```
DIRECTOR = sigma first_name = 'Alfred (I)' and last_name = 'Hitchcock' (directors)
MOVIE = pi movie_id (DIRECTOR join id = director_id (movies_directors))
ACTOR = sigma first_name = 'Alfred (I)' and last_name = 'Hitchcock' (actors)
ACTUACION = pi movie_id (ACTOR join id = actor_id (roles))
ACTDIRIGE = MOVIE intersect ACTUACION
pi name (ACTDIRIGE join movie_id = id (movies))
```

2.

```
PELI_DRAMA = sigma Genre = 'Drama' (movies.genres)
PELIS = PELI_DRAMA join movie_id = id (movies)
MOVIEA = pi yearA ← year (PELIS)
MOVIEB = pi yearB ← year (PELIS)
MOVIES = MOVIEA x MOVIEB
RESTA = pi yearA (sigma yearA > yearB (MOVIES))
IDS = pi year (PELIS)
ANIO = pi year ← year (IDS - RESTA)
AES = pi id, name, year (PELIS join PELIS.year = ANIO.year (ANIO))
AES
```