Una carpeta por sesión

Guía para ocultar la web, sustituir la organización anterior y añadir los materiales de cada semana. Uso desde el navegador, sin GitHub Desktop. **Revisión: 2 de noviembre de 2026.**

1. Retirar la web mientras se revisa

1. En **Actions**, abre **Publicar SECURE AI UCA Data Hub**. En el menú **⋯**, pulsa **Disable workflow**.

2. Si hay una ejecución en curso, ábrela y pulsa **Cancel workflow**. Deshabilitar el flujo no cancela una ejecución que ya haya comenzado.

3. En **Settings → Pages**, junto a la dirección publicada, abre **⋯ → Unpublish site**. Si nunca llegó a publicarse, mantén el flujo deshabilitado.

Esto oculta la web de Pages. Los archivos de un repositorio público siguen visibles en GitHub. Se conservan el repositorio y sus contenidos.

2. Organización de las ocho clases

Sesión	Carpeta dentro de docs/sesiones	Contenido
1	sesion-01/	Enlace a Juan Manuel Dodero
2	sesion-02/	Los 20 temas actuales
3 a 8	sesion-03/ a sesion-08/	Pendientes de nuevos contenidos

Cada clase puede incluir tantos temas como necesite. Los contenidos actuales se reúnen en la **sesión 2**; las seis clases siguientes no tienen temas inventados ni una distribución anticipada.

Git no conserva carpetas totalmente vacías. Las futuras sesiones incluyen solo su configuración, una entrada con índice automático y **recursos/.gitkeep**, un marcador vacío.

ACTUALIZACIÓN INICIAL / SOLO UNA VEZ

Sustituir la estructura anterior

Haz estos pasos con el flujo deshabilitado y la web retirada. Las futuras actualizaciones semanales serán mucho más sencillas.

1. Guarda una copia del repositorio actual con **Code → Download ZIP**. Así conservas cualquier cambio que hayas hecho directamente en GitHub.

2. Descomprime el paquete nuevo y entra en la carpeta **secure-ai-uca-data-hub**.

3. En GitHub, entra en **docs → sesiones**. Pulsa **⋯ → Delete directory**. Comprueba que la ruta sea únicamente **docs/sesiones** y confirma el cambio en **main**. Se sustituye esa carpeta completa.

4. Vuelve a la **raíz del repositorio**. Pulsa **Add file → Upload files** y arrastra la carpeta **docs** del paquete nuevo. Confirma la subida.

5. En otra subida desde la raíz, arrastra **src, scripts, contenido, plantillas y static**. Añade también **CONTRIBUTING.md, COMPROBACIONES.md, ESTRUCTURA_Y_ACTUALIZACION.md** y las dos versiones de **GUIA_GITHUB_PASO_A_PASO** (.md y .pdf). Confirma el cambio.

6. Abre **.github → workflows → publicar.yml**, pulsa el lápiz y pega el contenido del archivo correspondiente del paquete nuevo. Confirma el cambio. El nuevo flujo reserva la publicación para una ejecución manual.

7. Conserva tu **README.md** y tu **LICENSE.txt**. El paquete contiene los textos que facilitaste; no hace falta sustituirlos si ya están así en GitHub.

8. En **Actions**, abre el flujo y pulsa **Enable workflow**. Después, **Run workflow → main**, dejando **desmarcada** la casilla de publicación. La ejecución comprobará el proyecto sin publicar la web.

Por qué se sustituye primero la carpeta

Arrastrar archivos añade o reemplaza, pero **no elimina los archivos antiguos** que ya no están en el paquete. Omitir el paso 3 dejaría temas duplicados en las sesiones 3 a 8. Esta sustitución solo es necesaria para la reorganización inicial.

Las dos tandas separan los documentos del resto del proyecto para respetar el límite de 100 archivos por subida en el navegador.

ACTUALIZACIÓN SEMANAL

Añadir la siguiente clase

1. Entra en la carpeta de esa clase; por ejemplo, **docs/sesiones/sesion-03/**.

2. Crea o sube los archivos **.md** con los contenidos. Puedes copiar **plantillas/tema.md.example** y guardar tu nuevo tema con extensión **.md**.

3. Guarda las imágenes o documentos de esa clase en su subcarpeta **recursos/**. Enlázalos desde los temas.

4. Si introduces términos nuevos, amplía **docs/glosario.md**. Si no hay nuevas definiciones, no necesitas tocarlo.

5. Confirma los cambios y comprueba que la ejecución de **Actions** termina correctamente.

Cabecera de un nuevo tema

```
---
title: "Autorización de acceso"
slug: "/sesiones/sesion-3/autorizacion/"
sidebar_label: "Autorización"
sidebar_position: 1
---
```

Escribe la explicación, los ejemplos y las preguntas debajo de la cabecera. El número del **slug** debe corresponder a la sesión y su dirección debe ser única.

Campo	Para qué sirve
title	Título de la página
slug	Dirección estable de ese tema
sidebar_label	Nombre corto en el menú
sidebar_position	Orden dentro de la misma sesión

Conserva el slug de un tema ya publicado. Así mantienes su enlace aunque edites el texto o cambies el título.

El menú lateral, la portada y el índice de cada sesión se actualizan automáticamente al construir. **No hay que editar las sesiones anteriores ni sidebars.js.** Cuando añadas el primer tema, desaparecerá el aviso de contenidos pendientes de esa sesión.

Subir un PDF no lo convierte en un tema web: enlázalo desde un archivo .md. Los dos PDF actuales conservan sus direcciones originales.

COMPROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

Hacer visible la versión revisada

En esta edición, **guardar cambios no publica automáticamente la web**. Cada subida a main ejecuta las comprobaciones; la publicación requiere una ejecución manual con la casilla correspondiente marcada.

1. Comprueba que **Settings → Pages → Source** siga en **GitHub Actions**.

2. Abre **Actions → Publicar SECURE AI UCA Data Hub → Run workflow**.

3. Elige **main** y marca **Publicar la web en GitHub Pages después de comprobarla**. Confirma con **Run workflow**.

4. Espera a que terminen correctamente los trabajos **construir** y **publicar**. Si falla uno, abre el paso rojo para ver el mensaje concreto.

5. Abre **Settings → Pages → Visit site**. Revisa la navegación, las sesiones, las descargas y la licencia antes de compartir el enlace con el alumnado.

Qué se ha conservado

Los 20 temas mantienen sus URL. Los dos PDF originales y los ejemplos de código se conservan. Se han actualizado las ubicaciones de los archivos y las referencias entre temas.

README y licencia: se mantienen los textos facilitados. El README todavía describe el reparto anterior entre las sesiones 2 y 8; se ha respetado porque se pidió expresamente no modificarlo. La licencia conserva su redacción y su fecha, sin ampliar los permisos.

Comprobación local opcional

Con Node.js 24 instalado, ejecuta en la carpeta del proyecto:

```
npm ci
npm run validar
npm run build
npm run serve
```

Abre la dirección local indicada en la terminal. Esto permite revisar la web sin publicarla.

Documentación oficial

Retirar una web de GitHub Pages

Deshabilitar y habilitar un flujo

Eliminar archivos y carpetas en GitHub

Menús automáticos de Docusaurus