SECURE AI UCA Data Hub

Guía para publicar, actualizar y editar tu repositorio

Edición del 29 de octubre de 2026 · Construcción de aplicaciones seguras

Qué incluye esta entrega

Web con **20 temas**, navegación por sesiones de clase, desde la sesión 2, buscador local, ejemplos de código y preguntas desplegables. Incluye los **PDF finales de 52 y 51 diapositivas** y un mapa para localizar cada página en los apuntes.

Los originales recibidos son PDF. El contenido web se edita en Markdown; no se incluyen supuestos PowerPoint finales editables.

Por dónde empezar

Tu situación	Qué hacer
Todavía no lo has subido	Sección 1: Publicar por primera vez.
Ya tienes la web anterior	Sección 1: Actualizar una publicación existente.
Quieres cambiar texto o números	Sección 2: Editar.
Quieres añadir otra sesión	Sección 3: Añadir y reorganizar sesiones.

Dos ideas antes de empezar

GitHub guarda los archivos. GitHub Pages muestra la web. El flujo incluido construye la web al enviar cambios a la rama `main`.

Para la primera subida recomendamos GitHub Desktop. Node.js solo hace falta si quieres comprobar la web en tu equipo. Los temas nuevos se incorporan al menú de su sesión automáticamente.

Autoría de los materiales: Sara Balderas Díaz y Gabriel Guerrero Contreras. Las dos presentaciones mantienen autoría conjunta.

1. Publicar y actualizar

Elige por dónde empezar

Si ya publicaste el repositorio anterior, sigue **Actualizar una publicación existente**. Si aún no lo subiste, sigue **Publicar por primera vez**. En ambos casos se utiliza GitHub Pages con el flujo incluido en `.github/workflows/publicar.yml`.

Publicar por primera vez

1. Descarga `SECURE_AI_UCA_Data_Hub_GitHub.zip` y **descomprímelo**. Dentro encontrarás la carpeta `secure-ai-uca-data-hub`.
2. Instala GitHub Desktop y entra con tu cuenta. La subida con Desktop no exige instalar Node.js.
3. En GitHub, pulsa **New repository**. Escribe, por ejemplo, `secure-ai-uca-data-hub`. Elige **Public**, marca **Add a README file** y pulsa **Create repository**. Un repositorio público permite esta publicación con GitHub Free; un repositorio privado depende del plan.
4. En la página del repositorio, pulsa **Code → Open with GitHub Desktop → Clone**. Elige una carpeta de tu ordenador.
5. En Desktop, usa **Repository → Show in Explorer** en Windows o **Show in Finder** en macOS. Se abre la carpeta clonada: esta será tu carpeta de trabajo.
6. Abre también la carpeta descomprimida del ZIP. **Copia su contenido dentro de la carpeta clonada**, no la carpeta contenedora. Acepta sustituir el README inicial. En la raíz deben quedar `package.json`, `docs`, `src`, `static` y `.github`, todos al mismo nivel.
7. Comprueba que se han copiado `.github`, `.gitignore` y `.nvmrc`. Para ver archivos ocultos, activa **Ver → Mostrar → Elementos ocultos** en Windows; en macOS pulsa **Cmd + Mayús + .**. No borres ni sustituyas la carpeta `.git` que creó Desktop.
8. En GitHub, entra en **Settings → Pages**. En **Build and deployment → Source**, selecciona **GitHub Actions**. No elijas publicar directamente desde una rama.
9. Vuelve a Desktop. En **Changes**, revisa los archivos. Escribe `Publicar materiales finales de SECURE AI UCA` en **Summary**, pulsa **Commit to main** y después **Push origin**.
10. En GitHub, abre **Actions** y entra en **Publicar SECURE AI UCA Data Hub**. Espera a que terminen los trabajos `construir` y `publicar`. Si se inició antes de configurar Pages y falló, abre **Run workflow**, elige `main` y ejecútalo de nuevo.
11. Abre **Settings → Pages** y pulsa **Visit site** cuando aparezca. La dirección habitual será `https://TU_USUARIO.github.io/secure-ai-uca-data-hub/`. Usa la que muestre GitHub, especialmente si has elegido otro nombre.
12. Comprueba la portada, una página de cada parte, el buscador y las dos descargas PDF. La web se actualiza cada vez que envías cambios a `main`.

El proyecto detecta automáticamente la cuenta y el nombre del repositorio en GitHub Actions. **No necesitas sustituir** `TU_USUARIO` **dentro del código.** Si utilizas un dominio propio, revisa además `url`, `baseUrl` y la configuración de dominio de Pages.

Actualizar una publicación existente

1. Abre el repositorio existente en GitHub Desktop. Pulsa **Fetch origin** y, si aparece, **Pull origin** para traer la versión remota. Guarda o confirma tus cambios locales antes de sustituir archivos.
2. Haz una copia de la carpeta del proyecto **fuera del repositorio**. Si añadiste materiales propios, identifica qué archivos necesitas recuperar después.
3. Descomprime el nuevo ZIP en otra ubicación. No lo descomprimas directamente encima de la versión antigua.
4. En la carpeta clonada, retira las carpetas de la versión anterior que este paquete reemplaza: `docs`, `static`, `src`, `scripts`, `.github`, `contenido`, `ejemplos` y `plantillas` -las dos últimas ya no forman parte de esta edición-. Retira solo las que existan, después de la copia del paso 2. **Conserva `.git`, archivos privados y personalizaciones propias que hayas identificado.**
5. Copia dentro todo el contenido del nuevo proyecto y acepta reemplazar los archivos de configuración y las guías con el mismo nombre. No copies una segunda carpeta contenedora. Si existía un `static/CNAME` para un dominio propio, restáuralo desde tu copia y revisa esa configuración.
6. Recupera desde la copia los temas personales que quieras conservar dentro de la carpeta de la sesión que corresponda dentro de `docs/sesiones/`, y sus imágenes. Comprueba sus enlaces. La navegación de esta edición es por sesiones; `hub.config.json` conserva el nombre del Hub.
7. En Desktop revisa **Changes**: deben verse los nuevos PDF y apuntes, y la eliminación de los materiales antiguos que ya no se usan. No envíes `node_modules`, `build`, secretos o evidencias privadas. Si quieres comprobar localmente, sigue el bloque siguiente.
8. Escribe un resumen, por ejemplo `Actualizar con las diapositivas finales`, pulsa **Commit to main** y **Push origin**. Comprueba **Actions** y después la web. Conservas la misma dirección y el historial de Git.

Si utilizaste la edición organizada por docentes, elimina también el archivo antiguo `scripts/exportar-area.mjs` si no se retiró al sustituir `scripts`.

No basta con añadir los PDF nuevos: dejar los antiguos apuntes en `docs` también los mantendría publicados como rutas accesibles, aunque no aparecieran en el menú.

Comprobar la web en tu equipo

Instala Node.js 24 LTS para esta configuración. Abre una terminal **dentro de la carpeta que contiene** `package.json` y ejecuta, uno por uno:

```
npm ci
npm run validar
npm run build
npm run serve
```

Abre la dirección local indicada por el último comando. `npm run build` construye la web y comprueba enlaces internos; el buscador usa un índice generado durante ese paso. Detén el servidor con **Ctrl + C**. Para editar con recarga puedes usar `npm start`, pero comprueba el buscador sobre la web construida.

Si algo falla

Síntoma	Qué revisar
No aparece el flujo en Actions.	Existe `.github/workflows/publicar.yml` en la raíz del repositorio y se ha enviado a GitHub.
Falla la preparación de Pages.	`Settings → Pages → Source` está en `GitHub Actions`; después, repetir el flujo.
`package.json` no se encuentra.	No has subido una carpeta extra que envuelva el proyecto.
Aparece un error de Markdown o enlace roto.	Abrir el paso que falla en Actions; corregir el archivo indicado y enviar el cambio.
La web conserva la versión antigua.	El último trabajo de publicación terminó correctamente; comprobar la URL y recargar.
No aparecen resultados en el buscador local.	Ejecutar `npm run build` y `npm run serve`; el índice se genera al construir.

Referencias: GitHub Desktop: clonar un repositorio, elegir la fuente de Pages y flujos de Pages.

2. Editar temas

Dónde están los contenidos

Cada sesión tiene una carpeta dentro de `docs/sesiones/`. Cada tema es un archivo `.md` y el menú se genera automáticamente a partir de estas carpetas.

Quiero cambiar…	Edito…
Un tema de la sesión 2	Su `.md` en `docs/sesiones/sesion-02/`.
Un tema de otra sesión	Su `.md` en la carpeta de esa sesión.
Título de un tema	`title` en la cabecera del archivo.
Texto del menú para ese tema	`sidebar_label` en la misma cabecera.
Orden de los temas	`sidebar_position` en cada archivo.
Nombre y orden de una sesión	`_category_.json` en su carpeta.
Portada general	`docs/inicio.md`.
Tabla con el plan de sesiones	`docs/sesiones/indice.md`.
PDF o imágenes	`static/descargas/` o `static/figuras/`.

Editar un tema paso a paso

1. Abre el archivo correspondiente; por ejemplo, `docs/sesiones/sesion-02/fundamentos.md`.
2. Cambia el texto, los ejemplos o la pregunta que quieras mejorar. Puedes usar el editor de GitHub o un editor de texto en tu ordenador.
3. Para cambiar el título o su posición, edita la cabecera:

```
---
title: "Motivación y requisitos de seguridad"
slug: /materiales/parte-1/fundamentos/
sidebar_label: "Motivación y requisitos"
sidebar_position: 1
---
```

4. **Conserva** `slug` si quieres mantener la dirección del tema. En los temas existentes se mantienen las direcciones anteriores para que los enlaces compartidos sigan funcionando.
5. Guarda y envía el cambio. GitHub Actions reconstruirá la web; comprueba que termina correctamente.

`sidebar_position: 1` significa que ese tema aparece primero **dentro de su sesión**. No es el número de la sesión ni cambia el número impreso en el PDF.

Añadir un tema a una sesión

1. Crea, por ejemplo, `docs/sesiones/sesion-03/nuevo-ejemplo.md`.
2. Añade una cabecera con título, dirección única y posición:

```
---
title: "Otro ejemplo de autorización"
slug: /sesiones/sesion-3/nuevo-ejemplo/
sidebar_position: 4
---
```

3. Escribe el contenido debajo de la segunda línea `---`.
4. Guarda y envía el archivo. **Aparecerá automáticamente en el menú de la sesión 3**. No hace falta editar `sidebars.js`.

Texto y preguntas

```
## Idea principal

Una sesión válida no implica **permiso para todos los recursos**.

- Prueba normal: consultar el informe propio.
- Prueba negativa: intentar consultar un informe ajeno.

<details>
<summary>¿Qué control falta?</summary>

La comprobación de autorización sobre el recurso solicitado.

</details>
```

Las respuestas desplegables son públicas. Las notas que deban permanecer privadas no deben incluirse en la web.

Cambiar un PDF

Cuando sustituyas un PDF, revisa la numeración de sus páginas, los enlaces de los temas y el mapa de `contenido/mapa_diapositivas.json`. Actualiza deliberadamente el número de páginas y la huella SHA-256 en `contenido/fuentes_originales.json`: el comprobador avisa si el original ha cambiado.

Para calcular una huella desde la raíz del proyecto:

El comando largo para calcular la huella está disponible para copiar, sin cortes de línea, en `GUIA_GITHUB_PASO_A_PASO.md`.

El mapa de ubicación de los temas se actualiza al validar o construir la web; cambiar las páginas del PDF requiere revisar la correspondencia de origen.

3. Añadir y reorganizar sesiones

Reparto inicial

La sesión 1 ya fue impartida por Juanma y enlaza su material. Las sesiones 2-8 son un **reparto inicial del contenido**, ajustable al tiempo de clase. No se ha supuesto una duración concreta.

Sesión	Contenido
2	Fundamentos, requisitos, CWE, CVE y CVSS.
3	XSS, SQL, autorización y rutas.
4	Concurrencia, errores, recursos, estado y configuración.
5	SAST, DAST, análisis estático y revisión.
6	Métricas, categorías y registros.
7	Tipos de XSS, configuración, privacidad y secretos.
8	Sistemas críticos, disponibilidad, fiabilidad, safety y security.

Añadir la sesión 9, paso a paso

1. En tu repositorio, crea la carpeta `docs/sesiones/sesion-09/`. En el editor web de GitHub puedes crear un archivo escribiendo su ruta completa.
2. Dentro, crea `_category_.json` con este contenido:

```
{
  "label": "Sesión 9 · Nuevos contenidos",
  "position": 9,
  "collapsed": true,
  "link": {
    "type": "generated-index",
    "title": "Sesión 9 · Nuevos contenidos",
    "slug": "/sesiones/sesion-9/",
    "description": "Objetivos y contenidos de esta sesión."
  }
}
```

3. En la misma carpeta crea `primer-tema.md`:

```
---
title: "Primer tema de la sesión 9"
slug: /sesiones/sesion-9/primer-tema/
sidebar_position: 1
---

## Qué vamos a aprender

Escribe aquí la explicación y el ejemplo.
```

4. Guarda y envía **ambos archivos juntos**. La sesión necesita al menos un tema para aparecer en la navegación.
5. El menú y la página de entrada de esa sesión se generan automáticamente. La búsqueda también incorpora sus contenidos al construir.
6. Añade su tarjeta a `docs/inicio.md` y su fila a `docs/sesiones/indice.md` para que la portada y la tabla general la anuncien. La guía muestra abajo el formato del enlace.

```
<Link to="/sesiones/sesion-9/">
  <b>Sesión 9 · Nuevos contenidos</b>
  Una frase que explique qué se trabajará.
</Link>
```

La tarjeta se añade dentro del bloque `hub-route`, junto a las demás. El archivo de portada ya importa `Link`. En la tabla general puedes usar `[9 · Nuevos contenidos](/sesiones/sesion-9/)`.

Cambiar nombres y orden

1. Abre `_category_.json` de la sesión.
2. Cambia `label` para el menú y `link.title` para el título de su página de entrada.
3. Cambia `position` para moverla en el menú; utiliza posiciones distintas.
4. Mantén `link.slug` si quieres conservar la dirección que ya habías compartido. El texto visible puede cambiar sin modificar la URL.
5. Actualiza también el nombre en la tarjeta de portada y en la tabla general. La numeración de los PDF sigue siendo la original.

Mover un tema de una sesión a otra

1. Mueve su archivo `.md` a la carpeta de destino.
2. Ajusta `sidebar_position` para colocarlo donde corresponda y conserva `slug`.
3. Revisa los enlaces relativos que apuntaban al archivo movido. Los enlaces web basados en su `slug` seguirán funcionando.
4. Actualiza las descripciones de las sesiones y la tabla general si cambian sus objetivos o rangos de diapositivas.
5. Al validar o construir, el script actualiza la ubicación y la sesión del tema en el mapa descargable. Un tema nuevo sin diapositivas de origen no necesita una fila ficticia en ese mapa.

La autoría sigue en los créditos y en los PDF. Añadir una sesión no exige crear un apartado por docente.