

# ALGORITMO PARA CALCULAR LA RUTA MÁS SEGURA Y ÓPTIMA

Samuel Andrés Areiza  
Universidad Eafit  
Colombia  
saareizat@eafit.edu.co

Sara Maria Cano  
Universidad Eafit  
Colombia  
smcanom@eafit.edu.co

Andrea Serna  
Universidad Eafit  
Colombia  
asernac1@eafit.edu.co

Mauricio Toro  
Universidad Eafit  
Colombia  
mtorobe@eafit.edu.co

## RESUMEN

En los últimos años, han aumentado los casos de acoso sexual y crímenes en las calles de Medellín. Por lo tanto, es fundamental enfrentar esta problemática desarrollando e implementando un algoritmo que encuentre el mejor camino entre dos puntos de la ciudad, disminuyendo la distancia a recorrer y buscando el trayecto más seguro, con el fin de disminuir la inseguridad callejera.

## Palabras clave

Camino más corto, acoso sexual callejero, identificación de rutas seguras, prevención del crimen.

## 1. INTRODUCCIÓN

Según Juliana Martínez Londoño (2020), Secretaria de la Secretaría de la Mujer de Medellín, “La sensación de seguridad también se ve determinada por otros aspectos como ver en las noticias que las mujeres son asaltadas en la noche, y no solo asaltadas sino que al tiempo que las robaron, las violaron.”. En consecuencia, las mujeres se sienten inseguras al andar solas por su propia ciudad. Este es un gran problema porque evita que las mujeres se apropien del espacio público y se puedan desplazar con tranquilidad.

A pesar de todo, las mujeres no se pueden quedar paralizadas por el miedo y, por esta razón, ellas han aprendido métodos de prevención como: las redes de cuidado entre amigas, identificar por donde caminar y por donde no, cambiarse acera al pasar por un sector o vestirse de cierta forma, entre otras. Sin embargo, estos métodos no siempre son efectivos y muchas mujeres siguen siendo víctimas de acoso. [1]

### 1.1. Problema

Hoy en día, aplicaciones como Google Maps o Waze se han vuelto populares al momento de calcular la ruta más corta para desplazarse en la ciudad. Estas plataformas pueden identificar el estado del tráfico en tiempo real, sin embargo, aún no tienen la capacidad de identificar qué zonas son seguras o no. Es entonces que, en algunas ocasiones, estas aplicaciones generan rutas que son óptimas debido a que la distancia es la más corta posible, pero pasan por lugares inseguros.

Por lo tanto, surge la cuestión que deseamos resolver, cómo desarrollar un algoritmo que calcule la ruta más corta sin exceder un nivel promedio de acoso, otra en la que se calcule el camino más corto sin tomar en cuenta en riesgo y, finalmente, otra ruta donde el nivel de acoso y la distancia

del trayecto sean los menores posibles. Es conveniente calcular la ruta con el menor riesgo de acoso para que las mujeres se sientan seguras, pero también es importante calcular el camino más corto en caso de que el camino más seguro no sea el óptimo en términos de distancia.

### 1.2 Solución

Explica, brevemente, tu solución al problema (*En este semestre, la solución es un algoritmo para peatones para reducir tanto la distancia como el riesgo de acoso. ¿Qué algoritmos has elegido? ¿Por qué?*)

### 1.3 Estructura del artículo

A continuación, en la Sección 2, presentamos trabajos relacionados con el problema. Posteriormente, en la Sección 3, presentamos los conjuntos de datos y los métodos utilizados en esta investigación. En la Sección 4, presentamos el diseño del algoritmo. Después, en la Sección 5, presentamos los resultados. Finalmente, en la Sección 6, discutimos los resultados y proponemos algunas direcciones de trabajo futuro.

## 2. TRABAJOS RELACIONADOS

A continuación, explicamos cuatro trabajos relacionados con la búsqueda de caminos para prevenir el acoso sexual callejero y la delincuencia en general.

### 2.1 HarassMap: El uso de datos de origen colectivo para mapear el acoso sexual en Egipto

El presente trabajo presenta una herramienta llamada HarassMap, la cual busca la prevención del acoso sexual en Egipto, mediante la recopilación de información de riesgo acerca de las regiones de este país.

Esta aplicación toma como base principal la tecnología crowdsourcing, donde es la misma sociedad quien va reportando la información acerca de cuáles son las regiones peligrosas; posteriormente, esta información es utilizada para cartografiar los incidentes y establecer las regiones que sean más o menos seguras, para así, notificar a sus usuarios cual es el recorrido más recomendado con énfasis en la seguridad de este. [2]

### 2.2 Predicción de una ruta segura para las mujeres utilizando Google Maps

Este trabajo, realizado por el Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería del Instituto Internacional de

Investigación e Estudios Manav Rachna, propone un algoritmo que permite al usuario elegir entre la ruta más corta o la más segura para llegar de un punto “a” a un punto “b”. El camino más corto y seguro es calculado a partir de registros de crimen en el área.

Además, este algoritmo recurre a Google Maps cuando el usuario prefiere consultar el camino más corto, sin tomar en cuenta la seguridad. Este algoritmo también compara los caminos más seguros según los datos de crimen y los más cortos según Google Maps, con el fin de encontrar un solo camino que sea el más corto y más seguro. Finalmente, si el usuario desea encontrar el camino más seguro, sin que este sea el más corto, el programa se basa únicamente en el registro de crímenes. Por último, para calcular la ruta más corta, el programa utiliza el algoritmo de Dijkstra. [3]

### 2.3 MehfoozAurat: Transformar los teléfonos inteligentes en Dispositivos de seguridad contra el acoso de mujeres.

Este artículo presenta un análisis de la herramienta MehfoozAurat y el impacto de esta en la sociedad pakistaní. Esta aplicación surge bajo el marco de la inseguridad que sufren las mujeres trabajadoras de clase media o baja en Pakistán, las cuales no tienen oportunidad o facilidad de usar transporte privado para su movilidad.

Esta aplicación tiene distintos mecanismos de ayuda para la movilidad, pero se hará principal enfoque en la elección de rutas seguras para los usuarios. Este se inició mediante reportes judiciales para elegir que rutas eran más y menos seguras, así, en el mapa de la aplicación se colocaban de color verde o rojo, respectivamente. Posteriormente, se iba complementando la información con base en reportes que los mismos usuarios fueran dejando en la aplicación después de recorrer ciertas zonas de las ciudades. Mas especificaciones del algoritmo no se encuentran en el artículo. [4]

### 2.4 SafeStreet: Empoderar a las mujeres contra el acoso callejero mediante una aplicación basada en la privacidad de la ubicación

SafeStreet es una aplicación móvil desarrollada por el Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería de la Universidad de Dacca para proteger a las mujeres del acoso sexual en público. Esta aplicación permite a las mujeres encontrar el camino más seguro para llegar a su destinación en cualquier hora del día. El usuario ingresa su posición actual, su destinación final y la hora en la que desea realizar este recorrido y la aplicación le muestra el camino más seguro y el más inseguro.

Adicionalmente, la aplicación le advierte al usuario en tiempo real sobre posibles riesgos cerca. El algoritmo de búsqueda para encontrar el camino más seguro se basa en los reportes anónimos de acoso de los otros usuarios. [5]


## 3. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección, explicamos cómo se recogieron y procesaron los datos y, después, diferentes alternativas de algoritmos de caminos que reducen tanto la distancia como el riesgo de acoso sexual callejero.

### 3.1 Recogida y tratamiento de datos

El mapa de Medellín se obtuvo de *Open Street Maps* (OSM)<sup>1</sup> y se descargó utilizando la API<sup>2</sup> OSMnx de Python. El mapa incluye (1) la longitud de cada segmento, en metros; (2) la indicación de si el segmento es de un solo sentido o no, y (3) las representaciones binarias conocidas de las geometrías obtenidas de los metadatos proporcionados por OSM.

Para este proyecto, se calculó una combinación lineal (CL) que captura la máxima varianza entre (i) la fracción de hogares que se sienten inseguros y (ii) la fracción de hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo. Estos datos se obtuvieron de la encuesta de calidad de vida de Medellín, de 2017. La CL se normalizó, utilizando el máximo y el mínimo, para obtener valores entre 0 y 1. La CL se obtuvo mediante el análisis de componentes principales. El riesgo de acoso se define como uno menos la CL normalizada. La Figura 1 presenta el riesgo de acoso calculado. El mapa está disponible en GitHub<sup>3</sup>.



**Figura 1.** Riesgo de acoso sexual calculado como una combinación lineal de la fracción de hogares que se sienten inseguros y la fracción de hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo, obtenidas de la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, de 2017.

<sup>1</sup> <https://www.openstreetmap.org/>

<sup>2</sup> <https://osmnx.readthedocs.io/>

<sup>3</sup> <https://github.com/mauriciotoro/ST0245Eafit/tree/master/proyecto/Datasets/>

### 3.2 Alternativas de caminos que reducen el riesgo de acoso sexual callejero y distancia

A continuación, presentamos diferentes algoritmos utilizados para un camino que reduce tanto el acoso sexual callejero como la distancia. (En este semestre, ejemplos de dichos algoritmos son DFS, BFS, Dijkstra, A\*, Bellman, Floyd, entre otros).

#### 3.2.1 Algoritmo de Lee

Este algoritmo, basado en el Breadth-First Search (BFS), busca cual es el camino más corto, dada una matriz rectangular, entre un punto de origen A y un punto de destino B. Para esto solo se permiten cuatro movimientos, subir, bajar, dirigirse a la izquierda o derecha.

Consiste en recorrer todos los caminos posibles para llegar del origen al destino y marcar cada posición de la matriz que ya se haya recorrido, así puede descartar, en el proceso recursivo, aquellos caminos que recorren un mismo trayecto más de una vez; de tal manera que, al final solo compara cual es el camino menos corto que si haya llegado al destino. Este tiene complejidad  $O(m*n)$ , donde m y n son las dimensiones de la matriz. [6]



Figura 1. Algoritmo de Lee

#### 3.2.2 Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra es utilizado para encontrar el camino más corto en un grafo dado  $G(V,E)$ , donde V es el número de vértices y E es el número de aristas. Además, cada vértice tiene un costo asignado. El objetivo de este algoritmo es calcular el camino para recorrer el grafo desde un punto "a" a un punto "b" con el menor costo.

El primer paso llevado a cabo por el algoritmo es comparar los costos de cada vértice adyacente al vértice inicial y elegir el vértice con el menor costo. Luego, suma los costos del vértice inicial con el vértice seleccionado, calcula el costo de los vértices adyacentes al vértice seleccionado en el paso 1 y elige el de menor costo. El algoritmo repite el paso anterior hasta llegar al último vértice, obteniendo así el camino con

el menor costo. La complejidad de este algoritmo es  $O(|E| + |V|\log|V|)$ . [7][8]




Figura 2. Algoritmo de Dijkstra

#### 3.2.3 Algoritmo de Búsqueda en Profundidad (DFS)

Este algoritmo es utilizado para encontrar si hay una forma de ir desde un punto de origen A a un punto de destino B, generalmente en grafos, pero no necesariamente encuentra el camino más corto. Este es relativamente simple e intuitivo, se basa en primero cuestionarse si es posible ir a un nodo adyacente al que se encuentra el recorrido en ese instante y cada que pasa por un vértice marca el anterior como ya recorrido, en caso de haber más de una posibilidad elige un camino al azar y guarda en una pila el vértice del que partió.

Sigue de esta manera hasta que se encuentra en una situación donde ya no puede dirigirse a otro vértice, entonces retrocede hasta la última bifurcación que haya tomado el camino. Repitiendo este proceso hasta llegar al destino, retornando un camino posible, pero no el óptimo. En este caso, la complejidad  $O(V*E)$  donde V es la cantidad de vértices y E la cantidad de aristas. [9]




Figura 3. Algoritmo DFS

### 3.2.4 Algoritmo geométrico A-Star

El algoritmo A-Star (A\*) es un algoritmo de búsqueda heurística con el fin de planear trayectorias. Este algoritmo utiliza una función  $f(n)$  que representa el costo final entre cada celda de una cuadrícula,  $f(n)$  está definida de la siguiente manera:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Donde  $g(n)$  representa el costo desde de la celda inicial a la celda actual y  $h(n)$  representa el costo estimado de la celda actual a la celda objetivo. Existen dos métodos para calcular  $h(n)$ : Distancia Euclidiana ( $h_E$ ) o Distancia Manhattan ( $h_M$ ).

$$h_E = \sqrt{(x_a - x_f)^2 + (y_a - y_f)^2}$$

$$h_M = |x_a - x_f| + |y_a - y_f|$$

$(x_a, y_a)$ : coordenadas de la celda actual

$(x_f, y_f)$ : coordenadas de la celda objetivo

El algoritmo solo puede buscar en cuatro direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda, utilizando la Distancia Manhattan. Mientras que con la distancia Euclidiana puede buscar la distancia en todos los nodos adyacentes. La función  $h(n)$  permite priorizar las celdas para las cuales  $f(n)$  retorna el menor valor. Por lo tanto, este algoritmo no necesariamente recorre todas las celdas. Pero en el peor de los casos, es decir cuando recorra todas las celdas, el algoritmo tiene una complejidad de  $O(n)$ , donde  $n$  es el número de celdas. [10]




Figura 4. Algoritmo geométrico A-Star

## 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO

A continuación, explicamos las estructuras de datos y los algoritmos utilizados en este trabajo. Las implementaciones de las estructuras de datos y los algoritmos están disponibles en Github<sup>4</sup>.

### 4.1 Estructuras de datos

Explica la estructura de datos que se utilizó para representar el mapa de la ciudad de Medellín. Haga una figura que lo explique. No utilice figuras de Internet. (En este semestre, los ejemplos de las estructuras de datos son la matriz de adyacencia, la lista de adyacencia, la lista de adyacencia utilizando un diccionario). La estructura de los datos se presenta en la Figura 2.




Figura 2: Un ejemplo de mapa de calles se presenta en (a) y su representación como lista de adyacencia en (b). (Por favor, siéntase libre de cambiar esta gráfica si utiliza una estructura de datos diferente).


### 4.2 Algoritmos

En este trabajo, proponemos un algoritmo para un camino que minimiza tanto la distancia como el riesgo de acoso sexual callejero.

#### 4.2.1 Algoritmo para un camino que reduce tanto la distancia como el riesgo de acoso sexual callejero

Explica el diseño del algoritmo para calcular un camino que reduce tanto la distancia como el riesgo de acoso y haga su propia gráfica. No utilice gráficas de Internet, haga las suyas. (En este semestre, el algoritmo podría ser DFS, BFS, Dijkstra, A\*, Bellman, Floyd entre otros). El algoritmo se ejemplifica en la Figura 3.

<sup>4</sup> <http://www.github.com/ ???????? /.../proyecto/>



**Figura 3:** Cálculo de un camino que reduce tanto la distancia como el riesgo de acoso. (Por favor, siéntase libre de cambiar esta figura si utiliza un algoritmo diferente).

#### 4.2.2 Cálculo de otros dos caminos para reducir tanto la distancia como el riesgo de acoso sexual callejero

Explica los otros dos caminos que reducen tanto la distancia como el riesgo de acoso sexual callejero y haga su propia gráfica. No utilice gráficas de Internet, haga las suyas. (En este semestre, el algoritmo podría ser DFS, BFS, Dijkstra, A\*, entre otros). El algoritmo se ejemplifica en la Figura 4.



**Figura 4:** Mapa de la ciudad de Medellín donde se presentan tres caminos para peatones que reducen tanto el riesgo de acoso sexual como la distancia en metros entre la Universidad EAFIT y la Universidad Nacional.

#### 4.3 Análisis de la complejidad del algoritmo

Explica, con tus propias palabras, el análisis, para el peor caso, utilizando la notación O. ¿Cómo ha calculado esas complejidades? Explique brevemente.

Algoritmo	Complejidad temporal
Nombre del algoritmo	$O(V^2 * E^2)$
Nombre del segundo algoritmo (en caso de que haya probado dos)	$O(E^3 * V * 2^V)$

**Tabla 1:** Complejidad temporal del nombre de su algoritmo, donde V es... E es... (Por favor, explique qué significan V y E en este problema). No, no use 'n'.

Estructura de datos	Complejidad de la memoria
Nombre de la estructura de datos	$O(V * E * 2^E)$
Nombre de la segunda estructura de datos (en caso de que haya intentado dos)	$O(2^E * 2^V)$

**Tabla 2:** Complejidad de memoria del nombre de la estructura de datos que utiliza su algoritmo, donde V es... E es... (Por favor, explique qué significan V y E en este problema). No, no sive 'n'. Es decir, no usar 'n'. No 'n'.

#### 4.4 Criterios de diseño del algoritmo

Explique por qué el algoritmo fue diseñado de esa manera. Utilice criterios objetivos. Los criterios objetivos se basan en la eficiencia, que se mide en términos de tiempo y memoria. Ejemplos de criterios NO objetivos son: "estaba enfermo", "fue la primera estructura de datos que encontré en Internet", "lo hice el último día antes del plazo", "es más fácil", etc. Recuerde: Este es el 40% de la calificación del proyecto.

### 5. RESULTADOS

En esta sección, presentamos algunos resultados cuantitativos sobre los tres caminos que reducen tanto la distancia como el riesgo de acoso sexual callejero.

#### 5.1 Resultados del camino que reduce tanto la distancia como el riesgo de acoso sexual callejero

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de *tres caminos que reducen tanto la distancia como el acoso*, en la Tabla 3.

Origen	Destino	Distancia	Riesgo
Eafit	Unal	??	??
Eafit	Unal	???	??
Eafit	Unal	??	??

**Tabla 3.** Distancia en metros y riesgo de acoso sexual callejero (entre 0 y 1) para ir desde la Universidad EAFIT hasta la Universidad Nacional caminando.

#### 5.2 Tiempos de ejecución del algoritmo

En la Tabla 4, explicamos la relación de los tiempos medios de ejecución de las consultas presentadas en la Tabla 3.

Calcule el tiempo de ejecución de las consultas presentadas en la Tabla 3. Indique los tiempos de ejecución medios.

Cálculo de v	Tiempos medios de ejecución (s)
v = ??	100000.2 s
v = ??	800000.1 s
v = ??	8450000 s

**Tabla 4:** Tiempos de ejecución del nombre del *algoritmo* (Por favor, escriba el nombre del algoritmo, por ejemplo, DFS, BFS, A\*) para cada uno de los tres caminos calculadores entre EAFIT y Universidad Nacional.

### 6. CONCLUSIONES

Explique los resultados obtenidos. ¿Son los caminos significativamente diferentes? ¿Qué utilidad tiene esto para la ciudad? ¿Son razonables los tiempos de ejecución para utilizar esta implementación en una situación real? ¿Qué camino recomendaría para una aplicación móvil o web?

#### 6.1 Trabajos futuros

Responda, ¿qué le gustaría mejorar en el futuro? ¿Cómo le gustaría mejorar su algoritmo y su aplicación? ¿Continuará este proyecto trabajando en la optimización? ¿En estadística? ¿Desarrollo web? ¿Aprendizaje automático? ¿Realidad virtual? ¿Cómo?

#### AGRADECIMIENTOS

Identifique el tipo de agradecimiento que desea escribir: para una persona o para una institución. Tenga en cuenta las siguientes pautas: 1. El nombre del profesor no se menciona porque es un autor. 2. No debe mencionar a los autores de los artículos con los que no se ha puesto en contacto. 3. Debe mencionar a los alumnos, profesores de otros cursos que le han ayudado.

A modo de ejemplo: Esta investigación ha sido apoyada/parcialmente apoyada por [Nombre de la Fundación, Donante].

Agradecemos la ayuda con [técnica particular, metodología] a [Nombre Apellido, cargo, nombre de la institución] por los comentarios que mejoraron en gran medida este manuscrito.

Los autores agradecen al profesor Juan Carlos Duque, de la Universidad EAFIT, por facilitar los datos de la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, de 2017, procesados en un archivo *Shapefile*.

#### REFERENCIAS

1. Puentes, A. L. 2020. "¿Llegaste bien?" Una reflexión sobre cómo es vivir el espacio público de la ciudad cuando se es mujer. Recuperado el 21 de agosto de 2022, de El Colombiano: <https://www.elcolombiano.com/antioquia/como-es-vivir-el-espacio-publico-de-medellin-cuando-se-es-mujer-CB13654035>
2. Young, C. 2014. HarassMap: Using Crowdsourced Data to Map Sexual Harassment in Egypt. *Technology Innovation Management Review*, 4(3): 7-13. DOI: <http://doi.org/10.22215/timreview/770>
3. Bura, D., Singh, M. and Nandal, P. Predicting Secure and Safe Route for Women using Google Maps. En *2019 International Conference on*

- Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing (COMITCon)*, (Faridabad, India, 2019), Institute of Electrical and Electronic Engineers, 103-108. DOI: 10.1109/COMITCon.2019.8862173
4. Muhammad Yasir Sarosh, Muhammad Abdullah Yousaf, Mair Muteeb Javed, and Suleman Shahid. 2016. MehfoozAurat: Transforming Smart Phones into Women Safety Devices Against Harassment. En *Proceedings of the Eighth International Conference on Information and Communication Technologies and Development (ICTD '16)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 61, 1–4. DOI: <https://doi.org/10.1145/2909609.2909645>
  5. Mohammed Eunus Ali, Shabnam Basera Rishta, Lazima Ansari, Tanzima Hashem, and Ahamad Imtiaz Khan. 2015. SafeStreet: empowering women against street harassment using a privacy-aware location based application. En *Proceedings of the Seventh International Conference on Information and Communication Technologies and Development (ICTD '15)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 24, 1–4. DOI: <https://doi.org/10.1145/2737856.2737870>
  6. N.D. Shortest path in a maze – Lee Algorithm. In Techie Delight Website. 2021. Given a maze in the form of the binary rectangular matrix, find the shortest path's length in a maze from a given source to a given destination. DOI: <https://www.techiedelight.com/lee-algorithm-shortest-path-in-a-maze/>
  7. Noto, M. and Sato, H. A method for the shortest path search by extended Dijkstra algorithm. En *Smc 2000 conference proceedings. 2000 ieee international conference on systems, man and cybernetics. 'cybernetics evolving to systems, humans, organizations, and their complex interactions'* (Nashville, TN, USA, 2000), Institute of Electrical and Electronic Engineers , 2316-2320 vol.3. DOI: 10.1109/ICSMC.2000.886462.
  8. Barbehenn, M. A note on the complexity of Dijkstra's algorithm for graphs with weighted vertices. En *IEEE Transactions on Computers*, 47 (2). 263-. Feb. 1998. DOI: 10.1109/12.663776.
  9. Andrade, E. Núñez, F, J. and Tomás, V, T. Análisis de algoritmos de búsqueda en espacio de estados. N.D. En Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: Escuela Superior de Huejutla. Huejutla de Reyes, Hidalgo, México, C.P. 43000. DOI: [https://www.researchgate.net/publication/322348310\\_Analisis\\_de\\_algoritmos\\_de\\_búsqueda\\_en\\_espacio\\_de\\_estados](https://www.researchgate.net/publication/322348310_Analisis_de_algoritmos_de_búsqueda_en_espacio_de_estados)
  10. Tang, G., Tang, C., Claramunt, C., Hu, X. and Zhou, P. 2021. Geometric A-Star Algorithm: An Improved A-Star Algorithm for AGV Path Planning in a Port Environment. *IEEE Access*, 9. 59196-59210 DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3070054