

10.1.3 Sara Rocío Miranda Mateos 0244643

0244643@up.edu.mx

```
R1(config)# service password-encryption
```

Introduzca el aviso "¡Acceso autorizado únicamente!" y utilice ## como carácter delimitador.

```
R1(config)# banner motd #Authorized Access Only!#
```

Salga del modo de configuración global.

```
R1(config)# exit
```

```
R1#
```

Ha configurado correctamente la configuración inicial en el router R1.

10.2.5 Sara Rocío Miranda Mateos 0244643

0244643@up.edu.mx

```
R1(config-if-17)# ipvo address 2001:db8:acad:10::1/64
```

Habilite la interfaz y regrese al modo de configuración global.

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state  
to down
```

```
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state  
to up
```

```
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  
GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
```

```
R1(config-if)# exit
```

```
R1#
```

Ha configurado correctamente la configuración inicial en el router R1.

10.3.3 Sara Rocío Miranda Mateos 0244643

0244643@up.edu.mx

R1(config-if)# ip address 2001:db8:acad:10::1/64

Habilite la interfaz y regrese al modo de configuración global.

R1(config-if)# no shutdown

*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down

*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R1(config-if)# exit

R1#

Ha configurado correctamente la configuración inicial en el router R1.