ASIGNATURA: Informática Industrial y Comunicaciones	**CENTRO:** Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática	**CURSO:** 3° **CUATRIMESTRE:** 1
CARÁCTER: Obligatoria	**CRÉDITOS ECTS:** 6
PROFESORADO: Sara Roos Hoefgeest, José Mª Enguita, Víctor M. Suárez	

PRACTICA AULA 05: EJERCICIO TIPO EXAMEN CON TABLAS Y CADENAS DE CARACTERES.

Realizar una función que, dado un texto que expresa un polinomio en el formato:

$$\texttt{texto = "... POL = [}a_0\ a_1\ \texttt{...}\ a_{n-1}\ a_n\texttt{] ..."}$$

obtenga y devuelva el polinomio como una estructura (asignación dinámica de memoria).


No se puede suponer a priori el tamaño máximo del polinomio.

NOTAS:


1. Localizar el texto "POL", saltar espacios tras él, comprobar que el siguiente carácter es '=', saltar espacios tras él, comprobar que el siguiente carácter es '[', saltar una posición.
2. Si todo ha ido bien, utilizar en bucle función `strtod()` para ir leyendo valores reales y obteniendo puntero al final de cada conversión.
3. Terminar cuando el puntero final devuelto por `strtod()` es igual al comienzo.

Ejemplo: `texto="xxPOL = [3.1 -4 5]"`


1) Localizar 1er número




2) Bucle paso 1: valor=strtod(ptS,&ptE); valor 3.1



2) Bucle paso 2: valor=strtod(ptS,&ptE); valor -4.0



2) Bucle paso 3: valor=strtod(ptS,&ptE); valor 5.0



2) Bucle paso 4: valor=strtod(ptS,&ptE); valor 0.0

