UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas

Guía de Prácticas

ASIGNATURA: Informática Industrial y Comunicaciones	**CENTRO:** Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática	**CURSO:** 3° **CUATRIMESTRE:** 1
CARÁCTER: Obligatoria	**CRÉDITOS ECTS:** 6
PROFESORADO: Sara Roos Hoefgeest, José Mª Enguita, Víctor M. Suárez	

PRACTICA AULA 06: EJERCICIO TIPO EXAMEN CON LECTURA/ESCRITURA DE ARCHIVOS.

Realizar una función que, dado el nombre de un archivo de texto y una cadena a buscar, escriba en un archivo de salida sólo aquellas líneas que no contengan dicha cadena (máxima longitud de línea = 80 caracteres), y devuelva el nº de líneas eliminadas (o el valor -1 si no se puede abrir algún archivo).

El nombre del archivo de salida se formará con `nombre_entrada + "_sin_" + cadena_eliminada + extensión`.

Ejemplo de llamada a la función:

```
n_elim = Eliminar("entrada.txt", "QUITAR");
```

donde el archivo "entrada.txt" contiene:

entrada.txt

Esta línea sí la quiero
Esta línea se debe QUITAR
Esta otra se debe QUITAR también
Esta línea debe permanecer
La última línea la hay que QUITAR

El resultado debe producir la generación del archivo:

entrada_sin_QUITAR.txt

Esta línea sí la quiero
Esta línea debe permanecer

y devolver el valor 3

NOTAS:

- ☐ Leer línea del archivo de entrada: `fgets()`. Devuelve `NULL` si se ha llegado a fin de archivo.
- ☐ Escribir línea en el archivo de salida: `fputs()` ó `fprintf("%s", ...)`.
- ☐ Composición del nombre del archivo de salida:
  - Calcular y reservar espacio necesario (`malloc`).
  - Buscar la posición del '.' en el nombre del archivo de entrada.
  - Copiar hasta el '.'
  - Concatenar "_sin_"
  - Concatenar `cadena_eliminada`
  - Concatenar desde la posición del '.' del nombre del archivo de entrada
  - Liberar memoria asignada.