

8. Entidades principales

Las siguientes entidades se identificaron a partir del análisis del dominio descrito en la introducción y de los requerimientos funcionales RF01–RF13. Están alineadas con las sugeridas por el enunciado (*User*, *Player*, *Game*, *TelemetryEvent*, *Episode*, *Map*, *Sector*, *UXInstrument*, *UXResponse*) y organizadas en cuatro dominios funcionales.

Entidad	Dominio	Descripción
usuario	Voluntarios	Voluntario que participa en el estudio; almacena datos demográficos, código anónimo y consentimiento informado (RF01).
jugador	Voluntarios	Identidad dentro del juego (alias); desacoplada del usuario real por razones éticas (RF02, RNF05, RNF09).
episodio	Estructura del juego	Episodio del juego (ej. <i>Knee-Deep in the Dead</i>).
mapa	Estructura del juego	Mapa específico dentro de un episodio (ej. E1M1), referenciado en cada partida (RF03, RF07).
sector	Estructura del juego	Zona o celda de 250×250 unidades dentro de un mapa; base para análisis de hotspot y co-presencia (RF07).
partida	Sesión de juego	Sesión de juego con marcas temporales de inicio y fin y configuración del motor (RF03).
participante_partida	Sesión de juego	Relación N:M entre jugador y partida; registra qué jugadores participaron en cada sesión.
evento_telemetria	Sesión de juego	Registro por tic con posición, momentum, FOV y estadísticas de combate (RF04, RF05, RF06, RF12).
instrumento_ux	Encuestas UX	Definición del instrumento de encuesta utilizado (PENS, GUESS o BANGS) con sus metadatos (RF08).
item_ux	Encuestas UX	Pregunta individual del instrumento con su enunciado y dimensión teórica (RF08).
respuesta_ux	Encuestas UX	Sesión de respuesta de un usuario a un instrumento, opcionalmente asociada a una partida (RF09, RF13).

Entidad	Dominio	Descripción
respuesta_item_ux	Encuestas UX	Puntuación asignada por el usuario a cada ítem específico del instrumento (RF09).
log_errores_carga	ETL / Calidad	Registra las líneas TSV rechazadas durante la carga con el motivo del error (RF11, RNF06).