

#### 14. Diccionario de datos inicial

| Tabla   | Campo          | Tipo        | Restricciones           | Descripción                                                     |
|---------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| usuario | id_usuario     | INT         | PK, NOT NULL            | Identificador único del usuario.                                |
| usuario | codigo_anonimo | VARCHAR(32) | UNIQUE, NOT NULL        | Código para anonimizar al participante en los análisis (RNF09). |
| usuario | edad           | INT         | CHECK (10–99)           | Edad del voluntario.                                            |
| usuario | genero         | VARCHAR(20) | —                       | Género autodeclarado.                                           |
| usuario | experiencia    | VARCHAR(20) | —                       | Nivel de experiencia con videojuegos.                           |
| usuario | consentimiento | BOOLEAN     | NOT NULL, DEFAULT FALSE | Indicador de consentimiento o informado firmado.                |
| usuario | fecha_registro | TIMESTAMP   | NOT NULL                | Fecha y hora de registro en el sistema.                         |
| jugador | id_jugador     | INT         | PK, NOT NULL            | Identificador único del jugador.                                |
| jugador | id_usuario     | INT         | FK → usuario, NOT NULL  | Referencia al usuario real asociado.                            |
| jugador | alias          | VARCHAR(50) | NOT NULL                | Nombre usado dentro del juego.                                  |

|          |                 |                |                         |                                                                     |
|----------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| episodio | id_episodio     | INT            | PK, NOT NULL            | Identificador único del episodio.                                   |
| episodio | nombre_episodio | VARCHAR(80)    | NOT NULL, UNIQUE        | Nombre del episodio (ej. <i>Knee-Deep in the Dead</i> ).            |
| mapa     | id_mapa         | INT            | PK, NOT NULL            | Identificador único del mapa.                                       |
| mapa     | id_episodio     | INT            | FK → episodio, NOT NULL | Episodio al que pertenece el mapa.                                  |
| mapa     | codigo_mapa     | VARCHAR(10)    | NOT NULL                | Código corto del mapa (ej. E1M1).                                   |
| mapa     | nombre_mapa     | VARCHAR(80)    | —                       | Nombre descriptivo del mapa.                                        |
| sector   | id_sector       | INT            | PK, NOT NULL            | Identificador único del sector.                                     |
| sector   | id_mapa         | INT            | FK → mapa, NOT NULL     | Mapa al que pertenece el sector.                                    |
| sector   | codigo_sector   | VARCHAR(20)    | NOT NULL                | Identificador del sector dentro del mapa.                           |
| sector   | coordenada_x    | NUMERIC(10, 2) | —                       | Coordenada X del vértice inferior izquierdo de la celda de 250×250. |
| sector   | coordenada_y    | NUMERIC(10, 2) | —                       | Coordenada Y del vértice                                            |

|                      |                 |             |                        |                                                  |
|----------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|                      |                 |             |                        | inferior izquierdo de la celda de 250×250.       |
| partida              | id_partida      | INT         | PK, NOT NULL           | Identificador único de la sesión de juego.       |
| partida              | id_mapa         | INT         | FK → mapa, NOT NULL    | Mapa en el que se desarrolló la partida.         |
| partida              | fecha_inicio    | TIMESTAMP   | NOT NULL               | Marca temporal de inicio de la sesión.           |
| partida              | fecha_fin       | TIMESTAMP   | CHECK (fin ≥ inicio)   | Marca temporal de fin de la sesión.              |
| partida              | configuracion   | TEXT        | —                      | Parámetros de configuración del motor del juego. |
| participante_partida | id_participante | INT         | PK, NOT NULL           | Identificador de la relación jugador-partida.    |
| participante_partida | id_partida      | INT         | FK → partida, NOT NULL | Partida referenciada.                            |
| participante_partida | id_jugador      | INT         | FK → jugador, NOT NULL | Jugador referenciado.                            |
| participante_partida | rol             | VARCHAR(30) | —                      | Rol del jugador en la                            |

|                   |            |                |                              |                                                                 |
|-------------------|------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                   |            |                |                              | partida (opcional).                                             |
| evento_telemetria | id_evento  | BIGINT         | PK, NOT NULL                 | Identificador único del evento (alta frecuencia).               |
| evento_telemetria | id_partida | INT            | FK → partida, NOT NULL       | Partida a la que pertenece el evento.                           |
| evento_telemetria | id_jugador | INT            | FK → jugador, NOT NULL       | Jugador que generó el evento.                                   |
| evento_telemetria | id_sector  | INT            | FK → sector                  | Sector donde ocurrió el evento (pre-computado de pos_x, pos_y). |
| evento_telemetria | tic        | INT            | NOT NULL, CHECK ( $\geq 0$ ) | Unidad temporal discreta del motor del juego.                   |
| evento_telemetria | pos_x      | NUMERIC(12, 4) | —                            | Posición X del jugador.                                         |
| evento_telemetria | pos_y      | NUMERIC(12, 4) | —                            | Posición Y del jugador.                                         |
| evento_telemetria | pos_z      | NUMERIC(12, 4) | —                            | Posición Z del jugador.                                         |
| evento_telemetria | angulo     | NUMERIC(8,4)   | —                            | Ángulo de orientación de la cámara.                             |
| evento_telemetria | momentum_x | NUMERIC(10, 4) | —                            | Componente X del vector de momentum.                            |

|                   |                |               |                    |                                                |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|
| evento_telemetria | momentum_y     | NUMERIC(10,4) | —                  | Componente Y del vector de momentum.           |
| evento_telemetria | momentum_z     | NUMERIC(10,4) | —                  | Componente Z del vector de momentum.           |
| evento_telemetria | fov            | NUMERIC(6,2)  | —                  | Campo de visión / punto de vista de la cámara. |
| evento_telemetria | salud          | INT           | CHECK ( $\geq 0$ ) | Nivel de vida del jugador.                     |
| evento_telemetria | armadura       | INT           | CHECK ( $\geq 0$ ) | Nivel de armadura del jugador.                 |
| evento_telemetria | municion       | INT           | CHECK ( $\geq 0$ ) | Munición disponible.                           |
| instrumento_ux    | id_instrumento | INT           | PK, NOT NULL       | Identificador único del instrumento.           |
| instrumento_ux    | nombre         | VARCHAR(50)   | NOT NULL, UNIQUE   | Nombre del instrumento (PENS, GUESS o BANGS).  |
| instrumento_ux    | descripcion    | TEXT          | —                  | Descripción del instrumento y su propósito.    |
| item_ux           | id_item        | INT           | PK, NOT NULL       | Identificador único del ítem.                  |
| item_ux           | id_instrumento | INT           | FK → instrumento_u | Instrumento al que                             |

|                   |                   |             |                               |                                                                                    |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                   |             | x, NOT NULL                   | pertenece el ítem.                                                                 |
| ítem_ux           | texto_pregunta    | TEXT        | NOT NULL                      | Enunciado de la pregunta.                                                          |
| ítem_ux           | dimension         | VARCHAR(40) | —                             | Dimensión teórica que mide la pregunta (ej. <i>Competence</i> , <i>Autonomy</i> ). |
| respuesta_ux      | id_respuesta      | INT         | PK, NOT NULL                  | Identificador único de la sesión de respuesta.                                     |
| respuesta_ux      | id_usuario        | INT         | FK → usuario, NOT NULL        | Usuario que respondió el instrumento.                                              |
| respuesta_ux      | id_instrumento    | INT         | FK → instrumento_ux, NOT NULL | Instrumento respondido.                                                            |
| respuesta_ux      | id_partida        | INT         | FK → partida, opcional        | Partida asociada a la respuesta, si aplica (RF13).                                 |
| respuesta_ux      | fecha_respuesta   | TIMESTAMP   | NOT NULL                      | Fecha y hora en que se completó la encuesta.                                       |
| respuesta_item_ux | id_respuesta_item | INT         | PK, NOT NULL                  | Identificador de la respuesta a un ítem.                                           |
| respuesta_item_ux | id_respuesta      | INT         | FK → respuesta_ux, NOT NULL   | Sesión de encuesta a la                                                            |

|                       |                 |                  |                                                   |                                                                          |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 |                  |                                                   | que pertenece.                                                           |
| respuesta_item_u<br>x | id_item         | INT              | FK →<br>item_ux,<br>NOT NULL                      | Ítem respondido.                                                         |
| respuesta_item_u<br>x | valor_respuesta | NUMERIC(5,2<br>) | NOT NULL,<br>UNIQUE<br>(id_respuesta,<br>id_item) | Puntuación asignada por el usuario al ítem.                              |
| log_errores_carga     | id_log          | SERIAL           | PK, NOT NULL                                      | Identificador del registro de error.                                     |
| log_errores_carga     | origen          | VARCHAR(100)     | NOT NULL                                          | Archivo o lote TSV que generó el error.                                  |
| log_errores_carga     | linea_raw       | TEXT             | NOT NULL                                          | Línea TSV original tal como llegó del motor.                             |
| log_errores_carga     | motivo          | VARCHAR(200)     | NOT NULL                                          | Motivo del rechazo (tipo inválido, duplicado, sin consentimiento, etc.). |
| log_errores_carga     | registrado_en   | TIMESTAMP        | NOT NULL,<br>DEFAULT<br>NOW()                     | Marca temporal del registro del error.                                   |