

Schéma TEI pour l'édition de correspondances

Josselin Morvan

2015-09-07

XML : un langage de balisage

XML est un langage qui s'appuie sur l'utilisation de balises.

Les balises ont un rôle syntaxique, permettant de délimiter et de localiser une séquence dans une chaîne de caractères.

- Exemple : Ici j'ai du texte en **gras** et ici en *italique*

- Principe : Ici j'ai du texte en **/début_Gras gras /fin_Gras** et ici en */début_Italique italique /fin_Italique*

XML permet de distinguer la définition sémantique des informations et leur mise en forme. Par exemple dans un index, il est d'usage d'utiliser l'italique pour distinguer les noms de lieux des noms de personnes. Il existe donc deux solutions pour un encodage XML :

- Prise en compte de l'apparence :

```
<italique>Beaune</italique>,  
ch.-l. dép. Côte-d'or.  
<!--Beaune est en italique-->
```

- Prise en compte du sémantisme de l'information :

```
<lieu>Beaune</lieu>, ch.-l.  
dép. Côte-d'or.  
<!--Beaune est en italique parce que c'est un lieu-->
```

Un langage à balises structuré

Un document XML respecte une structure hiérarchique formant une arborescence. Ce qui définie peut être le mieux cette structure ce sont les *Matriochkas*.

Cette structure implique que les éléments ne peuvent pas s'entrecroiser :

```
Bien formé :  
<donateur>  
  <personne>Louise</personne> et <personne>Henri  
  Leblanc</personne>  
</donateur>
```

Mal formé :

```
<donateur><personne>Louise et <personne></personne>Henri Leblanc</don>
```

Avantages et inconvénients d'un langage sémantique et structuré

Avantages :

- La structure sémantique et hiérarchique est compréhensible par les machines.
- Le contenu est distinct de sa représentation. Cette dernière peut être gérée à part et est configurable à volonté.
- L'utilisation d'un texte comme base de données.

Inconvénients :

Structure parfois lourde

Un langage de balisage eXtensible ?

XML est un métalangage : il permet de créer des langages avec leur propre grammaire (ex : EAD - TEI - XHTML).

XML ne propose donc pas un jeu d'éléments prédéfinis, mais un ensemble de règles sur ce que doit être un document bien formé et valide.

Composition d'un document XML

- Les éléments : structures de base d'un document XML. Ils sont délimités par des balises de début et des balises de fin. Tout ce qui se trouve entre ces deux balises représente le contenu, ex :

```
<personne>Henri  
IV</personne>  
<!--Notons que les balises sont délimitées par des chevrons "< et >"-->
```

- Les attributs : ce sont des paires "nom-valeur" associées à la balise de début d'un élément. Ils apportent généralement une information complémentaire pour l'encodeur ou sur le contenu de l'élément, ex : <element attribut="valeur">mon contenu</element>
- Des entités : substituts pour des séquences d'information.

```
<bonbon>tic &  
tac</bonbon> L'esperluette est un caractère  
réservé
```

- Des instructions de traitements : applications extérieures.
- Des commentaires :

```
<!--Les commentaires sont des notes dans le code-->
```

- Des sections CDATA : contenu textuel non parsé
- PCDATA : contenu textuel balisé.

Organisation des fichiers

Encodage de correspondances et XML-TEI

Lorsque l'on procède à une édition électronique de correspondances, le premier enjeu auquel nous sommes confrontés est celui d'avoir à encoder une multitude de petits textes indépendants mais pour autant liés les uns aux autres. À la différence d'une œuvre littéraire, ces textes ne

peuvent pas être encodés à la suite comme différents chapitres. En effet, à des fins d’ergonomie, la publication web nécessite que chaque lettre possède sa propre page de consultation. Il est nécessaire de réfléchir à un corpus électronique organisé. Le schéma mis en place par la Text Encoding Initiative n’a pas été élaborée pour cet exercice mais des solutions peuvent tout de même être envisagées grâce notamment aux outils offerts par le cadre de travail XML. Une première solution est proposée par la *Text Encoding Initiative* avec la création d’un fichier *teiCorpus* qui permet de rassembler, au sein d’un seul fichier, un ensemble de documents TEI bien distincts et pouvant partager un ensemble de métadonnées communes.

```
<teiCorpus xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <!--[en-tête du corpus pouvant contenir les différentes métadonnées communes]-->
  </teiHeader>
  <TEI>
    <teiHeader>
      <!--[en-tête de la première lettre]-->
    </teiHeader>
    <text>
      <!--[première lettre du corpus]-->
    </text>
  </TEI>
  <TEI>
    <teiHeader>
      <!--[en-tête de la deuxième lettre]-->
    </teiHeader>
    <text>
      <!--[deuxième lettre du corpus]-->
    </text>
  </TEI>
</teiCorpus>
```

Cette proposition de la TEI permet de faire une gestion plus aisée des fichiers dans la mesure où il n’y a plus qu’un seul document à gérer. Toutefois, cela pose encore un problème pour la création des différentes pages d’un site internet dédié à l’édition. Nous ne pouvons pas créer par le biais d’une seule feuille de transformation XSLT, les différentes pages web correspondantes aux différentes lettres. Une solution a donc été trouvée avec l’environnement de travail XML qui dispose d’outils puissants. Le standard Xinclude autorise notamment la combinaison de différents documents XML entre eux. En effet, il permet de cibler certaines parties identifiées d’un document afin de l’intégrer au sein d’un autre fichier. Nous avons donc procédé de la manière suivante ; un fichier *teiCorpus* a été créé contenant chaque lettre au sein d’un élément `<TEI>`. Pour chaque lettre, un autre document XML a été créé et complété par le biais de différents appels `Xinclude`. Ces derniers ont permis par la suite la création des différentes pages web en leur appliquant les feuilles de transformation XSLT. Si cela semble complexe au premier abord, cela s’avère en réalité extrêmement commode et pertinent dans la gestion du projet, dans la mesure où une fois que les éléments nécessaires à chaque lettre ont été identifiés, il n’y a plus qu’un seul document à modifier, le fichier maître contenant le *teiCorpus*. Cela s’avère intéressant également pour la création d’un schéma TEI spécifique, car ce document rassemble l’ensemble des pratiques d’encodage.

```
<!--Voici un exemple d'utilisation d'Xinclude-->
<!--L'espace de nom Xinclude doit être déclaré avec la mention suivante--><text>
<!--l'attribut @href cible le fichier contenant la partie de document à
intégrer--><xi:include href="../../../master/Master.xml" xpointer="body_imbro_23-09-1915"
parse="xml"/>
<!--l'attribut @xpointer cible l'@xml:id du morceau de code à inclure-->
<!--l'attribut @parse indique le type de données-->
</text>
```

Concernant les liens, cela permet généralement de les simplifier car ils deviennent des liens internes au document. Toutefois, il faut faire attention ; dans une édition de correspondances comme nous l'avons vu, les différentes lettres doivent être publiées sur leur propre page. Cela nécessite dans la gestion des liens qui deviendront des liens hypertextes une attention toute particulière, car ils doivent être gérés en tenant compte du fichier XML servant à la sortie et non du `teiCorpus`.

Manuel d'encodage en XML-TEI

Préambule

Ce manuel constitue une aide pour le chercheur lors de son travail d'encodage. Il présente des explications sur certains points techniques mais il n'a pas vocation à remplacer la documentation offerte par la Text Encoding Initiative.

Cette aide a été rédigée en s'appuyant en partie sur les manuels d'encodage suivants : schéma pour l'édition de correspondance de l'École nationale des chartes, l'édition des cours de Desgodets et le manuel d'encodage TEI - Renaissance et temps modernes.

Au sein de ce manuel, les éléments sont représentés entre des chevrons ("`<`" et "`>`"). Des liens renvoient vers la documentation TEI fournie en annexe.

Enfin, par conventions les attributs seront représentés en italique et de la manière suivante : *@attribut* ; leur valeur sera précisée entre guillemets : "valeur".

L'en-tête TEI : `<teiHeader>`

Tout texte encodé en TEI comporte un élément `<teiHeader>`. Il s'agit de l'en-tête du document contenant les informations, métadonnées, permettant son identification.

Il se subdivise ainsi :

```
<teiHeader>
  <fileDesc>(obligatoire) description bibliographique</fileDesc>
  <encodingDesc> description des normes
    d'encodage</encodingDesc>
  <profileDesc> description des aspects non
    bibliographiques</profileDesc>
</teiHeader>
```

Notons tout de même que tous les éléments du `<teiHeader>` n'ont pas vocation à être remplis. Nous nous bornerons donc à la description des éléments principaux présentant un intérêt général pour l'édition de correspondances.

Élément de description bibliographique : `<fileDesc>`

Déclaration du titre : `<titleStmt>`

Cet élément est obligatoire. On y trouve les éléments suivants :

`<title>` : (répérable) Il désigne le/les titre(s) donné(s) à l'édition électronique.

`<respStmt>` : (statement of responsibility), cet élément se réfère aux mentions de responsabilités concernant l'édition électronique, les sous-éléments `<resp>` et `<name>` peuvent par exemple renvoyer vers la description du rôle d'un des responsables de l'édition et à son nom.

`<author>` : nom de l'auteur

`<editor>` : mentions de responsabilités secondaires

Exemple de `<titleStmt>` :

```
<titleStmt xml:id="titleStmt">
  <title n="1">Don de Madame <persName ref="#Comtesse_Forest">la Comtesse de la
Forest</persName>
</title>
```

```

<title n="2">Souvenir de soldats</title>
<title n="3">Cartes postales illustrées</title>
<respStmt>
  <resp>Transcription et encodage XML/TEI : </resp>
  <name xml:id="J_M">Josselin Morvan (étudiant à
    l'École des chartes)</name>
</respStmt>
<respStmt>
  <resp>Sous la direction de </resp>
  <name xml:id="F_J_S">Frédérique Joannic-Seta
    (directrice adjointe de la
  <orgName>Bibliothèque de Documentation
    Internationale Contemporaine</orgName></name>
</respStmt>
</title>

```

Mentions d'édition : **<editionStmt>**

La balise *edition statement* : (optionnelle) renvoie aux mentions d'édition. Le sous-élément **<edition>** permet de décrire les spécificités de l'édition d'un texte.

Mentions de publication : **<publicationStmt>**

L'élément **<publicationStmt>** (obligatoire) regroupe les informations relatives à la publication et à la diffusion d'un texte :

<authority> (responsable de la publication.) donne le nom de la personne ou de l'organisme responsable de la publication d'un fichier électronique, autre qu'un éditeur ou un distributeur.

<address> contient une adresse postale ou d'un autre type, par exemple l'adresse d'un éditeur, d'un organisme ou d'une personne.

<publisher> (éditeur) donne le nom de l'organisme responsable de la publication ou de la distribution d'un élément de la bibliographie.

<availability> (disponibilité) renseigne sur la disponibilité du texte, par exemple sur toutes restrictions quant à son usage ou sa diffusion, son copyright, etc.

<noteStmt>

L'élément **<noteStmt>** (optionnel) permet d'ajouter des notes sur l'édition.

Description de la source : **<sourceDesc>**

L'élément **<sourceDesc>** (obligatoire) consigne toutes les informations sur la source originale. Elles peuvent être détaillées à l'intérieur d'une simple balise **<p>**, ou plus détaillées avec l'utilisation d'un élément **<msDesc>**.

Manuscript description : <msDesc> À l'origine, cette balise est dédiée à la description des manuscrits anciens. Il est admis que son utilisation peut être étendue à d'autres types de texte. Cet élément peut contenir les balises de description suivantes :

Informations d'identification de la source : **<msIdentifier>**

Cette balise rassemble les éléments d'identification de la source comme le lieu de conservation, son identifiant *etc.*

exemple de **<msIdentifier>** :

```

<msIdentifier xml:id="msIdentifier">
  <country>France</country>
  <settlement>Nanterre</settlement>
  <repository>Bibliothèque
    de Documentation Internationale
    Contemporaine</repository>

```

```
<idno>F delta  
1854/20</idno>  
</msIdentifier>
```

<msContent>

Cet élément est relatif au contenu intellectuel du texte édité. Il peut aussi être décrit à l'aide d'un élément <p>.

Description physique du document : <physDesc>

Cette balise peut contenir :

<objectDesc> (description d'objet) contient la description des composants matériels de l'objet en cours de traitement

Histoire : <history>

Cet élément permet de retracer l'historique du document.

Description de l'encodage : <encodingDesc>

Cet élément relatif à l'encodage, précise les principes éditoriaux qui ont permis la transcription du texte. Il peut contenir les sous-éléments suivants :

<projectDesc> (description du projet) décrit en détail le but ou l'objectif visé dans l'encodage d'un fichier électronique, ainsi que toute autre information pertinente sur la manière dont il a été construit ou recueilli.

<editorialDecl> (déclaration des pratiques éditoriales) donne des précisions sur les pratiques et les principes éditoriaux appliqués au cours de l'encodage du texte.

<correction> (règles de correction) établit comment et dans quelles circonstances des corrections ont été apportées au texte.

<hyphenation> (césurage) résume la façon dont les traits d'union sécants de fin de ligne d'un texte source ont été traités dans sa version encodée.

<normalization> (normalisation) indique l'extension de la normalisation ou de la régularisation effectuée sur le texte source dans sa conversion vers sa forme électronique.

UNKNOWN ELEMENT punctuation

<profileDesc> Informations non bibliographiques

Cette partie concerne les informations non bibliographiques de description d'un document.

<langUsage> L'élément <langUsage> associé à <language> précise la ou les langues utilisées. L'identification de la langue doit être précisée par l'attribut @ident auquel est rattaché le code de la langue (format ISO 639-3)

```
<langUsage xml:id="langUsage">  
  <language ident="fr">Français</language>  
</langUsage>
```

Description d'un acte de correspondance : <correspDesc> Cet élément contient la description des actions relatives à un acte de correspondance. Il est complété par les sous-éléments:

<correspAction> contains a structured description of the place, the name of a person/organization and the date related to the sending/receiving of a message or any other action related to the correspondence

<correspContext> (correspondence context) provides references to preceding or following correspondence related to this piece of correspondence

<correspAction>

Cet élément peut contenir le nom de l'expéditeur ou du destinataire (<persName> ou <orgName>), le lieu d'expédition ou de réception (<placeName>), et la mention de date (<date>) tous relatifs à un acte d'envoi ou de réception d'une correspondance. L'*type* doit venir préciser l'élément <correspAction> Afin d'identifier si c'est l'acte de expédition (sent) ou de réception (received) qui est décrit.

L'expéditeur et le destinataire seront identifiés par la valeur de l'attribut *type* du sous-élément <persName>, sentBy pour l'expéditeur et deliveredTo pour le destinataire.

exemple :

```
<correspAction type="sent">
  <persName ref="#Horel" type="sentBy">Armand Horel</persName>
  <placeName ref="#Toulon">Toulon</placeName>
  <date when="1915-08-08">08 août 1915</date>
</correspAction>
<correspAction type="received">
  <persName ref="#Comtesse_Forest"
    type="deliveredTo">Madame la Comtesse L. de la Forêt</persName>
</correspAction>
```

<correspContext>

Cette balise permet de replacer chronologiquement une correspondance dans un échange épistolaire et de lier les envois entre eux. La solution retenue est: la correspondance suivante et la précédente seront identifiées par l'élément <ref>, qui "définit une référence vers un autre emplacement", et l'attribut *type* de valeur previous pour la précédente et next pour la suivante. L'attribut *target* prendra la valeur du chemin d'accès vers les fichiers concernés. À la différence de l'élément <ptr> (pointeur), la référence peut être "complétée par un texte ou un commentaire". Dans le cas d'une correspondance, nous les complèterons avec les éléments <persName> (*type* de valeur sentBy ou deliveredTo afin d'identifier expéditeur et destinataire), <placeName> et <date>.

exemple

```
<correspContext>
  <ref target="../../Moudros/F_delta_1854_20_1_Moudros_03-09-1915.xml"
    type="previous">
    <persName ref="#Horel" type="sentBy">Armand
      Horel</persName>
    <persName ref="#Comtesse_Forest"
      type="deliveredTo">Madame la Comtesse L. de la
        Forêt</persName>
    <placeName ref="#Moudros">Moudros</placeName>
    <date when="1915-09-03">03
      septembre 1915</date>
  </ref>
  <ref target="../../Mytilene/F_delta_1854_20_1_Mytilene_06-10-1915.xml"
    type="next">
    <persName ref="#Horel" type="sentBy">Armand
      Horel</persName>
    <persName ref="#Comtesse_Forest"
      type="deliveredTo">Madame la Comtesse L. de la
        Forêt</persName>
    <placeName ref="#Mytilene">Mythilene</placeName>
    <date when="1915-10-06">06
      octobre 1915</date>
```

```
</ref>  
</correspContext>
```

<correspDesc> et <teiCorpus>

Il est important, dans une édition de correspondance, d'établir une table des courriers envoyés. Si cette dernière est le plus souvent chronologique, elle peut aussi être organisées en fonction des expéditeurs et destinataires ou encore selon le lieu d'envoi. Un des points importants de ce projet étant la géolocalisation des courriers, il convient de réaliser, au sein du fichier maître (ou <teiCorpus>) une liste des toutes les lettres envoyées et organisée selon les lieux d'envoi.

Une balise <correspDesc> disposant d'un attribut *type*=sommaire doit être placée au sein de l'élément <teiHeader> relatif au corpus. L'élément <correspAction> doit être utilisé pour définir les différents rôles joués par les protagonistes. Ce sont bien les rôles qui doivent être décrits et non les protagonistes. Ainsi, si nous avons un des interlocuteurs qui a envoyé et reçu des lettres, cela sera encodé dans deux éléments <correspAction> différents et signifié par un attribut *type* d'une valeur sent ou received suivant qu'il soit qualifié d'expéditeur ou de destinataire et d'un attribut *subtype*=global. Au sein de cet élément <correspAction>, le noms de la personnes (destinataire ou expéditeur) doivent être encodés avec un élément <persName> précisé par un attribut *xml:id*. Les lieux et dates sont respectivement encodés dans des élément <placeName> et <date>, les différentes dates, correspondant à une session d'envoi sur un lieu donné sont identifiées par un identifiant *xml:id*.

```
<correspAction subtype="global" type="sent">  
<!-- C'est le rôle d'expéditeur d'Armand Horel qui est décrit ici -->  
  <persName ref="#Horel" xml:id="sent_Horel">Armand Horel</persName>  
<!--Chaque lieu ou le protagoniste a envoyé ses cartes et les sessions d'envoi sont  
rappelés et identifiées par un xml:id. -->  
  <placeName ref="#Salonique">Salonique</placeName>  
  <date corresp="#Salonique"  
    when="1915-05-15" xml:id="envoi_salonique_1"/>  
  <date corresp="#Salonique"  
    from="1915-11-16" to="1916-11-04"  
    xml:id="envoi_salonique_2"/>  
  <placeName ref="#Corfou">Corfou</placeName>  
  <date corresp="#Corfou" when="1916-11-04"  
    xml:id="envoi_corfou_1"/>  
  <placeName ref="#Mytilene">Mytilene</placeName>  
  <date corresp="#Mytilene"  
    when="1915-10-06" xml:id="envoi_mytilene_1"/>  
  <placeName ref="#Imbros">Imbros</placeName>  
  <date corresp="#Imbros" when="1915-09-23"  
    xml:id="envoi_imbros_1"/>  
  <placeName ref="#Moudros">Moudros</placeName>  
  <date corresp="#Moudros" when="1915-09-03"  
    xml:id="envoi_moudros_1"/>  
  <placeName ref="#Toulon">Toulon</placeName>  
  <date corresp="#Toulon" from="1915-08-08"  
    to="1915-08-29" xml:id="envoi_toulon_1"/>  
  <placeName ref="#Port_Iero">Port Iero</placeName>  
  <date corresp="#Port_Iero"  
    from="1915-10-09" to="1915-11-10" xml:id="envoi_portiero_1"/>  
</correspAction>
```

Dans un deuxième temps, un élément <correspContext> doit être créé par lieu d'envoi et comprendre une liste de sous-éléments <ref> comportant un *xml:id* (qui nous serviront pour l'index), un attribut *type*=context et enfin un attribut *corresp* relié au différentes dates listées dans les éléments <correspAction> (cela nous servira à établir une table chronologique des correspondances organisée par lieu). Chaque élément <ref> doit être complété par les

informations d'identification de chaque cartes, l'expéditeur doit être encodé avec la balise `<persName>` précisée par l'attribut *type=sentBy* et un attribut *corresp* lié à l'*xml:id* lié à un des `<correspAction>`. Le même traitement est réalisé pour le destinataire. Enfin, on retrouve la date et le lieu, qui ne pose pas de problème quant à leur encodage. Ce système permet d'inclure l'ensemble du `correspDesc` dans tous les fichiers de sortie destinés à être transformés en page HTML. Il permet par les différents liens qui sont opérés entre les dates, les personnes et les lieux d'envoi, de réaliser des tables en fonction de n'importe laquelle des informations d'identification et de les inclure dans un menu déroulant accessible depuis toutes les pages du site.

```
<correspContext xml:id="context_corfou">
<!--Les éléments <ref> sont liés par leur attribut @corresp aux éléments <date>
contenus dans un <correspAction-->
  <ref corresp="#envoi_corfou_1"
    target="../../Corfou/F_delta_1854_20_1_Corfou_04-11-1916.xml" type="context" xml:id="Corfou_04-11-1916">
<!--Le même principe est retenu pour les personnes-->
    <persName corresp="#sent_Horel"
      ref="#Horel" type="sentBy">Armand Horel</persName>
    <persName corresp="#delivered_Comtesse"
      ref="#Comtesse_Forest" type="deliveredTo">la Comtesse L. de la Forêt</persName>
    <placeName ref="#Corfou">Corfou</placeName>
    <date cert="high" when="1916-11-04">04 novembre 1916</date>
  </ref>
</correspContext>
<correspContext xml:id="context_mytilene">
  <ref corresp="#envoi_mytilene_1"
    target="../../Mytilene/F_delta_1854_20_1_Mytilene_06-10-1915.xml" type="context"
    xml:id="Mytilene_06-10-1915">
    <persName corresp="#sent_Horel"
      ref="#Horel" type="sentBy">Armand Horel</persName>
    <persName corresp="#delivered_Comtesse"
      ref="#Comtesse_Forest" type="deliveredTo">la Comtesse L. de la Forêt</persName>
    <placeName ref="#Mytilene">Mytilene</placeName>
    <date cert="high" when="1915-10-06">06 octobre 1915</date>
  </ref>
</correspContext>
```

Le corps de la dépêche : `<text>`

L'élément `<text>` contient l'ensemble du texte édité. Il peut être subdivisé en quatre sous-parties :

- `<front>` (texte préliminaire) contient tout ce qui est au début du document, avant le corps du texte : page de titre, dédicaces, préfaces, etc.
- `<group>` (groupe) contient un ensemble de textes distincts (ou des groupes de textes de ce type), considérés comme formant une unité, par exemple pour présenter les œuvres complètes d'un auteur, une suite d'essais en prose, etc.
- `<body>` (corps du texte) contient la totalité du corps d'un seul texte simple, à l'exclusion de toute partie pré- ou post-liminaire.
- `<back>` (texte annexe) contient tout supplément placé après la partie principale d'un texte : appendice, etc.

front

Cet élément est optionnel. Il peut contenir la page de titre, les dédicaces, une préface ou encore l'introduction. La page de titre pourra être encodée avec l'élément `<titlePage>`.

Pour le reste, aucune balise spécifique n'a été prévue, l'introduction pourra donc être encodée au sein d'une `<div>` portant l'attribut *type* de valeur introduction.

Un attribut *xml:id* peut lui être fourni.
exemple :

```
<front>
  <div type="introduction"
    xml:id="introduction_generale">
    <p> La Correspondance d'<persName ref="#Horel">Armand
      Horel</persName> regroupe les cartes postales et
      lettres qu'il a envoyées à sa marraine de
      guerre, la <persName ref="#Comtesse_Forest">Comtesse de
      la Forest</persName>, plus connue sous le nom de
      <persName ref="#Silve_Claude">Claude
      Silve</persName> ; écrivain et prix
      fémina 1935. Ce fonds, issu d'un don, est
      composé de cent cinquante-quatre cartes postales,
      huit lettres, dont une de Louis Horel, le frère
      d'Armand et d'un programme de théâtre
      (« Achi Baba and the forty
      thieves »). Il est conservée sous la
      côte F Δ 1854/20 par la bibliothèque de
      documentation internationale contemporaine (BDIC).
      L'intégralité de ce fonds a été
      numérisé, il est disponible, sous licence
      libre, sur la bibliothèque numérique de la
      BDIC, l'Argonnote. </p>
    <p> Mon second paragraphe [...] </p>
    <p> Dans l'élément <gi>front</gi> sont également encodés les
      sujets des cartes au sein d'un élément <gi>argument</gi>.

  </p>
</div>
</front>
```

<back>

Cet élément est dévolu aux textes annexes. Il contient tous les suppléments placés après la partie principale d'un texte. Nous y placerons l'index ainsi que les notes comme décrit par la suite.

Balises du corps du document.

Introduction

L'encodage en XML-TEI ne permet pas un affichage direct en HTML; il faut pour cela passer par une feuille de style XSLT.

Il est nécessaire de garder à l'esprit que "toute édition constitue une diminution de la réalité" car elle est le résultat de choix opérés par l'éditeur.

Le modèle d'encodage proposé par la BDIC a été développé de manière à respecter au maximum la source. Les interventions opérées lors de l'encodage correspondent à des données qui sont ajoutées et non supprimées. Produire une version normalisée sera donc le simple résultat de l'application d'une feuille de style spécifique et non celui de choix éditoriaux irréversibles traités lors de la phase d'encodage.

Le Balisage physique

Cette section est relative à la structure physique du document originale. S'agissant de correspondances manuscrites, celles-ci peuvent être rédigées sur plusieurs feuillets délimités par des sauts de page etc. De même, au sein d'une page les lignes de texte peuvent être identifiées par des passages à la ligne; il peut aussi exister des changements de colonne dans le cas des cartes postales par exemple. Enfin, le texte peut également être mis en valeur grâce à d'autres manières (souligné, surligné, écrit en italique etc.)

Le saut de page : <pb> Le changement de feuillet ou le passage du recto au verso doit être encodé par l'utilisation de l'élément <pb>. Il peut être complété par l'attribut *n* afin de numéroté les pages. Dans ce cas, il faut également penser à en placer un avant le premier feuillet, afin que la numérotation soit complète. Dans le cas d'un corpus numérisé, les références aux fac-similés peut être faite par l'attribut *fac*s. Enfin, si l'encodage porte sur des cartes postales, il est intéressant lorsque la correspondance tient sur plusieurs cartes de typer ce changement avec l'attribut *type* en lui donnant la valeur `postcardBreak`

exemple:

```
<pb facs="http://argonnaute.u-paris10.fr/medias/customer_3/archives/lettres_soldats_jpg/BDIC_FD_1
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/86a661ceae "
  n="3" type="postcardBreak"/>
<figure>
  <graphic url="../../../FACS/BDIC_FD_1854_20_1_179.jpg"/>
  <figDesc>
    <placeName ref="#Toulon">TOULON.</placeName> - Entrée de la nouvelle
    Caserne de Grignan </figDesc>
  </figure>
<pb facs="http://argonnaute.u-paris10.fr/medias/customer_3/archives/lettres_soldats_jpg/BDIC_FD_1
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/86a661ceae "
  n="4"/>
<p>
  <lb/>
  <add n="3" rend="left" type="numbering">
    <pc>.</pc><pc>3<pc>.</pc>
  </add>
  <lb/>J'ai reçu
  une lettre de mon <rs ref="#Horel_Louis" type="person"
    xml:id="Horel_Louis_23091915">frère</rs>
  datée [... ]
</p>
```

Les sauts de ligne <lb> Par convention, l'élément <lb> marque le début d'une nouvelle ligne ; il est donc préférable de le placer avant le texte. Les lignes peuvent être numérotées avec l'attribut *n* de la même manière que l'élément <pb>.

Coupure des mots La coupure d'un mot sera aussi matérialisée avec l'élément <lb> mais, cette fois-ci, précisé par l'attribut *rend* de valeur `hyphen` et l'*type* de valeur `marked` lorsque la coupure est matérialisée par un tiret dans le texte. Dans le cas contraire, il convient d'utiliser la seule balise <lb>.

Afin de faciliter le développement d'un affichage ne tenant pas compte des changements de ligne, il conviendra de ne pas marquer le retour à la ligne ou un espace à la place de la coupure.

exemple :

```
<p> [...] <lb/>la figure, qui est ce que nous aper<lb rend="hyphen"/>cevons qui
planait au dessus de
nous ? [...] </p>
```

Lorsque que deux mots sont représentés agglutinés, ils seront encodés avec l'élément <w> complété de l'attribut *rend* de valeur `aggl`.

exemple :

```
<w rend="aggl">plus</w>
<w>tard</w>
```

A l'inverse, lorsqu'un mot est coupé alors qu'il ne devrait pas l'être, l'attribut *rend* prendra la valeur *elision*.

(saut de colonne) marque le début d'une nouvelle colonne de texte sur une page multi-colonne. Cette balise est particulièrement intéressante dans le cas de cartes postales. Elle s'utilise de la même manière que les deux précédentes.

(mis en évidence) distingue un mot ou une expression comme graphiquement distincte du texte environnant, sans en donner la raison. L'utilisation de cette balise doit être précisée par l'attribut *rend*. Cet élément et son attribut n'interprètent pas le texte contenu, ils précisent simplement son apparence physique. Dans le cadre d'une correspondance manuscrite, il peut s'agir d'une portion de texte soulignée, centrée, ou écrite en lettres capitales. Les valeurs de l'attribut *rend* seront donc, "underline", "center", "sc". Ces informations sont ensuite traitées avec la feuille de style XSLT.

Notons que tous les éléments peuvent être complétés par l'attribut *rend* et qu'il n'est donc pas toujours nécessaire de passer par l'élément **<hi>**.

Segmentation ou balisage Logique

Le corps du document doit être balisé par l'élément **<body>**. Toutefois, chaque type de document (correspondance, poème, manuscrit ancien etc.) dispose d'une structure qui lui est plus ou moins propre et qui peut être répartie dans des divisions logiques. Une correspondance répond généralement d'une "structure diplomatique à la fois simple et flexible" : mention de date, apostrophe, paragraphes de texte, formule de courtoisie et signature. Afin d'uniformiser la sortie et de faciliter la lecture, il convient d'identifier ces différentes divisions.

La division : <div> Cette balise correspond à une subdivision du corps du texte édité. Cet élément doit être caractérisé par l'attribut *type* afin d'identifier au mieux son contenu. Dans le cadre de l'édition des correspondances, nous avons retenu deux valeurs pour l'attribut *type* qui sont *letter* et *enveloppe*.

exemple :

```
<body>
  <div type="letter"> [Ici le corps de ma
    dépêche] </div>
  <div type="enveloppe"> [Ici
    la transcription des mentions présentes sur
    l'enveloppe] </div>
</body>
```

Formule d'ouverture : <opener> L'élément **<opener>** contient une formule d'ouverture. Pour une correspondance, il s'agit généralement des mentions de date et de lieu (**<dateline>**) ainsi que de la formule de politesse ou l'apostrophe (**<salute>**).

exemple :

```
<opener>
  <dateline>
    <placeName>Imbros</placeName>,
    <date when="1915-09-23">Le 23 septembre
      1915</date>
  </dateline>
  <salute>
    <persName>Comtesse</persName>,
  </salute>
</opener>
```

paragraphe : <p> La balise <p> représente un paragraphe. C'est à l'intérieur de cet élément que l'essentiel du texte de la correspondance sera placé. Chaque paragraphe dans le texte original doit être placé dans un élément <p>. Il peut être numéroté avec l'attribut *n* et s'il présente un alinéa, il sera indiqué par l'attribut *rend* de valeur indent.

Dans le cadre d'une correspondance tenant sur plusieurs cartes postales, et afin de rendre compte de cette matérialité, c'est le texte de chaque carte qui sera placé à l'intérieur d'un paragraphe.

Pour rappel, dans le cadre des cartes postales, l'élément <pb> devra être précisé par l'attribut *type*="postcardBreak".

exemple :

```
<p>
  <lb/>Un bonjour de <placeName ref="#Port_Iero">Port
  <lb/>Iéro</placeName> d'un petit ami qui
  <lb/>ne vous oubliera jamais.
</p>
```

Formule de politesse/fermeture : <closer> <closer> permet d'encoder les formules de fin d'une correspondance. De la même manière que pour l'<opener>, on peut y trouver: une formule de courtoise (<salute>), une signature (<signed>), une mention de date (<dateline>) ou encore une adresse (<address>).

Cet élément peut se répéter.

Postscriptum : <postscript> <postscript> trouve sa place soit avant soit après l'élément <closer>. Il peut reprendre une structure similaire au corps de la dépêche.

exemple :

```
<postscript>
  <p>
    <lb/>J'ai été content de
    ce courrier <lb/>car j'ai reçu de bonnes
    nouvelles <lb/>de la maison.
  <choice>
    <orig>m</orig>
    <reg>M</reg>
  </choice>es deux
  petites nièces <lb/>sont en excellente
  santé <pc type="supplied">;</pc>
  <lb/>elles sont hors de danger <lb/>de cette
  mauvaise <lb/>rougeole qui a
  <choice>
    <orig>regnée</orig>
    <reg>régné</reg>
  </choice>
  <lb/>chez nous pendant
  <lb/>
  <choice>
    <orig>l</orig>
    <reg>un</reg>
  </choice>
  mois environ. </p>
</postscript>
```

Le balisage éditorial

Dans la mesure où l'édition porte sur des documents qui n'ont jamais été édités, ce balisage fait essentiellement référence aux interventions ajoutées dans le texte par les encodeurs ceci dans le but d'en améliorer la compréhension et la lisibilité.

L'orthographe Lors de la transcription du texte, l'encodeur dispose de plusieurs possibilités quant à la gestion d'une orthographe fautive qui, faut-il le rappeler, est le reflet de la condition de l'auteur. Le transcripateur peut tout d'abord décider de moderniser cette orthographe "au fil de l'eau", lors de l'encodage du texte, perdant ainsi toute trace de la graphie originale. À l'inverse, il peut décider de ne rien corriger, ce qui peut poser problème lorsque l'orthographe est particulièrement déficiente. Une alternative est permise par la TEI. Il est possible de proposer une correction orthographique du texte tout en maintenant la forme fautive ou ancienne de l'auteur.

L'élément **<choice>** autorise de regrouper des balisages alternatifs (au moins deux) pour certains segments du texte.

Les fautes d'orthographe

Il est possible d'affiner sa correction en fonction des cas de figure. Il est parfois intéressant de distinguer les fautes d'orthographe récurrentes ou systématiques, de celles plus isolées. Dans la première éventualité, il peut s'agir par exemple d'un auteur qui confond systématiquement l'infinitif des verbes du premier groupe et leur participe passé ou encore qui utilise le verbe avoir à la place la préposition "à". Il conviendra d'utiliser dans ce cas les éléments **<orig>** pour la graphie originale, et **<reg>** pour la forme corrigée.

Concernant les fautes plus éparses, sur le même principe nous utiliserons alors les éléments **<sic>** pour l'orthographe fautive et **<corr>** pour la correction.

```
<p>
  <lb/>petites
nouvelles de guerre. Nous <lb/>sommes
<choice>
  <orig>appareiller</orig>
  <reg>appareillés</reg>
</choice>
pour l'île <lb/>
<placeName ref="#Imbros">d'Imbros</placeName>
</p>
```

Abréviations

Dans la mesure du possible, les abréviations doivent être développées, à l'exception des plus courantes et des sigles. Il en va de même pour les noms de personnes s'ils peuvent être identifiés. Il convient d'utiliser la balise **<choice>** complétée par les éléments **<abbr>**, contenant l'abréviation, et **<expan>** pour la version développée. Il n'est en revanche pas nécessaire de distinguer les lettres ajoutées pour la résolution de l'abréviation.

Les nombres

S'il est décidé de moderniser l'orthographe, il convient de faire de même pour les nombres. Les chiffres doivent être écrits en toutes lettres à quelques exceptions près:

En chiffres arabes : les dates, énumérations, degrés, numéros d'ordre etc.

En chiffres romains : les siècles, les numéros dynastiques ou les régimes politiques, les régions militaires etc.

Les balises **<choice>**, **<reg>** et **<orig>** pourront être utilisées.

La ponctuation

Lorsque la ponctuation gêne la compréhension, parce qu'elle est fautive ou tout simplement absente, il convient de la corriger.

Toute marque de ponctuation sera encodée avec l'élément **<pc>**.

L'établissement d'une ponctuation inexistante devra être signifiée par l'attribut *type=supplied*. Les éléments superflus seront aussi précisés par l'attribut *type* mais de valeur surplus. Enfin, en cas de mauvaise utilisation d'une marque de ponctuation, il convient d'utiliser les éléments `<reg>` et `<orig>`.

Rétablissement des majuscules et des minuscules

Le rétablissement de la ponctuation nécessite bien souvent de rétablir l'utilisation des majuscules et des minuscules. Il en est de même dans le texte; en cas de correction, il faut veiller à rétablir les majuscules pour les débuts de phrase et les noms propres, et les minuscules pour les noms communs, à l'exception de noms abstraits ou lorsque l'auteur leur donne un sens ou une valeur particulière. Cette opération requiert l'utilisation des balises.

exemple : `<reg>` et `<orig>`

```
<lb/>car
j'ai reçu de bonnes nouvelles <lb/>de la
maison
<pc>.</pc>
<choice>
  <orig>m</orig>
  <reg>M</reg>
</choice>es
deux petites nièces <lb/>sont en excellente
santé
<pc type="supplied">,</pc>
```

L'État du texte

Il s'agit ici de rendre compte de l'état physique d'un texte, en signalant les parties abîmées, incomplètes, illisibles, ajoutées etc.

Lecture incertaine

Il convient de signifier cette incertitude par l'élément `<unclear>`, dont la raison sera précisée dans la mesure du possible par l'attribut *reason* (exemple de valeur, illegible (illisible), damage (dommage) etc).

Les manques

Toute partie manquante doit être encodée par l'élément `<gap>` qui peut être complétée par le même attribut.

Les suppressions

L'élément `` identifie les parties qui ont été supprimées volontairement soit par l'auteur (une rature par exemple) soit par un tiers. Il peut être précisé avec l'attribut *rend* et la valeur *overline* lorsqu'il est simplement barré ou censored lorsque le texte a été censuré. L'attribut *hand* permet d'identifier la main responsable de cette suppression lorsqu'il ne s'agit pas de celle de l'auteur et qu'elle peut être identifiée.

Les ajouts

Les ajouts de l'auteur ou d'une autre personne seront encodés à la place où elles se situent dans le texte avec la balise `<add>`. Elle sera précisée par les attributs *@place*, *rend* et *@hand*. Lorsqu'il s'agit d'une signature ou d'une formule de politesse ajoutée en marge par manque de place, il convient de distinguer plusieurs cas de figure.

L'ajout est par exemple en marge mais à la fin du texte, il faut alors utiliser la balise `<closer>` complétée de la balise `<add>`

```
<closer>
  <salute>
    <add place="margin-right" rend="vertical">un petit ami qui vous envoie
      ses</add>
    <add place="margin-left" rend="vertical">meilleurs          souvenirs          de
  <placeName ref="#Salonique">Salonique</placeName>
    </add>
  </salute>
</closer>
```

La signature ou la formule de politesse sont rédigées sur un précédent feuillet. Il faut alors attribuer à l'élément `<rs>` l'attribut *type* avec les valeur `closer` et sera complété ainsi : .

```
<rs type="closer">
  <add place="margin-right" rend="vertical"
    type="signed">
    <persName ref="#Horel"
      xml:id="Horel_27041916">ArmandHorel</persName>
    </add>
  <add place="margin-left" rend="vertical"> Bonne
    santé à tous et bonne <lb/>chance
  </add>
</rs>
```

Restitution

Lorsqu'il apparaît qu'un mot a été accidentellement oublié par l'auteur, il peut être restitué avec l'élément `<supplied>` et la raison identifiée par l'attribut *reason=omitted*. Les mots composés ne présentant pas leur tiret de liaison seront encodés comme suit :

```
sous<supplied reason="omitted">-</supplied>marin
```

Les notes

Les notes que l'on souhaite ajouter dans le texte doivent être encodées comme suit : au sein de l'élément `<back>`, il convient de créer une division `<div>` comportant l'attribut *type=note*. Nous y placerons autant d'élément `<note>` que nécessaire. Ils devront comporter un *xml:id* ainsi qu'un attribut de numérotation *n*. Dans le texte, à la place où doit apparaître la note, nous utiliserons un élément `<ref>` de *type=note* lié à la `<note>` correspondante par l'attribut *target*. Cette balise ne doit pas comporter de contenu. L'attribut *n* doit être de la même valeur que celui de la `<note>`.

```
<body>
  <p>
    <lb/>
    <placeName ref="#Imbros">d'Imbros</placeName>
    <ref n="1"
      target="#F_delta_1854_20_1_Imbros_23-09-1915_note1" type="note"/> qui se trouve
    juste à
    <lb/>l'embouchure du <placeName ref="#Golf_Saros"
      xml:id="Golf_Saros_23091915">golfe de
    <choice>
      <orig>Sarros</orig>
      <reg>Sarros</reg>
    </choice>
    </placeName>
    <pc>.</pc>
  </p>
</body>
```



```
<back>
<div type="note">
  <note n="1"
    xml:id="F_delta_1854_20_1_Imbros_23-09-1915_note1">
    d'<placeName ref="#Imbros">Imbros</placeName> est restée, à
      l'issue des guerres balkaniques, sous domination
      Ottomane. </note>
  </div>
</back>
```

L'île

La balisage des noms et dates

Ce balisage permet d'identifier les noms propres et les dates afin de pouvoir les réutiliser ensuite avec un index ou un glossaire.

Noms de personnes : <persName>

Cet élément "contient un nom propre ou une expression nominale se référant à une personne. Il peut inclure tout ou partie de ses prénoms, noms de famille, titres honorifiques, noms ajoutés, etc.". Afin de le lier à l'index ou au glossaire, cet élément doit comporter l'attribut *ref* renvoyant à l'*xml:id* de l'entrée concernée ainsi que, pour la première occurrence de la lettre, un *xml:id* permettant de le localiser lors de la sortie HTML.

exemple :

```
<persName ref="#Horel"
  xml:id="Horel_a27-10_b3-11">Armand
Horel</persName>
```

L'élément <persName> doit être utilisé lorsque le nom de la personne est clairement identifié. Dans les autres cas, il convient de recourir à l'élément <rs> plus générique; il doit être précisé avec l'attribut *type*="person" et lié à l'index de la même manière.

```
<rs ref="#Horel_Louis" type="person"
  xml:id="Horel_Louis__09101915">mon
malheureux frère</rs>
```

Noms de lieux : <placeName>

Cet élément s'utilise de la même manière que le précédent.

```
<placeName ref="#Port_Iero"
  xml:id="Port_Iero_a27-10_b3-11">Port
Iéro</placeName>
```

Autres noms propres : <name>

L'élément <name> est plus générique que les deux balises précédentes. Il permettra d'identifier tous les autres noms propres qui ne correspondent pas à une personne ou à un lieu. Il sera précisé par un attribut *type*.

```
<name ref="#Shamrock_II" type="navire"
  xml:id="Shamrock_II_27041916">Shamrock II</name>
```

Mention de date : <date>

L'élément <date> permet d'encoder les dates de n'importe quelle forme. Des attributs permettent de préciser et d'uniformiser la valeur. *when* permet de standardiser la date sous la forme AAAA, ou si la date est plus précise, AAAA-MM-JJ.

notBefore/notAfter sont utilisés lorsque la date est imprécise.

cert permet de préciser le degré de certitude ; les valeurs sont high(forte), medium(moyenne) et low(basse).

type=unknown doit être utilisé lorsque la date est inconnue.

L'encodage des figures : <figure>

Lorsqu'une illustration est présente, il est intéressant de la signaler par l'utilisation de l'élément <figure>. Lorsqu'un facsimilé numérique est disponible, l'élément <graphic> aidé de l'attribut *url* permet de lier l'image au texte. Enfin l'élément <figDesc> permet de donner une description de cette image.

Dans le cas des cartes postales, la face illustrée sera encodée avec cet élément.

```
<figure>
  <graphic url="../../../FACS/BDIC_FD_1854_20_1_181.jpg"/>
  <figDesc>
    <placeName ref="#Toulon"
      xml:id="Toulon_23091915">TOULON.</placeName> - Le Casino
    </figDesc>
  </figure>
```

Index et Glossaire

De manière à ne pas surcharger l'apparat critique, les notes de bas de pages peuvent être limitées par la constitution d'un index-glossaire. Toutes les références nominales (ou tout du moins la première occurrence de chaque lettre) doivent être reliées à l'index afin d'être identifiées. Trois index peuvent être réalisés si besoin est ; un index nominum (<listPerson>), index des noms de lieux, (<listPlace>), et un index/glossaire (<list> *type*=autre_index). Chaque sous-éléments de ces listes (<person>, <place>, <item>) devront être identifiés par un *xml:id*, afin de s'y référer lors de l'encodage du texte.

Ces index peuvent être placés dans le <back> et intégrés par l'intermédiaire d'Xinclude.

Index nominum : <listPerson>

L'élément <listPerson> permet la constitution d'un index des noms de personnes. Il est composé d'un ensemble de sous-éléments <person>, complété à son tour par des balises <persName>, <birth> et <death> pour les dates de naissance et de mort. Les éléments <event> et <state> rassembleront les informations concernant des événements ou un état qui les qualifie.

La réalisation d'un index structuré étant relativement complexe, il convient de remplir les entrées de manière standardisée et de respecter toujours le même ordre en fonction des cas de figure.

Enfin, les citations seront avec les éléments <link>

```
<person xml:id="Frederic_Guillaume">
  <persName type="nobility">
    <forename>Frédéric-Guillaume</forename>
    <nameLink>de</nameLink>
    <placeName>Prusse</placeName>
  </persName>
  <state>
    <p>
      <roleName type="nobility">Kronprinz</roleName>
    </p>
  </state>
  <birth when="1882"/>
  <death when="1951"/>
  <listEvent>
    <event>
      <p>Il Commande la V<hi rend="sup">e</hi> armée lors de la bataille
        de la Marne.</p>
    </event>
    <event>
      <p>En 1916 il
        mène les attaques contre
        Verdun.</p>
    </event>
  </listEvent>
</person>
```

```

</event>
<event>
  <p>Comme son père il
    abdique en novembre
    1918.</p>
</event>
</listEvent>
<link corresp="#Salonique_25-01-1916"
  target="#Frederic_Guillaume_25011916" type="cit"/>
</person>

```

Notons que l'attribut *target* de l'élément `<link>` renvoie à la citation dans le corps de la dépêche. L'attribut *corresp* quant à lui, cible la lettre concernée dans le `<correspDesc>`

Index des noms de lieu : `<listPlace>`

`<listPlace>` doit être complété sur le même principe que l'élément `<listPerson>`. L'index des noms de lieux doit rendre compte des spécificités locales (pays pour les lieux étrangers, découpage administratif etc.) L'élément `<placeName>` sera typé avec les valeurs *type=fr* pour les lieux français et *type=etranger* pour les autres. Ces entrées peuvent aussi être précisées avec l'emploi des éléments `<event>` et `<state>`.

```

<place xml:id="Gallipoli">
  <placeName corresp="#Canakkale"
    type="renvoi">Gallipoli</placeName>
</place>
<place xml:id="Canakkale">
  <placeName type="etranger">Çanakkale</placeName>
  <location>
    <country>Turquie</country>
    <district type="region">Marmara</district>
    <!-- région -->
    <district type="province">prov.
      Çanakkale</district>
    <!-- district régional -->
    <district type="district">dist.
      Marmara</district>
    <!-- communauté -->
  </location>
  <link corresp="#Toulon_08-08-1915"
    target="#Gallipoli_08081915" type="cit"/>
</place>
<place xml:id="Sanary">
  <placeName type="fr">Sanary-sur-Mer</placeName>
  <location>
    <country>France</country>
    <district type="departement">Var</district>
    <district type="arrondissement">arr.
      Toulon</district>
  </location>
  <link corresp="#Port_Iero_10-11-1915"
    target="#Sanary_10111915" type="cit"/>
  <link corresp="#Salonique_23-11-1915"
    target="#Sanary_23111915" type="cit"/>
  <link corresp="#Salonique_07-12-1915"
    target="#Sanary_07121915" type="cit"/>
  <link corresp="#Salonique_17-12-1915"
    target="#Sanary_17121915" type="cit"/>
  <link corresp="#Salonique_20-12-1915"
    target="#Sanary_20121915" type="cit"/>
  <link corresp="#Salonique_27-12-1915"
    target="#Sanary_27121915" type="cit"/>

```

```
<link corresp="#Salonique_07-01-1916"
  target="#Sanary_07011916" type="cit"/>
<link corresp="#Salonique_19-01-1916"
  target="#Sanary_19011916" type="cit"/>
<link corresp="#Salonique_31-01-1916"
  target="#Sanary_31011916" type="cit"/>
<link corresp="#Salonique_05-02-1916"
  target="#Sanary_05021916" type="cit"/>
<link corresp="#Salonique_21-02-1916"
  target="#Sanary_21021916" type="cit"/>
<link corresp="#Salonique_10-03-1916"
  target="#Sanary_10031916" type="cit"/>
<link corresp="#Salonique_16-03-1916"
  target="#Sanary_16031916" type="cit"/>
<link corresp="#Salonique_22-03-1916"
  target="#Sanary_22031916" type="cit"/>
</place>
```

Autre index : `<list>`

L'élément `<list>` permet de réaliser des entrées d'index ou de glossaire à partir de termes qui ne peuvent être placés dans les `<listPerson>` et `<listPlace>`. Il s'utilise de la même façon que les deux précédents.

```
<item xml:id="Lavoisier">
  <label type="navire">
    <name type="navire">Lavoisier</name>
    <rs>le</rs>
  </label>
  <desc>croiseur de 2e
    classe<date from="1897" to="1920"/>
  </desc>
  <listEvent>
    <event>
      <p>
        <date when="1915-12-30">1915 (décembre) </date>
        Envoyé à <placeName ref="#Port_Saïd">Port-Saïd</placeName>
      </p>
    </event>
    <event>
      <p>
        <date when="1916-02">1916 (février)</date>
        Affecté au secteur de
        Méditerranée
        occidentale</p>
      </event>
    <event>
      <p>
        <date when="1916-09">1916 (septembre)</date> Envoyé
        au <placeName ref="#Maroc">Maroc</placeName>
      </p>
    </event>
    <event>
      <p>
        <date when="1919">1919</date> Stationnement en
        Syrie</p>
      </event>
    </listEvent>
    <link corresp="#Port_Iero_10-11-1915"
      target="#lavoisier_10111915" type="cit"/>
  </item>
<item xml:id="Boeuf">
```

```
<label type="navire">
  <name type="navire">Boeuf</name>
  <rs>le</rs>
</label>
<desc>remorqueur<date from="1909" to="1942"/>
</desc>
<link corresp="#Salonique_24-01-1916"
  target="#Boeuf_24011916" type="cit"/>
</item>
```

Contents

1 Elements

<TEI> (document TEI) contient un seul document conforme à la TEI, qui comprend un en-tête TEI et un texte, soit de façon isolée, soit comme partie d'un élément `<teiCorpus>`. [4. Default Text Structure 15.1. Varieties of Composite Text]

Module textstructure

Attributs `Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)`
(`att.global.rendition (@rend, @rendition)`) (`att.global.linking (@corresp)`)
(`att.global.analytic`) (`att.global.facs (@facs)`) (`att.global.change`)
(`att.global.responsibility (@cert, @resp)`)

@version la version majeure du schéma TEI

Statut Optionel

Type de données `data.version`

Contenu ~~dores~~ `teiCorpus`

Peut contenir

header: `teiHeader`

textstructure: `text`

Declaration

```
element TEI
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute version { data.version }?,
  ( teiHeader, ( ( model.resourceLike+, text? ) | text ) )
}
```

Schematron `<s:ns prefix="tei" uri="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/> <s:ns prefix="xs" uri="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>`

Schematron `<s:ns prefix="rng" uri="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"/>`

Exemple

```
<TEI version="5.0" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>Le document TEI le plus court possible.</title>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <p>D'abord publié comme faisant partie de la TEI P2.</p>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>Aucune source : il s'agit d'un document original.</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>A peu pres, le document TEI le plus court envisageable.</p>
    </body>
  </text>
</TEI>
```

Note Cet élément est obligatoire.

<abbr> (abréviation) contient une abréviation quelconque. [3.5.5. Abbreviations and Their Expansions]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.sourceatt.typed (type, @subtype)

@type permet à l'encodeur de caractériser l'abréviation selon une typologie

adéquate

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Exemple de valeurs possibles: **suspension** l'abréviation donne la première lettre du mot ou de l'expression et omet le reste.

contraction l'abréviation omet une ou plusieurs lettres au milieu.

brevigraph l'abréviation comprend un symbole spécial ou une marque.

superscription l'abréviation inclut ce qui est écrit au-dessus de la ligne.

acronym l'abréviation comprend les initiales des mots d'une expression.

title l'abréviation recouvre une identité sociale (Dr., Mme, M., ...)

organization l'abréviation recouvre le nom d'un organisme.

geographic l'abréviation recouvre un nom géographique.

Note L'attribut *type* est donné si on souhaite typer les abréviations à l'endroit où elles apparaissent ; cela peut être utile dans certaines circonstances bien qu'une abréviation conserve la même signification dans toutes ses occurrences. Comme les échantillons des valeurs le montrent, les abréviations peuvent être typées selon la méthode utilisée pour leur construction, pour leur écriture, ou le référent du terme abrégé ; la typologie utilisée dépend de l'encodeur et doit être pensée soigneusement afin de correspondre aux attentes. Pour une typologie des abréviations concernant le Moyen Anglais, voir PETTY.

Membre du model.choicePart model.pPart.editorial

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element abbr
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.source.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  attribute type { data.enumerated }?,
  tei_macro.phraseSeq
}

```

Exemple

```

<choice>
  <expan>North Atlantic Treaty Organization</expan>
  <abbr cert="low">NorATO</abbr>
  <abbr cert="high">NATO</abbr>
  <abbr cert="high" xml:lang="fr">OTAN</abbr>
</choice>

```

Exemple

```

<choice>
  <abbr>SPQR</abbr>
  <expan xml:lang="la">senatus populusque romanorum</expan>
</choice>

```

Exemple

```

<choice>
  <abbr>SPQR</abbr>
  <expan>senatus populusque romanorum</expan>
</choice>

```

Note La balise <abbr> n'est pas obligatoire. Si c'est pertinent, l'encodeur peut transcrire les abréviations du texte source sans les commenter ni les baliser. Si les abréviations ne sont pas transcrites directement mais *développées* sans commentaires, alors l'en-tête TEI doit le mentionner.

<add> (ajout) contient des lettres, des mots ou des phrases insérés dans le texte par un auteur, un copiste, un annotateur ou un correcteur. [3.4.3. Additions, Deletions, and Omissions]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.transcriptional (@hand, @cause)
 (att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
 (att.ranging)) (att.source)) att.placement (@place) att.typed (~~type~~, @subtype)

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **closer**

signed

Membre du model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item
 label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
 hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
 listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
 settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element add
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.transcriptional.attributes,
  tei_att.placement.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  attribute type { "closer" | "signed" | xsd:Name }?,
  tei_macro.paraContent}
```

Exemple

The story I am going to relate is true as to its main facts, and as to the consequences <add place="above">of these facts</add> from which this tale takes its title.

Note Dans une édition diplomatique souhaitant représenter une source originale, l'élément <add> ne sera pas utilisé pour les ajouts effectués par les éditeurs ou les encodeurs. Dans ce cas, on va préférer soit l'élément <corr> soit l'élément <supplied>.

<addName> (nom additionnel) contient une composante de nom additionnelle, comme un surnom, une épithète, un alias ou toute autre expression descriptive utilisée dans un nom de personne. [13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.personal (att.naming (att.canonical (@ref)))) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.persNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element addName
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.personal.attributes,

```

```
tei_att.typed.attributes,  
tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<persName>  
  <forename>Catherine</forename>  
  <genName>II</genName>, <addName type="epithet"> la  
    Grande</addName>, <roleName>impératrice de Russie</roleName>  
</persName>
```

<addrLine> (ligne d'adresse) contient une ligne d'adresse postale. [3.5.2. Addresses 2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc. 3.11.2.4. Imprint, Size of a Document, and Reprint Information]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.addrPart

Contenu dans

core: address

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element addrLine { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq }
```

Exemple

```
<address>  
  <addrLine>44, avenue de la Libération</addrLine>  
  <addrLine>B.P. 30687</addrLine>  
  <addrLine>F 54063 NANCY CEDEX</addrLine>  
  <addrLine>FRANCE</addrLine>  
</address>
```

Note Les adresses peuvent être encodées soit comme une suite de lignes, soit en utilisant un jeu d'éléments de la classe `model.addrPart`. Les types d'adresses autres que l'adresse postale, tels que les numéros de téléphone, les courriels, ne doivent pas être inclus directement à l'intérieur d'un élément `<address>` mais peuvent être contenus dans un élément `<addrLine>` s'ils font partie de l'adresse imprimée dans un texte source.

<address> contient une adresse postale ou d'un autre type, par exemple l'adresse d'un éditeur, d'un organisme ou d'une personne. [3.5.2. Addresses 2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc. 3.11.2.4. Imprint, Size of a Document, and Reprint Information]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

@type Dans le cas de correspondance cet attribut permet de préciser l'origine de cette adresse.

Statut Optionel

Les valeurs suggérées comprennent: **addressee**

sender

@place Précise la localisation de l'adresse.

Statut Optionel

Les valeurs suggérées comprennent: **letter**

back

postcard

envelope

Membre du model.addressLike model.publicationStmtPart.detail

Contenu dans

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal publicationStmt rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
nameLink nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: addrLine cb gap lb name note pb rs

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp

namesdates: addName bloc country district forename genName location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```

element address
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute type { "addressee" | "sender" | xsd:Name }?,
  attribute place { "letter" | "back" | "postcard" | "envelope " | xsd:Name }?,

```

```
( model.global*, ( ( model.addrPart ), model.global* )+ )
}
```

Exemple

```
<address>
  <addrLine>Centre d'Études Supérieures de la Renaissance</addrLine>
  <addrLine>59, rue Néricault-Destouches</addrLine>
  <addrLine> 37013
    TOURS</addrLine>
  <addrLine>France</addrLine>
</address>
```

Note Cet élément ne doit être utilisé que pour donner une adresse postale. A l'intérieur de cet élément, l'élément générique <addrLine> peut être utilisé comme élément alternatif aux éléments plus spécialisés de la classe `model.addrPart` class, tels que <street>, <postCode> etc.

<argument> (argument) liste formelle ou description en texte libre des sujets traités dans une subdivision d'un texte [4.2. Elements Common to All Divisions 4.6. Title Pages]

Module textstructure

Attributs Attributs `att.global` (`@xml:id`, `@n`, `@xml:lang`, `@xml:base`, `@xml:space`)
(`att.global.rendition` (`@rend`, `@rendition`)) (`att.global.linking` (`@corresp`))
(`att.global.analytic`) (`att.global.facs` (`@facs`)) (`att.global.change`)
(`att.global.responsibility` (`@cert`, `@resp`))

Membre du `model.divWrapper` `model.pLike`.front `model.titlepagePart`

Contenu dans

core: list

figures: figure

msdescription: msItem

textstructure: back body div front group opener

Peut contenir

core: bibl cb desc gap head label lb list listBibl note p pb

figures: figure

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: listEvent listOrg listPerson listPlace

Declaration

```
element argument
{
  tei_att.global.attributes,
  ( ( model.global | model.headLike )*, ( ( model.common ), model.global* )+ )
}
```

Exemple

```
<argument>
  <p>28 janvier. J'ai le plus grand mal à me réatteler aux Faux-Monnayeurs – La Bastide. Fin mars. Besoin de couper mon travail. – Cuverville . Fin mai. Mise au net et dactylographie de cinq chapitres des Faux-Monnayeurs. – 8 juin. Achievé les Faux- Monnayeurs. – 14 juillet. Départ pour le Congo. </p>
</argument>
```

Note Cet élément contient souvent soit une liste, soit un paragraphe de texte.

<author> (auteur) dans une référence bibliographique contient le nom de la (des) personne(s) physique(s) ou du collectif, auteur(s) d'une oeuvre ; par exemple dans la même forme que celle utilisée par une référence bibliographique reconnue. [3.11.2.2. Titles, Authors, and Editors 2.2.1. The Title Statement]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref))

Membre du model.respLike

Contenu dans

core: bibl

header: editionStmt titleStmt

msdescription: msItem

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element author
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<author>La Fayette, Marie Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse de
(1634–1693)</author>
<author>Anonyme</author>
<author> Erckmann-Chatrian</author>
<author>
  <orgName key="ARTE">Association relative à la télévision européenne</orgName>
</author>
```

Note Il est conseillé d'utiliser des listes d'autorité reconnues pour trouver la forme exacte des noms de personnes, en particulier lorsque le catalogage repose sur le contenu de l'en-tête TEI. Les attributs *key* ou *ref* seront aussi employés pour donner une référence canonique documentant l'auteur concerné grâce à une autorité appropriée, comme le catalogue d'une bibliothèque ou une ressource en ligne. Dans le cas d'une émission, cet élément sert à encoder le nom de la société ou du réseau qui diffuse le programme.

<authority> (responsable de la publication.) donne le nom de la personne ou de l'organisme responsable de la publication d'un fichier électronique, autre qu'un éditeur ou un distributeur. [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.publicationStmtPart.agency

Contenu dans

header: publicationStmt

Peut contenir

core: abbr address cb choice date email expan foreign gap hi lb name note pb ptr ref rs
title

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```
element authority { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq.limited }
```

Exemple

```
<authority>A. D.</authority>
```

<availability> (disponibilité) renseigne sur la disponibilité du texte, par exemple sur toutes restrictions quant à son usage ou sa diffusion, son copyright, etc. [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

@status donne un code caractérisant la disponibilité actuelle d'un texte.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **free** Le texte est libre de droits.

unknown Le statut du texte est inconnu.[Valeur par défaut]

restricted le texte est sous droits.

Membre du model.biblPart model.publicationStmtPart.detail

Contenu dans

core: bibl

header: publicationStmt

Peut contenir

core: p

header: licence

Declaration

```
element availability
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  attribute status { "free" | "unknown" | "restricted" }?,
  ( model.availabilityPart | model.pLike )+
}
```

Exemple

```
<availability status="restricted">
  <p>L' ABES a adopté le système Créative Commons pour permettre à tous ceux qui le
    souhaitent, de reproduire tout ou partie des rubriques du site de l'ABES sur
    support
    papier ou support électronique.</p>
</availability>
```

Note On devrait adopter un format de codage reconnu.

<back> (texte annexe) contient tout supplément placé après la partie principale d'un texte : appendice, etc. [4.7. Back Matter 4. Default Text Structure]

Module textstructure

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declaring

Contenu dans

textstructure: text

Peut contenir

core: cb gap head lb list note p pb

figures: figure

linking: link linkGrp

namesdates: listEvent listOrg listPerson listPlace

textstructure: argument closer div postscript signed

Declaration

```
element back
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  (
    (
      model.frontPart | model.pLike.front | model.pLike | model.list
    )
    (
      (
        ( model.div1Like ),
        ( model.frontPart | model.div1Like | model.global ) *
      )
      | (

```

```

        ( model.divLike ),
        ( model.frontPart | model.divLike | model.global )*
    )
    )?
),
( ( ( model.divBottomPart ), ( model.divBottomPart | model.global )* )? )
)
}

```

Exemple

```

<back>
<div n="1" type="appendice">
  <head>APPENDICE I </head>
  <head>CHAPITRE XV bis </head>
  <p>Des cruautez exercées par les Turcs, et autres peuples : et nommément par les
Espagnols, beaucoup plus barbares que les
  Sauvages mesmes </p>
  <p>Premierement Chalcondile en son histoire de la decadence de l'Empire des Grecs,
  ...</p>
</div>
<div n="2" type="appendice">
  <head> Appendice 2</head>
  <head>Avertissement de l'auteur</head>
  <p>Outre les augmentations bien amples, et la revision beaucoup plus exacte que je
  n'avoye fait és precedentes Editions, j'ai pour le contentement des Lecteurs,
  plusieurs endroits de ceste quatrieme et derniere monstré ...</p>
</div>
</back>

```

Note Le modèle de contenu de l'élément `<back>` est identique à celui de l'élément `<front>`, ce qui permet de rendre compte de pratiques éditoriales qui ont évolué avec l'histoire culturelle.

<bibl> (référence bibliographique.) contient une référence bibliographique faiblement structurée dans laquelle les sous-composants peuvent ou non être explicitement balisés. [3.11.1. Methods of Encoding Bibliographic References and Lists of References 2.2.7. The Source Description 15.3.2. Declarable Elements]

Module core

Attributs Attributs `att.global` (`@xml:id`, `@n`, `@xml:lang`, `@xml:base`, `@xml:space`)
 (`att.global.rendition` (`@rend`, `@rendition`)) (`att.global.linking` (`@corresp`))
 (`att.global.analytic`) (`att.global.facs` (`@facs`)) (`att.global.change`)
 (`att.global.responsibility` (`@cert`, `@resp`)) `att.declarable``att.typed` (`@type`, `@subtype`)
`att.sortable``att.docStatus`

Membre du `model.biblLike` `model.biblPart`

Contenu dans

core: `add bibl corr del desc head hi item listBibl note orig p ref reg sic title unclear`

figures: `figDesc figure`

header: `change handNote licence rendition sourceDesc`

linking: `seg`

msdescription: `msItem provenance support`

namesdates: `event location org person place state`

textstructure: `argument body div postscript salute signed`

transcr: `damage supplied surplus`

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address author bibl cb choice corr date del editor email expan foreign gap
hi lb name note orig pb ptr pubPlace publisher ref reg respStmt rs sic title unclear

figures: figure

header: availability distributor edition extent idno principal sponsor

linking: link linkGrp seg

msdescription: msIdentifier

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element bibl
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  tei_att.docStatus.attributes,
  (
    text
    | model.gLike      | model.highlighted      | model.pPart.data      | model.pPart.edit
  )
}

```

Exemple

```
<bibl>Mazelier, Roger : Gérard de Nerval et l'Humour divin, Le Mesnil Saint-Denis, 1995.</bibl>
```

Exemple

```
<bibl>
  <title level="a">L'Enracinement</title>
  <author>Simone Weil</author>, <title>Prélude à une déclaration des devoirs envers
l'être
  humain </title>. <publisher>Gallimard</publisher>
  <date>1968</date>.
</bibl>
```

Note Cet élément contient des éléments de type expression, ainsi qu'un jeu d'éléments de la classe *biblPart*.

<birth> (naissance) contient des informations sur la naissance d'une personne, comme la date et le lieu [15.2.2. The Participant Description]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
@quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source) att.datable
(att.datable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso)
(att.datable.custom) att.naming (att.canonical (@ref))

Membre du model.persEventLike

Contenu dans

1 ELEMENTS

namesdates: person

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element birth
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<birth>Années 20, dans les Pouilles.</birth>
```

Exemple

```
<birth when="1901-01-16"> Elle est née le<date> 16 janvier 1901</date> à  
<name type="place">Louvres</name>, alors commune de  
<name type="place">Seine-et-Oise</name> (aujourd'hui  
dans le <name type="place">Val-d'Oise</name>), au nord-ouest de l'actuel aéroport  
de<name type="place"> Roissy</name>. </birth>
```

<bloc> (bloc) contient le nom d'une unité géo-politique composée d'au moins deux états
ou pays [13.2.3. Place Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref)) att.typed
(@type, @subtype) att.dataable (att.dataable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter,
@from, @to)) (att.dataable.iso) (att.dataable.custom)

Membre du model.placeNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material msIdentifier provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
nameLink nationality org orgName persName place placeName roleName settlement
surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element bloc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.data.table.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<bloc type="union">Pays Baltes</bloc>
<bloc type="continent">Europe</bloc>
```

<body> (corps du texte) contient la totalité du corps d'un seul texte simple, à l'exclusion de toute partie pré- ou post-liminaire. [4. Default Text Structure]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declaring

Contenu dans

textstructure: text

Peut contenir

core: bibl cb desc gap head label lb list listBibl note p pb

figures: figure

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: listEvent listOrg listPerson listPlace

textstructure: argument closer dateline div opener postscript salute signed

Declaration

```
element body
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  (
    model.global*,
    ( ( model.divTop ), ( model.global | model.divTop )* )?,
    ( ( model.divGenLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )?,
    (
      ( ( model.divLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
      | ( ( model.divlLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
      | (
        ( ( model.common ), model.global* )+,
        (
          ( ( model.divLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
          | ( ( model.divlLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
        )?
      )
    ),
    ( ( model.divBottom ), model.global* )*
  )
}
```

<cb/> (saut de colonne) marque le début d'une nouvelle colonne de texte sur une page multi-colonne. [3.10.3. Milestone Elements]

Module core

Attributs *Attributs* att.global (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
(att.global.rendition (*@rend*, *@rendition*)) (att.global.linking (*@corresp*))
(att.global.analytic) (att.global.facs (*@facs*)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (*@cert*, *@resp*)) att.typed (*@type*, *@subtype*)
att.editionatt.spanningatt.breaking (*@break*)

Membre du model.milestoneLike

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign
head hi item label list listBibl name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic
title unclear

figures: figure

header: authority change distributor edition extent handNote language licence principal
sponsor

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName person placeName roleName settlement surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript
salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir Élément vide

Declaration

element cb

```
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.edition.attributes,
  tei_att.spanning.attributes,
  tei_att.breaking.attributes,
  empty
}
```

Exemple Markup of an early English dictionary printed in two columns:

```
<pb/>
<cb n="1"/>
<entryFree>
  <form>Well</form>, <sense>a Pit to hold Spring-Water</sense>:
<sense>In the Art of <hi rend="italic">War</hi>, a Depth the Miner
  sinks into the Ground, to find out and disappoint the Enemies Mines,
  or to prepare one</sense>.
</entryFree>
<entryFree>To <form>Welter</form>, <sense>to wallow</sense>, or
<sense>lie groveling</sense>.</entryFree>
<!-- remainder of column -->
<cb n="2"/>
<entryFree>
  <form>Wey</form>, <sense>the greatest Measure for dry Things,
  containing five Chaldron</sense>.
</entryFree>
<entryFree>
  <form>Whale</form>, <sense>the greatest of
  Sea-Fishes</sense>.
</entryFree>
```

Note L'attribut global *n* donne un nouveau numéro ou une autre valeur à la colonne qui suit l'élément <cb/>. Les encodeurs doivent faire un choix clair, et s'y tenir, entre l'option consistant à se fonder sur la séquence physique des colonnes dans le texte entier, et celle qui consiste à se fonder sur la numérotation des colonnes à l'intérieur de la page. L'élément <cb/> apparaît en haut de la colonne à laquelle il se rapporte.

<change> résume une modification ou une correction apportée à une version particulière d'un texte électronique partagé entre plusieurs chercheurs. [2.5. The Revision Description 2.4.1. Creation 11.7. Changes]

Module header

Attributs *Attributs* att.ascribedatt.datable (att.datable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso) (att.datable.custom)
 att.docStatusatt.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)
 @target points to one or more elements that belong to this change.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de `data.pointer` séparé par un espace

Contenu Header: revisionDesc

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig p pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element change
{
  tei_att.ascribed.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_att.docStatus.attributes,
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  attribute target { list { data.pointer+ } }?,
  tei_macro.specialPara}

```

Exemple

```

<titleStmt>
  <title> ... </title>
  <editor xml:id="fr_GK">G.K.</editor>
  <respStmt xml:id="fr_RT">
    <resp>copie</resp>
    <name>R.T.</name>
  </respStmt>
</titleStmt>
<revisionDesc>
  <change when="2008-02-02" who="#fr_RT">Fin du chapitre 23</change>
  <change when="2008-01-02" who="#fr_RT">Fin du chapitre 2</change>
  <change n="P2.2" when="1991-12-21"
    who="#fr_GK">Ajout d'exemples dans la section 3</change>
  <change when="1991-11-11" who="#fr_MSM">Suppression du chapitre 10</change>
</revisionDesc>

```

Note Les modifications doivent être enregistrées dans l'ordre, par exemple la plus récente en premier.

<choice> (choix) regroupe un certain nombre de balisages alternatifs possibles pour un même endroit dans un texte. [3.4. Simple Editorial Changes]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.pPart.editorial

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: abbr choice corr expan orig reg sic unclear

linking: seg

Declaration

```
element choice { tei_att.global.attributes, ( model.choicePart | choice ) * }
```

Exemple L'encodage d'une édition des *Essais* pourra faire état à la fois des formes originales et des formes modernisées correspondantes:

```
<p>Ainsi lecteur, je suis<choice>
  <orig>moy-mesmes</orig>
  <reg>moi-même</reg>
</choice> la matière de mon livre : ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir
en un <choice>
  <orig>subject</orig>
  <reg>sujet</reg>
</choice>si frivole et si vain.</p>
```

Note Parce que les éléments contenus par un élément <choice> correspondent tous à des solutions possibles pour encoder la même séquence, il est naturel de les envisager comme exclusifs les uns des autres. Toutefois il peut y avoir des cas où la pleine représentation d'un texte requiert de considérer ces encodages alternatifs comme parallèles. A Noter aussi que les <choice> peuvent s'imbriquer. Pour une version de <choice> spécialisée pour l'encodage de témoins multiples d'une même oeuvre, l'élément <app> peut être préférable : voir la section 12.1. The Apparatus Entry, Readings, and Witnesses.

<closer> (formule finale) regroupe une formule de politesse, une indication d'une date et d'autres expressions semblables figurant comme expression à la fin d'une division, en particulier à la fin d'une lettre. [4.2.2. Openers and Closers 4.2. Elements Common to All Divisions]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.divBottomPart

Contenu dans

core: list

1 ELEMENTS

figures: figure

textstructure: back body div front group postscript

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

textstructure: dateline salute signed

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element closer
{
  tei_att.global.attributes,
  (
    text
    | model.gLike      | signed      | dateline      | salute      | model.phrase      | model.glob
```

Exemple

```
<div type="letter">
  <p> N'y voyez que le signe de l'intérêt que je que je porte à une profession qui fut la mienne. Je désire en effet, insérer votre article dans un ouvrage sur la presse française contemporaine. </p>
  <closer>
    <salute>Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. </salute>
    <signed> Françoise Giroud</signed>
  </closer>
</div>
```

Exemple

```
<div type="chapter">
  <p>Voilà, cher Rhedi, ce que j' appelle le droit public. Voilà le droit des gens, ou plutôt celui de la raison. </p>
  <closer>
    <dateline>
      <name type="place">à Paris </name>, <date>le 4 de la lune de Zilhagé, 1716.
    </date>
    </dateline>
  </closer>
</div>
```

<corr> (correction) contient la forme correcte d'un passage qui est considéré erroné dans la copie du texte. [3.4.1. Apparent Errors]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
 @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source) att.typed
 (@type, @subtype)

Membre du model.choicePart model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del editor email expan foreign head
 hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
 hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
 listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
 settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element corr
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.paraContent}

```

Exemple Si l'on veut mettre l'accent sur le fait que le texte a été corrigé, <corr> seul sera employé:

Tel est le
 chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower, qui
 furent <corr>brûlées</corr> à Lincoln, le 11 mars 1619, pour avoir envoûté un parent
 du comte de
 Rutland.

Exemple Il est aussi possible d'associer <choice> et<sic>, pour donner une lecture incorrecte :

Tel est le
 chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower, qui furent<choice>
 <sic>prûlées</sic>

```
<corr>brûlées</corr>  
</choice> à Lincoln, le 11 mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte de Rutland.
```

<correction> (règles de correction) établit comment et dans quelles circonstances des corrections ont été apportées au texte. [2.3.3. The Editorial Practices Declaration 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs Attributs `att.global` (`@xml:id`, `@n`, `@xml:lang`, `@xml:base`, `@xml:space`) (`att.global.rendition` (`@rend`, `@rendition`)) (`att.global.linking` (`@corresp`)) (`att.global.analytic`) (`att.global.facs` (`@facs`)) (`att.global.change`) (`att.global.responsibility` (`@cert`, `@resp`)) `att.declarable`

`@status` indique le degré de correction apporté au texte.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **high** le texte a été entièrement vérifié et corrigé.

medium le texte a au moins été vérifié une fois.

low le texte n'a pas été vérifié.

unknown le niveau de correction du texte est inconnu.[Valeur par défaut]

`@method` indique la méthode adoptée pour signaler les corrections dans le texte.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **silent** les corrections ont été faites sans être marquées.[Valeur par défaut]

markup les corrections ont été notées par un codage

Membre du `model.editorialDeclPart`

Contenu dans

header: `editorialDecl`

Peut contenir

core: `p`

Declaration

```
element correction  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  tei_att.declarable.attributes,  
  attribute status { "high" | "medium" | "low" | "unknown" }?,  
  attribute method { "silent" | "markup" }?,  
  model.pLike+  
}
```

Exemple

```
<correction>  
  <p>Les erreurs de transcriptions ont été détectées et corrigées à l'aide du correcteur  
    Cordial 2006 - Synapse</p>  
</correction>
```

Note Utilisé pour noter le résultat de la comparaison du texte et de l'original en indiquant par exemple si les différences ont été faites sans être marquées, ou si elles ont été marquées en utilisant les balises éditoriales décrites dans la section 3.4. Simple Editorial Changes.

<correspAction> contains a structured description of the place, the name of a person/organization and the date related to the sending/receiving of a message or any other action related to the correspondence [2.4.6. Correspondence Description]

Module header

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.sortableatt.typed (type, @subtype)

@type describes the nature of the action

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **sent** information concerning the sending or dispatch of a message

received information concerning the receipt of a message

transmitted information concerning the transmission of a message, i.e. between the dispatch and the next receipt, redirect or forwarding

redirected information concerning the redirection of an unread message

forwarded information concerning the forwarding of a message

Membre du model.correspDescPart

Contenu dans

header: correspDesc

Peut contenir

core: address date email name note p rs

header: idno

namesdates: addName bloc country district forename genName location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```

element correspAction
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  tei_att.sortable.attributes,
  attribute type
  {
    "sent"
    | "received"
    | "transmitted"
    | "redirected"
    | "forwarded"
    | xsd:Name
  }?,

```

```
( model.correspActionPart+ | model.pLike+ )
}
```

Example

```
<correspAction type="sentBy">
  <persName>Adelbert von Chamisso</persName>
  <settlement>Vertus</settlement>
  <date when="1807-01-29"/>
</correspAction>
```

<correspContext> (correspondence context) provides references to preceding or following correspondence related to this piece of correspondence [2.4.6. Correspondence Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.correspDescPart

Contenu dans

header: correspDesc

Peut contenir

core: note p ptr ref

Declaration

```
element correspContext { tei_att.global.attributes, model.correspContextPart+ }
```

Example

```
<correspContext>
  <ptr subtype="toAuthor"
    target="http://tei.ibi.hu-berlin.de/berliner-
    intellektuelle/manuscript?Brief101VarnhagenanBoeckh" type="next"/>
  <ptr subtype="fromAuthor"
    target="http://tei.ibi.hu-berlin.de/berliner-
    intellektuelle/manuscript?Brief103BoeckhanVarnhagen" type="prev"/>
</correspContext>
```

Example

```
<correspContext>
  <ref target="http://weber-gesamtausgabe.de/A040962">Previous letter of
  <persName>Carl Maria von Weber</persName> to <persName>Caroline Brandt</persName>:
  <date when="1816-12-30">December 30, 1816</date>
  </ref>
  <ref target="http://weber-gesamtausgabe.de/A041003">Next letter of <persName>Carl
  Maria von Weber</persName> to <persName>Caroline Brandt</persName>:
  <date when="1817-01-05">January 5, 1817</date>
  </ref>
</correspContext>
```

<correspDesc> (correspondence description) contains a description of the actions related to one act of correspondence [2.4.6. Correspondence Description]

Module header

Attributs Attributs att.declarable att.canonical (@ref) att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.profileDescPart

Contenu dans

header: profileDesc

Peut contenir

core: note p

header: correspAction correspContext

Declaration

```

element correspDesc
{
  tei_att.declarable.attributes,
  tei_att.canonical.attributes,
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  ( model.correspDescPart+ | model.pLike+ )
}

```

Exemple

```

<correspDesc>
  <correspAction type="sending">
    <persName>Carl Maria von Weber</persName>
    <settlement>Dresden</settlement>
    <date when="1817-06-23">23 June 1817</date>
  </correspAction>
  <correspAction type="receiving">
    <persName>Caroline Brandt</persName>
    <settlement>Prag</settlement>
  </correspAction>
  <correspContext>
    <ref target="http://www.weber-gesamtausgabe.de/A041209"
      type="prev">Previous letter of <persName>Carl Maria von Weber</persName> to
    <persName>Caroline Brandt</persName>: <date from="1817-06-19" to="1817-06-20">June
    19/20, 1817</date>
    </ref>
    <ref target="http://www.weber-gesamtausgabe.de/A041217"
      type="next">Next letter of <persName>Carl Maria von Weber</persName> to
    <persName>Caroline Brandt</persName>: <date when="1817-06-27">June 27, 1817</date>
    </ref>
  </correspContext>
</correspDesc>

```

<country> (pays) contient le nom d'une unité géo-politique, comme une nation, un pays, une colonie ou une communauté, plus grande ou administrativement supérieure à une région et plus petite qu'un bloc. [13.2.3. Place Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref)) att.typed (@type, @subtype) att.dateable (att.dateable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dateable.iso) (att.dateable.custom)

Membre du model.placeNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material msIdentifier provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
nameLink nationality org orgName persName place placeName roleName settlement
surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element country
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.dateable.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```
<country key="DK">Danemark</country>
```

Note La source recommandée des codes pour représenter les noms de pays est ISO 3166.

<creation> (création) contient des informations concernant la création d'un texte.

[2.4.1. Creation 2.4. The Profile Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dateable (att.dateable.w3c (@when,
@notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dateable.iso) (att.dateable.custom)

Membre du model.profileDescPart

Contenu dans

header: profileDesc

Peut contenir

core: abbr address choice date email expan foreign hi name ptr ref rs title

header: idno

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```

element creation
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  ( text | model.limitedPhrase | listChange ) *
}

```

Exemple

```

<creation>
  <date>Avant 1987</date>
</creation>

```

Exemple

```

<creation>
  <date when="1988-07-10">10 Juillet 1988</date>
</creation>

```

Note L'élément <creation> peut être utilisé pour détailler des éléments concernant l'origine du texte, c'est-à-dire sa date et son lieu de composition ; on ne doit pas le confondre avec l'élément <publicationStmt> qui contient la date et le lieu de publication.

<damage> (dommage) sert à encoder une zone qui a subi des dommages dans le manuscrit témoin du texte. [11.3.3.1. Damage, Illegibility, and Supplied Text]

Module transcr

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) att.damaged
(@hand, @agent, @degree) (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision,
@scope)) (att.ranging))

Membre du model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item
label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element damage
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.damaged.attributes,
  tei_macro.paraContent}
```

Exemple

```
<l>The Moving Finger wri<damage agent="water" group="1">es; and</damage> having  
writ,</l>  
<l>Moves <damage agent="water" group="1">  
  <supplied>on: nor all your</supplied>  
</damage> Piety nor Wit</l>
```

Note Puisque les dégâts causés aux témoins du texte les rendent fréquemment plus difficiles à lire, l'élément `<damage>` contiendra souvent un élément `<unclear>`. Si la zone endommagée n'est pas continue (par exemple une tache affectant plusieurs morceaux de texte), on utilisera l'attribut *group* pour regrouper plusieurs éléments `<damage>` ; alternativement, on utilisera l'élément `<join>` pour indiquer quels éléments `<damage>` et `<unclear>` sont liés au même phénomène physique. Les éléments `<damage>`, `<gap>`, ``, `<unclear>` et `<supplied>` peuvent être utilisés en étroite association. Voir la section 11.3.3.2. Use of the gap, del, damage, unclear, and supplied Elements in Combination pour savoir en quelle circonstance chacun de ces éléments est approprié.

<date> (date) contient une date exprimée dans n'importe quel format. [3.5.4. Dates and Times 2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc. 2.5. The Revision Description 3.11.2.4. Imprint, Size of a Document, and Reprint Information 15.2.3. The Setting Description 13.3.6. Dates and Times]

Module core

Attributs Attributs `(@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)`
`(att.global.rendition (@rend, @rendition))` `(att.global.linking (@corresp))`
`(att.global.analytic)` `(att.global.facs (@facs))` `(att.global.change)`
`(att.global.responsibility (@cert, @resp))` `att.dateable` `(att.dateable.w3c (@when,`
`@notBefore, @notAfter, @from, @to))` `(att.dateable.iso)` `(att.dateable.custom)`

att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
(att.ranging)) (att.source) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.dateLike model.publicationStmtPart.detail

Contenu dans

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal publicationStmt rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element date
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  ( text | model.gLike | model.phrase | model.global ) *
}

```

Exemple

```
<date when="1980-02">au début de février 1980</date>
```

Exemple

```
<date when="1654-11-23">L'an de grâce 1654,<lb/> Lundi, 23 novembre, jour de saint
Clément,
pape et martyr et autres au martyrologe, <lb/>Veille de saint Chrysogone, martyr, et
autres, <lb/> Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ minuit et
demi.</date>
```

Exemple

```
<date when="1990-09">septembre
mcmxc</date>
<date when="- -09">septembre</date>
<date when="2001-09-11T12:48:00">11
septembre, neuf heures moins douze GMT</date>
```

<dateline> (mention de date) contient une brève description des lieux, date, heure, etc. concernant la production d'une lettre, d'un article de journal ou d'un autre texte qui, placée au début ou à la fin, lui est associée comme en-tête ou annonce de fin.
[4.2.2. Openers and Closers]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.divWrapper

Contenu dans

core: list

figures: figure

textstructure: body closer div front group opener

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element dateline
{
  tei_att.global.attributes,
  ( text | model.gLike | model.phrase | model.global | docDate ) *
}
```

Exemple

```
<dateline>Avignon, le 11 février. </dateline>
```

Exemple

```
<div type="chapter">
  <p>Et, sur cet océan bourdonnant de mille vaguelettes, se leva l'armée caressante
  et si
    tendre des merveilleuses sirènes blondes aux seins durs comme ça. </p>
  <closer>
    <dateline>
      <name type="place">Thionne-Paris</name>, <date>1950-1951.</date>
    </dateline>
  </closer>
</div>
```

<death> (décès) contient des informations sur le décès d'une personne, comme la date et le lieu. [15.2.2. The Participant Description]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
 @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source) att.datable
 (att.datable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso)
 (att.datable.custom) att.naming (att.canonical (@ref))

Membre du model.persEventLike

Contenu dans

namesdates: person

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
 orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element death
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.datable.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```
<death when="1902-10-01"/>
```

Exemple

```
<death when="1902-10-01"/>
```

Exemple

```
<death when="1953-04-07">Ma mère est morte le 7 avril.</death>
```

**** (suppression) contient une lettre, un mot ou un passage supprimé, marqué comme supprimé, sinon indiqué comme superflu ou erroné dans le texte par un auteur, un copiste, un annotateur ou un correcteur. [3.4.3. Additions, Deletions, and Omissions]

Module core

Attributs Attributs att.transcriptional (@hand, @cause) (att.editLike (att.dimensions
 (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source))
 att.typed (@type, @subtype) att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base,

@xml:space) att.global.rendition (~~rend~~, @rendition) att.global.linking (@corresp)
att.global.facs (@facs) att.global.responsibility (@cert, @resp)

@rend (interprétation) indique comment l'élément en question a été rendu ou
présenté dans le texte source

Dérivé de att.global.rendition

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de data.word séparé par un espace

Les valeurs suggérées comprennent: **overline**

censored

Membre du model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item
label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element del
{
  tei_att.global.attribute.xmlid,
  tei_att.global.attribute.n,
  tei_att.global.attribute.xmllang,
  tei_att.global.attribute.xmlbase,
  tei_att.global.attribute.xmlspace,
  tei_att.global.rendition.attribute.rendition,
  tei_att.global.linking.attribute.corresp,
  tei_att.global.facs.attribute.facs,
  tei_att.global.responsibility.attribute.cert,
  tei_att.global.responsibility.attribute.resp,
  tei_att.transcriptional.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  attribute rend { list { ( "overline" | "censored" | data.word )+ } }?,
  tei_macro.paraContent}
}
```

Exemple

```
<l>
  <del rend="overtyped">Mein</del> Frisch
  <del rend="overstrike" type="primary">schwebt</del>
  weht der Wind
</l>
```

Exemple

```
<p>[...] mais il y reste quelque chose de mystérieux, de furtif.
<del rend="overtyped">Je</del> On cesse un instant d'y penser;
<del rend="overstrike">les </del>mes yeux se
ferment ou <del rend="overstrike">s'attardent sur </del> se détournent sur un
livre... On
relève la tête: il est là </p>
```

Note Cf. <gap>. Les degrés d'incertitude sur ce qui est encore lisible peuvent être indiqués par l'emploi de l'élément <certainty> (voir 21. Certainty, Precision, and Responsibility).

Cet élément doit être utilisé pour la suppression de courtes séquences de texte, généralement des mots ou des expressions. Il faut utiliser l'élément <delSpan> pour les séquences de texte plus longues, celles qui contiennent des divisions structurales, et celles qui contiennent un chevauchement d'ajouts et de suppressions.

Le texte supprimé doit être au moins partiellement lisible, afin que l'encodeur soit en mesure de le transcrire. La partie illisible du texte à l'intérieur d'une suppression peut être marquée au moyen de la balise <gap> pour signaler la présence de texte non transcrit. La quantité de texte omise, la raison de l'omission, etc., peuvent être indiquées au moyen des attributs de l'élément <gap>. Si le texte n'est pas entièrement lisible, l'élément <unclear> (disponible avec le jeu additionnel de balises pour la transcription des sources primaires) doit être utilisé pour signaler les zones de texte ne pouvant pas être lues de manière fiable. Voir les sections suivantes 11.3.1.7. Text Omitted from or Supplied in the Transcription et, pour l'association étroite entre les balises et <gap>, <damage>, <unclear> et <supplied> (ces trois dernières balises étant disponibles avec le jeu additionnel de balises pour la transcription de sources primaires), voir la section 11.3.3.2. Use of the gap, del, damage, unclear, and supplied Elements in Combination.

La balise ne doit pas être utilisée pour les suppressions par des éditeurs scientifiques ou des encodeurs. Dans ce cas, il faut utiliser soit la balise <corr>, soit la balise <gap>.

<desc> (description) contient une courte description de l'objet documenté par son élément parent, qui comprend son utilisation prévue, son but, ou son application là où c'est approprié. [22.4.1. Description of Components]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.translatable att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.descLike model.labelLike

Contenu dans

core: add corr del desc gap graphic head hi item note orig p ref reg sic title unclear

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition

linking: seg

msdescription: provenance support

namesdates: event location org place state

textstructure: argument body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: abbr address bibl choice date desc email expan foreign hi label list listBibl name ptr
ref rs title

header: idno

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

Declaration

```
element desc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.translatable.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.limitedContent}

```

Exemple

```
<desc>contient une description brève de la raison d'être et du champ d'application
d'un
élément, d'un attribut ou de la valeur d'un attribut, d'une classe ou une
entité.</desc>
```

Note La convention TEI exige que cela soit exprimé sous la forme d'une proposition finie, introduite par un verbe actif.

<distributor> (diffuseur) donne le nom d'une personne ou d'un organisme responsable de la diffusion d'un texte. [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.imprintPart model.publicationStmtPart.agency

Contenu dans

core: bibl

header: publicationStmt

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element distributor { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq }
```

Exemple

```
<distributor>Laboratoire : Analyse et Traitement Informatique de la Langue  
Française</distributor>  
<distributor>Centre National de la Recherche Scientifique</distributor>
```

<district> (district) contient le nom d'une subdivision quelconque d'une ville, comme une paroisse, une circonscription électorale ou toute autre unité administrative ou géographique. [13.2.3. Place Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref)) att.typed
(@type, @subtype) att.dateable (att.dateable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter,
@from, @to)) (att.dateable.iso) (att.dateable.custom)

Membre du model.placeNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material msIdentifier provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
nameLink nationality org orgName persName place placeName roleName settlement
surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element district
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<placeName>
  <district type="ward">La Castellane</district>
  <settlement>Marseille</settlement>
</placeName>
```

Exemple

```
<placeName>
  <district type="area">Rive gauche</district>
  <settlement>Paris</settlement>
</placeName>
```

<div> (division du texte) contient une subdivision dans le texte préliminaire, dans le corps d'un texte ou dans le texte postliminaire. [4.1. Divisions of the Body]

Module textstructure

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)

(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))

(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)

(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.divLike (att.fragmentable)

att.declaringatt.typed (~~type~~, @subtype)

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **letter**

enveloppe

note

Membre du model.divLike

Contenu dans

textstructure: back body div front

Peut contenir

core: bibl cb desc gap head label lb list listBibl note p pb

figures: figure

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: listEvent listOrg listPerson listPlace

textstructure: argument closer dateline div opener postscript salute signed

Declaration

```

element div
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.divLike.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  tei_att.declaring.attributes,
  attribute type { "letter" | "enveloppe" | "note" | xsd:Name }?,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (
      (
        ( ( model.divLike | model.divGenLike ), model.global* )+ )
        | (
          ( ( model.common ), model.global* )+,
          ( ( model.divLike | model.divGenLike ), model.global* )*
        )
      ),
      ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
  )
}

```

Exemple

```

<body>
  <div type="oeuvre">
    <head>Les Chouans </head>
    <div n="1" type="partie">
      <head> Première partie</head>
      <head> L'embuscade</head>
      <div n="1" type="chapitre">
        <head>Chapitre premier </head>
        <div n="1">
          <head>I</head>
          <p>Dans les premiers jours de l'an VIII, au commencement de vendémiaire, ou,
pour
          se conformer au calendrier actuel, vers la fin du mois de septembre
1799, une
          centaine de paysans et un assez grand nombre de bourgeois, partis le
matin de
          Fougères pour se rendre à Mayenne, gravissaient la montagne de la
Pèlerine,
          située à mi-chemin environ de Fougères à Ernée, petite ville où les
voyageurs
          ont coutume de se reposer. </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

```

<edition> (édition) décrit les particularités de l'édition d'un texte. [2.2.2. The Edition Statement]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.biblPart

Contenu dans

core: bibl

header: editionStmt

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element edition { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq }
```

Exemple

```
<edition>Première édition électronique, Nancy <date>2002</date>  
</edition>
```

<editionStmt> (mention d'édition) regroupe les informations relatives à l'édition d'un texte. [2.2.2. The Edition Statement 2.2. The File Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

header: fileDesc

Peut contenir

core: author editor p respStmt

header: edition principal sponsor

Declaration

```
element editionStmt  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  ( model.pLike+ | ( edition, model.respLike* ) )  
}
```

Exemple

```
<editionStmt>  
  <edition>Deuxième édition</edition>  
  <respStmt>  
    <resp>réalisée par</resp>  
    <name>L. F.</name>
```

```
</respStmt>
</editionStmt>
```

Exemple

```
<editionStmt>
  <p>Première édition électronique, Nancy, <date> 2002</date>, réalisée dans le
cadre de la
    base <ref target="http://www.frantext.fr/">FRANTEXT</ref> .</p>
</editionStmt>
```

<editor> mention de responsabilité secondaire pour un item bibliographique, par exemple le nom d'une personne, d'une institution ou d'un organisme (ou de plusieurs d'entre eux) comme éditeur scientifique, compilateur, traducteur, etc. [3.11.2.2. Titles, Authors, and Editors]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref))

Membre du model.respLike

Contenu dans

core: bibl

header: editionStmt seriesStmt titleStmt

msdescription: msItem

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element editor
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```
<editor> Pierre-Jules Hetzel</editor>
<editor role="illustrator">George Roux</editor>
```

Note Il est conseillé d'adopter un format cohérent. Particulièrement lorsque le catalogage repose sur le contenu de l'en-tête TEI, il est conseillé d'utiliser des listes d'autorité reconnues pour trouver la forme exacte des noms de personnes.

<editorialDecl> (déclaration des pratiques éditoriales) donne des précisions sur les pratiques et les principes éditoriaux appliqués au cours de l'encodage du texte. [2.3.3. The Editorial Practices Declaration 2.3. The Encoding Description 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs `Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)`
(`att.global.rendition (@rend, @rendition)`) (`att.global.linking (@corresp)`)
(`att.global.analytic`) (`att.global.facs (@facs)`) (`att.global.change`)
(`att.global.responsibility (@cert, @resp)`) `att.declarable`

Membre du `model.encodingDescPart`

Contenu dans

header: `encodingDesc`

Peut contenir

core: `p`

header: `correction hyphenation normalization punctuation quotation segmentation`

Declaration

```
element editorialDecl
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  ( model.pLike | model.editorialDeclPart )+
}
```

Exemple

```
<editorialDecl>
  <normalization>
    <p>Certains mots coupés par accident typographique en fin de ligne ont été
      réassemblés
      sans commentaire.</p>
  </normalization>
  <quotation marks="all">
    <p>Les "guillemets français" ont été remplacée par des "guillemets droits" (sans
      symétrie)</p>
  </quotation>
</editorialDecl>
```

<email> (adresse de courrier électronique) contient l'adresse de courriel identifiant un emplacement où un courriel peut être envoyé. [3.5.2. Addresses]

Module core

Attributs `Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)`
(`att.global.rendition (@rend, @rendition)`) (`att.global.linking (@corresp)`)
(`att.global.analytic`) (`att.global.facs (@facs)`) (`att.global.change`)
(`att.global.responsibility (@cert, @resp)`)

Membre du `model.addressLike`

Contenu dans

core: `abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi`
`item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear`

figures: `figDesc`

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
nameLink nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element email { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq }
```

Exemple

```
<email>membership@tei-c.org</email>
```

Exemple

```
<email>membership@tei-c.org</email>
```

Note Le format d'une adresse de courrier électronique internet moderne est défini dans la RFC 2822

<encodingDesc> (description de l'encodage) documente la relation d'un texte électronique avec sa ou ses sources. [2.3. The Encoding Description 2.1.1. The TEI Header and Its Components]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.teiHeaderPart

Contenu dans

header: teiHeader

Peut contenir

core: p

header: editorialDecl projectDesc samplingDecl

Declaration

```
element encodingDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  ( ( model.encodingDescPart | model.pLike )+ )
}
```

Exemple

```
<encodingDesc>
  <projectDesc>
    <p>Corpus de
      textes sélectionnés pour la formation MISAT, Frejus,
      juillet 2010.
    </p>
  </projectDesc>
  <samplingDecl>
    <p>Corpus
      d'échantillons de 2000 mots pris au début de chaque texte. </p>
  </samplingDecl>
</encodingDesc>
```

<event> (évènement) contient des données liées à tout type d'évènement significatif dans l'existence d'une personne, d'un lieu ou d'une organisation. [13.3.1. Basic Principles]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dateable (att.dateable.w3c (@when,
@notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dateable.iso) (att.dateable.custom)
att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
(att.ranging)) (att.source) att.typed (@type, @subtype) att.naming (att.canonical
(@ref)) att.sortable

@where indique la localisation d'un évènement en pointant vers un élément

<place>

Statut Optionel

Type de données data.pointer

Membre du model.persEventLike model.placeEventLike

Contenu dans

namesdates: event listEvent person place

Peut contenir

core: bibl desc head label listBibl note p

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: event

Declaration

```
element event
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.dateable.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
```



```

    tei_att.sortable.attributes,
    attribute where { data.pointer }?,
    (
      model.headLike*,
      ( ( model.pLike+ ) | ( model.labelLike+ ) ),
      ( model.noteLike | model.biblLike | linkGrp | link )*,
      event*
    )
  }

```

Exemple

```

<person>
  <event type="mat" when="1972-10-12">
    <label>inscription</label>
  </event>
  <event type="grad" when="1975-06-23">
    <label>diplômé</label>
  </event>
</person>

```

<expan> (expansion) contient l'expansion d'une abréviation. [3.5.5. Abbreviations and Their Expansions]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
 @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source)

Membre du model.choicePart model.pPart.editorial

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del desc editor email expan foreign
 head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
 principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element expan
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
Il habite<choice>
<expan>Avenue</expan>
<abbr>Av.</abbr>
</choice>de la Paix
```

Note En général, le contenu de cet élément doit être une expression ou un mot complet.
L'élément **<ex>** fourni par le module **transcr** peut être utilisé pour baliser des suites de lettres données dans une expansion de ce type.

<extent> (étendue) décrit la taille approximative d'un texte stocké sur son support, numérique ou non numérique, exprimé dans une unité quelconque appropriée. [2.2.3. Type and Extent of File 2.2. The File Description 3.11.2.4. Imprint, Size of a Document, and Reprint Information 10.7.1. Object Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.biblPart

Contenu dans

core: bibl

header: fileDesc

msdescription: supportDesc

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element extent { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq }
```

Exemple

```
<extent>198 pages</extent>
<extent>90 195 mots</extent>
<extent>1 Mo</extent>
```

<figDesc> (description d'une figure) contient une brève description de l'apparence ou du contenu d'une représentation graphique, pour documenter une image sans avoir à l'afficher [14.4. Specific Elements for Graphic Images]

Module figures

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

figures: figure

Peut contenir

core: abbr address bibl choice date desc email expan foreign hi label list listBibl name ptr
 ref rs title

header: idno

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
 listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
 settlement state surname

Declaration

```
element figDesc { tei_att.global.attributes, tei_macro.limitedContent }
```

Exemple

```
<figure>
  <graphic url="chap3fig2.png"/>
  <head>Dick Kennedy </head>
  <figDesc>Gravure de E. Riou représentant un jeune homme assis sur une chaise, les
    pieds sur une autre et tenant à la main une canne. En arrière plan, une théière,
    et
    l'inscription <q>Map of Africa</q> .</figDesc>
</figure>
```

Note Cet élément est prévu pour être utilisé comme alternative au contenu de son élément parent <figure>; par exemple, pour montrer que l'image est exigée mais que le matériel en service ne peut pas montrer des documents graphiques. Il peut également être employé pour l'indexation ou dans un but documentaire.

<figure> (figure) regroupe des éléments représentant ou contenant une information graphique comme une illustration ou une figure. [14.4. Specific Elements for Graphic Images]

Module figures

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)

(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.placement (@place) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.global

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item label list name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figure

header: authority change distributor edition extent handNote language licence principal sponsor

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink nationality orgName persName person placeName roleName settlement surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: bibl cb desc gap graphic head label lb list listBibl note p pb

figures: figDesc figure

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: listEvent listOrg listPerson listPlace

textstructure: argument closer dateline postscript salute signed

Declaration

```

element figure
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.placement.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  (
    model.headLike      | model.common      | figDesc      | model.graphicLike      | model.glo
}

```

Exemple

```

<figure>
  <head>La tour rouge, de Giorgio De Chirico</head>
  <figDesc>Le tableau représente un donjon au pied duquel s'étend un espace quasiment
vide,
  hormis quelques détails</figDesc>
  <graphic scale="0.5"
  url="http://www.cineclubdecaen.com/cinepho/peint/dechericho/tourrouge.jpg"/>
</figure>

```

<fileDesc> (description bibliographique du fichier) contient une description bibliographique complète du fichier électronique. [2.2. The File Description 2.1.1. The TEI Header and Its Components]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

header: teiHeader

Peut contenir

header: editionStmt extent notesStmt publicationStmt seriesStmt sourceDesc titleStmt

Declaration

```

element fileDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  (
    (
      titleStmt,
      editionStmt?,
      extent?,
      publicationStmt,
      seriesStmt?,
      notesStmt?
    ),
    sourceDesc+
  )
}

```

Exemple

```

<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Le document TEI minimal</title>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<p>Distribué comme partie de TEI P5</p>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p>Aucune source : ce document est né numérique</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
</teiHeader>

```

Note Cet élément est la source d'information principale pour créer une notice de catalogue ou une référence bibliographique destinée à un fichier électronique. Il fournit le titre et les mentions de responsabilité, ainsi que des informations sur la publication ou la distribution du fichier, sur la collection à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que des notes détaillées sur des informations qui n'apparaissent pas ailleurs dans l'en-tête. Il contient également une description bibliographique complète de la ou des sources du texte produit.

<foreign> (étranger) reconnaît un mot ou une expression comme appartenant à une langue différente de celle du contexte. [3.3.2.1. Foreign Words or Expressions]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))

(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.emphLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element foreign { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq }
```

Exemple

```
<foreign xml:lang="la">Et vobis</foreign> messieurs,  
Ce ne seroyt que bon que nous rendissiez noz cloches...
```

Exemple

```
<p>Pendant ce temps-là, dans le bureau du rez- de-chaussée, les secrétaires  
faisaient du  
<foreign xml:lang="en">hulla-hoop</foreign>.</p>
```

Note L'attribut global *xml:lang* doit être fourni dans cet élément pour identifier la langue à laquelle appartiennent le mot ou l'expression balisée. Comme ailleurs, sa valeur devrait être une balise de langue définie dans 6.1. Language Identification. Cet élément n'est utilisé que lorsqu'il n'y a pas d'autre élément disponible pour baliser l'expression ou les mots concernés. L'attribut global *xml:lang* doit être préféré à cet élément lorsqu'il s'agit de caractériser la langue de l'ensemble d'un élément textuel. L'élément **<distinct>** peut être utilisé pour identifier des expressions appartenant à des variétés de langue ou à des registres qui ne sont pas généralement considérés comme de vraies langues.

<forename> (prénom) contient un prénom, qu'il soit donné ou un nom de baptême.

[13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.personal (att.naming (att.canonical
 (@ref))) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.persNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
 head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
 language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
 orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element forename
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.personal.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```
<persName>
<roleName>Ex-Président</roleName>
<forename>George</forename>
<surname>Bush</surname>
</persName>

```

<front> (texte préliminaire) contient tout ce qui est au début du document, avant le corps du texte : page de titre, dédicaces, préfaces, etc. [4.6. Title Pages 4. Default Text Structure]

Module textstructure

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declaring

Contenu dans

textstructure: text

Peut contenir

core: cb gap head lb note p pb

figures: figure

linking: link linkGrp

textstructure: argument closer dateline div postscript salute signed

Declaration

```
element front
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  (
    ( ( model.frontPart | model.pLike | model.pLike.front | model.global ) * ),
    (
      (
        model.div1Like,
        ( model.div1Like | model.frontPart | model.global ) *
      )
      | (
        model.divLike,
        ( model.divLike | model.frontPart | model.global ) *
      )
    ),
    ( ( ( model.divBottom ), ( model.divBottom | model.global ) * ) ? )
  )
}
```

Exemple

```
<front>
  <epigraph>
    <quote>Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis
      vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent:
    <q xml:lang="gr">Σίβυλλα τί θέλεις</q>; respondebat
      illa: <q xml:lang="gr">ἀποθανεῖν θέλω.</q>
    </quote>
  </epigraph>
  <div type="dedication">
    <p>For Ezra Pound <q xml:lang="it">il miglior fabbro.</q>
    </p>
  </div>
</front>
```

Exemple

```
<front>
  <div type="dedication">
```



```

    <p>à la mémoire de Raymond Queneau</p>
  </div>
  <div type="avertissement">
    <p>L'amitié, l'histoire et la littérature m'ont fourni quelques-uns
    des personnages de ce livre. Toute autre ressemblance avec des individus
    vivants ou
    ayant réellement ou fictivement existé ne saurait être que coïncidence.</p>
    <epigraph>
      <quote>Regarde de tous tes yeux, regarde <bibl>(Jules Verne, Michel Strogoff
      )</bibl>
    </quote>
    </epigraph>
  </div>
  <div type="preamble">
    <head>PRÉAMBULE</head>
    <epigraph>
      <quote>
        <q>L'œil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans l'oeuvre <bibl>(Paul
        Klee,
          Pädagogisches Skizzenbuch)</bibl>
        </q>
      </quote>
    </epigraph>
    <p> Au départ, l'art du puzzle semble un art bref, un art mince, tout entier
    contenu
    dans un maigre enseignement de la Gestalttheorie : ...</p>
  </div>
</front>

```

Exemple

```

<front>
  <div type="preface">
    <head>Préface</head>
    <p>Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale
    créant
    artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une
    fatalité
    humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la
    dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la
    faim,
    l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus; tant que, dans
    certaines
    régions, l'asphyxie sociale sera possible; en d'autres termes, et à un point
    de vue
    plus étendu encore, tant qu'il aura sur la terre ignorance et misère, des
    livres de la
    nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.</p>
    <closer>
      <dateline>
        <name type="place">Hauteville-House</name>
        <date>1er janvier 1862</date>
      </dateline>
    </closer>
  </div>
</front>

```

<gap> (omission) indique une omission dans une transcription, soit pour des raisons éditoriales décrites dans l'en-tête TEI au cours d'un échantillonnage, soit parce que le matériau est illisible ou inaudible. [3.4.3. Additions, Deletions, and Omissions]

Module core

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
@quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source)

@reason donne la raison de l'omission. Les valeurs d'échantillon comprennent
échantillonnage, illisible, inaudible, non pertinent, biffé, biffé et illisible.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de **data.word** séparé par un espace

@hand lorsque du texte est omis de la transcription en raison d'une suppression
volontaire par une main identifiable, indique quelle est cette main.

Statut Optionel

Type de données **data.pointer**

@agent lorsque du texte est omis de la transcription en raison d'un dommage,
catégorise la cause du dommage, si celle-ci peut être identifiée.

Statut Optionel

Type de données **data.enumerated**

Exemple de valeurs possibles: **rubbing** dégâts provoqués par le
frottement des bords de la feuille.

mildew dégâts provoqués par de la moisissure sur la surface de
feuille.

smoke dégâts provoqués par de la fumée.

Membre du model.global.edit

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign head
hi item label list name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figure

header: authority change distributor edition extent handNote language licence principal
sponsor

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName person placeName roleName settlement surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript
salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: desc

Declaration

```
element gap
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  attribute reason { list { data.word+ } }?,
  attribute hand { data.pointer }?,
  attribute agent { data.enumerated }?,
```

```
( model.descLike | model.certLike )*
}
```

Exemple

```
<gap quantity="4" reason="illegible"
unit="chars"/>
```

Exemple

```
<gap quantity="1" reason="sampling"
unit="essay"/>
```

Note Les éléments du jeu de balises de base <gap>, <unclear>, et peuvent être étroitement associés avec l'utilisation des éléments <damage> et <supplied> qui sont disponibles si l'on utilise le jeu de balises additionnel pour la transcription des sources primaires. Voir la section 11.3.3.2. Use of the gap, del, damage, unclear, and supplied Elements in Combination pour plus de détails sur l'élément le plus pertinent suivant les circonstances.

<genName> (qualificatif générationnel de nom) contient une composante de nom utilisée pour distinguer des noms, par ailleurs similaires, sur la base de l'âge ou de la génération des personnes concernées. [13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.personal (att.naming (att.canonical
 (@ref)))) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.persNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
 head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
 language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

1 ELEMENTS

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element genName
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.personal.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<persName>
  <forename>Louis</forename>
  <genName>XIV</genName>
</persName>
```

Exemple

```
<persName>
  <surname>Louis X</surname>
  <genName type="epithet">Le Hutin</genName>
</persName>
```

<geo> (coordonnées géographiques) contient toute expression, dans un système de notation, d'un ensemble de coordonnées géographiques représentant un point, une ligne ou une zone sur la surface de la Terre. [13.3.4.1. Varieties of Location]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declaring

Membre du model.measureLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
nameLink nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir Des données textuelles uniquement

Declaration

```
element geo { tei_att.global.attributes, tei_att.declaring.attributes, text }
```

Exemple

```

<geoDecl datum="WGS84" xml:id="WGS">World Geodetic System</geoDecl>
<geoDecl datum="OSGB36" xml:id="OS">Ordnance Survey</geoDecl>
<!-- .... -->
<location>
  <desc>A tombstone plus six lines of
    Anglo-Saxon text, built into the west tower (on the south side
    of the archway, at 8 ft. above the ground) of the
    Church of St. Mary-le-Wigford in Lincoln.</desc>
  <geo decls="#WGS">53.226658 -0.541254</geo>
  <geo decls="#OS">SK 97481 70947</geo>
</location>

```

Exemple

```
<geo>41.687142 -74.870109</geo>
```

Exemple

```
<geo decls="#BYDEGREES">W 8°37'--W 6°00'/N 34°00'--N 31°57'</geo>
```

<graphic> indique l'emplacement d'une image, d'une illustration ou d'un schéma intégrés. [3.9. Graphics and Other Non-textual Components]

Module core

Attributs *Attributs* *att.global* (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
(att.global.rendition (*@rend*, *@rendition*)) *(att.global.linking* (*@corresp*))
(att.global.analytic) *(att.global.facs* (*@facs*)) *(att.global.change*)
(att.global.responsibility (*@cert*, *@resp*)) *att.media* (*@width*, *@height*, *@scale*)
(att.internetMedia) *att.resourced* (*@url*) *att.declaring*

Membre du *model.graphicLike* *model.titlepagePart*

Contenu dans

core: *abbr* *add* *addrLine* *author* *corr* *date* *del* *editor* *email* *expan* *foreign* *head* *hi* *item*
label *name* *note* *orig* *p* *pubPlace* *publisher* *ref* *rs* *sic* *title* *unclear*

figures: *figure*

header: *change* *distributor* *edition* *extent* *handNote* *licence*

linking: *seg*

msdescription: *material* *msItem* *provenance* *stamp* *support*

namesdates: *addName* *birth* *bloc* *country* *death* *district* *forename* *genName* *nameLink*
nationality *orgName* *persName* *placeName* *roleName* *settlement* *surname*

textstructure: *closer* *dateline* *opener* *salute* *signed*

transcr: *damage* *supplied* *surplus*

Peut contenir

core: *desc*

Declaration

```

element graphic
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.media.attributes,
  tei_att.resourced.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  model.descLike*
}

```

Exemple

```
<figure>
  <graphic url="fig1.png"/>
  <head>Figure Une : Jan van Eyck, La Vierge du chancelier Rolin</head>
  <p>Si, attiré par la curiosité, on a l'imprudence de l'approcher d'un peu trop
  près, c'est fini, on est pris pour tout le temps que peut durer l'effort d'une
  attention soutenue ; on s'extasie devant la finesse du détail ... il va toujours
  plus loin, franchit une à une les croupes des collines verdoyantes ; se repose un
  moment sur une ligne lointaine de montagnes neigeuses; pour se perdre ensuite dans
  l'infini d'un ciel à peine bleu, où s'estompent de flottantes nuées. </p>
</figure>
```

Note L'attribut *mimeType* doit être utilisé pour spécifier le type MIME de l'image référencée par l'attribut *url*.

<group> (groupe) contient un ensemble de textes distincts (ou des groupes de textes de ce type), considérés comme formant une unité, par exemple pour présenter les œuvres complètes d'un auteur, une suite d'essais en prose, etc. [4. Default Text Structure 4.3.1. Grouped Texts 15.1. Varieties of Composite Text]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declaringatt.typed (@type, @subtype)

Contenu dans

textstructure: group text

Peut contenir

core: cb gap head lb note pb

figures: figure

linking: link linkGrp

textstructure: argument closer dateline group opener postscript salute signed text

Declaration

```
element group
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    ( ( text | group ), ( text | group | model.global )* ),
    model.divBottom*
  )
}
```

Exemple

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
<!--[ en-tête du texte composite ]-->
  </teiHeader>
  <text>
    <front>
<!--[ partie préliminaire du texte composite ]-->
    </front>
    <group>
      <text>
```

```

    <front>
<!--[ partie préliminaire du premier texte ]-->
    </front>
    <body>
<!--[ corps du premier texte ]-->
    </body>
    <back>
<!--[ annexe du premier texte ]-->
    </back>
</text>
<text>
    <front>
<!--[ partie préliminaire du deuxième texte ]-->
    </front>
    <body>
<!--[ corps du deuxième texte ]-->
    </body>
    <back>
<!--[ annexe du deuxième texte ]-->
    </back>
</text>
<!--[ encore de textes, simples ou composites ]-->
</group>
<back>
<!--[ annexe du texte composite ]-->
</back>
</text>
</TEI>

```

<handNote> (note sur une main) décrit un style d'écriture ou une main qui sont reconnus dans un manuscrit. [10.7.2. Writing, Decoration, and Other Notations]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.handFeatures (@medium)

Contenu dans —

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
 hi label lb list listBibl name note orig p pb ptr ref rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
 listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
 settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element handNote
{
  tei_att.global.attributes,

```

```
tei_att.handFeatures.attributes,  
tei_macro.specialPara}
```

Exemple

```
<handNote xml:id="fr_scribel">Premier scribe : <name type="person">inconnu</name>  
</handNote>  
<handNote xml:id="fr_rubricateur1">Premier rubricateur :  
<name type="person">inconnu</name>  
</handNote>
```

<head> (en-tête) contient tout type d'en-tête, par exemple le titre d'une section, ou l'intitulé d'une liste, d'un glossaire, d'une description de manuscrit, etc. [4.2.1. Headings and Trailers]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.headLike model.pLike.front

Contenu dans

core: list listBibl

figures: figure

msdescription: msDesc

namesdates: event listEvent listOrg listPerson listPlace org place state

textstructure: argument back body div front group postscript

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element head  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  tei_att.typed.attributes,  
  (  
    text  
    | lg      | model.gLike      | model.phrase      | model.inter      | model.lLike      | model.  
  )  
}
```

Exemple L'élément <head> est employé habituellement pour marquer les titres de sections. Dans d'anciens textes, les titres des textes conclusifs seront précédés de l'élément <trailer>, comme dans cet exemple :


```

<div type="chapitre">
  <head>Les Mille et une Nuits</head>
  <p>LES chroniques des Sassaniens, anciens rois de Perse, qui avaient étendu leur
empire
  dans les Indes, [...]</p>
  <div type="histoire">
    <head>Histoire du Vizir puni</head>
    <p>IL était autrefois un roi, poursuivit-il, qui avait un<lb/> fils qui aimait
passionnément la chasse. Il lui permettait<lb/> de prendre souvent ce
divertissement ;
    [...] </p>
  </div>
</div>
<trailer>
  <hi rend="majuscule">fin du tome premier.</hi>
</trailer>

```

Exemple L'élément <head> est aussi employé pour donner un titre à d'autres éléments, dans une liste par exemple :

```

Les déictiques
sont des termes qui ne prennent leur sens que dans le cadre de la situation
d'énonciation.
<list rend="bulleted">
  <head>déictiques</head>
  <item>ici</item>
  <item>hier</item>
  <item>là</item>
  <item>je</item>
  <item>tu</item>
  <item>nous</item>
  <item>vous</item>
  <item/>
</list>

```

Note L'élément <head> est utilisé pour les titres de tous niveaux ; un logiciel qui traitera différemment, par exemple, les titres de chapitres, les titres de sections et les titres de listes, devra déterminer le traitement approprié de l'élément <head> rencontré en fonction de sa position dans la structure XML. Un élément <head> qui est le premier élément d'une liste est le titre de cette liste ; si l'élément <head> apparaît comme le premier élément d'un élément <div1>, il sera considéré comme le titre de ce chapitre ou de cette section.

<hi> (mis en évidence) distingue un mot ou une expression comme graphiquement distincte du texte environnant, sans en donner la raison. [3.3.2.2. Emphatic Words and Phrases 3.3.2. Emphasis, Foreign Words, and Unusual Language]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.hiLike

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi
 item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element hi { tei_att.global.attributes, tei_macro.paraContent }
```

Exemple

```
<p>Au fronton, on lit cette inscription : <hi rend="uppercase">attends. Tu
verras.</hi> Le
notaire encore prétend qu' elle ne saurait être antérieure au XVIII siècle, car,
sinon, l'
on eût écrit --<q>tu voiras</q>-- . </p>
```

<history> (histoire) rassemble les éléments servant à donner un historique complet du
manuscrit ou d'une partie du manuscrit. [10.8. History]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

msdescription: msDesc

Peut contenir

core: p

msdescription: provenance

Declaration

```
element history
{
  tei_att.global.attributes,
```

```
( model.pLike+ | ( summary?, origin?, provenance*, acquisition? ) )
}
```

Exemple

```
<history>
  <origin>
    <p>Written in Durham during the mid twelfth
      century.</p>
  </origin>
  <provenance>
    <p>Recorded in two medieval
      catalogues of the books belonging to Durham Priory, made in 1391 and
      1405.</p>
  </provenance>
  <provenance>
    <p>Given to W. Olleyf by William Ebchester, Prior (1446-56)
      and later belonged to Henry Dalton, Prior of Holy Island (Lindisfarne)
      according to inscriptions on ff. 4v and 5.</p>
  </provenance>
  <acquisition>
    <p>Presented to Trinity College in 1738 by
      Thomas Gale and his son Roger.</p>
  </acquisition>
</history>
```

<hyphenation> (césurage) résume la façon dont les traits d'union sécants de fin de ligne d'un texte source ont été traités dans sa version encodée. [2.3.3. The Editorial Practices Declaration 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs `Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)`
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable
 @eol (fin de ligne) indique si des traits d'union sécants de fin de ligne ont été
 conservés ou non dans un texte.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **all** tous les traits d'union sécants de fin de ligne ont été conservés, même si la largeur des lignes de l'original peut ne pas l'avoir été.

some des traits d'union sécants de fin de ligne ont été conservés dans certains cas.[Valeur par défaut]

hard tous les traits d'union sécants générés par le césurage en fin de ligne ont été supprimés : tout trait d'union sécant subsistant en fin de ligne doit être conservé.

none tous les traits d'union sécants en fin de ligne ont été supprimés : tout trait d'union sécant présent se trouvait à l'intérieur d'une ligne.

Membre du model.editorialDeclPart

Contenu dans

header: editorialDecl

Peut contenir

core: p

Declaration

```
element hyphenation
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  attribute eol { "all" | "some" | "hard" | "none" }?,
  model.pLike+
}
```

Exemple

```
<hyphenation eol="some">
  <p>Le cas échéant, suppression du tiret de coupure de mot en de fin de ligne.</p>
</hyphenation>
```

<idno> (identifiant) donne un numéro normalisé ou non qui peut être utilisé pour identifier une référence bibliographique. [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc. 2.2.5. The Series Statement 3.11.2.4. Imprint, Size of a Document, and Reprint Information]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.sortable

@type classe un numéro dans une catégorie, par exemple comme étant un numéro ISBN ou comme appartenant une autre série normalisée.

Statut Optionel

Type de données **data.enumerated**

Membre du model.msItemPart model.nameLike model.personPart
model.publicationStmtPart.detail

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote idno
language licence principal publicationStmt rendition seriesStmt sponsor

linking: seg

msdescription: material msIdentifier msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName person place placeName roleName settlement
surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

header: idno

Declaration

```
element idno
{
```

```

    tei_att.global.attributes,
    tei_att.sortable.attributes,
    attribute type { data.enumerated }?,
    ( text | model.gLike | idno )*
}

```

Exemple

```

<idno type="ISBN">978-1-906964-22-1</idno>
<idno type="ISSN">0143-3385</idno>
<idno type="DOI">10.1000/123</idno>
<idno type="URI">http://www.worldcat.org/oclc/185922478</idno>
<idno type="URI">http://authority.nzetc.org/463</idno>
<idno type="LT">Thomason Tract E.537(17)</idno>
<idno type="Wing">C695</idno>
<idno type="oldCat">
  <g ref="#sym"/>345
</idno>

```

In the last case, the identifier includes a non-Unicode character which is defined elsewhere by means of a <glyph> or <char> element referenced here as #sym.

Exemple

```

<idno type="ISSN">0143-3385</idno>
<idno type="OTA">116</idno>
<idno type="ISBN">1-896016-00-6</idno>

```

<item> contient un composant d'une liste. [3.7. Lists 2.5. The Revision Description]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.sortable

Contenu dans

core: list

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
 hi label lb list listBibl name note orig p pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
 listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
 settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element item
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  tei_macro.specialPara}

```

Exemple

```
<list type="unordered">
  <head>Tentative d'inventaire de quelques-unes des choses qui ont été trouvées dans
    les escaliers au fil des ans.</head>
  <item>Plusieurs photos, dont celle d'une jeune fille de quinze<lb/> ans vêtue d'un
    slip
    de bain noir et d'un chandail blanc, agenouillée sur une plage,</item>
  <item>un réveil radio de toute évidence destiné à un réparateur, dans un sac
    plastique
    des établissements Nicolas,</item>
  <item>un soulier noir orné de brillants,</item>
  <item>une mule en chevreau doré,</item>
  <item>une boîte de pastilles Géraudel contre la toux.</item>
</list>
```

Note Peut contenir un texte ou une succession d'extraits. Toute chaîne de caractères utilisée pour étiqueter un item de liste dans le texte peut être utilisée comme valeur de l'attribut global *n*, mais il n'est pas obligatoire de noter explicitement cette numérotation. Dans les listes ordonnées, l'attribut *n* de l'élément `<item>` est par définition synonyme de l'utilisation de l'élément `<label>` pour noter le numéro de l'item de la liste. Pour les glossaires toutefois, le terme défini doit être donné avec l'élément `<label>`, et non pas *n*.

<label> (étiquette) contient l'étiquette attachée à un item dans une liste ; dans les glossaires, il marque le terme qui est défini. [3.7. Lists]

Module core

Attributs Attributs att.global (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
(att.global.rendition (*@rend*, *@rendition*)) (att.global.linking (*@corresp*))
(att.global.analytic) (att.global.facs (*@facs*)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (*@cert*, *@resp*)) att.typed (*@type*, *@subtype*) att.placement
(*@place*)

Membre du model.labelLike

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item list note orig p ref reg sic title unclear

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition

linking: seg

msdescription: provenance support

namesdates: event location org place state

textstructure: argument body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element label
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.placement.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple <label> est souvent employé pour identifier les mots dans des listes de glossaire ; on note l'utilisation de l'attribut global *xml:lang* : l'ancien français est la langue par défaut du glossaire

```
<list type="gloss" xml:lang="fro">
  <head xml:lang="en">Vocabulaire</head>
  <headLabel xml:lang="fr">Ancien français</headLabel>
  <headItem xml:lang="fr">Français moderne</headItem>
  <label>amerté</label>
  <item xml:lang="fr">amertume</item>
  <label>barquer</label>
  <item xml:lang="fr">conduire une barque</item>
  <label>biberon</label>
  <item xml:lang="fr">goulot d'un vase.</item>
  <label>bugle</label>
  <item xml:lang="fr">jeune boeuf</item>
  <label>cestui</label>
  <item xml:lang="fr">celui-ci</item>
  <label>chaitiveté</label>
  <item xml:lang="fr">captivité</item>
  <label>duire</label>
  <item xml:lang="fr">conduire</item>
  <label>dangier</label>
  <item xml:lang="fr">puissance, pouvoir</item>
  <label>sangler</label>
  <item xml:lang="la">singularis</item>
  <label>vespre </label>
  <item xml:lang="fr">tombée du jour (cf. <cit>
    <ref>Lexique de Godefroy</ref>
    <quote>de hautes vespres : tard dans la soirée.</quote>
  </cit>)</item>
</list>
```

Exemple On emploie aussi <label> pour enregistrer le classement alphanumérique d'items dans des listes ordonnées.

L'unité mixte de
recherche ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) propose
3 types
de ressources : <list rend="runon" type="ordered">
 <label>(1)</label>
 <item>Des ressources linguistiques publiées.</item>
 <label>(2) </label>
 <item>Des ressources linguistiques informatisées.</item>
 <label>(3) </label>
 <item>Des ressources linguistiques logicielles.</item>
</list>

Exemple On emploie aussi <label> dans d'autres listes structurées, comme dans cet extrait du journal de Jules Renard.

```
<list type="gloss">
  <label>1er janvier..</label>
```

```
<item> L'esprit inquiet mais clairvoyant, c'est-à-dire actif et sain, de l'homme  
qui ne  
travaille pas.</item>  
<label>7 janvier. </label>  
<item>On parle de Syveton. Elle aussi se rappelle avoir été, petite fille,  
poursuivie par  
un homme tout décolleté du bas et qu'on appelait l'homme au nez rouge. </item>  
<label>9 janvier. </label>  
<item>Jaurès dit que Syveton n'avait aucun intérêt à se tuer mais, à y regarder de  
près,  
oui, en cherchant bien, on trouve que nous avons tous un intérêt quelconque à  
nous tuer. </item>  
<label>13 janvier. </label>  
<item>Dans mon coeur froid, quelques rares jolis sentiments, comme des oiseaux aux  
petites  
pattes sur de la neige.</item>  
</list>
```

<langUsage> (langue utilisée) décrit les langues, variétés de langues, registres, dialectes, etc. présents à l'intérieur d'un texte. [2.4.2. Language Usage 2.4. The Profile Description 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

Membre du model.profileDescPart

Contenu dans

header: profileDesc

Peut contenir

header: language

Declaration

```
element langUsage  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  tei_att.declarable.attributes,  
  language+  
}
```

Exemple

```
<langUsage>  
  <language ident="fr-CA" usage="60">Québécois</language>  
  <language ident="en-CA" usage="20">Anglais canadien des affaires</language>  
  <language ident="en-GB" usage="20">Anglais de Grande-Bretagne</language>  
</langUsage>
```

<language> (langue) caractérise une langue ou une variété de langue utilisée dans un texte. [2.4.2. Language Usage]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))

(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)

(att.global.responsibility (@cert, @resp))

@ident (identificateur) fournit un code de langue issu de la recommandation RFC 3066 RFC 3066 (ou son successeur) utilisé pour identifier la langue précisée par cet élément, référencé par l'attribut global *xml:lang* s'appliquant à l'élément considéré.

Statut Requis

Type de données `data.language`

@usage précise approximativement le pourcentage du volume de texte utilisant cette langue.

Statut Optionel

Type de données

`xsd:nonNegativeInteger { maxInclusive = "100" }`

Contenu ~~Header~~: langUsage

Peut contenir

core: abbr address cb choice date email expan foreign gap hi lb name note pb ptr ref rs title

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```
element language
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute ident { data.language },
  attribute usage { xsd:nonNegativeInteger { maxInclusive = "100" } }?,
  tei_macro.phraseSeq.limited}
```

Exemple

```
<langUsage>
  <language ident="en-US" usage="75">Anglais américain moderne</language>
  <language ident="i-az-Arab" usage="20">Azerbaïjanais en caractères
arabes</language>
  <language ident="x-verlan" usage="05">verlan</language>
</langUsage>
```

Note Dans le cas particulier des variétés de langues, l'élément contiendra un texte caractérisant mais non structuré.

<lb/> (saut de ligne) marque le début d'une nouvelle ligne (typographique) dans une édition ou dans une version d'un texte. [3.10.3. Milestone Elements 7.2.5. Speech Contents]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)

(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editionatt.spanningatt.breaking
(@break) att.typed (type, @subtype)

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **hyphen**

Membre du model.milestoneLike

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign
head hi item label list listBibl name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic
title unclear

figures: figure

header: authority change distributor edition extent handNote language licence principal
sponsor

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName person placeName roleName settlement surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript
salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir Élément vide

Declaration

```
element lb
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  tei_att.edition.attributes,
  tei_att.spanning.attributes,
  tei_att.breaking.attributes,
  attribute type { "hyphen" | xsd:Name }?,
  empty
}
```

Exemple Cet exemple montre les sauts de ligne dans des vers, qui apparaissent à différents endroits selon les éditions.

```
<l>Of Mans First Disobedience,<lb ed="1674"/> and<lb ed="1667"/> the Fruit</l>
<l>Of that Forbidden Tree, whose<lb ed="1667 1674"/> mortal tast</l>
<l>Brought Death into the World,<lb ed="1667"/> and all<lb ed="1674"/> our woe,</l>
```

Exemple Cet exemple encode les sauts de ligne pour montrer l'apparence visuelle d'une page titre. L'attribut *break* est utilisé pour montrer que le saut de ligne ne marque pas le début d'un nouveau mot.

```
<titlePart rend="italic">
  <lb/>L'auteur susdict supplie les Lecteurs
  <lb/>benevoles, soy reserver à rire au
  soi-<lb break="no"/>xante & dixhuytiesme livre.
</titlePart>
```

Note Par convention, l'élément <lb/> apparaît à l'endroit du texte où commence une nouvelle ligne. L'attribut *n*, s'il est utilisé, donne un nombre ou une autre valeur associée au texte entre ce point et l'élément suivant <lb/>, spécifiquement le numéro de la ligne dans la page, ou une autre unité de mesure appropriée. Cet élément est prévu pour être employé pour marquer un saut de ligne sur un manuscrit ou sur une page imprimée, à l'endroit où il se survient; on n'utilisera pas de balisage structurel comme une succession de vers (pour lequel l'élément <l> est disponible) sauf dans le cas où des blocs structurés ne peuvent pas être marqués autrement. L'attribut *type* sera employé pour caractériser toute espèce de caractéristiques du saut de ligne, sauf la coupure des mots (indique par l'attribut *break*) ou la source concernée.

<licence> contient des informations légales applicables au texte, notamment le contrat de licence définissant les droits d'utilisation. [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.pointing (@target) att.datable (att.datable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso) (att.datable.custom)

Membre du model.availabilityPart

Contenu dans

header: availability

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic hi label lb list listBibl name note orig p pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element licence
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.pointing.attributes,
  tei_att.datable.attributes,
  tei_macro.specialPara}

```

Exemple

```
<licence target="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr"> Creative Commons Attribution 3.0 non transposé (CC BY 3.0)
</licence>
```

Exemple

```
<licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"> Ce document
est publié librement sur le web à destination de la communauté scientifique
dans le cadre de la licence Creative Commons « Paternité-Pas d'Utilisation
Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France ».
</licence>
```

<link/> (lien) définit une association ou un lien hypertextuel entre des éléments ou des passages, lien dont le type ne peut être spécifié précisément par d'autres éléments.
[16.1. Links]

Module linking

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.pointing (@target) att.typed (@type,
@subtype)

Membre du model.global.meta

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign head
hi item label list name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figure

header: authority change distributor edition extent handNote language licence principal
sponsor

linking: linkGrp seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district event forename genName
nameLink nationality org orgName persName person place placeName roleName
settlement surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript
salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir Elément vide

Declaration

```
element link
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.pointing.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  empty
}
```

Schematron <sch:assert test="contains(normalize-space(@target),' ')">You must supply
at least two values for @target or on <sch:name/> </sch:assert>

Exemple

```
<s n="1">The state Supreme Court has refused to release <rs xml:id="R1">
  <rs xml:id="R2">Rahway State Prison</rs> inmate</rs>
  <rs xml:id="R3">James Scott</rs> on bail.</s>
<s n="2">
```

```

<rs xml:id="R4">The fighter</rs> is serving 30-40 years
for a 1975 armed robbery conviction in <rs xml:id="R5">the penitentiary</rs>.
</s>
<!-- ... -->
<linkGrp type="periphrasis">
  <link target="#R1 #R3 #R4"/>
  <link target="#R2 #R5"/>
</linkGrp>

```

Note Cet élément n'est utilisé que pour encoder des associations ; il n'est pas préconisé pour d'autres éléments plus spécifiques. L'emplacement de cet élément dans un document n'a aucune signification, à moins qu'il ne soit inclus dans un élément <linkGrp> ; dans ce cas il peut hériter de la valeur donnée à l'attribut *type* de l'élément <linkGrp> .

<linkGrp> (groupe de liens) définit un ensemble d'associations ou de liens hypertextuels. [16.1. Links]

Module linking

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.pointing.group (att.pointing (@target))
 (att.typed (@type, @subtype))

Membre du model.global.meta

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign head
 hi item label list name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figure

header: authority change distributor edition extent handNote language licence principal
 sponsor

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district event forename genName
 nameLink nationality org orgName persName person place placeName roleName
 settlement surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript
 salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: ptr

linking: link

Declaration

```

element linkGrp
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.pointing.group.attributes,
  ( link | ptr )+
}

```

Exemple

```
<linkGrp type="translation">
  <link target="#CCS1 #SW1"/>
  <link target="#CCS2 #SW2"/>
  <link target="#CCS #SW"/>
</linkGrp>
<div type="volume" xml:id="CCS"
  xml:lang="fr">
  <p>
    <s xml:id="CCS1">Longtemps, je me suis couché de bonne heure.</s>
    <s xml:id="CCS2">Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si
vite que je n'avais pas le temps de me dire : "Je m'endors."</s>
  </p>
  <!-- ... -->
</div>
<div type="volume" xml:id="SW" xml:lang="en">
  <p>
    <s xml:id="SW1">For a long time I used to go to bed early.</s>
    <s xml:id="SW2">Sometimes, when I had put out my candle, my eyes would close so
quickly that I had not even time to say "I'm going to sleep."</s>
  </p>
  <!-- ... -->
</div>
```

Exemple

```
<linkGrp type="translation">
  <link target="#fr_CCS1 #fr_SW1"/>
  <link target="#fr_CCS2 #fr_SW2"/>
  <link target="#fr_CCS #fr_SW"/>
</linkGrp>
<div type="volume" xml:id="fr_CCS"
  xml:lang="fr">
  <p>
    <s xml:id="fr_CCS1">Longtemps, je me suis couché de bonne heure.</s>
    <s xml:id="fr_CCS2">Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si
vite que
    je n'avais pas le temps de me dire : "Je m'endors."</s>
  </p>
</div>
<div type="volume" xml:id="fr_SW"
  xml:lang="en">
  <p>
    <s xml:id="fr_SW1">For a long time I used to go to bed early.</s>
    <s xml:id="fr_SW2">Sometimes, when I had put out my candle, my eyes would close
so quickly
    that I had not even time to say "I'm going to sleep."</s>
  </p>
</div>
```

Note Ne peut contenir qu'un ou plusieurs éléments `<link/>`, et éventuellement divers éléments pointeurs. Un groupe de liens facilite les opérations de gestion de ces liens ; on devrait l'utiliser pour regrouper un ensemble de liens dans un but précis, et non pas simplement pour donner une valeur par défaut à l'attribut *type*.

<list> (liste) contient une suite d'items ordonnés dans une liste. [3.7. Lists]

Module core

Attributs Attributs att.global (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
(att.global.rendition (*@rend*, *@rendition*)) (att.global-linking (*@corresp*))

(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.sortableatt.typed (~~type~~, @subtype)

@type describes the nature of the items in the list.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **gloss** chaque item de la liste
 commente un terme ou un concept qui est donné par un élément
 <label> précédant l'item de la liste.

index each list item is an entry in an index such as the
 alphabetical topical index at the back of a print volume.

instructions each list item is a step in a sequence of instructions,
 as in a recipe.

litany each list item is one of a sequence of petitions, supplications
 or invocations, typically in a religious ritual.

syllogism each list item is part of an argument consisting of two or
 more propositions and a final conclusion derived from them.

Note La syntaxe formelle des déclarations d'élément permet d'omettre
 les étiquettes de balises des listes balisées par <list type="gloss">
 mais c'est une erreur sémantique.

Membre du model.listLike

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item note orig p ref reg sic title unclear

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition revisionDesc sourceDesc

linking: seg

msdescription: provenance support

textstructure: argument back body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: cb gap head item label lb note pb

figures: figure

linking: link linkGrp

textstructure: argument closer dateline opener postscript salute signed

Declaration

```

element list
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  attribute type
  {
    "gloss" | "index" | "instructions" | "litany" | "syllogism" | xsd:Name
  }?,
  (
    ( ( model.divTop ) | ( model.global ) )*,
    (
      ( item, model.global* )+
      | (
        headLabel?,

```

```
        headItem?,  
        ( label, model.global*, item, model.global* )+  
      )  
    ),  
    ( ( model.divBottom ), model.global* )*  
  )  
}
```

Schematron <sch:rule context="tei:list[@type='gloss']">
 <sch:assert test="tei:label">The content of a "gloss" list should include a sequence
 of one or more pairs of a label element followed by an item
 element</sch:assert></sch:rule>

Exemple

```
<list rend="bulleted">  
  <item>Thé sans sucre et sans lait </item>  
  <item>Un jus d'ananas</item>  
  <item>Un yaourt</item>  
  <item>Trois biscuits de seigle </item>  
  <item>Carottes râpées</item>  
  <item>Côtelettes d'agneau (deux)</item>  
  <item>Courgettes</item>  
  <item>Chèvre frais </item>  
  <item>Coings</item>  
</list>
```

Exemple

```
<div>  
  <p> Selon des critères qui n'appartiennent qu'à lui, Rémi Plassaert a classé ses  
  buvards  
  en huit tas respectivement surmontés par :</p>  
  <list rend="bulleted">  
    <item>un toréador chantant (dentifrice émail Diamant)</item>  
    <item>un tapis d'Orient du XVIIe siècle, provenant d'une basilique de Transylvanie  
    (Kalium-Sedaph, soluté de propionate de potassium)</item>  
    <item>Le Renard et la Cicogne (sic), gravure de Jean-Baptiste Oudry (Papeteries  
    Marquaize, Stencyl, Reprographie)</item>  
  </list>  
</div>
```

Exemple

```
<div>  
  <p> [...] et tout autour, la longue cohorte de ses personnages, avec leur  
  histoire, leur  
  passé, leurs légendes :</p>  
  <list rend="numbered">  
    <item n="1">Pélage vainqueur d'Alkhamah se faisant couronner à Covadonga </item>  
    <item n="2">La cantatrice exilée de Russie suivant Schönberg à Amsterdam</item>  
    <item n="3">Le petit chat sourd aux yeux vairons vivant au dernier étage</item>  
    <item n="4">Le crétin chef d'îlot faisant préparer des tonneaux de sable</item>  
  </list>  
</div>
```

Note Peut contenir un titre facultatif suivi d'une succession d'items ou d'une succession de couples constitués d'une étiquette et d'un item, ce dernier type pouvant être précédé par un ou deux titres spécifiques.

<listBibl> (liste de références bibliographiques) contient une liste de références bibliographiques de toute nature. [3.11.1. Methods of Encoding Bibliographic

References and Lists of References 2.2.7. The Source Description 15.3.2. Declarable Elements]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.sortableatt.declarableatt.typed (@type,
@subtype)

Membre du model.biblLike

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item listBibl note orig p ref reg sic title unclear

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition sourceDesc

linking: seg

msdescription: msItem provenance support

namesdates: event location org person place state

textstructure: argument body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: bibl cb head lb listBibl pb

msdescription: msDesc

Declaration

```

element listBibl
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  (
    model.headLike*,
    ( model.biblLike | model.milestoneLike )+,
    ( relation | listRelation )*
  )
}

```

Exemple

```

<listBibl>
  <head>Liste des ouvrages cités</head>
  <bibl>Les Petits Romantiques </bibl>
  <biblStruct>
    <analytic>
      <title>La poésie en prose</title>
    </analytic>
    <monogr>
      <title>Aloysius Bertrand, "inventeur" du poème en prose</title>
      <author>Bert Guégand</author>
      <imprint>
        <publisher>PUN</publisher>
        <date>2000</date>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</listBibl>

```

<listEvent> (liste d'événements) contient une liste de descriptions, chacune d'entre elles fournissant des informations sur un événement connu. [13.3.1. Basic Principles]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)
att.declarableatt.sortable

Membre du model.listLike model.persEventLike

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item note orig p ref reg sic title unclear

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition sourceDesc

linking: seg

msdescription: provenance support

namesdates: listEvent person

textstructure: argument back body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: head

namesdates: event listEvent

Declaration

```
element listEvent
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  ( model.headLike*, ( event | listEvent )+, ( relation | listRelation )* )
}
```

Exemple

```
<listEvent>
<head>Battles of the American Civil War: Kentucky</head>
<event when="1861-09-19" xml:id="event01">
  <label>Barbourville</label>
  <desc>The Battle of Barbourville was one of the early engagements of
    the American Civil War. It occurred September 19, 1861, in Knox
    County, Kentucky during the campaign known as the Kentucky Confederate
    Offensive. The battle is considered the first Confederate victory in
    the commonwealth, and threw a scare into Federal commanders, who
    rushed troops to central Kentucky in an effort to repel the invasion,
    which was finally thwarted at the <ref target="#event02">Battle of
    Camp Wildcat</ref> in October.</desc>
</event>
<event when="1861-10-21" xml:id="event02">
  <label>Camp Wild Cat</label>
  <desc>The Battle of Camp Wildcat (also known as Wildcat Mountain and Camp
    Wild Cat) was one of the early engagements of the American Civil
    War. It occurred October 21, 1861, in northern Laurel County, Kentucky
    during the campaign known as the Kentucky Confederate Offensive. The
    battle is considered one of the very first Union victories, and marked
```

```

    the first engagement of troops in the commonwealth of Kentucky.</desc>
  </event>
  <event from="1864-06-11" to="1864-06-12"
    xml:id="event03">
    <label>Cynthiana</label>
    <desc>The Battle of Cynthiana (or Kellar's Bridge) was an engagement
      during the American Civil War that was fought on June 11 and 12, 1864,
      in Harrison County, Kentucky, near the town of Cynthiana. A part of
      Confederate Brigadier General John Hunt Morgan's 1864 Raid into
      Kentucky, the battle resulted in a victory by Union forces over the
      raiders and saved the town from capture.</desc>
    </event>
  </listEvent>

```

<listOrg> (liste d'organisations) contient une liste d'éléments, chacun d'eux fournissant des informations sur une organisation identifiable. [13.2.2. Organizational Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)
 att.declarable att.sortable

Membre du model.listLike model.orgPart

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item note orig p ref reg sic title unclear

corpus: particDesc

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition sourceDesc

linking: seg

msdescription: provenance support

namesdates: listOrg org

textstructure: argument back body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: head

namesdates: listOrg org

Declaration

```

element listOrg
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  ( model.headLike*, ( org | listOrg )+, ( relation | listRelation )* )
}

```

Exemple

```

<listOrg>
  <head>Libyans</head>
  <org>
    <orgName>Adyrmachidae</orgName>
  </org>
</listOrg>

```

```
<desc>These people have, in most points, the same customs as the Egyptians, but
    use the costume of the Libyans. Their women wear on each leg a ring made of
    bronze [...]</desc>
</org>
<org>
  <orgName>Nasamonians</orgName>
  <desc>In summer they leave their flocks and herds upon the sea-shore, and go up
    the country to a place called Augila, where they gather the dates from the
    palms [...]</desc>
</org>
<org>
  <orgName>Garamantians</orgName>
  <desc>[...] avoid all society or intercourse with their fellow-men, have no
    weapon of war, and do not know how to defend themselves. [...]</desc>
<!-- ... -->
</org>
</listOrg>
```

Note L'attribut type peut être utilisé pour établir des listes par type d'organisation si cela présente un intérêt.

<listPerson> (liste de personnes) contient une liste d'éléments, chacun d'entre eux apportant des informations sur une personne précise ou sur un groupe de personnes, par exemple les participants à une interaction linguistique, ou les personnes citées dans une source historique. [13.3.2. The Person Element 15.2. Contextual Information 2.4. The Profile Description 15.3.2. Declarable Elements]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)
att.declarableatt.sortable

Membre du model.listLike model.orgPart

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item note orig p ref reg sic title unclear

corpus: particDesc

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition sourceDesc

linking: seg

msdescription: provenance support

namesdates: listPerson org

textstructure: argument back body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: head

namesdates: listPerson org person

Declaration

<pre>element listPerson { tei_att.global.attributes, tei_att.typed.attributes,</pre>
--

```

    tei_att.declarable.attributes,
    tei_att.sortable.attributes,
    (
        model.headLike*,
        ( model.personLike | listPerson )+,
        ( relation | listRelation )*
    )
}

```

Exemple

```

<listPerson type="respondents">
  <personGrp xml:id="fr_PXXX"/>
  <person age="mid" sex="2" xml:id="fr_P1234"/>
  <person age="mid" sex="1" xml:id="fr_P4332"/>
  <listRelation>
    <relation mutual="#fr_P1234 #fr_P4332"
      name="spouse" type="personal"/>
  </listRelation>
</listPerson>

```

Note L'attribut type peut être utilisé pour établir des listes par type de personne si cela présente un intérêt.

<listPlace> (liste de lieux) contient une liste de lieux, qui peut être suivie d'une liste de relations définies entre les lieux (autres que la relation d'inclusion). [2.2.7. The Source Description 13.3.4. Places]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)
 att.declarable att.sortable

Membre du model.listLike model.orgPart

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item note orig p ref reg sic title unclear

corpus: settingDesc

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition sourceDesc

linking: seg

msdescription: provenance support

namesdates: listPlace org place

textstructure: argument back body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: head

namesdates: listPlace place

Declaration

```

element listPlace
{
    tei_att.global.attributes,
    tei_att.typed.attributes,

```

```
    tei_att.declarable.attributes,  
    tei_att.sortable.attributes,  
    (  
        model.headLike*,  
        ( model.placeLike | listPlace )+,  
        ( relation | listRelation )*  
    )  
}
```

Exemple

```
<listPlace type="offshoreIslands">  
  <place>  
    <placeName>La roche qui pleure</placeName>  
  </place>  
  <place>  
    <placeName>Ile aux cerfs</placeName>  
  </place>  
</listPlace>
```

<location> (localisation) définit l'emplacement d'un lieu par des coordonnées géographiques, en termes d'entités nommées dites géopolitiques, ou par une adresse.
[13.3.4. Places]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) att.dataable
(att.dataable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dataable.iso)
(att.dataable.custom) att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent,
@precision, @scope) (att.ranging)) (att.source)

Membre du model.placeStateLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName place placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: address bibl desc email label listBibl note

msdescription: msDesc

namesdates: bloc country district geo placeName settlement

Declaration

```
element location  
{
```

```

    tei_att.global.attributes,
    tei_att.typed.attributes,
    tei_att.dataable.attributes,
    tei_att.editLike.attributes,
    (
        model.labelLike      | model.placeNamePart      | model.offsetLike      | model.measureLi
    )
}

```

Exemple

```

<place>
  <placeName>Abbey Dore</placeName>
  <location>
    <geo>51.969604 -2.893146</geo>
  </location>
</place>

```

Exemple

```

<place type="building">
  <placeName>Brasserie Georges</placeName>
  <location>
    <country key="FR"/>
    <settlement type="city">Lyon</settlement>
    <district type="arrondissement">Perrache</district>
    <placeName type="street">Rue de la Charité</placeName>
  </location>
</place>

```

Exemple

```

<place type="imaginary">
  <placeName>Atlantis</placeName>
  <location>
    <offset>beyond</offset>
    <placeName>The Pillars of <persName>Hercules</persName>
  </placeName>
  </location>
</place>

```

<material> (matériau) Contient un mot ou une expression décrivant le ou les matériau(x) utilisé(s) pour fabriquer un manuscrit (ou une partie d'un manuscrit).
[10.3.2. Material and Object Type]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.canonical (@ref)

Membre du model.pPart.msdesc

Contenu dans

core: abbr add addrLine author corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element material
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.canonical.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```

<p>
  <index indexName="typo_decor">
    <term>Entrelacs géométriques</term>
  </index> Reliure en <material>maroquin</material> brun jaspé
</p>

```

<msContents> (contenu du manuscrit) décrit le contenu intellectuel d'un manuscrit ou d'une partie d'un manuscrit, soit en une série de paragraphes *p*, soit sous la forme d'une série d'éléments structurés *msItem* concernant les items du manuscrit. [10.6. Intellectual Content]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.msExcerpt

@class spécifie la ou les catégories ou classes auxquelles le manuscrit appartient.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de **data.pointer** séparé par un espace

Contenu ~~msdescription~~ *msDesc*

Peut contenir

core: p

msdescription: msItem

Declaration


```

element msContents
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.msExcerpt.attributes,
  attribute class { list { data.pointer+ } }?,
  (
    model.pLike+
    | ( summary?, textLang?, titlePage?, ( msItem | msItemStruct )* )
  )
}

```

Exemple

```

<msContents>
  <msItem>
    <!-- pour le traitement des recueils la solution possible est de répéter l'élément
    <msItem> -->
    <docAuthor>
      <forename>Guillaume de Lorris </forename>
    </docAuthor>
    <docAuthor>
      <forename>Jean de Meung</forename>
    </docAuthor>
    <docTitle>
      <titlePart type="main">Le Rommant de la rose</titlePart>
      <titlePart type="sub"/>
    </docTitle>
    <docImprint>
      <pubPlace>Paris</pubPlace>
      <publisher>Antoine Vérard</publisher>
    </docImprint>
    <docDate when="1497">1497 ou 1498</docDate>
    <note>
      <date notAfter="1498-12-31"
        notBefore="1497-01-01"/>
    </note>
    <note>in-2°.</note>
    <!-- in-32°; in-24°; in-16°; in-8°; in-4°; in-folio; gr. folio -->
    <note>Exemplaire sur vélin, enluminé, « vraisemblablement dans l'atelier d'Antoine
      Vérard » <ref target="#fr_bib06">(Charon 1988, n° 3)</ref>
    </note>
    <note>
      <ref target="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305575966">Notice
      bibliographique
      dans le Catalogue général</ref>
    </note>
  </msItem>
</msContents>

```

Exemple

```

<msContents>
  <msItem>
    <!-- pour le traitement des recueils la solution possible est de répéter l'élément
    <msItem> -->
    <docAuthor>
      <surname>Longus</surname>
    </docAuthor>
    <docTitle>
      <titlePart type="main">Les amours pastorales de Daphnis et Chloé</titlePart>
    </docTitle>
    <docImprint>
      <pubPlace>Paris</pubPlace>

```

```
<publisher>[Jacques Quillau]</publisher>
</docImprint>
<docDate when="1718">1718</docDate>
<note>in-8°. </note>
<!-- in-32°; in-24°; in-16°; in-8°; in-4°; in-folio; gr. folio -->
<note>Exemplaire réglé.</note>
<note>
  <ref target="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30831232s">Notice
bibliographique
  dans le Catalogue général</ref>
</note>
</msItem>
</msContents>
```

Note A moins qu'il ne contienne une description en texte libre, cet élément doit contenir au moins l'un des éléments **<summary>**, **<msItem>** ou **<msItemStruct>**.
Actuellement le schéma ne rend pas obligatoire cette contrainte.

<msDesc> (description d'un manuscrit) contient la description d'un manuscrit bien individualisé [10.1. Overview]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.sortableatt.typed (@type, @subtype)
att.declaring

Membre du model.biblLike

Contenu dans

core: add corr del desc head hi item listBibl note orig p ref reg sic title unclear

figures: figDesc figure

header: change handNote licence rendition sourceDesc

linking: seg

msdescription: msItem provenance support

namesdates: event location org person place state

textstructure: argument body div postscript salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: head p

msdescription: history msContents msIdentifier physDesc

Declaration

```
element msDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  (
    msIdentifier,
    model.headLike*,
    (
      model.pLike+
      | ( msContents?, physDesc?, history?, additional?, msPart* )
    )
  )
}
```

```

    )
  )
}

```

Exemple

```

<msDesc>
  <msIdentifiant>
    <country>France</country>
    <settlement>Paris</settlement>
    <repository xml:lang="fr">Bibliothèque nationale de France. Réserve des livres
    rares</repository>
    <idno>RES P- YC- 1275</idno>
    <!-- dans le cas des recueils : cote uniquement sans les sous-cotes -->
    <altIdentifiant>
      <idno>Y. 1341</idno>
      <note>Cote de la Bibliothèque royale au XVIIIe s. (Catalogue de 1750).</note>
    </altIdentifiant>
  </msIdentifiant>
  <msContents>
    <msItem>
      <!-- pour le traitement des recueils la solution possible est de répéter l'élément
      <msItem> -->
      <docAuthor>
        <forename>Juvénal</forename>
      </docAuthor>
      <docAuthor>
        <forename>Perse</forename>
      </docAuthor>
      <docTitle>
        <titlePart type="main"/>
        <titlePart type="sub"/>
      </docTitle>
      <docImprint>
        <pubPlace>Venise</pubPlace>
        <publisher>F. Torresani</publisher>
      <!-- dans le Catalogue général: "in aedibus haeredum Aldi et Andreae soceri" -->
      <publisher>G.-F. Torresani</publisher>
      </docImprint>
      <docDate when="1535">1535</docDate>
      <note>In-8°.</note>
      <!-- in-32°; in-24°; in-16°; in-8°; in-4°; in-folio; gr. folio -->
      <note>Exemplaire avec rehauts peints en argent, or et bleu.</note>
      <note>
        <ref target="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31088624r">Notice
        bibliographique
        dans le Catalogue général</ref>
      </note>
    </msItem>
  </msContents>
  <physDesc>
    <p>
      <ref target="http://bnf.fr/ark://">Image de la reliure dans l'iconothèque</ref>
      <!-- RC-B-05225 (plat sup.) -->
    </p>
    <objectDesc>
      <supportDesc>
        <extent>
          <dimensions type="binding">
            <height unit="mm">170</height>
            <width unit="mm">98</width>
            <depth unit="mm">15</depth>
          </dimensions>

```

```

    </extent>
  </supportDesc>
</objectDesc>
<bindingDesc>
  <binding contemporary="true">
    <p>
      <index indexName="typo_reliure">
        <term>Reliure à décor</term>
      </index>
      <index indexName="typo_decor">
        <term>Entrelacs géométriques</term>
      </index> Reliure en <material>maroquin</material> brun jaspé</p>
    <decoNote type="plats"> à décor d'entrelacs géométriques (structure de losange
et
      rectangle) complété de fers évidés.</decoNote>
    <decoNote type="plat_sup">Titre <q>ivvenalis. persivs</q> et ex-libris de Jean
      Grolier <q>io. grolierii et amicorvm.</q> dorés respectivement au centre
et au bas
      du plat supérieur. </decoNote>
    <decoNote type="plat_inf">Devise de Jean Grolier<q>portio mea sit in terra
      viventivm</q> dorée au centre du plat inférieur.</decoNote>
    <decoNote type="dos">Dos à cinq nerfs, sans décor ; simple filet doré sur chaque
      nerf et en encadrement des caissons ; passages de chaînette marqués de
même.</decoNote>
    <decoNote type="tranchefiles">Tranchefiles simples unicolores, vert
foncé.</decoNote>
    <decoNote type="coupes">Filet doré sur les coupes.</decoNote>
    <decoNote type="annexes"/>
    <decoNote type="tranches">Tranches dorées.</decoNote>
    <decoNote type="contreplats">Contreplats en vélin.</decoNote>
    <decoNote type="chasses">Filet doré sur les chasses.</decoNote>
    <!-- Description des gardes : gardes blanches ; gardes couleurs (marbrées,
      gaufrées, peintes, dominotées, etc.) généralement suivies de gardes blanches ; dans
      tous les cas, spécifier le nombre de gardes (début + fin du volume)-->
    <decoNote type="gardes">Gardes en papier et vélin (2+1+2 / 2+1+2) ; filigrane au
      pot.<ref>Briquet N° XX</ref>
    </decoNote>
    <!-- Élément qui inclut aussi bien des remarques sur la couture que les charnières,
      claies ou modes d'attaches des plats : tous éléments de la structure dont la
      description est jugée utile à la description et l'identification de la reliure-->
    <decoNote type="structure">Defet manuscrit utilisé comme claie au contreplat
      inférieur (visible par transparence, sous la contregarde en
vélin).</decoNote>
    <condition>Traces de mouillures anciennes plus ou moins importantes au bas des
      feuillets, qui n'ont pas affecté la reliure ; éraflure en tête du plat
      inférieur.</condition>
  </binding>
</bindingDesc>
</physDesc>
<history>
  <origin notAfter="1547-09-15"
    notBefore="1540-01-01">
    <p>Reliure exécutée pour Jean Grolier par Jean Picard, Paris, entre 1540 et
1547.</p>
  </origin>
  <provenance>
    <p/>
  </provenance>
  <acquisition notAfter="1724-12-31"
    notBefore="1680-12-31">Estampille n° 1, utilisée de
    la fin du XVIIe siècle à 1724 (page de titre).</acquisition>
</history>
<additional>

```

```

<adminInfo>
  <recordHist>
    <source>Notice établie à partir du document original</source>
    <change when="2009-10-05" who="Markova">Description mise à jour le
<date type="crea">5 octobre 2009 </date>en vue de l'encodage en TEI des descriptions
des reliure
      de la Réserve des livres rares</change>
    <change when="2009-06-01" who="Le Bars">Description revue le
<date type="maj">1er
      juin 2009 </date> par Fabienne Le Bars.....</change>
    <change when="2009-06-25" who="Le Bars">Description validée
le<date type="valid">25
      juin 2009</date>par Fabienne Le Bars</change>
  </recordHist>
</adminInfo>
</additional>
</msDesc>

```

<msIdentifier> (identifiant du manuscrit) Contient les informations requises pour identifier le manuscrit en cours de description. [10.4. The Manuscript Identifier]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.biblPart

Contenu dans

core: bibl

msdescription: msDesc

Peut contenir

header: idno

msdescription: repository

namesdates: bloc country district placeName settlement

Declaration

```

element msIdentifier
{
  tei_att.global.attributes,
  (
    (
      model.placeNamePart_sequenceOptional,
      institution?,
      repository?,
      collection*,
      idno?
    ),
    ( msName | altIdentifier )*
  )
}

```

Schematron <s:report test="not(parent::tei:msPart) and (local-name(*[1])='idno' or local-name(*[1])='altIdentifier' or normalize-space(.)='')">An msIdentifier must contain either a repository or location of some type, or a manuscript name</s:report>

Exemple

```
<msIdentifieur>
  <country>France</country>
  <settlement>Paris</settlement>
  <repository xml:lang="fr">Bibliothèque nationale de France. Réserve des livres
rares</repository>
  <idno>B- 73</idno>
  <!-- dans le cas des recueils : cote uniquement sans les sous-cotes -->
  <altIdentifieur>
    <idno>B-121</idno>
    <note> Cote de la bibliothèque royale au XVIIIe siècle (inscrite à l'encre, sur la
    doublure de tabis).</note>
  </altIdentifieur>
  <altIdentifieur>
    <idno>Double de B. 274. A (Réserve)</idno>
    <note>Cote inscrite face à la page de titre, en remplacement de la cote "1541",
    barrée</note>
  </altIdentifieur>
</msIdentifieur>
```

<msItem> (item de manuscrit) décrit une œuvre ou un item individualisés dans le contenu intellectuel d'un manuscrit ou d'une partie de manuscrit. [10.6.1. The msItem and msItemStruct Elements]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.msExcerpt
@class spécifie la ou les catégories ou classes auxquelles l'item appartient.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de data.pointer séparé par un espace

Membre du model.msItemPart

Contenu dans

msdescription: msContents msItem

Peut contenir

core: author bibl cb editor gap graphic lb listBibl note p pb respStmt title

figures: figure

header: idno principal sponsor

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc msItem

textstructure: argument

Declaration

```
element msItem
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.msExcerpt.attributes,
  attribute class { list { data.pointer+ } }?,
  (
    ( locus | locusGrp )*,
    (
      model.pLike+
```

```

    | ( model.titlepagePart | model.msItemPart | model.global )+
  )
}

```

Exemple

```

<msItem class="#saga">
  <locus>ff. 1r-24v</locus>
  <title>Agrip af Noregs konunga sögum</title>
  <incipit>regi oc h<ex>ann</ex> setiho
  <gap extent="7" reason="illegible"/>sc
    heim se<ex>m</ex> pio</incipit>
  <explicit>h<ex>on</ex> hev<ex>er</ex>
    <ex>oc</ex>þa buit hesta .ij. aNan vip
    fé enh<ex>on</ex>o<ex>m</ex> aNan til
    reip<ex>ar</ex>
  </explicit>
  <textLang mainLang="non">Old Norse/Icelandic</textLang>
</msItem>

```

Exemple

```

<msContents>
  <msItem>
    <!-- pour le traitement des recueils la solution possible est de répéter l'élément
    <msItem> -->
    <docAuthor>
      <surname>Longus</surname>
    </docAuthor>
    <docTitle>
      <titlePart type="main">Les amours pastorales de Daphnis et Chloé</titlePart>
    </docTitle>
    <docImprint>
      <pubPlace>Paris</pubPlace>
      <publisher>[Jacques Quillau]</publisher>
    </docImprint>
    <docDate when="1718">1718</docDate>
    <note>in-8°.</note>
    <!-- in-32°; in-24°; in-16°; in-8°; in-4°; in-folio; gr. folio -->
    <note>Exemplaire réglé.</note>
    <note>
      <ref target="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30831232s">Notice
bibliographique
      dans le Catalogue général</ref>
    </note>
  </msItem>
</msContents>

```

<name> (nom, nom propre) contient un nom propre ou un syntagme nominal. [3.5.1. Referring Strings]

Module core

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.personal (att.naming (att.canonical
 (@ref))) att.dateable (att.dateable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to))
 (att.dateable.iso) (att.dateable.custom) att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity,
 @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.nameLike.agent

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp respStmt rs sic
title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element name
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.personal.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<name type="person">Thomas Hoccleve</name>
<name type="place">Villingaholt</name>
<name type="org">Vetus Latina Institut</name>
<name ref="#HOC001" type="person">Occleve</name>
```

Note Les noms propres relatifs aux personnes, aux lieux et aux organismes peuvent également être balisés à l'aide de <persName>, <placeName>, ou <orgName>, lorsque le module TEI concernant les noms et dates est inclus.

<nameLink> (lien entre les composants d'un nom) contient une particule ou une expression exprimant un lien, utilisés dans un nom mais considérés comme n'en faisant pas partie, comme "van der" ou "de". [13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.persNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
 head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
 language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
 orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element nameLink
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```

<persName>
  <forename>Frederick</forename>
  <nameLink>van der</nameLink>
  <surname>Tronck</surname>
</persName>

```

Exemple

```

<persName>
  <forename>Frederick</forename>
  <nameLink>van der</nameLink>
  <surname>Tronck</surname>
</persName>

```

Exemple

```
<persName>
  <forename>Alfred</forename>
  <nameLink>de</nameLink>
  <surname>Musset</surname>
</persName>
```

Exemple

```
<persName>
  <forename>Alfred</forename>
  <nameLink>de</nameLink>
  <surname>Musset</surname>
</persName>
```

<namespace> (espace de noms) fournit le nom formel de l'espace de noms auquel appartiennent les éléments documentés par ses éléments fils. [2.3.4. The Tagging Declaration]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

@name le nom formel complet de l'espace de noms concerné.

Statut Requis

Type de données data.namespace

Contenu dans —

Peut contenir Élément vide

Declaration

```
element namespace
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute name { data.namespace },
  tagUsage+
}
```

Exemple

```
<namespace name="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <tagUsage gi="foreign" render="#fr_it">Employé pour marquer des mots non-français
dans le
  texte.</tagUsage>
</namespace>
```

<nationality> (nationalité) contient une description non formalisée de la nationalité ou citoyenneté présente ou passée d'une personne. [15.2.2. The Participant Description]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.datable (att.datable.w3c (@when,
@notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso) (att.datable.custom)

att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
(att.ranging)) (att.source) att.naming (att.canonical (@ref))

Membre du model.persStateLike

Contenu dans

namesdates: person

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element nationality
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<nationality key="US" notBefore="1966"> Citoyenneté américaine obtenue en  
1966</nationality>
```

<normalization> (normalisation) indique l'extension de la normalisation ou de la régularisation effectuée sur le texte source dans sa conversion vers sa forme électronique. [2.3.3. The Editorial Practices Declaration 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

@source indique l'autorité pour toute normalisation effectuée.

Statut Optionel

Type de données **data.pointer**

@method indique la méthode adoptée pour signaler les normalisations dans le texte.

Statut Optionel

Type de données **data.enumerated**

Les valeurs autorisées sont: **silent** normalisation effectuée sans être mentionnée.[Valeur par défaut]

markup la normalisation a été décrite en employant un codage

Membre du model.editorialDeclPart

Contenu dans

header: editorialDecl

Peut contenir

core: p

Declaration

```
element normalization
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  attribute source { data.pointer }?,
  attribute method { "silent" | "markup" }?,
  model.pLike+
}
```

Exemple

```
<editorialDecl>
  <normalization method="markup">
    <p>Là où les majuscules et les minuscules i, j, u, v et vv ont été normalisées
selon la
      pratique typographique moderne, l'élément<gi> choice</gi> a été employé en
association
      avec <gi>orig</gi> et <gi>reg</gi> pour fournir à la fois les formes originales
et les
      formes nouvelles , respectivement ... </p>
  </normalization>
  <normalization method="silent">
    <p> L'espace entre chaque mot a été régularisé à un espace. Un signe de
ponctuation
      simple est suivi d'un espace, un signe de ponctuation double est précédé et
suivi d'un
      espace.</p>
  </normalization>
  <normalization source="http://www.academie-
francaise.fr/langue/orthographe/plan.html">
    <p>Normalisation effectuée selon le Rapport Du Conseil Supérieur De La Langue
Française
      publié dans les documents administratifs du Journal officiel du 6 décembre
1990</p>
  </normalization>
</editorialDecl>
```

<note> contient une note ou une annotation [3.8.1. Notes and Simple Annotation 2.2.6. The Notes Statement 3.11.2.8. Notes and Statement of Language 9.3.5.4. Notes within Entries]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.placement (@place) att.pointing
(@target) att.sourceatt.typed (@type, @subtype)

@anchored indique si l'exemplaire du texte montre l'emplacement de référence
exact pour la note
Statut Optionel

Type de données `data.truthValue`

Valeur par défaut true

Note Dans des textes modernes, les notes sont habituellement ancrées au moyen d'appels de notes explicites (pour des notes de bas de page ou des notes de fin de texte). A la place, une indication explicite de l'expression ou de la ligne annotée peut cependant être employée (par exemple 'page 218, lignes 3–4'). L'attribut *anchored* indique si un emplacement est donné explicitement ou s'il est exprimé par un symbole ou par un renvoi. La valeur true indique qu'un endroit explicite est indiqué dans le texte ; la valeur false indique que le texte n'indique pas un endroit spécifique d'attachement pour la note. Si des symboles spécifiques utilisés dans le texte à l'endroit où la note est ancrée doivent être enregistrés, l'attribut *n* sera utilisé.

@targetEnd pointe vers la fin d'un passage auquel la note est attachée, si la note n'est pas enchâssée dans le texte à cet endroit

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de `data.pointer` séparé par un espace

Note Cet attribut est conservé pour assurer un arrière-plan compatible ; il sera supprimé dans la prochaine mise à jour des Recommandations. La procédure recommandée pour pointer en direction d'une expansion des éléments est de le faire au moyen de la fonction `range` de `XPointer`, telle que la description en est faite à 16.2.4.6. `range()`.

Membre du `model.correspActionPart` `model.correspContextPart` `model.correspDescPart` `model.noteLike`

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item label list name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figure

header: authority change correspAction correspContext correspDesc distributor edition extent handNote language licence notesStmt principal sponsor

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district event forename genName location nameLink nationality org orgName persName person place placeName roleName settlement state surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic hi label lb list listBibl name note orig p pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element note
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.placement.attributes,
  tei_att.pointing.attributes,
  tei_att.source.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  attribute anchored { data.truthValue }?,
  attribute targetEnd { list { data.pointer+ } }?,
  tei_macro.specialPara}

```

Exemple

```

<p>J'écris dans la<lb/> marge...<lb/> Je vais<lb/> à la ligne.<lb/> Je renvoie à une
note<note place="foot" type="gloss"> J'aime beaucoup les renvois en bas de page,
même si
  je n'ai rien de particulier à y préciser.</note>en bas de page.</p>

```

Note L'attribut *globaln* indique le symbole ou le nombre utilisé pour marquer le point d'insertion dans le texte source, comme dans l'exemple suivant :

```

Mevorakh b. Saadya's
mother, the matriarch of the family during the second half of the
eleventh century, <note anchored="true" n="126"> The alleged
mention of Judah Nagid's mother in a letter from 1071 is, in fact,
a reference to Judah's children; cf. above, nn. 111 and
54. </note> is well known from Geniza documents published by Jacob
Mann.

```

Cependant, si les notes sont ordonnées et numérotées et qu'on veuille reconstruire automatiquement leur numérotation par un traitement informatique, il est inutile d'enregistrer le numéro des notes.

<notesStmt> (mention de notes) rassemble toutes les notes fournissant des informations sur un texte, en plus des informations mentionnées dans d'autres parties de la description bibliographique. [2.2.6. The Notes Statement 2.2. The File Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

header: fileDesc

Peut contenir

core: note

Declaration

```

element notesStmt
{

```

```

    tei_att.global.attributes,
    ( model.noteLike | relatedItem )+
  }

```

Exemple

```

<notesStmt>
  <note>Les photographies, héliogravures et cartes postales colorisées signées
  Lehnert
    & Landrock, de techniques novatrices, sont réellement des œuvres d'art ; elles
    apportent en outre une documentation considérable sur la Tunisie du début du XXe
    siècle.</note>
</notesStmt>

```

Note des informations hétérogènes ne doivent pas être regroupées dans une même note.

<objectDesc> (description d'objet) contient la description des composants matériels de l'objet en cours de traitement [10.7.1. Object Description]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

@form (forme) contient un nom abrégé spécifique au projet, désignant la forme physique du support, par exemple : codex, rouleau, fragment, fragment de feuillet, découpe, etc.

Statut Optionnel

Type de données data.enumerated

Membre du model.physDescPart

Contenu dans

msdescription: physDesc

Peut contenir

core: p

msdescription: supportDesc

Declaration

```

element objectDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute form { data.enumerated }?,
  ( model.pLike+ | ( supportDesc?, layoutDesc? ) )
}

```

Exemple

```

<objectDesc>
  <supportDesc>
    <extent>
      <dimensions type="binding">
        <height unit="mm">168</height>
        <width unit="mm">106</width>
        <depth unit="mm">22</depth>
      </dimensions>
    </extent>
  </supportDesc>
</objectDesc>

```

```
</supportDesc>
</objectDesc>
```

<opener> (formule de début) regroupe la date, la mention de responsabilité, la formule de politesse et d'autres expressions de ce type dans un groupe préliminaire au début d'une division, en particulier au commencement d'une lettre. [4.2. Elements Common to All Divisions]

Module textstructure

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.divTopPart

Contenu dans

core: list

textstructure: body div group postscript

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

textstructure: argument dateline salute signed

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element opener
{
  tei_att.global.attributes,
  (
    text
    | model.gLike      | model.phrase      | argument      | byline      | dateline      | epigraph
  )
}
```

Exemple

```
<opener>
  <dateline>Avignon, le 11 février.</dateline>
</opener>
```

Exemple

```
<opener>
  <dateline>
    <name type="place"> à Paris </name>, <date>le 2 septembre 1769</date>
  </dateline>
</opener>
<p>Mais non, ma bonne amie, vous n' aviez pas raison de vous plaindre... </p>
```

<org> (organisation) fournit des informations sur une organisation identifiable, telle qu'une entreprise, une tribu ou tout autre groupement de personnes. [13.2.2. Organizational Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) att.editLike
 (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging))
 (att.source) att.sortable

@role spécifie le rôle principal ou la catégorie d'une organisation.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de `data.word` séparé par un espace

Membre du model.personLike

Contenu dans

corpus: particDesc

namesdates: listOrg listPerson org

Peut contenir

core: bibl cb desc head label lb listBibl name note p pb rs

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: addName bloc country district forename genName listOrg listPerson
 listPlace location nameLink org orgName persName person place placeName
 roleName settlement state surname

Declaration

```

element org
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  attribute role { list { data.word+ } }?,
  (
    model.headLike*,
    (
      ( model.pLike* )
      | (
          model.labelLike          | model.nameLike          | model.placeLike
        ),
      ( model.noteLike | model.biblLike | linkGrp | link )*,
      model.personLike*
    )
  )
}

```

Exemple

```

<org xml:id="JAMs">
  <orgName>Justified Ancients of Mummu</orgName>
  <desc>An underground anarchist collective spearheaded by <persName>Hagbard
    Celine</persName>, who fight the Illuminati from a golden submarine, the
  <name>Leif Ericson</name>
</desc>
<bibl>

```

```
<author>Robert Shea</author>
<author>Robert Anton Wilson</author>
<title>The Illuminatus! Trilogy</title>
</bibl>
</org>
```

<orgName> (nom d'organisation) contient le nom d'une organisation. [13.2.2. Organizational Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dataable (att.dataable.w3c (@when,
@notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dataable.iso) (att.dataable.custom)
att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
(att.ranging)) (att.source) att.personal (att.naming (att.canonical (@ref)))
att.typed (@type, @subtype)

Membre du model nameLike.agent

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp respStmt rs sic
title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

<pre>element orgName { tei_att.global.attributes, tei_att.dataable.attributes,</pre>
--

```

    tei_att.editLike.attributes,
    tei_att.personal.attributes,
    tei_att.typed.attributes,
    tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```

<orgName key="ssav" type="regional">Société savoisienne de
<placeName key="GRE">Grenoble</placeName>
</orgName>

```

<orig> (forme originale) contient une partie notée comme étant fidèle à l'original et non pas normalisée ou corrigée. [3.4.2. Regularization and Normalization 12. Critical Apparatus]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.source

Membre du model.choicePart model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del editor email expan foreign head
 hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
 hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
 listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
 settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element orig
{
    tei_att.global.attributes,

```

```
tei_att.source.attributes,  
tei_macro.paraContent}
```

Exemple Si on veut privilégier la version originale du texte, <orig> sera utilisé seul:

```
<p>si mes pensées se sont entretenues des occurences <orig>estrangieres</orig>  
quelque  
partie du temps, quelque autre partie je les <orig>rameine</orig> à la promenade,  
au<orig> vergier</orig>, à la douceur de cette solitude et à moy. </p>
```

Exemple Généralement, <orig> sera associé à la forme corrigée dans un élément <choice>.

```
<l>Un bienfait perd sa grâce à le trop <choice>  
  <orig>oublier</orig>  
  <corr>publier</corr>  
</choice> ; </l>  
<l>Qui veut qu'on s'en souviennne, il le faut <choice>  
  <orig>publier</orig>  
  <corr>oublier</corr>  
</choice>.</l>
```

<p> (paragraphe) marque les paragraphes dans un texte en prose. [3.1. Paragraphs 7.2.5. Speech Contents]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declaringatt.fragmentable

Membre du model.pLike

Contenu dans

core: item note

corpus: particDesc settingDesc

figures: figure

header: availability change correction correspAction correspContext correspDesc
editionStmt editorialDecl encodingDesc handNote hyphenation licence normalization
projectDesc publicationStmt punctuation quotation samplingDecl segmentation
seriesStmt sourceDesc

msdescription: history msContents msDesc msItem objectDesc physDesc provenance
support supportDesc

namesdates: event org person place state

textstructure: argument back body div front postscript

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg

listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element p
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  tei_att.fragmentable.attributes,
  tei_macro.paraContent}
```

Exemple

```
<div>
  <p>C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar.</p>
  <p>Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour
  célébrer
    le jour anniversaire de la bataille d'Eryx, et comme le maître était absent et
  qu'ils se
    trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté.</p>
</div>
```

<particDesc> (description des participants) décrit les locuteurs, voix ou autres participants identifiables d'une interaction linguistique. [15.2. Contextual Information]

Module corpus

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

Membre du model.profileDescPart

Contenu dans

header: profileDesc

Peut contenir

core: p

namesdates: listOrg listPerson org person

Declaration

```
element particDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  ( model.pLike+ | ( model.personLike | listPerson | listOrg )+ )
}
```

Exemple

```
<particDesc>
  <listPerson>
    <person age="mid" sex="2"
      xml:id="fr_P-1234">
      <p>informateur, sexe féminin, bonne éducation, née
        à Shropshire UK, 12 Jan 1950, commerçante parle français couramment., Statut
        socio-économique (SSE) : commerçant.</p>
    </person>
```

```
<person sex="1" xml:id="fr_P-4332">
  <persName>
    <surname>Delaunay</surname>
    <forename>Liliane</forename>
    <forename>Andrée</forename>
    <forename>Alberte</forename>
  </persName>
  <residence notAfter="1959">
    <address>
      <street>rue de Falaise</street>
      <settlement>la Guérinière, Caen</settlement>
    </address>
  </residence>
  <occupation>serveuse</occupation>
</person>
<listRelation>
  <relation mutual="#fr_P-1234 #fr_P-4332"
    name="spouse" type="personal"/>
</listRelation>
</listPerson>
</particDesc>
```

Cet exemple montre une description très simple d'une personne et une description très détaillée, utilisant quelques éléments plus spécialisés du module pour les noms et les dates.

Note Peut contenir un texte organisé en paragraphes ou une liste structurée de personnes, ou encore de groupes de personne, avec facultativement des spécifications formelles des rapports qui les unissent.

<pb/> (saut de page) marque le début d'une page de texte dans un document paginé.
[3.10.3. Milestone Elements]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype)
att.editionatt.spanningatt.breaking (@break)

Membre du model.milestoneLike

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del editor email expan foreign
head hi item label list listBibl name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic
title unclear

figures: figure

header: authority change distributor edition extent handNote language licence principal
sponsor

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName person placeName roleName settlement surname

textstructure: argument back body closer dateline div front group opener postscript
salute signed text

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir Élément vide

Declaration

```

element pb
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.edition.attributes,
  tei_att.spanning.attributes,
  tei_att.breaking.attributes,
  empty
}

```

Example Page numbers may vary in different editions of a text.

```

<p> ... <pb ed="ed2" n="145"/>
<!-- Page 145 in edition "ed2" starts here --> ... <pb ed="ed1" n="283"/>
<!-- Page 283 in edition "ed1" starts here--> ... </p>

```

Example A page break may be associated with a facsimile image of the page it introduces by means of the *facs* attribute

```

<body>
  <pb facs="page1.png" n="1"/>
  <!-- page1.png contains an image of the page;
  the text it contains is encoded here -->
  <p>
  <!-- ... -->
  </p>
  <pb facs="page2.png" n="2"/>
  <!-- similarly, for page 2 -->
  <p>
  <!-- ... -->
  </p>
</body>

```

Note Un élément <pb/> apparaît au début de la page à laquelle il se rapporte. L'attribut global *n* donne un numéro ou une autre valeur associée à cette page. Ce sera normalement le numéro de page ou la signature qui y est imprimée, puisque le numéro d'ordre matériel est implicite avec l'élément <pb/> lui-même. L'attribut *type* sera employé pour indiquer toutes ses caractéristiques du saut de page, par exemple comme coupure de mot ou non.

<pc> (punctuation character) contient un caractère ou une chaîne de caractères considérés comme un signe de ponctuation unique. [17.1. Linguistic Segment Categories]

Module analysis

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.segLike (@function) (att.datcat)
 (att.fragmentable) att.typed (~~type~~, @subtype)

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **supplied**

surplus

@force indicates the extent to which this punctuation mark conventionally separates words or phrases

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **strong** the punctuation mark is a word separator

weak the punctuation mark is not a word separator

inter the punctuation mark may or may not be a word separator

@unit provides a name for the kind of unit delimited by this punctuation mark.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

@pre indicates whether this punctuation mark precedes or follows the unit it delimits.

Statut Optionel

Type de données `data.truthValue`

Membre du model.segLike

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: abbr add choice corr del expan orig reg sic unclear

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element pc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.segLike.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  attribute type { "supplied" | "surplus" | xsd:Name }?,
  attribute force { "strong" | "weak" | "inter" }?,
  attribute unit { data.enumerated }?,
  attribute pre { data.truthValue }?,
  ( text | model.gLike | c | model.pPart.edit )*
}
```

Exemple

```
<phr>
  <w>do</w>
  <w>you</w>
```



```
<w>understand</w>
<pc type="interrogative">?</pc>
</phr>
```

<persName> (nom de personne) contient un nom propre ou une expression nominale se référant à une personne, pouvant inclure tout ou partie de ses prénoms, noms de famille, titres honorifiques, noms ajoutés, etc. [13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.datable (att.datable.w3c (@when,
 @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso) (att.datable.custom)
 att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
 (att.ranging)) (att.source) att.personal (att.naming (att.canonical (@ref)))
 att.typed (~~type~~, @subtype)

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **sentBy**
deliveredTo

Membre du model.nameLike.agent model.persStateLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
 head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp respStmt rs sic
 title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
 language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality org orgName persName person placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element persName
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.data.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.personal.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  attribute type { "sentBy" | "deliveredTo" | xsd:Name }?,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<persName>
  <forename>García</forename>
  <forename>María-Felicità </forename>
  <surname type="linked">la Malibran</surname>, <roleName>Desdemona </roleName>
</persName>
```

<person> (personne) fournit des informations sur un individu identifiable, par exemple un participant à une interaction linguistique, ou une personne citée dans une source historique. [13.3.2. The Person Element 15.2.2. The Participant Description]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
@quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source) att.sortable

@role précise un rôle principal ou une classification principale pour cette personne.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de **data.enumerated** séparé par un espace

@sex précise le sexe de la personne.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de **data.sex** séparé par un espace

@age précise une tranche d'âge pour la personne.

Statut Optionel

Type de données **data.enumerated**

Membre du model.personLike

Contenu dans

corpus: particDesc

namesdates: listPerson org

Peut contenir

core: bibl cb gap lb listBibl note p pb

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: birth death event listEvent nationality persName state

Declaration

```

element person
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  attribute role { list { data.enumerated+ } }?,
  attribute sex { list { data.sex+ } }?,
  attribute age { data.enumerated }?,
  ( model.pLike+ | ( model.personPart | model.global ) * )
}

```

Exemple

```

<person age="adult" sex="2">
  <p>Personne interrogée, de sexe féminin, instruite, née à Shropshire, au
ROYAUME-UNI le 12
  Janvier 1950, d'occupation inconnue. Parle le français couramment. Statut
  socio-économique B2.</p>
</person>

```

Exemple

```

<person role="poet" sex="1"
xml:id="fr_Ovi01">
  <persName xml:lang="en">Ovid</persName>
  <persName xml:lang="la">Publius Ovidius Naso</persName>
  <birth when="-0044-03-20"> 20 March 43 BC<placeName>
    <settlement type="city">Sulmona</settlement>
    <country key="IT">Italie</country>
  </placeName>
</birth>
  <death notAfter="0018" notBefore="0017">17 or 18 AD<placeName>
    <settlement type="city">Tomis (Constanta)</settlement>
    <country key="RO">Roumanie</country>
  </placeName>
</death>
</person>

```

Note Peut contenir soit une description en prose organisée en paragraphes, soit une suite d'éléments spécifiques relatifs à la démographie extraits de la classe `model.personPart`.

<physDesc> (description physique) contient la description physique complète d'un manuscrit ou d'une partie d'un manuscrit, éventuellement structurée en utilisant les éléments plus spécialisés appartenant à la classe `model.physDescPart`. [10.7. Physical Description]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
 (att.global.rendition (*@rend*, *@rendition*)) (att.global.linking (*@corresp*))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (*@facs*)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (*@cert*, *@resp*))

Contenu dans

msdescription: msDesc

Peut contenir

core: p

msdescription: objectDesc

Declaration

```
element physDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  ( model.pLike*, ( model.physDescPart_sequenceOptional ) )
}
```

Exemple

```
<physDesc>
  <objectDesc form="codex">
    <supportDesc material="perg">
      <support>Parchment.</support>
      <extent>i + 55 leaves
      <dimensions scope="all" type="leaf"
        unit="inch">
          <height>7¼</height>
          <width>5¾</width>
        </dimensions>
      </extent>
    </supportDesc>
    <layoutDesc>
      <layout columns="2">In double columns.</layout>
    </layoutDesc>
  </objectDesc>
  <handDesc>
    <p>Written in more than one hand.</p>
  </handDesc>
  <decoDesc>
    <p>With a few coloured capitals.</p>
  </decoDesc>
</physDesc>
```

<place> (lieu) contient des informations sur un lieu géographique. [13.3.4. Places]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) att.editLike
 (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging))
 (att.source) att.sortable

Membre du model.placeLike

Contenu dans

corpus: settingDesc

namesdates: listPlace org place

Peut contenir

core: bibl desc head label listBibl note p

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: bloc country district event listPlace location place placeName settlement
state

Declaration

```

element place
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.sortable.attributes,
  (
    model.headLike*,
    (
      ( model.pLike* )
      | ( model.labelLike | model.placeStateLike | model.placeEventLike )*
    ),
    ( model.noteLike | model.biblLike | idno | linkGrp | link )*,
    ( model.placeLike | listPlace )*
  )
}

```

Exemple

```

<place>
  <country>Lithuania</country>
  <country xml:lang="lt">Lietuva</country>
  <place>
    <settlement>Vilnius</settlement>
  </place>
  <place>
    <settlement>Kaunas</settlement>
  </place>
</place>

```

<placeName> (nom de lieu) contient un nom de lieu absolu ou relatif. [13.2.3. Place Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.dateable (att.dateable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dateable.iso) (att.dateable.custom) att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source) att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.personal (att.naming (att.canonical (@ref))) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.placeNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material msIdentifier provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
nameLink nationality org orgName persName place placeName roleName settlement
surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element placeName
{
  tei_att.data.table.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.personal.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<placeName>
  <settlement>Bordeaux</settlement>
  <region>Gironde</region>
</placeName>
```

Exemple

```
<placeName>
  <geogName>Le Massif Armoricaïn</geogName>
  <region>Bretagne</region>
</placeName>
```

Exemple

```
<placeName>
  <measure>2,5 milles</measure>
  <offset>à l'ouest de la </offset>
  <settlement>Pointe du Raz</settlement>
</placeName>
```

<postscript> contient un post-scriptum, par exemple au bas d' une lettre. [4.2.
Elements Common to All Divisions]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.divBottomPart

Contenu dans

core: list

figures: figure

textstructure: back body div front group postscript

Peut contenir

core: bibl cb desc gap head label lb list listBibl note p pb

figures: figure

linking: link linkGrp

msdescription: msDesc

namesdates: listEvent listOrg listPerson listPlace

textstructure: closer opener postscript signed

Declaration

```

element postscript
{
  tei_att.global.attributes,
  (
    ( model.global | model.divTopPart )*,
    ( model.common ),
    ( model.global | model.common )*,
    ( ( model.divBottomPart ), model.global* )*
  )
}

```

Exemple

```

<div type="letter">
  <opener>
    <dateline>
      <date when="1942">Printemps 1942 </date>
    </dateline>
    <salute>Cher ami, </salute>
  </opener>
  <p>Le printemps vient maintenant. J'espère que là où tu es le climat à cette
saison n'est
  pas encore pénible. C'est le moment des travaux des champs ; peut-être
arrivera-t-on à
  quelque chose pour toi. S'il n'y a pas moyen de te faire venir en France,
faut-il faire
  des démarches pour essayer de te faire quitter l'Europe ? Écris-le-moi. </p>
  <p>[...] </p>
  <closer>
    <salute> Crois à mon amitié fraternelle. </salute>
    <signed>Simone Weil </signed>
  </closer>
  <postscript>
    <label>P.S.</label>
    <p>Voici la traduction de quelques vers grecs d'Eschyle. Ils sont prononcés par
Prométhée, le dieu qui, d'après les croyances des Grecs, avait sauvé les
hommes de la
    destruction, avait volé le feu pour le leur donner et leur avait appris le
langage, le
    nombre, l'astronomie, les métiers et les arts. Il en fut puni et fut cloué sur
un
    rocher. La tragédie d'Eschyle commence par la scène où on le cloue ; il se tait
pendant ce temps, puis, quand ses bourreaux sont partis, il dit : [...]</p>
  </postscript>
</div>

```

<principal> (chercheur principal) contient le nom du chercheur qui est principalement responsable de la création d'un texte électronique. [2.2.1. The Title Statement]

Module header

Attributs *Attributs* *att.global* (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
(*att.global.rendition* (*@rend*, *@rendition*)) (*att.global.linking* (*@corresp*))
(*att.global.analytic*) (*att.global.facs* (*@facs*)) (*att.global.change*)
(*att.global.responsibility* (*@cert*, *@resp*)) *att.canonical* (*@ref*)

Membre du model.respLike

Contenu dans

core: bibl

header: editionStmt titleStmt

msdescription: msItem

Peut contenir

core: abbr address cb choice date email expan foreign gap hi lb name note pb ptr ref rs
title

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```
element principal
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.canonical.attributes,
  tei_macro.phraseSeq.limited}
```

Exemple

```
<principal xml:id="fr_AEU-2">Anne-Élisabeth Urfels-Capot</principal>
```

<profileDesc> (description du profil) fournit une description détaillée des aspects non bibliographiques du texte, notamment les langues utilisées et leurs variantes, les circonstances de sa production, les collaborateurs et leur statut. [2.4. The Profile Description 2.1.1. The TEI Header and Its Components]

Module header

Attributs *Attributs* *att.global* (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
(*att.global.rendition* (*@rend*, *@rendition*)) (*att.global.linking* (*@corresp*))
(*att.global.analytic*) (*att.global.facs* (*@facs*)) (*att.global.change*)
(*att.global.responsibility* (*@cert*, *@resp*))

Membre du model.teiHeaderPart

Contenu dans

header: teiHeader

Peut contenir

corpus: particDesc settingDesc

header: correspDesc creation langUsage

Declaration

```
element profileDesc { tei_att.global.attributes, ( model.profileDescPart* ) }
```

Exemple

```
<profileDesc>
  <langUsage>
    <language ident="fr">français</language>
  </langUsage>
  <textDesc n="roman">
    <channel mode="w">copie; extraits </channel>
    <constitution type="single"/>
    <derivation type="original"/>
    <domain type="art"/>
    <factuality type="fiction"/>
    <interaction type="none"/>
    <preparedness type="prepare"/>
    <purpose degree="high" type="distraction"/>
    <purpose degree="medium"
      type="information"/>
  </textDesc>
  <settingDesc>
    <setting>
      <name>Paris, France</name>
      <time>Fin 19e</time>
    </setting>
  </settingDesc>
</profileDesc>
```

<projectDesc> (description du projet) décrit en détail le but ou l'objectif visé dans l'encodage d'un fichier électronique, ainsi que toute autre information pertinente sur la manière dont il a été construit ou recueilli. [2.3.1. The Project Description 2.3. The Encoding Description 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

Membre du model.encodingDescPart

Contenu dans

header: encodingDesc

Peut contenir

core: p

Declaration

```
element projectDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  model.pLike+
}
```

Exemple

```
<projectDesc>
  <p>La saisie a été effectuée par notre partenaire Dataactivity. Le texte saisi a été
    ensuite converti et remis en forme selon les normes du format XML, standard
    d'échange ou
      d'affichage de documents permettant de séparer la forme et le contenu et offrant
    une
      déclinaison d'outils qui donnent la possibilité d'exploiter un texte comme une
    véritable
      base de données. La norme adoptée (DTD) est le TEI (Text Encoding Initiative).
  </p>
  <p>Affichage et manipulation du texte (mise au format, filtrage, réorganisation)
    se font
      sur un serveur Apache à l'aide de l'infrastructure Axkit.</p>
  <p>Le moteur logiciel du site a été développé en Xpathscript et s'appuie sur les
    travaux
      de Dominique Quatravaux (Alliance Francophone Pour l'Avancement d'XPathScript)
    et de
      Yanick Champoux (support de Libxml via YPathScript).</p>
  <p>Les programmes développés pour le site sont mis à la disposition en open-source
    sur
      demande (contacter Alexandre Gefen). </p>
  <p>Les fonctions de recherche plein texte sont fournies par Philologic dans le
    cadre du
      partenariat du projet avec ARTFL.</p>
  <p>L'architecture de travail, sous Linux, est destinée à garantir une haute
    disponibilité
      et des performances optimales. La liaison avec Internet est assurée par les
    services
      informatiques de l'Université de Neuchâtel (SITE).</p>
</projectDesc>
```

<provenance> (provenance) contient des informations sur un épisode précis de l'histoire du manuscrit ou de la partie du manuscrit, après sa création et avant son acquisition [10.8. History]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.datable (att.datable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso) (att.datable.custom) att.typed (@type, @subtype) att.source

Contenu dans

msdescription: history

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic hi label lb list listBibl name note orig p pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg

listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element provenance
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.source.attributes,
  tei_macro.specialPara}

```

Exemple

<provenance>Listed as the property of Lawrence Sterne in 1788.</provenance>
<provenance>Sold at Sothebys in 1899.</provenance>

<ptr/> (pointeur) définit un pointeur vers un autre emplacement. [3.6. Simple Links and Cross-References 16.1. Links]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.pointing (@target)
att.internetMediaatt.typed (@type, @subtype) att.declaringatt.cReferencing

Membre du model.ptrLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspContext creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: linkGrp seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir Élément vide

Declaration

```

element ptr
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.pointing.attributes,
  tei_att.internetMedia.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  tei_att.cReferencing.attributes,
  empty
}

```

Schematron <s:report test="@target and @cRef">Only one of the attributes @target and @cRef may be supplied on <s:name/>.</s:report>

Exemple

```
<ptr target="#p143 #p144"/>
<ptr target="http://www.tei-c.org"/>
<ptr cRef="1.3.4"/>
```

<pubPlace> (lieu de publication) contient le nom du lieu d'une publication. [3.11.2.4. Imprint, Size of a Document, and Reprint Information]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global-linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref))

Membre du model.imprintPart model.publicationStmtPart.detail

Contenu dans

core: bibl

header: publicationStmt

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element pubPlace
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

```
<publicationStmt>
  <publisher>Editions Denoëll</publisher>
  <pubPlace>Paris</pubPlace>
  <date>1975</date>
</publicationStmt>
```

<publicationStmt> (mention de publication) regroupe des informations concernant la publication ou la diffusion d'un texte électronique ou d'un autre type de texte. [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc. 2.2. The File Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

header: fileDesc

Peut contenir

core: address date p pubPlace publisher

header: authority availability distributor idno

Declaration

```

element publicationStmt
{
  tei_att.global.attributes,
  (
    (
      ( model.publicationStmtPart.agency ),
      model.publicationStmtPart.detail*
    )+
    | model.pLike+
  )
}

```

Exemple

```

<publicationStmt>
  <publisher>C. Muquardt </publisher>
  <pubPlace>Bruxelles & Leipzig</pubPlace>
  <date when="1846"/>
</publicationStmt>

```

Exemple

```

<publicationStmt>
  <distributor>ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue
Française)</distributor>
  <idno type="FRANTEXT">L434</idno>
  <address>
    <addrLine>44, avenue de la Libération</addrLine>
    <addrLine>BP 30687</addrLine>
    <addrLine>54063 Nancy Cedex</addrLine>
    <addrLine>FRANCE</addrLine>
  </address>
  <availability status="free">
    <p>Dans un cadre de recherche ou d'enseignement</p>
  </availability>
</publicationStmt>

```

Note Bien que non imposé par les schémas, un document conforme à la TEI doit donner des informations sur le lieu de publication, l'adresse, l'identifiant, les droits de diffusion et la date dans cet ordre, après le nom de l'éditeur, du distributeur, ou de l'autorité concernée.

<publisher> (éditeur) donne le nom de l'organisme responsable de la publication ou de la distribution d'un élément de la bibliographie. [3.11.2.4. Imprint, Size of a Document, and Reprint Information 2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.imprintPart model.publicationStmtPart.agency

Contenu dans

core: bibl

header: publicationStmt

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

`element publisher { tei_att.global.attributes, tei_macro.phraseSeq }`

Exemple

```
<imprint>
  <pubPlace>Paris</pubPlace>
  <publisher>Les Éditions de Minuit</publisher>
  <date>2001</date>
</imprint>
```

Note Utiliser la forme développée du nom au moyen duquel l'organisme est habituellement cité, plutôt qu'une abréviation, cette dernière pouvant apparaître sur une page de titre.

<punctuation> specifies editorial practice adopted with respect to punctuation marks in the original. [2.3.3. The Editorial Practices Declaration 3.2. Treatment of Punctuation]

Module header

Attributs Attributs att.declarableatt.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp)) (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change) (att.global.responsibility (@cert, @resp))

@marks indicates whether or not punctuation marks have been retained as content within the text.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **none** no punctuation marks have been retained

some some punctuation marks have been retained

all all punctuation marks have been retained

@placement indicates whether punctuation marks have been captured inside or outside of an adjacent element.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **internal** punctuation marks are captured inside adjacent elements

external punctuation marks are captured outside adjacent elements

Membre du model.editorialDeclPart

Contenu dans

header: editorialDecl

Peut contenir

core: p

Declaration

```
element punctuation
{
  tei_att.declarable.attributes,
  tei_att.global.attributes,
  attribute marks { "none" | "some" | "all" }?,
  attribute placement { "internal" | "external" }?,
  model.pLike*
}
```

Exemple

```
<punctuation marks="all"
  placement="internal">
  <p>All punctuation marks in the source text have been retained and represented
using the
  appropriate Unicode code point. In cases where a punctuation mark and nearby
markup convey
  the same information (for example, a sentence ends with a question mark and is
also tagged
  as <gi>s</gi>) the punctuation mark is captured as content within the element.
  </p>
</punctuation>
```

<quotation> (citation) décrit la pratique éditoriale adoptée par rapport aux guillemets dans l'original. [2.3.3. The Editorial Practices Declaration 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

@marks (guillemets) indique si les guillemets ont été retenus ou non comme faisant partie du texte.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs autorisées sont: **none** aucun guillemet n'a été retenu.

some quelques guillemetsont été retenues.

all tous les guillemets ont été conservés.

Membre du model.editorialDeclPart

Contenu dans

header: editorialDecl

Peut contenir

core: p

Declaration

```

element quotation
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  attribute marks { "none" | "some" | "all" }?,
  model.pLike*
}

```

Schematron <s:report test="not(@marks) and not (tei:p)">On <s:name/>, either the @marks attribute should be used, or a paragraph of description provided</s:report>

Exemple

```

<quotation marks="none">
  <p>Aucun guillemet n'a été conservé. Au lieu de cela, on a utilisé l'attribut
  <att>rend</att> pour l'élément <gi>q</gi> afin de spécifier quel type de guillemet
  a été
  utilisé, selon la liste suivante : <list type="gloss">
    <label>ga</label>
    <item>guillemet allemand</item>
    <label>gd</label>
    <item>guillemet anglais ou guillemet dactylographique </item>
    <label>gf</label>
    <item>guillemet français</item>
  </list>
  </p>
</quotation>

```

Exemple

```

<quotation marks="all">
  <p>Tous les guillemets sont maintenus dans le texte et sont représentés par les
  caractères
  Unicode appropriés.</p>
</quotation>

```

<ref> (référence) définit une référence vers un autre emplacement, la référence étant éventuellement modifiée ou complétée par un texte ou un commentaire. [3.6. Simple Links and Cross-References 16.1. Links]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)

(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))

(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)

(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.pointing (@target)

att.internetMediaatt.declaringatt.cReferencingatt.typed (~~type~~, @subtype)

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs suggérées comprennent: **next**

previous

Membre du model.ptrLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspContext creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element ref
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.pointing.attributes,
  tei_att.internetMedia.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  tei_att.declaring.attributes,
  tei_att.cReferencing.attributes,
  attribute type { "next" | "previous" | xsd:Name }?,
  tei_macro.paraContent}

```

Schematron <s:report test="@target and @cRef">Only one of the attributes @target'
and @cRef' may be supplied on <s:name/></s:report>

Exemple

Cf. tout particulièrement <ref target="#SEC12">la section 12, page 34</ref>.

Exemple

Cf. tout particulièrement
<ref cRef="B1/234">le vers 234 du Livre I</ref>

Note Les attributs *target* et *cRef* sont exclusifs l'un de l'autre.

<reg> (régularisation) contient une partie qui a été régularisée ou normalisée de façon quelconque [3.4.2. Regularization and Normalization 12. Critical Apparatus]

Module core

Attributs *Attributs* att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
@quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source) att.typed
(@type, @subtype)

Membre du model.choicePart model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del editor email expan foreign head
hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element reg
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.paraContent}

```

Exemple Si on veut attirer l'attention sur le fait que le texte a été régularisé, <reg> est utilisé seul :

```
<l>
  <reg>Maître</reg> Corbeau sur un arbre perché,
</l>
```

```
<l>
  <reg>Tenait</reg> en son bec un fromage.
</l>
```

Exemple Il est également possible d'identifier l'auteur de la régularisation, et avec les éléments <choice> et <orig>, donner à la fois la lecture originale et la lecture régularisée.:

```
<l>
  <choice>
    <orig>Maistre</orig>
    <reg resp="#LB">Maître</reg>
  </choice>Corbeau sur un arbre perché,
</l>
<l>
  <choice>
    <orig>Tenoit</orig>
    <reg resp="#LB">Tenait</reg>
  </choice> en son bec un fromage.
</l>
```

<rendition> (rendu) donne des informations sur le rendu ou sur l'apparence d'un ou de plusieurs éléments dans le texte source. [2.3.4. The Tagging Declaration]

Module header

Attributs `Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)`
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.styleDef

@scope where CSS is used, provides a way of defining ‘pseudo-elements’, that is, styling rules applicable to specific sub-portions of an element.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Exemple de valeurs possibles: **first-line** styling applies to the first line of the target element

first-letter styling applies to the first letter of the target element

before styling should be applied immediately before the content of the target element

after styling should be applied immediately after the content of the target element

Contenu dans —

Peut contenir

core: abbr address bibl choice date desc email expan foreign hi label list listBibl name ptr ref rs title

header: idno

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```
element rendition
{
  tei_att.global.attributes,
```

```
tei_att.styleDef.attributes,  
attribute scope { data.enumerated }?,  
tei_macro.limitedContent}
```

Exemple

```
<tagsDecl>  
  <rendition scheme="css" xml:id="r-center">text-align: center;</rendition>  
  <rendition scheme="css" xml:id="r-small">font-size: small;</rendition>  
  <rendition scheme="css" xml:id="r-large">font-size: large;</rendition>  
  <rendition scheme="css"  
    scope="first-letter" xml:id="initcaps">font-size: xx-large</rendition>  
</tagsDecl>
```

Note La présente édition de ces Principes directeurs ne donne pas de spécifications détaillées sur le contenu de cet élément. On peut l'utiliser pour donner une description du rendu devant être associé par défaut à l'élément indiqué, rédigé en texte libre ou dans un langage plus formel tel que CSS.

<repository> (lieu de conservation) Contient le nom d'un dépôt dans lequel des manuscrits sont entreposés, et qui peut faire partie d'une institution. [10.4. The Manuscript Identifier]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref))

Contenu dans

msdescription: msIdentifier

Peut contenir Des données textuelles uniquement

Déclaration

```
element repository  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  tei_att.naming.attributes,  
  tei_macro.xtext}
```

Exemple

```
<msIdentifier>  
  <settlement>Oxford</settlement>  
  <institution>University of Oxford</institution>  
  <repository>Bodleian Library</repository>  
  <idno>MS. Bodley 406</idno>  
</msIdentifier>
```

<resp> (responsabilité) contient une expression décrivant la nature de la responsabilité intellectuelle d'une personne. [3.11.2.2. Titles, Authors, and Editors 2.2.1. The Title Statement 2.2.2. The Edition Statement 2.2.5. The Series Statement]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)

(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.canonical (@ref) att.datable
 (att.datable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.datable.iso)
 (att.datable.custom)

Contenu dans

core: respStmt

Peut contenir

core: abbr address cb choice date email expan foreign gap hi lb name note pb ptr ref rs
 title

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
 orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```

element resp
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.canonical.attributes,
  tei_att.datable.attributes,
  tei_macro.phraseSeq.limited}

```

Exemple

```

<respStmt>
  <resp>compilateur</resp>
  <name>Edward Child</name>
</respStmt>

```

Note Les attributs *key* or *ref*, issus de la classe *att.canonical*, peuvent être utilisés pour indiquer le type de responsabilité sous une forme normalisée, en faisant référence directement (par l'utilisation de *ref*) ou indirectement (par l'utilisation de *key*) à une liste normalisée contenant des types de responsabilité, comme celle qui est maintenue par une autorité de nommage, par exemple la liste <http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html> à usage bibliographique.

<respStmt> (mention de responsabilité) indique la responsabilité quant au contenu intellectuel d'un texte, d'une édition, d'un enregistrement ou d'une publication en série, lorsque les éléments spécifiques relatifs aux auteurs, éditeurs, etc. ne suffisent pas ou ne s'appliquent pas. [3.11.2.2. Titles, Authors, and Editors 2.2.1. The Title Statement 2.2.2. The Edition Statement 2.2.5. The Series Statement]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.canonical (@ref)

Membre du model.respLike

Contenu dans

core: bibl

header: editionStmt seriesStmt titleStmt

msdescription: msItem

Peut contenir

core: name resp

namesdates: orgName persName

Declaration

```
element respStmt
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.canonical.attributes,
  ( ( resp+, model.nameLike.agent+ ) | ( model.nameLike.agent+, resp+ ) )
}
```

Exemple

```
<respStmt>
  <resp>Nouvelle édition originale</resp>
  <persName>Geneviève Hasenohr</persName>
</respStmt>
```

Exemple

```
<respStmt>
  <resp>converti en langage SGML</resp>
  <name>Alan Morrison</name>
</respStmt>
```

<revisionDesc> (descriptif des révisions) fournit un résumé de l'historique des révisions d'un fichier. [2.5. The Revision Description 2.1.1. The TEI Header and Its Components]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.docStatus

Contenu dans

header: teiHeader

Peut contenir

core: list

header: change

Declaration

```
element revisionDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.docStatus.attributes,
  ( list | listChange | change+ )
}
```

Exemple

```
<revisionDesc>
  <list>
    <item>
      <date when="2003-04-12">12 avril 03</date>Dernière révision par F. B.</item>
  </list>
</revisionDesc>
```

```

<item>
  <date when="2003-03-01">1 mars 03</date> F.B a fait le nouveau fichier.</item>
</list>
</revisionDesc>

```

Note Les changements les plus récents apparaissent en début de liste

<roleName> (rôle) contient un composant du nom d'une personne, indiquant que celle-ci a un rôle ou une position particulière dans la société, comme un titre ou un rang officiel. [13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.personal (att.naming (att.canonical
 (@ref))) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.persNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
 head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
 language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
 nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
 orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element roleName
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.personal.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.phraseSeq
}

```

Exemple

```
<persName>
  <forename>Joachim</forename>
  <surname>Murat</surname>, <roleName>roi de Naples</roleName>
</persName>
```

Note Un élément <roleName> peut être distingué d'un élément <addName> du fait que, à l'instar d'un titre, il existe en général indépendamment de la personne qui le porte.

<rs> (chaîne de référence) contient un nom générique ou une chaîne permettant de s'y référer. [13.2.1. Personal Names 3.5.1. Referring Strings]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref))
att.sourceatt.typed (~~type~~, @subtype)

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **person**

navire

Membre du model.nameLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element rs
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  tei_att.source.attributes,
  attribute type { "person" | "navire" | xsd:Name }?,
  tei_macro.phraseSeq}
```

Exemple

<p>La famille s'était alors retirée en banlieue, à
<rs type="place">Villemomble</rs>, mais
<rs type="person">Alfred </rs>aimait se rendre à <rs type="place">Paris</rs> et un
jour de 1917 alors qu'il sortait de <rs type="place">la maison des
Arts et Métiers</rs> il était tombé inanimé dans la rue.</p>

<salute> (formule de politesse) contient un dédicace ou une formule de salut qui précède un avant-propos ou autre division du texte; ou bien encore la formule de politesse qui conclut une lettre, une préface, etc. [4.2.2. Openers and Closers]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.divWrapper

Contenu dans

core: list

figures: figure

textstructure: body closer div front group opener

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element salute { tei_att.global.attributes, tei_macro.paraContent }
```

Exemple

```
<salute>Faites toutes mes amitiés à votre femme et recevez, mon cher ami,  
l'expression de  
mes sentiments affectueux et dévoués. </salute>
```

<samplingDecl> (déclaration d'échantillonnage) contient une description en texte libre du raisonnement et des méthodes utilisés pour l'échantillonnage des textes dans la création d'un corpus ou d'une collection. [2.3.2. The Sampling Declaration 2.3. The Encoding Description 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

Membre du model.encodingDescPart

Contenu dans

header: encodingDesc

Peut contenir

core: p

Declaration

```
element samplingDecl  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  tei_att.declarable.attributes,  
  model.pLike+  
}
```

Exemple

```
<samplingDecl>  
  <p>Corpus  
    d'échantillons de 2000 mots pris au début de chaque texte. </p>  
</samplingDecl>
```

Note Cet élément rassemble toute information sur l'inclusion ou l'omission systématique de segments du texte, quel que soit le résultat des procédures d'échantillonnage au sens strict, ou de l'omission systématique d'éléments jugés soit trop difficiles à transcrire, soit sans intérêt.

<seg> (segment quelconque) contient une unité de texte quelconque de niveau 'segment'. [16.3. Blocks, Segments, and Anchors 6.2. Components of the Verse Line 7.2.5. Speech Contents]

Module linking

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.segLike (@function) (att.datcat)
(att.fragmentable) att.source

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs suggérées comprennent: **address**

@subtype (sous-type) fournit une sous-catégorisation de l'élément, si c'est nécessaire.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Les valeurs suggérées comprennent: **addressee**

sender

Membre du model.choicePart model.segLike

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del editor email expan foreign head
hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element seg
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.segLike.attributes,
  tei_att.source.attributes,
  attribute type { "address" | xsd:Name }?,
  attribute subtype { "addressee" | "sender" | xsd:Name }?,
  tei_macro.paraContent}

```

Exemple

```

<seg>Quand partez-vous ?</seg>
<seg>Demain.</seg>

```

Exemple

```
<s>C' était à <seg type="toponyme">Mégara</seg>, faubourg de  
<seg type="topon">Carthage</seg>, dans les jardins d'  
<seg type="patronyme">Hamilcar</seg>. </s>
```

Exemple

```
<seg type="preamble">La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en  
<seg type="toponyme">France</seg> avec tant d'éclat que <seg type="date">dans les  
dernières  
années du règne de <seg type="patronyme">Henri second</seg>. </seg>  
</seg>
```

Note L'élément `<seg>` peut être utilisé à la discrétion de l'encodeur pour baliser tout segment du texte intéressant pour un traitement informatique. L'un des usages de cet élément est d'encoder des caractéristiques textuelles pour lesquelles aucun balisage approprié n'est défini par ailleurs. Un autre usage consiste à fournir un identifiant pour un segment vers lequel pointe un autre élément - c'est-à-dire à fournir une cible, ou une partie de cible, pour un élément `<ptr/>` ou pour un autre élément similaire.

<segmentation> (segmentation) décrit les principes selon lesquels le texte a été segmenté, par exemple en phrases, en intonèmes (unités tonales), en strates graphématiques (niveaux superposés de signes graphiques), etc. [2.3.3. The Editorial Practices Declaration 15.3.2. Declarable Elements]

Module header

Attributs Attributs `att.global` (`@xml:id`, `@n`, `@xml:lang`, `@xml:base`, `@xml:space`)
(`att.global.rendition` (`@rend`, `@rendition`)) (`att.global.linking` (`@corresp`))
(`att.global.analytic`) (`att.global.facs` (`@facs`)) (`att.global.change`)
(`att.global.responsibility` (`@cert`, `@resp`)) `att.declarable`

Membre du `model.editorialDeclPart`

Contenu dans

header: `editorialDecl`

Peut contenir

core: `p`

Declaration

```
element segmentation  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  tei_att.declarable.attributes,  
  model.pLike+  
}
```

Exemple

```
<segmentation>  
<p>  
  <gi>s</gi> elements mark orthographic sentences and are numbered sequentially  
within  
  their parent <gi>div</gi> element </p>  
</segmentation>
```

Exemple

```
<p>  
<gi>seg</gi> elements are used to mark functional constituents of various types  
within each
```

```
<gi>s</gi>; the typology used is defined by a <gi>taxonomy</gi> element in the
corpus
header <gi>classDecl</gi>
</p>
```

<seriesStmt> (mention de collection) regroupe toute information relative à la collection (si elle existe) à laquelle appartient une publication. [2.2.5. The Series Statement 2.2. The File Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

header: fileDesc

Peut contenir

core: editor p respStmt title

header: idno

Declaration

```
element seriesStmt
{
  tei_att.global.attributes,
  ( model.pLike+ | ( title+, ( editor | respStmt )*, ( idno | biblScope )* ) )
}
```

Exemple

```
<seriesStmt>
<title>Babel</title>
<respStmt>
  <resp>directeur de collection</resp>
  <name>Jacques Dubois</name>
</respStmt>
<respStmt>
  <resp>directeur de collection</resp>
  <name>Hubert Nyssen</name>
</respStmt>
<idno type="ISSN">1140-3853</idno>
</seriesStmt>
```

<settingDesc> (description du contexte) décrit le(s) contexte(s) dans lesquels se situe une interaction linguistique, soit sous la forme d'une description en prose, soit sous celle d'une série d'éléments décrivant le contexte. [15.2. Contextual Information 2.4. The Profile Description]

Module corpus

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

Membre du model.profileDescPart

Contenu dans

header: profileDesc

Peut contenir

core: p

namesdates: listPlace place

Declaration

```

element settingDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declarable.attributes,
  ( model.pLike+ | ( setting | model.placeLike | listPlace )+ )
}

```

Exemple

```

<settingDesc>
  <p>Pierre Mendès France,
    Entretiens avec Jean Lacouture (1980-1981 )</p>
</settingDesc>

```

Note Peut contenir un texte organisé en paragraphes ou une série d'éléments **<setting>**.

<settlement> (lieu de peuplement) contient le nom d'un lieu de peuplement comme une cité, une ville ou un village, identifié comme une unité géo-politique ou administrative unique. [13.2.3. Place Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.naming (att.canonical (@ref)) att.typed
 (@type, @subtype) att.dateable (att.dateable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter,
 @from, @to)) (att.dateable.iso) (att.dateable.custom)

Membre du model.placeNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
 head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
 language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material msIdentifier provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName location
 nameLink nationality org orgName persName place placeName roleName settlement
 surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
 name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element settlement
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.dataable.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```

<placeName>
  <settlement type="town">Brest</settlement>
  <region>Bretagne</region>
</placeName>

```

<sic> (du latin, ainsi) contient du texte reproduit quoiqu'il est apparemment incorrect ou inexact [3.4.1. Apparent Errors]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.source

Membre du model.choicePart model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del editor email expan foreign head
hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

1 ELEMENTS

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element sic
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.source.attributes,
  tei_macro.paraContent}
```

Exemple

Des nuages, des
<sic>cyrrhus</sic>, des nimbus, des cumulus, tant qu'on en veut, et assurément plus
que
n'en voulaient le maître et le serviteur.

Exemple Si on veut seulement attirer l'attention sur ce qui paraît être un problème dans
la copie du texte, <sic> est utilisé seul :

Tel est le
chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower, qui furent
<sic>prûlées</sic>brûlées à Lincoln, le 11 mars 1619, pour avoir envoûté un parent
du comte
de Rutland.

Exemple Il est également possible, en utilisant les éléments <choice> et <corr>, de
proposer une lecture corrigée :

Tel est le
chat Rutterkin des sorcières Margaret et Filippa Flower, qui furent<choice>
<sic>prûlées</sic>
<corr>brûlées</corr>
</choice> à Lincoln, le 11 mars 1619, pour avoir envoûté un parent du comte de
Rutland.

Exemple

Ouvrage très
véridique et mirifique du Sieur Marcus Publius Dataficus du digne fils du seigneur
comte,
vicomte, duc et archiduc Johannus de Bessinguya<choice>
<sic> Percepteur</sic>
<corr>Precepteur</corr>
</choice> du digne fils du seigneur comte, vicomte, duc et archiduc Johannus de
Bessinguya.

<signed> (signature) contient la dernière salutation, ajoutée à un avant-propos, à une
dédicace ou à une autre division du texte. [4.2.2. Openers and Closers]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Membre du model.divBottomPart model.divTopPart

Contenu dans

core: list

figures: figure

textstructure: back body closer div front group opener postscript

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element signed { tei_att.global.attributes, tei_macro.paraContent }
```

Exemple

```
<signed>votre fidèle amante, <name>Manon Lescaut.</name>  
</signed>
```

<sourceDesc> (description de la source) décrit la source à partir de laquelle un texte électronique a été dérivé ou produit, habituellement une description bibliographique pour un texte numérisé, ou une expression comme "document numérique natif " pour un texte qui n'a aucune existence précédente. [2.2.7. The Source Description]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declarable

Contenu dans

header: fileDesc

Peut contenir

core: bibl list listBibl p

msdescription: msDesc

namesdates: listEvent listOrg listPerson listPlace

Declaration

```
element sourceDesc  
{  
  tei_att.global.attributes,  
  tei_att.declarable.attributes,  
  (  
    model.pLike+  
    | ( model.biblLike | model.sourceDescPart | model.listLike )+  
  )  
}
```

Exemple

```
<sourceDesc>
  <p>Texte original : le texte a été créé sous sa forme électronique.</p>
</sourceDesc>
```

<sponsor> (commanditaire) indique le nom d'une institution ou d'un organisme partenaires. [2.2.1. The Title Statement]

Module header

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.canonical (@ref)

Membre du model.respLike

Contenu dans

core: bibl

header: editionStmnt titleStmnt

msdescription: msItem

Peut contenir

core: abbr address cb choice date email expan foreign gap hi lb name note pb ptr ref rs
title

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

Declaration

```
element sponsor
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.canonical.attributes,
  tei_macro.phraseSeq.limited}

```

Exemple

```
<sponsor>Centre national de la recherche scientifique</sponsor>
```

Note Les commanditaires apportent leur caution intellectuelle à un projet ; ils doivent être distingués des *financeurs*, qui apportent de financement mais n'ont pas nécessairement une responsabilité intellectuelle.

<stamp> (cachet) Contient un mot ou une expression décrivant un cachet ou une marque du même genre. [10.3.3. Watermarks and Stamps]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.typed (@type, @subtype) att.dataable

(att.dateable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dateable.iso)
(att.dateable.custom)

Membre du model.pPart.msdesc

Contenu dans

core: abbr add addrLine author corr date del desc editor email expan foreign head hi
item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence
principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element stamp
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.dateable.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```
<rubric>Apologyticu TTVLLIANI AC IGNORATIA IN XPO IHV<lb/>
SI NON LICET<lb/>
NOBIS RO<lb/>
manii imperii <stamp>Bodleian stamp</stamp>
<lb/>
</rubric>

```

Exemple

```
<rubric>Apologyticu TTVLLIANI AC IGNORATIA IN XPO IHV<lb/> SI NON LICET<lb/> NOBIS
RO<lb/>
manii imperii <stamp>Bodleian stamp</stamp>
<lb/>
</rubric>

```

<state> (statut) contient la description d'un statut ou d'une qualité actuels attribués à une personne, un lieu ou une organisation. [13.3.1. Basic Principles 13.3.2.1. Personal Characteristics]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.dateable (att.dateable.w3c (@when,
@notBefore, @notAfter, @from, @to)) (att.dateable.iso) (att.dateable.custom)
att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
(att.ranging)) (att.source) att.typed (@type, @subtype) att.naming (att.canonical
(@ref))

Membre du model.persStateLike model.placeStateLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName person place placeName roleName settlement
state surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

core: bibl desc head label listBibl note p

msdescription: msDesc

namesdates: state

Declaration

```
element state
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.dateable.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_att.naming.attributes,
  (
    state+
    | ( model.headLike*, model.pLike+, ( model.noteLike | model.biblLike ) * )
    | ( ( model.labelLike | model.noteLike | model.biblLike ) * )
  )
}
```

Exemple

```
<state cert="high" from="1987-01-01"
to="1997-12-31" type="social">
<label>Citoyenneté</label>
<desc>Entre 1987 et 1997a bénéficié du statut de citoyen naturalisé du
```

ROYAUME-UNI</desc>
</state>

<supplied> (texte restitué) permet d'encoder du texte restitué par l'auteur de la transcription ou par l'éditeur pour une raison quelconque, le plus souvent parce que le texte du document original ne peut être lu, par suite de dommages matériels ou de lacunes. [11.3.3.1. Damage, Illegibility, and Supplied Text]

Module transcr

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
@quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source)

@reason donne la raison pour laquelle on a dû restituer le texte.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de data.word séparé par un espace

Membre du model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item
label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element supplied
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,

```

```
attribute reason { list { data.word+ } }?,  
tei_macro.paraContent}
```

Exemple

```
Je reste votre ts he de svt <supplied reason="illegible"  
source="#amanuensis_copy">très humble et très dévoué serviteur  
</supplied>Jean Martin
```

Note Les éléments <damage>, <gap>, , <unclear> et <supplied> peuvent être étroitement associés. Voir la section 11.3.3.2. Use of the gap, del, damage, unclear, and supplied Elements in Combination pour savoir quel élément est approprié à chaque circonstance.

<support> (support) contient la description des matériaux, techniques, etc., qui ont servi à fabriquer le support physique du texte du manuscrit. [10.7.1. Object Description]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

msdescription: supportDesc

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig p pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element support { tei_att.global.attributes, tei_macro.specialPara }
```

Exemple

```
<objectDesc>  
  <supportDesc>  
    <support> Rouleau de parchemin avec des rubans  
  de<material>soie</material>.</support>  
  <extent>  
    <dimensions type="binding">  
      <height unit="mm">155</height>  
      <width unit="mm">95</width>  
      <depth unit="mm">31</depth>  
    </dimensions>  
  </extent>
```

```
</supportDesc>
</objectDesc>
```

<supportDesc> (description du support) Regroupe les éléments décrivant le support physique du texte du manuscrit. [10.7.1. Object Description]

Module msdescription

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

@material (matériau) contient un nom abrégé propre au projet désignant le matériau qui a principalement servi pour fabriquer le support.

Statut Optionel

Type de données **data.enumerated**

Les valeurs suggérées comprennent: **paper**

parch (parchemin)

mixed

Contenu dans description: objectDesc

Peut contenir

core: p

header: extent

msdescription: support

Declaration

```
element supportDesc
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute material { "paper" | "parch" | "mixed" | xsd:Name }?,
  ( model.pLike+ | ( support?, extent?, foliation*, collation?, condition? ) )
}
```

Exemple

```
<supportDesc>
  <support> Parchment roll with <material>silks</material> ribbons.
</support>
</supportDesc>
```

<surname> (nom de famille) contient un nom de famille (hérité) par opposition à un nom donné, nom de baptême ou surnom. [13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.personal (att.naming (att.canonical
 (@ref))) att.typed (@type, @subtype)

Membre du model.persNamePart

Contenu dans

core: abbr add addrLine address author bibl corr date del desc editor email expan foreign
head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change correspAction creation distributor edition extent handNote
language licence principal rendition sponsor

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality org orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address cb choice corr date del email expan foreign gap graphic hi lb
name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo location nameLink
orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element surname
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.personal.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  tei_macro.phraseSeq}

```

Exemple

```
<surname type="combine">Sidonie Gabrielle Colette</surname>
```

<surplus> (Texte superflu) permet d'encoder une partie de texte présente dans la source lorsque l'éditeur la considère superflue ou redondante. [11.3.3.1. Damage, Illegibility, and Supplied Text]

Module transcr

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
@quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source)

@reason indique les raisons pour lesquelles on considère cette partie de texte comme superflue.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de **data.word** séparé par un espace

Membre du model.pPart.transcriptional

*Contenu dans**analysis:* pc w*core:* abbr add addrLine author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item
label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear*header:* change distributor edition extent handNote licence*linking:* seg*msdescription:* material provenance stamp support*namesdates:* addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname*textstructure:* closer dateline opener salute signed*transcr:* damage supplied surplus*Peut contenir**analysis:* pc w*core:* abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic
hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear*figures:* figure*header:* idno*linking:* link linkGrp seg*msdescription:* material msDesc stamp*namesdates:* addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname*transcr:* damage supplied surplus*Declaration*

```

element surplus
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  attribute reason { list { data.word+ } }?,
  tei_macro.paraContent}

```

Exemple

```

I am dr Sr yrs
<surplus reason="repeated">yrs</surplus>
Sydney Smith

```

<teiCorpus> contient la totalité d'un corpus encodé selon la TEI, comprenant un seul en-tête de corpus et un ou plusieurs éléments TEI dont chacun contient un seul en-tête textuel et un texte. [4. Default Text Structure 15.1. Varieties of Composite Text]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp))

@version la version du modèle TEI*Statut* Optionel*Type de données* data.version

Valeur par défaut 5.0

Contenu ~~dores~~ *te*iCorpus

Peut contenir

core: *te*iCorpus

header: *te*iHeader

textstructure: TEI

Declaration

```

element teiCorpus
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute version { data.version }?,
  (
    teiHeader,
    ( ( model.resourceLike+, ( TEI | teiCorpus )* ) | ( TEI | teiCorpus )+ )
  )
}

```

Exemple

```

<teiCorpus xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
<!--[en-tête du corpus]-->
  </teiHeader>
  <TEI>
    <teiHeader>
<!--[en-tête du premier texte]-->
    </teiHeader>
    <text>
<!--[premier texte du corpus]-->
    </text>
  </TEI>
  <TEI>
    <teiHeader>
<!--[en-tête du deuxième texte]-->
    </teiHeader>
    <text>
<!--[deuxième texte du corpus]-->
    </text>
  </TEI>
</teiCorpus>

```

Note Cet élément doit contenir un en-tête TEI pour le corpus, et une suite d'éléments <TEI>, correspondant à autant de textes. Cet élément est obligatoire quand il est applicable.

<teiHeader> (en-tête TEI) fournit des informations descriptives et déclaratives qui constituent une page de titre électronique au début de tout texte conforme à la TEI. [2.1.1. The TEI Header and Its Components 15.1. Varieties of Composite Text]

Module header

Attributs Attributs *att.global* (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
 (*att.global.rendition* (*@rend*, *@rendition*)) (*att.global.linking* (*@corresp*))
 (*att.global.analytic*) (*att.global.facs* (*@facs*)) (*att.global.change*)
 (*att.global.responsibility* (*@cert*, *@resp*))
@type spécifie le type de document auquel l'en-tête TEI se rapporte.

Deprecated will be removed on 2016-11-18

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Exemple de valeurs possibles: **text** L'en-tête se rapporte à un texte unique.[Valeur par défaut]

corpus L'en-tête se rapporte à un corpus.

Contenu données `teiCorpus`

textstructure: TEI

Peut contenir

header: `encodingDesc` `fileDesc` `profileDesc` `revisionDesc`

Declaration

```

element teiHeader
{
  tei_att.global.attributes,
  attribute type { data.enumerated }?,
  ( fileDesc, model.teiHeaderPart*, revisionDesc? )
}

```

Exemple

```

<teiHeader>
  <fileDesc>
    <titleStmt>
      <title>La Parisienne</title>
      <author>Henry BECQUE</author>
    </titleStmt>
    <publicationStmt>
      <istributor>ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue
Française)</istributor>
      <idno type="FRANTEXT">L434</idno>
      <address>
        <addrLine>44, avenue de la Libération</addrLine>
        <addrLine>BP 30687</addrLine>
        <addrLine>54063 Nancy Cedex</addrLine>
        <addrLine>FRANCE</addrLine>
      </address>
      <availability status="free">
        <p>Dans un cadre de recherche ou d'enseignement</p>
      </availability>
    </publicationStmt>
    <sourceDesc>
      <biblStruct>
        <monogr>
          <imprint>
            <publisher>Paris : Fasquelle, 1922.</publisher>
          </imprint>
        </monogr>
      </biblStruct>
    </sourceDesc>
  </fileDesc>
  <profileDesc>
    <creation>
      <date>1885</date>
    </creation>
  </profileDesc>
</teiHeader>

```

Note Un des seuls éléments obligatoires dans tout document TEI.

<text> (texte) contient un seul texte quelconque, simple ou composite, par exemple un poème ou une pièce de théâtre, un recueil d'essais, un roman, un dictionnaire ou un échantillon de corpus. [4. Default Text Structure 15.1. Varieties of Composite Text]

Module textstructure

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
(att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
(att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.declaringatt.typed (@type, @subtype)

Contenu dans

textstructure: TEI group

Peut contenir

core: cb gap lb note pb

figures: figure

linking: link linkGrp

textstructure: back body front group

Declaration

```
element text
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.declaring.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  (
    model.global*,
    ( front, model.global* )?,
    ( body | group ),
    model.global*,
    ( back, model.global* )?
  )
}
```

Exemple

```
<text>
  <front>
    <docTitle>
      <titlePart>Souvenir de la nuit du 4</titlePart>
    </docTitle>
  </front>
  <body>
    <l>Il avait dans sa poche une toupie en buis.</l>
  </body>
</text>
```

Exemple Le <body> d'un texte peut être remplacé par un groupe de textes enchâssés, comme dans la structure suivante :

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <!--[ en-tête du texte composite ]-->
  </teiHeader>
  <text>
    <front>
      <!--[ partie préfatoire du texte composite ]-->
    </front>
```

```

<group>
  <text>
    <front>
<!--[ partie préfatoire du premier texte ]-->
    </front>
    <body>
<!--[ corps du premier texte ]-->
    </body>
    <back>
<!--[ annexe du premier texte ]-->
    </back>
  </text>
  <text>
    <front>
<!--[ partie préfatoire du deuxième texte ]-->
    </front>
    <body>
<!--[ corps du deuxième texte ]-->
    </body>
    <back>
<!--[ annex du deuxième texte ]-->
    </back>
  </text>
<!--[ encore de textes, simples ou composites ]-->
</group>
  <back>
<!--[ annex du texte composite ]-->
  </back>
</text>
</TEI>

```

Note Cet élément ne devrait pas être utilisé pour encoder un texte inséré à un endroit non prévisible à l'intérieur de la structure d'un autre texte, comme par exemple dans un récit qui est enchâssé ou cité dans un autre ; c'est l'élément <floatingText> qui doit être utilisé à cet effet.

<title> (titre) contient le titre complet d'une oeuvre quelconque [3.11.2.2. Titles, Authors, and Editors 2.2.1. The Title Statement 2.2.5. The Series Statement]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.canonical (@ref) att.typed (~~type~~,
 @subtype)

@type caractérise le titre selon une typologie adaptée.

Dérivé de att.typed

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Exemple de valeurs possibles: **main** titre principal

sub (titre de niveau inférieur, titre de partie) sous-titre, titre de partie.

alt (titre alternatif, souvent dans une autre langue, par lequel l'oeuvre est également connu) autre titre, souvent exprimé dans une autre langue, par lequel l'ouvrage est aussi connu

short forme abrégée du titre

desc (paraphrase descriptive de l'oeuvre ayant les fonctions d'un titre) paraphrase descriptive de l'oeuvre fonctionnant comme un titre

Note Cet attribut est utile pour analyser les titres et les traiter en fonction de leur type ; lorsqu'un tel traitement spécifique n'est pas nécessaire, il n'est pas utile de donner une telle analyse, et le titre entier, sous-titres et titres parallèles inclus, peuvent être encodés dans un élément <title>.

@level indique le niveau bibliographique d'un titre, c'est-à-dire si ce titre identifie un article, un livre, une revue, une collection, ou un document non publié
Statut Optionel

Type de données **data.enumerated**

Les valeurs autorisées sont: **a** (analytique) titre analytique (article, poème ou autre, publié comme partie d'un ensemble plus grand)

m (monographique) titre de monographie (livre, ensemble ou autre, publié comme un document distinct, y compris les volumes isolés d'ouvrages en plusieurs volumes)

j (journal) titre de revue

s (série) titre de publication en série

u (unpublished) titre de matériau non publié (thèses et dissertations comprises, à l'exception de leurs éditions commerciales)

Note Si le titre apparaît comme fils de l'élément <analytic>, l'attribut *level*, s'il est renseigné, doit avoir la valeur 'a' ; si le titre apparaît comme fils de l'élément <monogr>, l'attribut *level* doit avoir la valeur 'm', 'j' ou 'u' ; si le titre apparaît comme fils de l'élément <series>, l'attribut *level* doit avoir la valeur 's'. Si le titre apparaît dans l'élément <msItem>, l'attribut *level* ne doit pas être utilisé.

Membre du model.emphLike model.msQuoteLike

Contenu dans

core: abbr add addrLine author bibl corr date del desc editor email expan foreign head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg resp rs sic title unclear

figures: figDesc

header: authority change creation distributor edition extent handNote language licence principal rendition seriesStmt sponsor titleStmt

linking: seg

msdescription: material msItem provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg
listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName
settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```

element title
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.canonical.attributes,
  tei_att.typed.attribute.subtype,
  attribute type { data.enumerated }?,
  attribute level { "a" | "m" | "j" | "s" | "u" }?,
  tei_macro.paraContent}

```

Exemple

```
<title>La vie mode d'emploi. Romans.</title>
```

Exemple

```
<title>Analyser les textes de communication</title>
```

Exemple

```
<title>Mélanges de linguistique française et de philologie et littérature médiévales  
offerts à Monsieur Paul Imbs.</title>
```

Exemple

```
<title>Les fleurs du Mal de Charles Baudelaire : une édition électronique</title>
```

Exemple

```
<p>quand il rentre de ses chantiers de maçonnerie il dit rien, il pose son cul sur  
une  
chaise, toujours au même endroit, et il lit <title>l'Humanité.</title>  
</p>
```

Exemple

```
<title type="full">
  <title type="main">Synthèse</title>
  <title type="sub">an international journal for  
epistemology, methodology and history of  
science</title>
</title>
```

Note Les attributs *key* et *ref*, hérités de la classe *att.canonical* sont utilisés pour indiquer la forme canonique du titre ; le premier donne (par exemple) l'identifiant d'un enregistrement dans un système externe de bibliothèque ; le second pointe vers un élément XML contenant la forme canonique du titre.

<titleStmt> (mention de titre) regroupe les informations sur le titre d'une œuvre et les personnes ou institutions responsables de son contenu intellectuel. [2.2.1. The Title Statement 2.2. The File Description]

Module header

Attributs Attributs *att.global* (*@xml:id*, *@n*, *@xml:lang*, *@xml:base*, *@xml:space*)
(*att.global.rendition* (*@rend*, *@rendition*)) (*att.global.link* (*@corresp*))

(att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp))

Contenu dans

header: fileDesc

Peut contenir

core: author editor respStmt title

header: principal sponsor

Declaration

```
element titleStmt { tei_att.global.attributes, ( title+, model.respLike* ) }
```

Exemple

```
<titleStmt>
<title>Le sanctoral du lectionnaire de l'office dominicain (1254-1256)</title>
<funder>2008–..., École nationale des chartes</funder>
<principal>Anne-Élisabeth Urfels-Capot</principal>
<respStmt>
  <resp>responsable des publications</resp>
  <name>Olivier Canteaut (École nationale des chartes)</name>
</respStmt>
<respStmt>
  <resp> 2009–..., Éditeur électronique : du TEI à l'écran</resp>
  <name ref="vincent.jolivet@enc.sorbonne.fr">Vincent Jolivet (École nationale
    des chartes)</name>
</respStmt>
<respStmt>
  <resp>2009, Éditeur scientifique</resp>
  <name ref="pascale.bourgain@enc.sorbonne.fr">Pascale Bourgain (École
    nationale des chartes)</name>
</respStmt>
<respStmt>
  <resp>2008, Conversion du document bureautique vers TEI</resp>
  <name ref="frederic.glorieux@enc.sorbonne.fr">Frédéric Glorieux (École
    nationale des chartes)</name>
</respStmt>
</titleStmt>
```

<unclear> (incertain) contient un mot, une expression ou bien un passage qui ne peut être transcrit avec certitude parce qu'il est illisible ou inaudible dans la source. [11.3.3.1. Damage, Illegibility, and Supplied Text 3.4.3. Additions, Deletions, and Omissions]

Module core

Attributs Attributs att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space)
 (att.global.rendition (@rend, @rendition)) (att.global.linking (@corresp))
 (att.global.analytic) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change)
 (att.global.responsibility (@cert, @resp)) att.editLike (att.dimensions (@unit,
 @quantity, @extent, @precision, @scope)) (att.ranging)) (att.source)

@reason indique pourquoi il est difficile de transcrire le document

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de `data.word` séparé par un espace

```
<div>
<head>Rx</head>
<p>500 mg <unclear reason="illegible">placebo</unclear>
```


</p>
</div>

@hand lorsque la difficulté de transcription vient d'une action attribuable à une main identifiable (suppression partielle, etc.), indique quelle est cette main
Statut Optionel

Type de données `data.pointer`

@agent lorsque la difficulté de transcription vient d'un dommage, catégorise la cause du dommage si celle-ci peut être identifiée
Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Exemple de valeurs possibles: **rubbing** des dommages résultent du frottement des bords de la feuille

mildew des dégâts résultent de la moisissure sur la surface de la feuille

smoke des dégâts résultent de la fumée

Membre du model.choicePart model.pPart.transcriptional

Contenu dans

analysis: pc w

core: abbr add addrLine author bibl choice corr date del editor email expan foreign head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add address bibl cb choice corr date del desc email expan foreign gap graphic hi label lb list listBibl name note orig pb ptr ref reg rs sic title unclear

figures: figure

header: idno

linking: link linkGrp seg

msdescription: material msDesc stamp

namesdates: addName bloc country district forename genName geo listEvent listOrg listPerson listPlace location nameLink orgName persName placeName roleName settlement state surname

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element unclear
{
  tei_att.global.attributes,
  tei_att.editLike.attributes,
  attribute reason { list { data.word+ } }?,
  attribute hand { data.pointer }?,
  attribute agent { data.enumerated }?,
  tei_macro.paraContent}
```

Exemple

```
<add place="inspace">Envoyez-moi une épreuve <unclear cert="medium">W</unclear>
<gap reason="inDéchiffrable"/>
</add>
```

Exemple

```
and from time to time invited in like manner
his att<unclear>ention</unclear>
```

Dans ce cas, les lettres à la fin du mot sont difficiles à lire.

Note Le même élément est utilisé pour tous les cas d'incertitude portant sur la transcription du contenu d'éléments, qu'il s'agisse de documents écrits ou oraux. Pour les autres aspects concernant la certitude, l'incertitude, et la fiabilité du balisage et de la transcription, voir le chapitre 21. Certainty, Precision, and Responsibility. Les éléments <damage>, <gap>, , <unclear> et <supplied> peuvent être utilisés en étroite conjonction. Voir la section pour plus de détails sur l'élément le plus pertinent en fonction des circonstances.

<w> (mot) représente un mot grammatical (pas nécessairement orthographique) [17.1. Linguistic Segment Categories]

Module analysis

Attributs *Attributs* att.segLike (*@function*) (att.datcat) (att.fragmentable) att.typed (*@type*, *@subtype*) att.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) att.global.rendition (~~rend~~, @rendition) att.global.linking (@corresp) att.global.facs (@facs) att.global.responsibility (@cert, @resp)

@rend (interprétation) indique comment l'élément en question a été rendu ou présenté dans le texte source

Dérivé de att.global.rendition

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de data.word séparé par un espace

Les valeurs suggérées comprennent: **aggl**

elision

@lemma fournit le lemme du mot (entrée du dictionnaire)

Statut Optionel

Type de données data.text

@lemmaRef provides a pointer to a definition of the lemma for the word, for example in an online lexicon.

Statut Optionel

Type de données data.pointer

Membre du model.segLike

Contenu dans

analysis: w

core: abbr add addrLine author bibl corr date del editor email expan foreign head hi item label name note orig p pubPlace publisher ref reg rs sic title unclear

header: change distributor edition extent handNote licence

linking: seg

msdescription: material provenance stamp support

namesdates: addName birth bloc country death district forename genName nameLink
nationality orgName persName placeName roleName settlement surname

textstructure: closer dateline opener salute signed

transcr: damage supplied surplus

Peut contenir

analysis: pc w

core: abbr add cb choice corr del expan gap hi lb note orig pb reg sic unclear

figures: figure

linking: link linkGrp seg

transcr: damage supplied surplus

Declaration

```
element w
{
  tei_att.global.attribute.xmlid,
  tei_att.global.attribute.n,
  tei_att.global.attribute.xmllang,
  tei_att.global.attribute.xmlbase,
  tei_att.global.attribute.xmlspace,
  tei_att.global.rendition.attribute.rendition,
  tei_att.global.linking.attribute.corresp,
  tei_att.global.facs.attribute.facs,
  tei_att.global.responsibility.attribute.cert,
  tei_att.global.responsibility.attribute.resp,
  tei_att.segLike.attributes,
  tei_att.typed.attributes,
  attribute rend { list { ( "aggl" | "elision" | data.word )+ } }?,
  attribute lemma { data.text }?,
  attribute lemmaRef { data.pointer }?,
  (
    text
    | model.gLike      | seg      | w      | m      | c      | pc      | model.global      | model.lPar
```

Exemple

```
<w lemma="nage"
  lemmaRef="http://www.example.com/lexicon/hitvb.xml" type="verb">nag<m type="suffix">er</m>
</w>
```

2 Model classes

model.addrPart regroupe des éléments comme des noms ou des codes postaux qui peuvent apparaître dans une adresse postale [3.5.2. Addresses]

Module tei

Utilisé par address

Membres model.nameLike[model.nameLike.agent[name orgName persName]
model.offsetLike model.persNamePart[addName forename genName nameLink
roleName surname] model.placeStateLike[model.placeNamePart[bloc country district
placeName settlement] location state] idno rs] addrLine

model.addressLike regroupe des éléments employés pour représenter des adresses postales ou électroniques. [1. The TEI Infrastructure]

Module tei

Utilisé par location model.correspActionPart model.pPart.data

Membres address email

model.availabilityPart regroupe des éléments tels que les licences ou les paragraphes indiquant la disponibilité d'un ouvrage. [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module tei

Utilisé par availability

Membres licence

model.biblLike regroupe des éléments contenant une description bibliographique. [3.11. Bibliographic Citations and References]

Module tei

Utilisé par event listBibl location model.inter model.msItemPart model.personPart org place sourceDesc state

Membres bibl listBibl msDesc

model.biblPart regroupe des éléments qui sont des composantes d'une description bibliographique. [3.11. Bibliographic Citations and References]

Module tei

Utilisé par bibl

Membres model.imprintPart[distributor pubPlace publisher] model.respLike[author editor principal respStmt sponsor] availability bibl edition extent msIdentifier

model.choicePart regroupe des éléments (autres que <choice>) qui peuvent être utilisés en alternance avec <choice> [3.4. Simple Editorial Changes]

Module tei

Utilisé par choice

Membres abbr corr expan orig reg seg sic unclear

model.common regroupe des éléments de niveau fragment - et des éléments de niveau intermédiaire. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par argument body div figure postscript

Membres model.divPart[model.lLike model.pLike[p]] model.inter[model.biblLike[bibl listBibl msDesc] model.egLike model.labelLike[desc label] model.listLike[list listEvent listOrg listPerson listPlace] model.oddDecl model.qLike[model.quoteLike] model.stageLike]

Note Cette classe définit l'ensemble des éléments de niveau fragment et de niveau intermédiaire ; de nombreux modèles de contenu y font appel, y compris ceux qui sont relatifs aux divisions textuelles.

model.correspActionPart groups elements which define the parts (usually names, dates and places) of one action related to the correspondence.

Module tei

Utilisé par correspAction

Membres model.addressLike[address email] model.dateLike[date]
 model.nameLike[model.nameLike.agent[name orgName persName] model.offsetLike
 model.persNamePart[addName forename genName nameLink roleName surname]
 model.placeStateLike[model.placeNamePart[bloc country district placeName
 settlement] location state] idno rs] note

model.correspContextPart groups elements which may appear as part of the correspContext element

Module tei

Utilisé par correspContext

Membres model.pLike[p] model.ptrLike[ptr ref] note

model.correspDescPart groups together metadata elements for describing correspondence

Module tei

Utilisé par correspDesc

Membres correspAction correspContext note

model.dateLike regroupe des éléments contenant des expressions relatives au temps. [3.5.4. Dates and Times 13.3.6. Dates and Times]

Module tei

Utilisé par model.correspActionPart model.pPart.data

Membres date

model.descLike regroupe des éléments qui contiennent une description de la fonction d'un élément.

Module tei

Utilisé par gap graphic

Membres desc

model.divBottom regroupe des éléments placés à la fin d'une division de texte. [4.2. Elements Common to All Divisions]

Module tei

Utilisé par body div figure front group list

Membres model.divBottomPart[closer postscript signed] model.divWrapper[argument
 dateline salute]

model.divBottomPart regroupe des éléments qu'on ne peut trouver qu'à la fin d'une division de texte. [4.6. Title Pages]

Module tei

Utilisé par back model.divBottom postscript

Membres closer postscript signed

model.divLike regroupe des éléments utilisés pour représenter des divisions structurelles génériques non numérotées.

Module tei

Utilisé par back body div front

Membres div

model.divPart regroupe des éléments de niveau paragraphe apparaissant directement dans des divisions [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par macro.specialPara model.common

Membres model.lLike model.pLike[p]

Note Noter que cette classe d'éléments ne comprend pas les membres de la classe `model.inter`, qui peuvent apparaître soit à l'intérieur, soit entre des items de niveau paragraphe.

model.divTop regroupe des éléments apparaissant au début d'une division de texte. [4.2. Elements Common to All Divisions]

Module tei

Utilisé par body div group list

Membres model.divTopPart[model.headLike[head] opener signed]
model.divWrapper[argument dateline salute]

model.divTopPart regroupe des éléments qu'on ne trouve qu'au début d'une division de texte. [4.6. Title Pages]

Module tei

Utilisé par model.divTop postscript

Membres model.headLike[head] opener signed

model.divWrapper regroupe des éléments qui peuvent être placés au début ou à la fin de n'importe quelle division de texte. [4.2. Elements Common to All Divisions]

Module tei

Utilisé par model.divBottom model.divTop

Membres argument dateline salute

model.editorialDeclPart regroupe des éléments qui peuvent être employés dans l'élément <editorialDecl> et souvent à de nombreuses reprises.

Module tei

Utilisé par editorialDecl

Membres correction hyphenation normalization punctuation quotation segmentation

model.emphLike regroupe des éléments qui sont distingués visuellement, et auxquels on peut attribuer une signification sémantique. [3.3. Highlighting and Quotation]

Module tei

Utilisé par model.highlighted model.limitedPhrase

Membres foreign title

model.encodingDescPart regroupe des éléments qui peuvent apparaître plusieurs fois dans l'élément <encodingDesc>.

Module tei

Utilisé par encodingDesc

Membres editorialDecl projectDesc samplingDecl

model.frontPart regroupe les éléments du niveau des divisions qui peuvent apparaître dans un <front> ou un <back>. [7.1. Front and Back Matter]

Module tei

Utilisé par back front

Membres model.frontPart.drama

model.global regroupe des éléments qui peuvent apparaître à un point quelconque dans un texte TEI. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par address argument back bibl body closer date dateline div figure front group head list macro.paraContent macro.phraseSeq macro.phraseSeq.limited macro.specialPara msItem opener person postscript text w

Membres model.global.edit[*gap*] model.global.meta[*link linkGrp*] model.milestoneLike[*cb lb pb*] model.noteLike[*note*] figure

model.global.edit regroupe des éléments globalement disponibles qui exécutent une fonction spécifiquement éditoriale. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par model.global

Membres *gap*

model.global.meta regroupe des éléments disponibles globalement qui décrivent le statut d'autres éléments. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par model.global

Membres link linkGrp

Note Les éléments de cette classe sont utilisés pour contenir des groupes de liens ou d'interprétations abstraites, ou pour fournir des indications quant à la certitude, etc. Il peut être commode de situer tous les éléments contenant des métadonnées, par exemple de les rassembler dans la même division que les éléments auxquels ils sont reliés ; ou de les retrouver tous dans la division qui leur est propre. Ils peuvent cependant apparaître à un point quelconque d'un texte TEI.

model.graphicLike regroupe des éléments contenant des images, des formules et d'autres objets semblables. [3.9. Graphics and Other Non-textual Components]

Module tei

Utilisé par figure model.phrase

Membres graphic

model.headLike regroupe des éléments employés pour donner un titre ou un intitulé au début d'une division de texte

Module tei

Utilisé par argument event figure listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace
model.divTopPart msDesc org place state

Membres head

model.hiLike regroupe des éléments du niveau de l'expression qui sont typographiquement distincts mais auxquels aucune fonction spécifique ne peut être attribuée. [3.3. Highlighting and Quotation]

Module tei

Utilisé par model.highlighted model.limitedPhrase w

Membres hi

model.highlighted regroupe des éléments du niveau de l'expression qui sont typographiquement distincts. [3.3. Highlighting and Quotation]

Module tei

Utilisé par bibl model.phrase

Membres model.emphLike[foreign title] model.hiLike[hi]

model.imprintPart regroupe les éléments bibliographiques qui apparaissent à l'intérieur de documents imprimés. [3.11. Bibliographic Citations and References]

Module tei

Utilisé par model.biblPart

Membres distributor pubPlace publisher

model.inter regroupe des éléments qui peuvent apparaître à l'intérieur ou entre des composants semblables au paragraphe. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par head macro.limitedContent macro.paraContent macro.specialPara
model.common

Membres model.biblLike[*bibl listBibl msDesc*] model.egLike model.labelLike[*desc label*]
model.listLike[*list listEvent listOrg listPerson listPlace*] model.oddDecl
model.qLike[*model.quoteLike*] model.stageLike

model.labelLike regroupe des éléments employés pour gloser ou expliquer d'autres parties d'un document.

Module tei

Utilisé par event location model.inter org place state

Membres desc label

model.limitedPhrase regroupe des éléments du niveau de l'expression excluant ceux qui sont principalement destinés à la transcription des sources existantes. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par creation macro.limitedContent macro.phraseSeq.limited

Membres model.emphLike[*foreign title*] model.hiLike[*hi*]
model.pPart.data[*model.addressLike[address email] model.dateLike[date]*
model.measureLike[geo] model.nameLike[model.nameLike.agent[name orgName
persName] model.offsetLike model.persNamePart[addName forename genName
nameLink roleName surname] model.placeStateLike[model.placeNamePart[bloc
country district placeName settlement] location state] idno rs]]
model.pPart.editorial[*abbr choice expan*] model.pPart.msdesc[*material stamp*]
model.phrase.xml model.ptrLike[*ptr ref*]

model.listLike regroupe les éléments de type liste. [3.7. Lists]

Module tei

Utilisé par back model.inter sourceDesc

Membres list listEvent listOrg listPerson listPlace

model.measureLike regroupe des éléments qui indiquent un nombre, une quantité, une mesure ou un extrait d'un texte qui porte une signification numérique. [3.5.3. Numbers and Measures]

Module tei

Utilisé par location model.pPart.data

Membres geo

model.milestoneLike regroupe des éléments de type borne utilisés pour représenter des systèmes de référence [1.3. The TEI Class System 3.10.3. Milestone Elements]

Module tei

Utilisé par listBibl model.global org

Membres cb lb pb

model.msItemPart regroupe des éléments qui peuvent apparaître dans une description de manuscrit

Module tei

Utilisé par msItem

Membres model.biblLike[bibl listBibl msDesc] model.msQuoteLike[title] model.quoteLike model.respLike[author editor principal respStmt sponsor] idno msItem

model.msQuoteLike regroupe des éléments qui représentent des passages d'un manuscrit, tels que des titres cités comme une partie de sa description

Module tei

Utilisé par model.msItemPart

Membres title

model.nameLike regroupe des éléments qui nomment une personne, un lieu ou une organisation, ou qui y font référence à.

Module tei

Utilisé par model.addrPart model.correspActionPart model.pPart.data org

Membres model.nameLike.agent[name orgName persName] model.offsetLike model.persNamePart[addName forename genName nameLink roleName surname] model.placeStateLike[model.placeNamePart[bloc country district placeName settlement] location state] idno rs

Note Un ensemble de niveau supérieur regroupant les éléments d'appellation qui peuvent apparaître dans les dates, les adresses, les mentions de responsabilité, etc.

model.nameLike.agent regroupe des éléments qui contiennent des noms d'individus ou de personnes morales. [3.5. Names, Numbers, Dates, Abbreviations, and Addresses]

Module tei

Utilisé par model.nameLike respStmt

Membres name orgName persName

Note Cette classe est utilisée dans le modèle de contenu des éléments qui référencent des noms de personnes ou d'organisations.

model.noteLike regroupe tous les éléments globaux de type note [3.8. Notes, Annotation, and Indexing]

Module tei

Utilisé par event location model.global notesStmt org place state

Membres note

model.orgPart groups elements which form part of the description of an organization.

Module tei

Utilisé par org

Membres listOrg listPerson listPlace

model.pLike regroupe des éléments de type paragraphe.

Module tei

Utilisé par availability back correction correspAction correspDesc editionStmt editorialDecl encodingDesc event front history hyphenation model.correspContextPart model.divPart msContents msDesc msItem normalization objectDesc org particDesc person physDesc place projectDesc publicationStmt punctuation quotation samplingDecl segmentation seriesStmt settingDesc sourceDesc state supportDesc

Membres p

model.pLike.front regroupe des éléments de type paragraphe qui peuvent apparaître comme des constituants directs des parties liminaires. [4.6. Title Pages]

Module tei

Utilisé par back front

Membres argument head

model.pPart.data regroupe des éléments de niveau expression contenant des noms, des dates, des nombres, des mesures et d'autres données semblables [3.5. Names, Numbers, Dates, Abbreviations, and Addresses]

Module tei

Utilisé par bibl model.limitedPhrase model.phrase

Membres model.addressLike[address email] model.dateLike[date] model.measureLike[geo] model.nameLike[model.nameLike.agent[name orgName persName] model.offsetLike model.persNamePart[addName forename genName nameLink roleName surname] model.placeStateLike[model.placeNamePart[bloc country district placeName settlement] location state] idno rs]

model.pPart.edit regroupe des éléments de niveau expression, utilisés pour de simples interventions éditoriales de corrections et de transcriptions. [3.4. Simple Editorial Changes]

Module tei

Utilisé par bibl model.phrase pc w

Membres model.pPart.editorial[abbr choice expan] model.pPart.transcriptional[add corr damage del orig reg sic supplied surplus unclear]

model.pPart.editorial regroupe des éléments de niveau expression, utilisés pour de simples interventions éditoriales utiles dans la transcription comme dans la rédaction. [3.4. Simple Editorial Changes]

Module tei

Utilisé par model.limitedPhrase model.pPart.edit

Membres abbr choice expan

model.pPart.msdesc regroupe des éléments de niveau expression utilisés pour décrire des manuscrits [10. Manuscript Description]

Module tei

Utilisé par model.limitedPhrase model.phrase

Membres material stamp

model.pPart.transcriptional regroupe des éléments de niveau expression, utilisés pour des transcriptions éditoriales de sources pré-existantes [3.4. Simple Editorial Changes]

Module tei

Utilisé par model.pPart.edit

Membres add corr damage del orig reg sic supplied surplus unclear

model.persEventLike regroupe des éléments décrivant des événements spécifiques dans la vie d'une personne, par exemple sa naissance, son mariage ou ses affectations.

Module tei

Utilisé par model.personPart

Membres birth death event listEvent

Note Il ne s'agit pas ici des caractéristiques propres à un individu mais la conséquence de ces événements pour une personne est souvent l'acquisition de telles caractéristiques ou un changement d'état.

model.persNamePart regroupe des éléments qui font partie d'un nom de personne [13.2.1. Personal Names]

Module namesdates

Utilisé par model.nameLike

Membres addName forename genName nameLink roleName surname

model.persStateLike regroupe des éléments décrivant les caractéristiques d'une

personne, variables mais définies dans le temps, par exemple sa profession, son lieu de résidence ou son nom.

Module tei

Utilisé par model.personPart

Membres nationality persName state

Note Il s'agit en général des caractéristiques d'un individu résultant de sa propre action ou de celle d'autrui.

model.personLike regroupe des éléments qui donnent des informations sur des personnes et leurs relations.

Module tei

Utilisé par listPerson org particDesc

Membres org person

model.personPart regroupe des éléments qui font partie de la description d'une personne [15.2.2. The Participant Description]

Module tei

Utilisé par person

Membres model.biblLike[bibl listBibl msDesc] model.persEventLike[birth death event listEvent] model.persStateLike[nationality persName state] idno

model.phrase regroupe des éléments qui apparaissent au niveau des mots isolés ou des groupes de mots. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par closer date dateline head macro.paraContent macro.phraseSeq macro.specialPara opener

Membres model.graphicLike[graphic] model.highlighted[model.emphLike[foreign title] model.hiLike[hi]] model.lPart model.pPart.data[model.addressLike[address email] model.dateLike[date] model.measureLike[geo] model.nameLike[model.nameLike.agent[name orgName persName] model.offsetLike model.persNamePart[addName forename genName nameLink roleName surname] model.placeStateLike[model.placeNamePart[bloc country district placeName settlement] location state] idno rs]] model.pPart.edit[model.pPart.editorial[abbr choice expan] model.pPart.transcriptional[add corr damage del orig reg sic supplied surplus unclear]] model.pPart.msdesc[material stamp] model.phrase.xml model.ptrLike[ptr ref] model.segLike[pc seg w] model.specDescLike

Note Cette classe d'éléments peut se trouver dans des paragraphes, des entrées de listes, des vers, etc.

model.physDescPart regroupe des éléments spécialisés constituant la description physique d'un manuscrit ou d'une source écrite de même nature

Module tei

Utilisé par physDesc

Membres objectDesc

model.placeEventLike regroupe des éléments qui décrivent des événements survenus à un endroit ou qui le concerne.

Module tei

Utilisé par place

Membres event

model.placeLike regroupe des éléments qui donne des informations sur des lieux et leurs relations.

Module tei

Utilisé par listPlace org place settingDesc

Membres place

model.placeNamePart regroupe des éléments qui font partie d'un nom de lieu.
[13.2.3. Place Names]

Module tei

Utilisé par location model.placeStateLike msIdentifier

Membres bloc country district placeName settlement

model.placeStateLike regroupe des éléments qui décrivent les transformations d'un lieu

Module tei

Utilisé par model.nameLike place

Membres model.placeNamePart[bloc country district placeName settlement] location state

model.profileDescPart regroupe des éléments que l'on peut utiliser plusieurs fois dans l'élément <profileDesc>.

Module tei

Utilisé par profileDesc

Membres correspDesc creation langUsage particDesc settingDesc

model.ptrLike regroupe des éléments utilisés pour localiser et faire référence à quelque chose. [3.6. Simple Links and Cross-References]

Module tei

Utilisé par bibl model.correspContextPart model.limitedPhrase model.phrase

Membres ptr ref

model.publicationStmtPart.agency regroupe des éléments qui peuvent apparaître à l'intérieur de l'élément <publicationStmt> de l'En-tête TEI [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module tei

Utilisé par publicationStmt

Membres authority distributor publisher

model.publicationStmtPart.detail regroupe des éléments qui peuvent apparaître à l'intérieur de l'élément <publicationStmt> de l'En-tête TEI [2.2.4. Publication, Distribution, Licensing, etc.]

Module tei

Utilisé par publicationStmt

Membres address availability date idno pubPlace

model.qLike regroupe des éléments destinés à la mise en valeur, qui peuvent apparaître à l'intérieur ou entre des éléments de niveau fragment. [3.3. Highlighting and Quotation]

Module tei

Utilisé par model.inter

Membres model.quoteLike

model.respLike regroupe des éléments qui sont utilisés pour indiquer une responsabilité intellectuelle ou une autre responsabilité significative, par exemple dans un élément bibliographique.

Module tei

Utilisé par editionStmt model.biblPart model.msItemPart titleStmt

Membres author editor principal respStmt sponsor

model.segLike regroupe des éléments utilisés pour une segmentation arbitraire. [16.3. Blocks, Segments, and Anchors 17.1. Linguistic Segment Categories]

Module tei

Utilisé par bibl model.phrase

Membres pc seg w

Note Les principes sur lesquels repose la segmentation, ainsi que tout code particulier ou valeur d'attribut utilisée, doivent être définis explicitement dans l'élément <segmentation> de l'élément <encodingDesc> situé dans l'En-tête TEI associé.

model.teiHeaderPart regroupe des éléments de macrostructure qui peuvent apparaître plus d'une fois dans l'en-tête TEI.

Module tei

Utilisé par teiHeader

Membres encodingDesc profileDesc

model.titlepagePart regroupe des éléments qui peuvent apparaître comme constituants directs d'une page de titre (<docTitle>, <docAuth>, <docImprint> ou <epigraph>) [4.6. Title Pages]

Module tei

Utilisé par msItem

Membres argument graphic

3 Attribute classes

att.ascribed fournit des attributs pour des éléments transcrivant la parole ou l'action qui peuvent être attribuées à un individu en particulier.

Module tei

Membres change

Attributs Attributs

att.breaking fournit un attribut pour indiquer si un élément est considéré ou pas comme marquant la fin d'un mot orthographique, comme le fait une espace. [3.10.3. Milestone Elements]

Module tei

Membres cb lb pb

Attributs Attributs

@break indique si l'élément qui porte cet attribut peut être considéré comme une espace blanc indiquant la fin d'un mot orthographique.

Statut Recommandé

Type de données data.enumerated

Sample values include **yes** l'élément qui porte cet attribut peut être considéré comme indiquant la fin d'un mot orthographique

no l'élément qui porte cet attribut ne peut être pas considéré comme indiquant la fin d'un mot orthographique

maybe l'encodage ne prends aucune position sur la question.

In the following lines from the 'Dream of the Rood', linebreaks occur in the middle of the words *lādost* and *reord-berendum*. **<ab>**
...epesa tome iu icpæs Ʒeporden Ʒita heardoft .
leodum la<b break="no"/> dōst ærpan ichim lifes
ƷeƷ rihtne Ʒerymde reord be<b break="no"/>
rendum hƷæt me ƷaƷeƷeorðode Ʒuldres ealdor ofer...
</ab>

att.cReferencing provides an attribute which may be used to supply a *canonical reference* as a means of identifying the target of a pointer.

Module tei

Membres ptr ref

Attributs Attributs

att.canonical fournit des attributs qui peuvent être utilisés pour associer une représentation telle qu'un nom ou un titre à l'information canonique concernant l'objet nommé ou auquel il est fait référence.

Module tei

Membres att.naming[att.personal[addName forename genName name orgName persName placeName roleName surname] author birth bloc country death district editor event nationality pubPlace repository rs settlement state] correspDesc material principal resp respStmt sponsor title

Attributs Attributs

@ref (référence) fournit un moyen explicite de localiser une définition complète de l'entité nommée au moyen d'un ou plusieurs URIs.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de `data.pointer` séparé par un espace

```
<name ref="http://viaf.org/viaf/109557338"
  type="person">Seamus Heaney</name>
```

Note La valeur doit pointer directement vers un ou plusieurs éléments XML au moyen d'un ou plusieurs URIs, séparés par un espace. Si plus d'un URI est fourni, cela implique que le nom identifie plusieurs entités distinctes.

att.damaged fournit des attributs décrivant la nature de tout dommage physique affectant la lecture.

Module tei

Membres damage

Attributs Attributs att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)

@hand dans le cas de dommages (effacement volontaire, etc.) attribuable à une main identifiable, identifie cette main.

Statut Optionel

Type de données `data.pointer`

@agent caractérise la raison des dommages, lorsqu'elle peut être identifiée

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Exemple de valeurs possibles: **rubbing** le dommage résulte d'un frottement sur les bords du feuillet

mildew le dommage résulte de moisissure sur la surface du feuillet

smoke le dommage résulte de la fumée

@degree indique le degré (la gravité) du dommage subi, selon une grille appropriée. L'attribut *degree* doit être utilisé dans le seul cas où le texte peut être lu avec certitude ; le texte restitué en utilisant d'autres sources doit être encodé au moyen de l'élément <supplied>.

Statut Optionel

Type de données

`data.probability | data.certainty`

Note La balise <damage> avec l'attribut *degreene* doit être utilisée qu'à l'endroit où le texte peut être lu avec certitude malgré le dommage.

Elle convient lorsqu'on désire faire état du dommage bien que cela n'affecte en rien la lisibilité du texte (comme cela peut être le cas avec des vestiges de matériaux gravés). Là où les dommages ont rendu le texte plus ou moins illisible, les balises <unclear> (pour l'illisibilité partielle) ou <gap> (pour l'illisibilité complète, sans restitution de texte) sont à employer, l'information relative aux dommages étant donnée par les valeurs d'attributs de ces balises. Voir 11.3.3.2. Use of the gap, del, damage, unclear, and supplied Elements in Combination au sujet de l'utilisation de ces balises dans des cas particuliers.

att.datable fournit des attributs pour la normalisation d'éléments qui contiennent des mentions d'événements datés ou susceptibles de l'être

Module tei

Membres birth bloc change country creation date death district event licence location name nationality orgName persName placeName provenance resp settlement stamp state

Attributs Attributs att.datable.w3c (@when, @notBefore, @notAfter, @from, @to)
att.datable.isoatt.datable.custom

att.datable.custom provides attributes for normalization of elements that contain datable events to a custom dating system (i.e. other than the Gregorian used by W3 and ISO).

Module namesdates

Membres att.datable[birth bloc change country creation date death district event licence location name nationality orgName persName placeName provenance resp settlement stamp state]

Attributs Attributs

att.datable.iso fournit des attributs pour la normalisation, selon la norme ISO 8601, d'éléments contenant des événements datables.

Module namesdates

Membres att.datable[birth bloc change country creation date death district event licence location name nationality orgName persName placeName provenance resp settlement stamp state]

Attributs Attributs

att.datable.w3c fournit des attributs pour la normalisation d'éléments qui contiennent des mentions d'événements datés ou susceptibles de l'être [3.5.4. Dates and Times 13.3.6. Dates and Times]

Module tei

Membres att.datable[birth bloc change country creation date death district event licence location name nationality orgName persName placeName provenance resp settlement stamp state]

Attributs Attributs

@when spécifie une date exacte pour un événement sous une forme normalisée, par ex. aaaa-mm-jj.

Statut Optionel

Type de données data.temporal.w3c

```
<p>
  <date when="1945-10-24">24 Oct 45</date>
  <date when="1996-09-24T07:25:00Z">24 septembre 1996 à 3h 25
du matin</date>
  <time when="1999-01-04T20:42:00-05:00">4 janvier 1999 à 8h
de l'après-midi.</time>
  <time when="14:12:38">14 h 12 minutes et 38 secondes</time>
  <date when="1962-10">octobre 1962</date>
  <date when="--06-12">12 juin</date>
  <date when="--01">premier du mois</date>
  <date when="--08">Août</date>
  <date when="2006">MMVI</date>
  <date when="0056">56 ap. J.-C.</date>
  <date when="-0056">56 av. J.-C.</date>
</p>
```

Shakespeare meurt dix jours plus tard, à Stratford-on-Avon, Warwickshire, dans

l'Angleterre protestante et dans le calendrier julien, le

```
<date calendar="#Julian"
```

```
  when="--04-23">mardi 23 avril ancien style</date>,
```

c'est-à-dire le <date calendar="#Gregorian"

```
  when="--04-23">3 mai</date> dans le calendrier grégorien.
```

```
<opener>
```

```
  <dateline>
```

```
    <placeName>Paris,</placeName>, ce
```

```
<date notAfter="1799-12-31"
```

```
  notBefore="1699-12-31"
```

```
  when="--12-11">11 décembre 17.. </date>
```

```
</dateline>
```

```
<salute>à Madame De Rosemonde.,</salute>
```

```
</opener>
```

@notBefore spécifie la date la plus ancienne pour l'événement sous une forme normalisée, par ex. aaaa-mm-jj

Statut Optionel

Type de données data.temporal.w3c

@notAfter spécifie la date la plus récente possible pour l'événement sous une forme normalisée, par ex. aaaa-mm-jj

Statut Optionel

Type de données data.temporal.w3c

@from indique le point de départ d'une période sous une forme normalisée, par ex. aaaa-mm-jj

Statut Optionel

Type de données data.temporal.w3c

@to indique le terme de la période sous une forme normalisée, par ex.

aaaa-mm-jj

Statut Optionel

Type de données data.temporal.w3c

Exemple

```
<date from="1863-05-28" to="1863-06-01">28 May through 1 June 1863</date>
```

Note La valeur de l'attribut *when* doit être une représentation normalisée de la date ou de l'heure, ou des deux, dans l'un des formats spécifiés par le *XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition*, selon le calendrier grégorien. Pour la date, le format le plus courant est **yyyy-mm-dd**, mais on trouve aussi **yyyy**, **-mm**, **---dd**, **yyyy-mm**, ou **-mm-dd**. Pour l'heure, on utilise le format **hh:mm:ss**.

Il faut noter qu'actuellement ce format ne permet pas d'utiliser la valeur 0000 pour représenter l'année précédant le début de l'ère chrétienne ; on doit utiliser la valeur -0001.

att.datcat provides the *dcr:datacat* and *dcr:ValueDatacat* attributes which are used to align XML elements or attributes with the appropriate Data Categories (DCs) defined by the ISO 12620:2009 standard and stored in the Web repository called ISOCat at <http://www.isocat.org/>.

Module tei

Membres att.segLike[pc seg w]

Attributs Attributs

att.declarable fournit des attributs pour ces éléments de l'en-tête TEI qui peuvent être choisis indépendamment au moyen de l'attribut *decls*.

Module tei

Membres availability bibl correction correspDesc editorialDecl hyphenation langUsage listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace normalization particDesc projectDesc punctuation quotation samplingDecl segmentation settingDesc sourceDesc

Attributs Attributs

att.declaring fournit des attributs pour les éléments qui peuvent être associés indépendamment à un élément particulier déclarable dans l'en-tête TEI, ignorant ainsi la valeur dont cet élément devrait hériter par défaut

Module tei

Membres back body div front geo graphic group msDesc p ptr ref text

Attributs Attributs

att.dimensions fournit des attributs pour décrire la taille des objets physiques

Module tei

Membres att.damaged[damage] att.editLike[att.transcriptional[add del] birth corr date death event expan gap location name nationality org orgName persName person place placeName reg state supplied surplus unclear]

Attributs Attributs att.ranging

 @unit noms des unités utilisées pour la mesure.

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs suggérées comprennent: **cm** (centimètres)

mm (millimètres)

in (pouces)

lines lignes de texte

chars (characters) caractères du texte

@quantity spécifie la longueur dans les unités indiquées

Statut Optionel

Type de données **data.numeric**

@extent indique la dimension de l'objet en utilisant un vocabulaire spécifique à un projet qui combine la quantité et l'unité dans une chaîne seule de mots.

Statut Optionel

Type de données **data.text**

<gap extent="5 words"/>

<height extent="half the page"/>

@precision caractérise la précision des valeurs spécifiées par les autres attributs.

Statut Optionel

Type de données **data.certainty**

@scope spécifie l'applicabilité de cette mesure, là où plus d'un objet est mesuré.

Statut Optionel

Type de données **data.enumerated**

Exemple de valeurs possibles: **all** la mesure s'applique à tous les cas.

most la mesure s'applique à la plupart des cas examinés

range la mesure s'applique seulement à l'ensemble des exemples indiqués.

att.divLike fournit un jeu d'attributs communs à tous les éléments qui offrent les mêmes caractéristiques que des divisions

Module tei

Membres div

Attributs Attributs att.fragmentable

att.docStatus provides attributes for use on metadata elements describing the status of a document.

Module tei

Membres bibl change revisionDesc

Attributs Attributs

att.editLike fournit des attributs décrivant la nature d'une intervention savante encodée ou de tout autre interprétation.

Module tei

Membres att.transcriptional[add del] birth corr date death event expan gap location name nationality org orgName persName person place placeName reg state supplied surplus unclear

Attributs Attributs att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope)
(att.ranging) att.source

att.edition fournit des attributs identifiant l'édition source dont provient une quelconque caractéristique encodée.

Module tei

Membres cb lb pb

Attributs Attributs

att.fragmentable groups structural elements which may be fragmented, usually as a consequence of some overlapping hierarchy.

Module tei

Membres att.divLike[div] att.segLike[pc seg w] p

Attributs Attributs

att.global fournit un jeu d'attributs communs à tous les éléments dans le système de codage TEI. [1.3.1.1. Global Attributes]

Module tei

Membres TEI abbr add addName addrLine address argument author authority
availability back bibl birth bloc body cb change choice closer corr correction
correspAction correspContext correspDesc country creation damage date dateline
death desc distributor district div edition editionStmt editor editorialDecl email
encodingDesc event expan extent figDesc figure fileDesc foreign forename front gap
genName geo graphic group handNote head hi history hyphenation idno item label
langUsage language lb licence link linkGrp list listBibl listEvent listOrg listPerson
listPlace location material msContents msDesc msIdentifier msItem name nameLink
namespace nationality normalization note notesStmt objectDesc opener org orgName
orig p particDesc pb pc persName person physDesc place placeName postscript
principal profileDesc projectDesc provenance ptr pubPlace publicationStmt publisher
punctuation quotation ref reg rendition repository resp respStmt revisionDesc
roleName rs salute samplingDecl seg segmentation seriesStmt settingDesc settlement
sic signed sourceDesc sponsor stamp state supplied support supportDesc surname
surplus teiCorpus teiHeader text title titleStmt unclear

Attributs Attributs att.global.rendition (@rend, @rendition) att.global.linking (@corresp)
att.global.analyticatt.global.facs (@facs) att.global.changeatt.global.responsibility
(@cert, @resp)

@xml:id (identifiant) fournit un identifiant unique pour l'élément qui porte l'attribut

Statut Optionel

Type de données xsd:ID

Note L'attribut *xml:id* peut être employé pour indiquer une référence canonique pour un élément ; voir la section 3.10. Reference Systems.

@n (nombre) donne un nombre (ou une autre étiquette) pour un élément, qui n'est pas nécessairement unique dans le document TEI.

Statut Optionel

Type de données **data.text**

Note L'attribut *n* peut être employé pour indiquer la numérotation de chapitres, sections, items de liste, etc. ; il peut également être employé dans les spécifications d'un système standard de référence pour le texte.

@xml:lang (langue) indique la langue du contenu de l'élément en utilisant les codes du RFC 3066

Statut Optionel

Type de données **data.language**

```
<p> ... The consequences of
this rapid depopulation were the loss of the last
<foreign xml:lang="rap">ariki</foreign> or chief
(Routledge 1920:205,210) and their connections to
ancestral territorial organization.</p>
```

Note Si aucune valeur n'est indiquée pour *xml:lang*, la valeur de l'attribut *xml:lang* de l'élément immédiatement supérieur est héritée ; c'est pour cette raison qu'une valeur devrait toujours être attribuée à l'élément du plus haut niveau hiérarchique (<TEI>). La valeur doit être conforme au BCP 47. Si la valeur est un code d'usage privé (c'est-à-dire commence par x- ou contient -x-), il devrait correspondre à la valeur d'un attribut *ident* d'un élément <language> fourni dans l'en-tête TEI du document courant.

@xml:base donne une référence URI de base au moyen de laquelle les applications peuvent résoudre des références d'URI relatives en références d'URI absolues

Statut Optionel

Type de données **data.pointer**

```
<div type="bibl">
<head>La Renaissance italienne, bibliographie
sélective</head>
<listBibl>
<bibl n="1">
<author>
<name> Michel Hochmann, ... </name>
</author>
<ref>
<title>L'Abcdaire de la Renaissance italienne</title>
</ref>
</bibl>
<bibl n="2">
<author>
<name>Thames et Hudson,</name>
</author>
<ref>
<title>Dictionnaire de la Renaissance</title>
</ref>
</bibl>
<bibl n="3">
<author>
<name> Hervé Loilier</name>
</author>
<ref>
<title>Florence : voyage dans la Renaissance italienne
du XVe siècle</title>
</ref>
</bibl>
<bibl n="3">
<author>
```

```

        <name>Linda Murray</name>
        <title>La Haute Renaissance et le Maniérisme</title>
    </author>
    </bibl>
</listBibl>
</div>

```

@xml:space signale que les applications doivent préserver l'espace blanc

Statut Optionnel

Type de données data.enumerated

Les valeurs autorisées sont: **default** signals that the application's default white-space processing modes are acceptable

preserve indicates the intent that applications preserve all white space

att.global.analytic fournit des attributs globaux complémentaires pour associer des analyses ou des interprétations spécifiques avec des portions de texte appropriées.

Module analysis

Membres att.global[TEI abbr add addName addrLine address argument author authority availability back bibl birth bloc body cb change choice closer corr correction correspAction correspContext correspDesc country creation damage date dateline death desc distributor district div edition editionStmt editor editorialDecl email encodingDesc event expan extent figDesc figure fileDesc foreign forename front gap genName geo graphic group handNote head hi history hyphenation idno item label langUsage language lb licence link linkGrp list listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace location material msContents msDesc msIdentifier msItem name nameLink namespace nationality normalization note notesStmt objectDesc opener org orgName orig p particDesc pb pc persName person physDesc place placeName postscript principal profileDesc projectDesc provenance ptr pubPlace publicationStmt publisher punctuation quotation ref reg rendition repository resp respStmt revisionDesc roleName rs salute samplingDecl seg segmentation seriesStmt settingDesc settlement sic signed sourceDesc sponsor stamp state supplied support supportDesc surname surplus teiCorpus teiHeader text title titleStmt unclear]

Attributs Attributs

att.global.change supplies the *change* attribute, allowing its member elements to specify one or more states or revision campaigns with which they are associated.

Module transcr

Membres att.global[TEI abbr add addName addrLine address argument author authority availability back bibl birth bloc body cb change choice closer corr correction correspAction correspContext correspDesc country creation damage date dateline death desc distributor district div edition editionStmt editor editorialDecl email encodingDesc event expan extent figDesc figure fileDesc foreign forename front gap genName geo graphic group handNote head hi history hyphenation idno item label langUsage language lb licence link linkGrp list listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace location material msContents msDesc msIdentifier msItem name nameLink namespace nationality normalization note notesStmt objectDesc opener org orgName orig p particDesc pb pc persName person physDesc place placeName postscript principal profileDesc projectDesc provenance ptr pubPlace publicationStmt publisher

punctuation quotation ref reg rendition repository resp respStmt revisionDesc
roleName rs salute samplingDecl seg segmentation seriesStmt settingDesc settlement
sic signed sourceDesc sponsor stamp state supplied support supportDesc surname
surplus teiCorpus teiHeader text title titleStmt unclear]

Attributs Attributs

att.global.facs attributs utilisables pour les éléments correspondant à tout ou partie d'une image, parce qu'ils contiennent une représentation alternative de cette image, généralement mais pas nécessairement, une transcription. [11.1. Digital Facsimiles]

Module transcr

Membres att.global[TEI abbr add addName addrLine address argument author authority
availability back bibl birth bloc body cb change choice closer corr correction
correspAction correspContext correspDesc country creation damage date dateline
death desc distributor district div edition editionStmt editor editorialDecl email
encodingDesc event expan extent figDesc figure fileDesc foreign forename front gap
genName geo graphic group handNote head hi history hyphenation idno item label
langUsage language lb licence link linkGrp list listBibl listEvent listOrg listPerson
listPlace location material msContents msDesc msIdentifier msItem name nameLink
namespace nationality normalization note notesStmt objectDesc opener org orgName
orig p particDesc pb pc persName person physDesc place placeName postscript
principal profileDesc projectDesc provenance ptr pubPlace publicationStmt publisher
punctuation quotation ref reg rendition repository resp respStmt revisionDesc
roleName rs salute samplingDecl seg segmentation seriesStmt settingDesc settlement
sic signed sourceDesc sponsor stamp state supplied support supportDesc surname
surplus teiCorpus teiHeader text title titleStmt unclear]

Attributs Attributs

@facs (fac-similé) pointe directement vers une image ou vers une partie d'une image correspondant au contenu de l'élément.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de data.pointer séparé par un espace

att.global.link définit un ensemble d'attributs pour décrire les liens hypertextuels.

Module linking

Membres att.global[TEI abbr add addName addrLine address argument author authority
availability back bibl birth bloc body cb change choice closer corr correction
correspAction correspContext correspDesc country creation damage date dateline
death desc distributor district div edition editionStmt editor editorialDecl email
encodingDesc event expan extent figDesc figure fileDesc foreign forename front gap
genName geo graphic group handNote head hi history hyphenation idno item label
langUsage language lb licence link linkGrp list listBibl listEvent listOrg listPerson
listPlace location material msContents msDesc msIdentifier msItem name nameLink
namespace nationality normalization note notesStmt objectDesc opener org orgName
orig p particDesc pb pc persName person physDesc place placeName postscript
principal profileDesc projectDesc provenance ptr pubPlace publicationStmt publisher
punctuation quotation ref reg rendition repository resp respStmt revisionDesc
roleName rs salute samplingDecl seg segmentation seriesStmt settingDesc settlement

sic signed sourceDesc sponsor stamp state supplied support supportDesc surname
surplus teiCorpus teiHeader text title titleStmt unclear]

Attributs Attributs

@corresp (correspond) pointe vers des éléments qui ont une correspondance avec l'élément en question.

Statut Optionnel

Type de données 1– occurrences de `data.pointer` séparé par un espace

```
<group>
  <text xml:id="t1-g1-t1"
        xml:lang="mi">
    <body xml:id="t1-g1-t1-body1">
      <div type="chapter">
        <head>He Whakamaramatanga mo te Ture Hoko, Riihi hoki, i
nga Whenua Maori, 1876.</head>
        <p>...</p>
      </div>
    </body>
  </text>
  <text xml:id="t1-g1-t2"
        xml:lang="en">
    <body corresp="#t1-g1-t1-body1"
          xml:id="t1-g1-t2-body1">
      <div type="chapter">
        <head>An Act to regulate the Sale, Letting, and Disposal
of Native Lands, 1876.</head>
        <p>...</p>
      </div>
    </body>
  </text>
</group>
```

In this example a `<group>` contains two `<text>`s, each containing the same document in a different language. The correspondence is indicated using *corresp*. The language is indicated using *xml:lang*, whose value is inherited; both the tag with the *corresp* and the tag pointed to by the *corresp* inherit the value from their immediate parent.

```
<!-- In a placeography --><place corresp="#LOND2 #GENI1"
xml:id="LOND1">
  <placeName>London</placeName>
  <desc>The city of London...</desc>
</place>
<!-- In a literary personography -->
<person corresp="#LOND1 #GENI1"
xml:id="LOND2">
  <persName type="lit">London</persName>
  <note>
    <p>Allegorical character representing the city of
<ref target="LOND1.xml">London</ref>.
    </p>
  </note>
</person>
<person corresp="#LOND1 #LOND2"
xml:id="GENI1">
  <persName type="lit">London's Genius</persName>
  <note>
    <p>Personification of London's genius. Appears as an
allegorical character in mayoral shows.
    </p>
  </note>
</person>
```

In this example, a `<place>` element containing

information about the city of London is linked with two <person> elements in a literary personography. This correspondence represents a slightly looser relationship than the one in the preceding example; there is no sense in which an allegorical character could be substituted for the physical city, or vice versa, but there is obviously a correspondence between them.

att.global.rendition provides rendering attributes common to all elements in the TEI encoding scheme.

Module tei

Membres att.global[TEI abbr add addName addrLine address argument author authority availability back bibl birth bloc body cb change choice closer corr correction correspAction correspContext correspDesc country creation damage date dateline death desc distributor district div edition editionStmt editor editorialDecl email encodingDesc event expan extent figDesc figure fileDesc foreign forename front gap genName geo graphic group handNote head hi history hyphenation idno item label langUsage language lb licence link linkGrp list listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace location material msContents msDesc msIdentifier msItem name nameLink namespace nationality normalization note notesStmt objectDesc opener org orgName orig p particDesc pb pc persName person physDesc place placeName postscript principal profileDesc projectDesc provenance ptr pubPlace publicationStmt publisher punctuation quotation ref reg rendition repository resp respStmt revisionDesc roleName rs salute samplingDecl seg segmentation seriesStmt settingDesc settlement sic signed sourceDesc sponsor stamp state supplied support supportDesc surname surplus teiCorpus teiHeader text title titleStmt unclear]

Attributs Attributs

@rend (interprétation) indique comment l'élément en question a été rendu ou présenté dans le texte source

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de `data.word` séparé par un espace
`<head rend="align(center) case(allcaps)">épître
dédicatoire<lb/>à <lb/>Monsieur de Coucy <lb/>
<lb/>.</head>`

Note Ces Principes directeurs ne font aucune recommandation contraignante pour les valeurs de l'attribut *rend*; les caractéristiques de la présentation visuelle changent trop d'un texte à l'autre et la décision d'enregistrer ou d'ignorer des caractéristiques individuelles est trop variable d'un projet à l'autre. Quelques conventions potentiellement utiles sont notées de temps en temps à des points appropriés dans ces Principes directeurs.

@rendition pointe vers une description du rendu ou de la présentation utilisés pour cet élément dans le texte source

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de `data.pointer` séparé par un espace
`<head rendition="#ac #sc">
<lb/>épître dédicatoire <lb/>à <lb/>Monsieur de Coucy <lb/>
</head>
<rendition scheme="css"
xml:id="fr_sc">font-variant: uppercase</rendition>`

```
<rendition scheme="css"
  xml:id="fr_ac">text-align: center</rendition>
```

Note L'attribut *rendition* est employé à peu près de la même manière que l'attribut *class* défini pour XHTML mais avec cette sérieuse différence que sa fonction est de décrire la présentation du texte source mais pas nécessairement de déterminer comment ce texte doit être représenté à l'écran ou sur le papier. Où *rendition* et *rend* sont donnés ensembles, il faut comprendre que le dernier remplace ou complète le premier. Chaque URI fourni doit indiquer un élément *<rendition>* définissant le rendu prévu dans les termes d'un langage approprié pour définir les styles, comme indiqué par l'attribut *scheme*.

att.global.responsibility provides attributes indicating the agency responsible for some aspect of the text, the markup or something asserted by the markup, and the degree of certainty associated with it. [3.4. Simple Editorial Changes 11.3.2.2. Hand, Responsibility, and Certainty Attributes 17.3. Spans and Interpretations 13.1.1. Linking Names and Their Referents]

Module tei

Membres att.global[TEI abbr add addName addrLine address argument author authority availability back bibl birth bloc body cb change choice closer corr correction correspAction correspContext correspDesc country creation damage date dateline death desc distributor district div edition editionStmt editor editorialDecl email encodingDesc event expan extent figDesc figure fileDesc foreign forename front gap genName geo graphic group handNote head hi history hyphenation idno item label langUsage language lb licence link linkGrp list listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace location material msContents msDesc msIdentifier msItem name nameLink namespace nationality normalization note notesStmt objectDesc opener org orgName orig p particDesc pb pc persName person physDesc place placeName postscript principal profileDesc projectDesc provenance ptr pubPlace publicationStmt publisher punctuation quotation ref reg rendition repository resp respStmt revisionDesc roleName rs salute samplingDecl seg segmentation seriesStmt settingDesc settlement sic signed sourceDesc sponsor stamp state supplied support supportDesc surname surplus teiCorpus teiHeader text title titleStmt unclear]

Attributs Attributs

@cert (certitude) donne le degré de certitude associée à l'intervention ou à l'interprétation.

Statut Optionel

Type de données data.certainty

@resp (responsable) indique l'agent responsable de l'intervention ou de l'interprétation, par exemple un éditeur ou un transcripteur.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de data.pointer séparé par un espace

Exemple

```
Blessed are the
<choice>
  <sic>placemakers</sic>
```

```
<corr cert="high" resp="#editor">peacemakers</corr>
</choice>: for they shall be called the children of God.
```

Exemple

```
<!-- in the <text> ... --><lg>
<!-- ... -->
<l>Punkes, Panders, bafe extortionizing
    sla<choice>
      <sic>n</sic>
      <corr resp="#JENS1_transcriber">u</corr>
    </choice>es,</l>
<!-- ... -->
</lg>
<!-- in the <teiHeader> ... -->
<!-- ... -->
<respStmt xml:id="JENS1_transcriber">
  <resp when="2014">Transcriber</resp>
  <name>Janelle Jenstad</name>
</respStmt>
```

att.handFeatures fournit des attributs décrivant les caractéristiques de la main par laquelle un manuscrit est écrit.

Module tei

Membres handNote

Attributs Attributs

@medium décrit la teinte ou le type d'encre, par exemple *brune*, ou un autre outil d'écriture, par exemple un *crayon*.

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de **data.enumerated** séparé par un espace

att.internetMedia fournit des attributs pour spécifier le type de ressource informatique selon une taxinomie normalisée.

Module tei

Membres att.media[graphic] ptr ref

Attributs Attributs

att.media provides attributes for specifying display and related properties of external media.

Module tei

Membres graphic

Attributs Attributs att.internetMedia

@width Where the media are displayed, indicates the display width

Statut Optionel

Type de données **data.outputMeasurement**

@height Where the media are displayed, indicates the display height

Statut Optionel

Type de données **data.outputMeasurement**

@scale Where the media are displayed, indicates a scale factor to be applied when generating the desired display size
Statut Optionel
Type de données `data.numeric`

att.msExcerpt fournit des attributs pour décrire les extraits d'un manuscrit.

Module msdescription
Membres msContents msItem
Attributs Attributs

att.naming fournit des attributs communs aux éléments qui font référence à des personnes, lieux, organismes, etc., nommés.

Module tei
Membres att.personal[addName forename genName name orgName persName placeName roleName surname] author birth bloc country death district editor event nationality pubPlace repository rs settlement state
Attributs Attributs att.canonical (*@ref*)

att.personal attributs communs des éléments qui composent un nom de personne

Module tei
Membres addName forename genName name orgName persName placeName roleName surname
Attributs Attributs att.naming (att.canonical (*@ref*))

att.placement fournit des attributs pour décrire l'emplacement où apparaît un élément textuel dans la page ou l'objet source. [3.4.3. Additions, Deletions, and Omissions 11.3.1.4. Additions and Deletions]

Module tei
Membres add figure label note
Attributs Attributs
@place spécifie où cet item se trouve
Statut Recommandé
Type de données 1– occurrences de `data.enumerated` séparé par un espace
Les valeurs suggérées comprennent: **below** au-dessous de la ligne
bottom dans la marge inférieure
margin dans la marge (gauche, droite ou les deux en même temps)
top dans la marge supérieure
opposite sur la page opposée
overleaf de l'autre côté de la feuille
above au-dessus de la ligne
end à la fin, par exemple d'un chapitre ou d'un volume

inline dans le corps du texte

inspace dans un espace prédéfini, par exemple à gauche d'un scripteur précédent

```
<add place="margin">[An addition written in the margin]</add>
```

```
<add place="bottom opposite">[An addition written at the foot of the current page and also on the facing page]</add>
```

```
<note place="bottom">Ibid, p.7</note>
```

att.pointing définit un ensemble d'attributs utilisés par tous les éléments qui pointent vers d'autres éléments au moyen d'une ou de plusieurs références URI.

Module tei

Membres att.pointing.group[linkGrp] licence link note ptr ref

Attributs Attributs

@target précise la cible de la référence en donnant une ou plusieurs références URI

Statut Optionel

Type de données 1– occurrences de data.pointer séparé par un espace

Note Une ou plusieurs références URI syntaxiquement valables, séparée par un espace. Puisqu'un espace est employé pour séparer des URIs, aucun espace n'est autorisé à l'intérieur d'un URI. Si un espace est requis dans un URI, il faut le représenter avec une séquence d'échappement, comme par exemple **TEI%20Consortium**.

att.pointing.group définit un ensemble d'attributs communs à tous les éléments qui contiennent des groupes d'éléments pointeurs.

Module tei

Membres linkGrp

Attributs Attributs att.pointing (*@target*) att.typed (*@type*, *@subtype*)

att.ranging provides attributes for describing numerical ranges.

Module tei

Membres att.dimensions[att.damaged[*damage*] att.editLike[att.transcriptional[*add del*] birth corr date death event expan gap location name nationality org orgName persName person place placeName reg state supplied surplus unclear]]

Attributs Attributs

att.resourced provides attributes by which a resource (such as an externally held media file) may be located.

Module tei

Membres graphic

Attributs Attributs

@url (adresse URL) specifies the URL from which the media concerned may be obtained.

Statut Requis

Type de données `data.pointer`

att.segLike fournit des attributs pour des éléments utilisés pour une segmentation arbitraire. [16.3. Blocks, Segments, and Anchors 17.1. Linguistic Segment Categories]

Module tei

Membres pc seg w

Attributs Attributs att.datcatatt.fragmentable

@function (fonction) caractérise la fonction du segment.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

att.sortable provides attributes for elements in lists or groups that are sortable, but whose sorting key cannot be derived mechanically from the element content.

Module tei

Membres bibl correspAction event idno item list listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace msDesc org person place

Attributs Attributs

att.source provides attributes for pointing to the source of a bibliographic reference.

Module tei

Membres att.editLike[att.transcriptional[add del] birth corr date death event expan gap location name nationality org orgName persName person place placeName reg state supplied surplus unclear] abbr note orig provenance rs seg sic

Attributs Attributs

att.spanning fournit des attributs pour les éléments qui délimitent un passage de texte par des mécanismes de pointage plutôt qu'en entourant le passage.

Module tei

Membres cb lb pb

Attributs Attributs

att.styleDef groups elements which specify the name of a formal definition language used to provide formatting or rendition information.

Module tei

Membres rendition

Attributs Attributs

att.transcriptional fournit des attributs spécifiques au codage d'éléments relatifs à l'intervention de l'auteur ou du copiste dans un texte lors de la transcription de sources manuscrites ou assimilées.

Module tei

Membres add del

Attributs Attributs att.editLike (att.dimensions (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) (att.ranging)) (att.source)

@hand signale la main de celui qui est intervenue.

Statut Optionel

Type de données data.pointer

@cause documents the presumed cause for the intervention.

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

Les valeurs autorisées sont: **fix** repeated for the purpose of fixation

unclear repeated to clarify a previously illegible or badly written text or mark

att.translatable fournit les attributs utilisés pour indiquer le statut d'une partie traduisible d'un document ODD.

Module tei

Membres desc

Attributs Attributs

att.typed fournit des attributs qui peuvent être utilisés pour classer ou interclasser des éléments de n'importe quelle façon. [1.3.1. Attribute Classes 17.1.1. Words and Above 3.5.1. Referring Strings 3.6. Simple Links and Cross-References 3.5.5. Abbreviations and Their Expansions 3.12.1. Core Tags for Verse 7.2.5. Speech Contents 4.1.1. Un-numbered Divisions 4.1.2. Numbered Divisions 4.2.1. Headings and Trailers 4.4. Virtual Divisions 13.3.2.3. Personal Relationships 11.3.1.1. Core Elements for Transcriptional Work 16.1.1. Pointers and Links 16.3. Blocks, Segments, and Anchors 12.2. Linking the Apparatus to the Text 22.4.4.2. RELAX NG Content Models 8.3. Elements Unique to Spoken Texts 23.3.1.4. Modification of Attribute and Attribute Value Lists]

Module tei

Membres att.pointing.group[linkGrp] addName bibl bloc cb change corr correspDesc country damage date del desc district event figure forename genName group head label link listBibl listEvent listOrg listPerson listPlace location msDesc name nameLink note org orgName pb place placeName provenance ptr reg roleName settlement stamp state surname text w

Attributs Attributs

@type caractérise l'élément en utilisant n'importe quel système ou typologie de classification approprié.

Statut Optionel

Type de données data.enumerated

```
<div type="verse">
  <head>Night in Tarras</head>
  <lg type="stanza">
```

```
<l>At evening tramping on the hot white road</l>
<l>...</l>
</lg>
<lg type="stanza">
  <l>A wind sprang up from nowhere as the sky</l>
  <l>...</l>
</lg>
</div>
```

@subtype (sous-type) fournit une sous-catégorisation de l'élément, si c'est nécessaire.

Statut Optionel

Type de données `data.enumerated`

Note L'attribut *subtype* peut être employé pour fournir une sous-classification pour cet élément, en plus de celle fournie par son propre attribut *type*.

Schematron `<sch:rule context="*[@subtype]"> <sch:assert test="@type">The <sch:name/> element should not be categorized in detail with @subtype unless also categorized in general with @type</sch:assert></sch:rule>`

4 Macros

data.certainty Définit la gamme des valeurs d'attribut exprimant un degré de certitude

Module tei

Utilisé par

Declaration `data.certainty = "high" | "medium" | "low" | "unknown"`

Note Le degré de certitude peut être exprimé par l'une des valeurs symboliques prédéfinies high, medium, ou low. Pour une indication précise, `data.probability` peut être utilisé en remplacement ou en complément.

data.enumerated définit la gamme de valeurs des attributs exprimant un nom XML extrait d'une liste de possibilités documentées

Module tei

Utilisé par Élément:

- abbr/@type
- add/@type
- availability/@status
- correction/@status
- correction/@method
- correspAction/@type
- div/@type
- gap/@agent
- hyphenation/@eol
- idno/@type
- lb/@type
- list/@type

- normalization/@method
- objectDesc/@form
- pc/@type
- pc/@force
- pc/@unit
- persName/@type
- person/@role
- person/@age
- punctuation/@marks
- punctuation/@placement
- quotation/@marks
- ref/@type
- rendition/@scope
- rs/@type
- seg/@type
- seg/@subtype
- supportDesc/@material
- teiHeader/@type
- title/@type
- title/@level
- unclear/@agent

Declaration `data.enumerated = data.word`

Note Les attributs utilisant ce type de données doivent contenir un mot qui suit les règles de définition d'un nom XML valide (voir <http://www.w3.org/TR/REC-xml/#dt-name>): par exemple ils ne peuvent pas contenir des blancs ni commencer par des chiffres. Normalement, la liste des possibilités documentées est fournie (ou exemplifiée) par une liste de valeurs dans la spécification de l'attribut associé, exprimée par un élément `<valList>`.

data.language définit la gamme des valeurs d'attributs exprimant une combinaison particulière du langage humain avec un système d'écriture. [6.1. Language Identification]

Module tei

Utilisé par Élément:

- language/@ident

Declaration `data.language = xsd:language | ""`

Note Les valeurs pour cet attribut sont les 'étiquettes' de langue définies dans la norme BCP 47. Actuellement, la norme BCP 47 intègre les normes RFC 4646 et RFC 4647 ; à l'avenir, d'autres documents de l'IETF pourront leur succéder en tant que meilleure pratique. Une 'étiquette de langue', pour la norme BCP 47, est formée par l'assemblage d'une suite de composants ou de *sous-étiquettes* reliés par un trait d'union (-, U+002D). L'étiquette est composée des sous-étiquettes suivantes, dans

l'ordre indiqué. Chaque sous-étiquette est facultative, à l'exception de la première. Chacune ne peut avoir qu'une occurrence, sauf les quatrième et cinquième (variante et extension), qui sont répétables.

langue Code de langue enregistré par l'IANA. Il est presque toujours identique au code de langue alphabétique ISO 639-2, s'il y en a un. La liste des sous-étiquettes de langue enregistrées est disponible à :
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>Il est recommandé d'écrire ce code en minuscules.

écriture Code ISO 15924 pour l'écriture. Ces codes sont constitués de 4 lettres, et il est recommandé d'écrire la première lettre en majuscule, les trois autres en minuscules. La liste canonique des codes est maintenue par le Consortium Unicode, et elle est disponible à :
<http://unicode.org/iso15924/iso15924-codes.html>. L'IETF recommande d'omettre ce code, sauf s'il est nécessaire pour établir une distinction.

région Soit un code de pays ISO 3166, soit un code de région UN M.49 enregistré par l'IANA (tous les codes de ce type ne sont pas enregistrés : par exemple, ne sont pas enregistrés les codes UN pour des regroupements économiques ou les codes de pays pour lesquels il existe déjà un code de pays alphabétique ISO 3166-2). Le premier est constitué de 2 lettres, et il est recommandé de l'écrire en majuscules. La liste des codes est disponible à :
<http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html>. Le second est constitué de 3 chiffres ; la liste des codes est disponible à :
<http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm>.

variante Variante enregistrée par l'IANA. Ces codes 'sont utilisés pour indiquer des variantes additionnelles et bien établies, qui définissent une langue ou ses dialectes et qui ne sont pas couverts par d'autres sous-étiquettes existantes'.

extension Une extension a la forme d'une lettre unique, suivie d'un trait d'union, lui-même suivi de sous-étiquettes additionnelles. Ces dernières existent pour tenir compte d'une future extension de la norme BCP 47, mais à l'heure actuelle de telles extensions ne sont pas utilisées.

usage privé Une extension utilisant la sous-étiquette initiale de la lettre *x* (i.e., commençant par **x-**) n'a pas d'autre signification que celle négociée entre les parties impliquées. Ces sous-étiquettes doivent être utilisées avec beaucoup de prudence, car elles interfèrent avec l'interopérabilité que l'utilisation de la norme RFC 4646 vise à promouvoir. Pour qu'un document qui utilise ces sous-étiquettes soit conforme à la TEI, un élément `<language>` correspondant doit être présent dans l'en-tête TEI.

Il y a deux exceptions au format ci-dessus. Premièrement, il y a des codes de langue dans le registre de l'IANA qui ne correspondent pas à la syntaxe ci-dessus, mais qui sont présents car ils ont été 'hérités' de spécifications antérieures.

En second lieu, une étiquette complète de langue peut consister seulement en une sous-étiquette d'usage privé. Ces étiquettes commencent par **x-** ; il n'est pas nécessaire qu'elles suivent les autres règles établies par l'IETF et acceptées par les présents Principes directeurs. Comme toutes les étiquettes de langue qui utilisent des sous-étiquettes d'usage privé, la langue en question doit être documentée dans un élément correspondant `<language>` dans l'en-tête TEI.

Les exemples incluent :

sn Shona

zh-TW Taïwanais

zh-Hant-HK Chinois de Hong Kong écrit dans l'écriture traditionnelle

en-SL Anglais parlé au Sierra Leone

pl Polonais

es-MX Espagnol parlé au Mexique

es-419 Espagnol parlé en Amérique latine

La W3C Internationalization Activity a publié une introduction à la norme BCP 47 dont la lecture peut être utile : Language tags in HTML and XML.

data.namespace définit la gamme des valeurs d'attributs exprimant une espace de noms XML tels qu'ils sont définis par le W3C.

Module tei

Utilisé par Élément:

- namespace/@name

Declaration **data.namespace** = xsd:anyURI

Note La gamme des valeurs syntaxiquement valides est définie par RFC 3986 *Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax*.

data.numeric définit la gamme des valeurs d'attributs utilisées pour des valeurs numériques

Module tei

Utilisé par

Declaration

data.numeric =
xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal

Note Toute valeur numérique, représentée en nombre décimal, notée en virgule flottante ou en fraction. Pour représenter un nombre en virgule flottante, exprimé en notation scientifique, 'E notation', une variante de la 'notation exponentielle' peut être utilisée. Dans ce format, la valeur est exprimée par deux nombres séparés par la lettre E. Le premier facteur, le significande (parfois appelé mantisse) est donné sous forme décimale, tandis que le second est un entier. La valeur est obtenue en multipliant la mantisse par 10 fois le nombre indiqué par l'entier. Ainsi la valeur représentée en notation décimale 1000.0 pourrait être représentée en notation scientifique 10E3.

Une valeur exprimée en fraction est représentée par deux nombres entiers séparés par une barre oblique (/). Ainsi, la valeur représentée en notation décimale 0.5 pourrait être représentée en fraction par la chaîne de caractères 1/2.

data.outputMeasurement définit la gamme de valeurs exprimant les dimensions d'un objet destiné à être affiché

Module tei

Utilisé par

Declaration

```
data.outputMeasurement =  
  token  
  {  
    pattern = "[\\-+]?\\d+(\\.\\d+)?(%|cm|mm|in|pt|pc|px|em|ex|gd|rem|vw|vh|vm) "  }
```

Exemple

```
<figure>  
  <head>Le logo TEI</head>  
  <graphic height="600px"  
    url="http://www.tei-c.org/logos/TEI-600.jpg" width="600px"/>  
</figure>
```

Note Ces valeurs peuvent être reportées directement sur des valeurs utilisées par XSL-FO et CSS. Pour les définitions des unités, voir ces spécifications ; à ce jour la liste la plus complète est dans un CSS3 working draft.

data.pointer définit la gamme des valeurs d'attributs utilisées pour fournir un pointeur URI unique sur une autre ressource, soit dans le document courant, soit dans un autre document

Module tei

Utilisé par Élément:

- change/@target
- event/@where
- gap/@hand
- msContents/@class
- msItem/@class
- normalization/@source
- note/@targetEnd
- unclear/@hand
- w/@lemmaRef

Declaration **data.pointer = xsd:anyURI**

Note La gamme des valeurs valides syntaxiquement est définie par RFC 3986 *Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax*

data.sex définit la gamme des valeurs d'attributs employés pour identifier le sexe humain ou animal.

Module tei

Utilisé par Élément:

- person/@sex

Declaration **data.sex = data.word**

Note des valeurs sont celle de l' SO 5218:2004 *identification des sexes humains.*; 0 : inconnu ; 1 : homme ; 2 : femme ; et 9 : non applicable.

data.temporal.w3c définit la gamme des valeurs d'attributs propre à exprimer une valeur temporelle comme une date, une période, ou une combinaison des deux conformément aux spécifications *XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition* du W3C.

Module tei

Utilisé par

Declaration

```
data.temporal.w3c =  
  xsd:date  
  | xsd:gYear  
  | xsd:gMonth  
  | xsd:gDay  
  | xsd:gYearMonth  
  | xsd:gMonthDay  
  | xsd:time  
  | xsd:dateTime
```

Note S'il est probable que la valeur utilisée doit être comparée à d'autres, alors une indication de fuseau horaire sera toujours incluse, et seule la représentation de `dateTime` sera employée.

data.text définit la gamme des valeurs d'attributs exprimant une chaîne de caractères Unicode, y compris des espaces blancs.

Module tei

Utilisé par Élément:

- `w/@lemma`

Declaration `data.text = string`

data.truthValue définit la gamme des valeurs d'attributs exprimant la vérité d'une proposition.

Module tei

Utilisé par Élément:

- `note/@anchored`
- `pc/@pre`

Declaration `data.truthValue = xsd:boolean`

Note Ce type de données ne s'applique que dans les cas où l'incertitude est inappropriée ; c'est-à-dire si l'attribut concerné peut avoir une valeur autre que vrai ou faux, par ex. inconnu, ou inapplicable, il devrait alors y avoir la version étendue de ce type de données : `data.xTruthValue`.

data.version définit la gamme des valeurs d'attribut exprimant un numéro de version TEI.

Module tei

Utilisé par Elément:

- TEI/@version
- teiCorpus/@version

Declaration

```
data.version = token { pattern = "[\d]+(\.[\d]+){0,2}" }
```

Note La valeur de cet attribut devrait suivre le format proposé par le Consortium Unicode pour identifier les versions (<http://unicode.org/versions/>). Un numéro de version ne contient que des chiffres et des points. Le numéro initiale identifie le numéro majeur de la version. Un deuxième et un troisième numéro sont aussi disponibles pour la numérotation facultative des versions mineures ou sous-mineurs.

data.word définit la gamme des valeurs d'attributs exprimant un seul mot ou signe

Module tei

Utilisé par data.enumerated data.sexElément:

- del/@rend
- gap/@reason
- org/@role
- supplied/@reason
- surplus/@reason
- unclear/@reason
- w/@rend

Declaration

```
data.word = token { pattern = "(\p{L}|\p{N}|\p{P}|\p{S})+" }
```

Note Les attributs employant ce type de données doivent contenir un ‘mot’ simple ne contenant que des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, ou des symboles : ils ne peuvent donc pas inclure d’espace.

macro.limitedContent (contenu du paragraphe) définit le contenu des éléments textuels qui ne sont pas utilisés pour la transcription des contenus existants. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par desc figDesc rendition

Declaration

```
macro.limitedContent = ( text | model.limitedPhrase | model.inter )*
```

macro.paraContent (contenu de paragraphe.) définit le contenu de paragraphes et d'éléments semblables. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par add corr damage del hi orig p ref reg salute seg sic signed supplied surplus title unclear

Declaration

```
macro.paraContent =
  ( text | model.gLike | model.phrase | model.inter | model.global | lg | l )*
```

macro.phraseSeq (suite de syntagmes.) définit un ordre de données et d'éléments syntagmatiques. [1.4.1. Standard Content Models]

Module tei

Utilisé par abbr addName addrLine author birth bloc country death distributor district edition editor email expan extent foreign forename genName label material name nameLink nationality orgName persName placeName pubPlace publisher roleName rs settlement stamp surname

Declaration

```
macro.phraseSeq = ( text | model.gLike | model.phrase | model.global )*
```

macro.phraseSeq.limited (séquence d'expression délimitée) définit un ordre de données de caractère et ces éléments de niveau d'expression qui ne sont pas typiquement utilisées pour transcrire des documents existants. [1.4.1. Standard Content Models]

Module tei

Utilisé par authority language principal resp sponsor

Declaration

```
macro.phraseSeq.limited = ( text | model.limitedPhrase | model.global )*
```

macro.specialPara (contenu "spécial" de paragraphe) définit le modèle de contenu des éléments tels que des notes ou des items de liste, contenant soit une suite d'éléments de niveau composant soit qui ont la même structure qu'un paragraphe, contenant une suite d'éléments du niveau de l'expression et de niveau intermédiaire. [1.3. The TEI Class System]

Module tei

Utilisé par change handNote item licence note provenance support

Declaration

```
macro.specialPara =
  (
    text
    | model.gLike      | model.phrase      | model.inter      | model.divPart      | model.global
```

macro.xtext (texte étendu) définit une suite de caractères et d'éléments gaiji

Module tei

Utilisé par repository

Declaration

```
macro.xtext = ( text | model.gLike )*
```