

Transformations éditoriales avancées - évaluation

Objectif

Réaliser une feuille de transformations XSLT XML-TEI vers (X)HTML pour le fichier `IDM0012.tei.xml` contenant la transcription du plumitif des séances de l'Académie royale des sciences de l'année 1777.

Vous pouvez vous aider des supports de cours.

Exercice

Prenez un instant pour prendre connaissance du document.

La feuilles de transformation doit prendre en compte les impératifs suivants :

Paramètres de sortie

Le document produit est au **format XHTML**, encodé en **UTF-8** et **n'est pas indenté**.

En-tête HTML

Le titre du document HTML est de la forme "**auteur**" - "**titre du document TEI**". L'en-tête contient également une balise `<meta charset="utf-8" />`.

Corps HTML

Le corps du document comprend les parties suivantes :

- un header ;
- le plumitif ;
- un footer.

Header Le header contient le titre principal du document (**h1**) sous la forme "**titre du document TEI**" par "**auteur**"

Il présente également une navigation sous la forme d'une **table des matières**. Chaque entrée est un lien permettant l'**accès direct** à la séance. Une mention du **nombre de séances** précède cette table des matières.

Plumitif La transcription de l'année est placée dans un élément HTML **main**, son titre est de niveau **h2**.

Chaque séance fait l'objet d'un **article**. Chaque article est composé d'un titre où l'on trouve, **dans cet ordre**, le numéro de la séance puis la date ; et d'une **section** contenant l'ordre du jour.

Les paragraphes disposent d'un attribut **class** si un attribut **rend** est présent en entrée.

Les changements de feuillet sont indiqués entre crochets. Ils prennent la valeur de l'attribut **n**, le signe **_** (*underscore*) est remplacé par une espace. La mention “vierge” est ajoutée à la suite du numéro de feuillet si un attribut **rend="empty"** est présent (p. ex [26 r vierge]).

Mise en forme du texte

Entrée TEI	Sortie HTML
dates date et attribut when	<time datetime="xxxx-xx-xx"/>
ajouts add	ajout
suppressions del	<passage supprimé>
passages incertains unclear	[passage incertain ?]
restitutions supplied	[restitution]
manques gap	[...]
passages fautifs sic	passage fautif (<i>sic</i>) ¹
listes list	listes HTML
citations q	citation HTML

Pour les éléments de mise en évidence (**hi**), un traitement spécifique est adapté aux valeurs de l'attribut **rend** ; un traitement par défaut est disponible.

Dans le texte, les notes sont remplacées par des appels de notes en exposant. Le contenu de chaque note est placé dans un paragraphe à la fin de chaque séance. La numérotation des appels de note est réinitialisée à chaque séance.

Footer Le footer contient les mentions de l'éditeur (**publicationStmt**) et votre nom.

¹Le sic est en italique.