javany

\$ ("div").on("click change") [3); - click & 1/c

[3) No plon are 1.801 change & 1/c

~ 15 x 5 ch

~ 15 x 5 ch

~ 15 x 5 ch

, select-P , pixp nor promon ligol arrior , lixal rinel : trigger

Mo, clas of which loss all

1365 13.8 75.65 - 7.34.76

1.3rylen 18012 pr 2 2007 ° (""). animate (function () \$) pro);

1/24 - Show(5) /22 700

moltliste-234 you 23ipl b-stoggle()

-3 NIC 1 Gr. 20 - C25) NOI)

(238h - 100000 9 -

21-01/11 of 12 of lengh of 17212 - 160 12/12 /8 7217 - for & ("ul"). each (function (index, elem) 53); Fisher, each Mil volu - office you chape you can be the visit CHESIN ORIGINA CHEST The victor willing of a lice willow some to fell por inch we tall - barent legt se lis arkit b- parents 110 181 34 - Parents Until Texas your Toyal page we I on a addrack Major replice of 20,014 - and 1 112 - Regionales 1818 18k Children in finds PINE FOR GIFTER - Next 700 - 1920 - NEXAM sung one sy mod while your place 27 - Mextundit upiles or me select of many of many laise or b the el - eg Start - Kine T ye 1800 it went tanget 18 montes hate rigion 31x gellore after sl ("1") map (Function (olem, indos) (3)) map in Me for in mil each - Celve 31x e F. each (stylash, Function Cholingelen) 5 123

```
... s \verb|| JQuery | group 2 \le son_1 \le
```

```
1
```

```
2
   <html>
   <head>
 3
 4
       <title></title>
       <meta charset="utf-8" />
 5
 6
       <script src="scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 7
           $(document).ready(function () {
 8
 9
10
11
               //on נותן אפשרות להפעיל ארועים שנוצרו על אלמנטים דינמיים
12
               //של מגרסה \eta נוצר ה\piל מגרסה \eta של של \eta
                 קישור ארועים
13
               //on מקבל 2 פרמטרים :
14
               //ארוע//
15
               //עושת כאשר לחצו על הארוע
16
               //$("#p2").on("click", function () {
17
                     alert("click p2");
18
               11
19
               11
                     $("#p3").on("mouseenter", function () {
                         $(this).css("color", "red");
20
               11
21
               11
                     });
               //});
22
23
               //בימטר הראשון ניתן לשלוח מספר ארועים//
24
25
               $("input").on("change dblclick", function () {
26
                   alert("yes")
27
28
               });
29
               function f1() {
30
                   $(this).css("color", "red");
31
32
33
               function f2() {
                   $(this).css("color", "yellow");
34
35
               function f3() {
36
                   $(this).css("color", "pink");
37
38
               // כמו"כ ניתן לשלוח אוביקט עם מספר ארועים ולכל ארוע מה
39
                 הפונקציה להפעלה
40
               $("input[type='button'").on(
41
                       click: f1,
42
43
                       mouseenter: f2,
                       mouseout: f3
44
45
                    }
46
               );
47
               $("#p1").on("click", function () {
48
49
                    alert("p1");
50
               });
51
52
               $("#p2").on("click", function () {
53
                    alert("p2");
54
```

```
...s\JQuery\group 2\Lesson_1\Lesson1_S\Lesson1_S\Bind.html
```

```
2
```

```
ניתנת האפשרות לגרום לפעולה מסויימת לקראות ע"י שימוש //
55
                      trigger בפונקציה
                    //שמקבלת איזה אירוע להפעיל
56
                    // הארוע מופעל כמו שהמשפמש מפעיל את הארוע
57
                    $("#p1").trigger("click");
58
59
                });
60
                $("#btn6").click(function () {
61
                    יכול לקבל פרמטירים ואז מאתחל את הערך //val
62
                    עם לא מכניסים ערך אז הפונקציה מחזירה את הערך העדכני//
63
                    alert($("select").val());
 64
 65
                    $("select").val("2");
 66
                });
                //one -הפעלה של ארוע פעם אחת בלבד
 67
                $("h1").one("click", function () {
 68
 69
                    alert("click to h1");
 70
                });
            });
 71
 72.
73
 74
        </script>
 75
    </head>
76
    <body>
77
 78
        this is paragraph p1
 79
 80
        this is paragraph p2
 81
        <br />
 82
        this is paragraph p3
 83
        <br />
        <input type="text" id="text1" value="text1" />
 84
 85
        <br />
        <input type="text" id="text2" value="text2" />
 86
 87
        <br />
        <input type="text" id="text3" value="text3" />
 88
 89
        <br />
 90
        <input type="button" id="unbindText3" value="unbind text3" />
 91
        <br />
        <input type="button" id="ex1" value="ex1" />
 92
        <input type="button" id="ex2" value="ex2 trigger" />
 93
        <br />
        <input type="button" id="btn3" value="func" />
 95
        <input type="button" id="btn4" value="func" />
 96
 97
        <input type="button" id="btn5" value="funcP" />
 98
        <input type="button" id="btn6" value="funcP" />
 99
100
        <div><h1>div1</h1></div>
101
102
        <div><h1>div2</h1></div>
103
        <div><h1>div3</h1></div>
104
105
        <select>
            <option value="1">1</option>
106
            <option value="2">2</option>
107
            <option value="3">3</option>
108
109
        </select>
```

111 </html>

112

```
...JQuery\group 2\Lesson_1\Lesson1_S\Lesson1_S\Events.html
```

```
1
```

```
<!DOCTYPE html>
 2
   <html>
   <head>
 3
        <title></title>
 4
        <meta charset="utf-8" />
 5
        <script src="scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 6
 7
        <script>
 8
 9
            function f1() {
10
                alert("f1");
            }
11
12
            $(document).ready(function () {
13
14
                //click ליחצה
15
16
                $("p").click(f1);
17
18
                //change שינוי
                $("select").change(function () {
19
20
                    //color
21
                    // מקבלת פרמטר אחד - סוג העיצוב
                    //כרמטר שני אפציונלי - אתחול ערך
22
                    var color = $(this).css("color");
23
24
                    alert(color);
25
                    $(this).css("color", "red");
                });
26
27
                //focus הפוקוס בתוך האלמנט
                $("input[type='text']").focus(function () {
28
                    $(this).css("backgroundColor", "yellow");
29
30
31
                });
                שהפוקוס מחוץ לאלמנט //blur
32
                $("input[type='text']").blur(function () {
33
34
                    $(this).css("backgroundColor", "orange");
35
                });
36
                //$("div").mouseenter(function () {
37
                      $(this).css("backgroundColor", "green");
38
39
                //});
40
                //$("div").mouseout(function () {
41
                      $(this).css("backgroundColor", "yellow");
42
                //
                //});
43
44
45
                //hover משמשת אותנו לפונקצתיות enter ו out
46
                //דר הראשונה כנגד// Enter
47
                //והשניה כנגד out
48
                $("div").hover(function () {
49
                    $(this).css("backgroundColor", "green");
                }, function () {
50
51
                    $(this).css("backgroundColor", "yellow");
52
53
                });
54
55
            });
56
```

```
57
       </script>
58 </head>
59
   <body>
       This is a paragraph p1.
60
       This is a paragraph p2.
61
       This is a paragraph p3.
62
       This is a paragraph p4.
63
       <div id="div1" style="background-color:Yellow; height:400px; width:500px">
64
65
           <form>
               <label>Name</label> <input type="text" name="fullname"><br>
66
               <label>Email</label> <input type="text" name="email">
67
               <br /><select>
68
                   <option>item 1</option>
69
                   <option>item 2</option>
70
                   <option>item 3</option>
71
                   <option>item 4</option>
72
73
                   <option>item 5</option>
74
               </select>
           </form>
75
76
       </div>
       <div id="div2" style="background-color:Green; height:400px; width:500px">
77
78
           <form>
79
               <label>Name</label> <input type="text" name="fullname"><br>
80
81
               <label>Email</label> <input type="text" name="email">
               <br /><select>
82
                   <option>item 1</option>
83
                   <option>item 2</option>
84
                   <option>item 3</option>
85
                   <option>item 4</option>
86
                   <option>item 5</option>
87
               </select>
88
89
           </form>
90
       </div>
91
92 </body>
93 </html>
94
```

```
...JQuery\group 2\Lesson_1\Lesson1_S\Lesson1_S\Effect.html
```

```
•
```

```
<!DOCTYPE html>
 2
   <html>
 3
   <head>
        <title></title>
 4
 5
        <meta charset="utf-8" />
 6
        <style>
 7
            body {
                height: 419px;
 8
9
            }
10
            div {
11
                position: relative;
12
                left: 200px;
13
                width: 150px;
14
15
                height: 50px;
                background-color: Yellow;
16
17
            }
        </style>
18
19
        <script src="scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
20
        <script>
21
            $(document).ready(function () {
                $("#btn1").on("click", function () {
22
                    $("#div1").hide(1500);
23
24
                });
25
                $("#btn2").on("click", function () {
26
                    $("#div1").show(1500);
27
28
                });
29
                $("#btn3").on("click", function () {
30
                    $("#div1").toggle(1500);
31
32
                });
33
30
            });
35
        </script>
    </head>
36
37
    <body>
        <input id="btn1" type="button" value="button1" />
38
        <input id="btn2" type="button" value="button2" />
39
        <input id="btn3" type="button" value="button3" />
40
        <input id="btn4" type="button" value="button4" />
41
        <input id="btn5" type="button" value="button5" />
42
        <input id="btn6" type="button" value="button6" />
43
        <div id='div1'>div1
                                </div>
40.
        <div id='div2'>div2
                                 </div>
45
        <div id='div3'>div3
46
                                 </div>
        <div id='div4'>div4
                                 </div>
47
        <div id='div5'>div5
                                </div>
48
49
        <div id='div6'>div6
                                </div>
50
        <br /><br />
51
        <button id="btn1">הצג פסקה</button>
        <div id="div1" style="height:200px; width:400px; background-color:green;</pre>
52
          display:none"> פסקה (div>
        <button id="btn2" style="display:none">כפתור מוצג</button>
53
54 </body>
55 </html>
```

```
...ery\group 2\Lesson_1\Lesson1_S\Lesson1_S\Animation.html
   <!DOCTYPE html>
2
   <html>
3
   <head>
       <title></title>
4
        <meta charset="utf-8" />
 5
 6
        <script src="scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 7
        <script>
 8
            $(document).ready(function () {
 9
10
                $("#myButton1").click(function () {
11
                    $("#mydiv1").animate({
12
                        opacity: "0.1",
13
                        fontSize: "30px",
14
15
                    }, 1500);
                });
17
18
                $("#myButton2").on("click", function () {
19
                    $("#mydiv2").animate({
20
21
                        marginLeft: "200px"
                    }, 1500);
22
23
                });
                $("#myButton3").on("click", function () {
24
                    $("#mydiv3").animate({ borderLeftWidth: "+=20px"} , 1500)
25
                });
26
27
                $("#myButton4").on("click", function () {
28
29
                    $("#mydiv4").animate({
                        marginLeft: "+=200px"
30
                    }, 3000);
31
                });
32
33
                $("#mydiv4").on("click", function () {
34
35
                     עוצר את האנימציה stop//
                     $(this).stop();
36
                });
37
38
                $("#myButton5").on("click", function () {
39
40
                     $("#mydiv5").animate({ width: "400px", backgroundColor:
41
                       "yellow" }, 1500).animate({ height: "400px", backgroundColor: ₹
                        "blue" }, 1500).animate({ width: "200px", height: "200px",
                       backgroundColor: "green"} , 1500);
42
                });
43
                $("#myButton6").on("click", function () {
44
45
                     $("#mydiv6").animate({ width: "400px", backgroundColor:
46
                       "yellow" }, 1500).delay(1500).animate({ height: "400px",
                       backgroundColor: "blue" }, 1500).delay(1500).animate({ width: ₹
                        "200px", height: "200px", backgroundColor: "green" }, 1500);
47
                });
48
            });
```

49 50

</script>

```
51
   </head>
52 <body>
        <input id="myButton1" type="button" value="button1" />
53
        <input id="myButton2" type="button" value="button2" />
54
        <input id="myButton3" type="button" value="button3" />
55
        <input id="myButton4" type="button" value="button4" />
56
        <input id="myButton5" type="button" value="button5" />
57
        <input id="myButton6" type="button" value="button6" />
58
        <input id="myButton7" type="button" value="button7" />
59
        <input id="myButton8" type="button" value="button8" />
60
        <div id="mydiv1">div1
                                  </div>
61
        <div id="mydiv2">div2
                                  </div>
62
        <div id="mydiv3" style="border-left-style: solid; border-left-width: 0px;</pre>
63
          border-left-color: #0066FF;">div3
                                                </div>
        <div style="position:relative" id="mydiv4">div4
                                                             </div>
64
        <div id="mydiv5" style="width:200px; height:200px;background-</pre>
65
          color:red">div5
                              </div>
        <div id="mydiv6" style="width:200px; height:200px;background-</pre>
66
          color:red">div6
                              </div>
                                </div>
        <div id=mydiv7>div7
67
                                </div>
68
        <div id=mydiv8>div8
69
        <br /><br />
        <input type="button" id="bstart" value="start" />
70
        <input type="button" id="bstop" value="stop" />
71
72
        <div id="divani" style="width:200px; height:100px; background-</pre>
73
          color:Fuchsia"></div>
74
        <br /><input type="button" id="but" value="אנימציות ברצף" /><br /><input >
75
          type="button" id="but2" value="אנימציות ברצף/" />
        <div id="divani2"
76
          style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;">
77
        </div>
    </body>
78
79
    </html>
80
```

צרי רשימת מוצרים בצורה דינמית, רשימת המוצרים רשומה בתוך מערך אובייקטים שכל איבר במערך - אובייקט המכיל את מאפיינים הבאים : id, name, price.

'. את רשימת המוצרים צרי ע"י ul ו il כאשר ה id של הפריט זהה לה id של המוצר bid את רשימת

כאשר לוחצים על אחד המוצרים תשכפלי את המוצר ותעבירי לרשימת הקניות.

בנוסף תוסיפי קו תחתי שהמשתמש יבין שהמוצר נבחר.

תוסיפי אפשרות חיפוש על רשימת המוצרים.

כפתור נקה קניה.

כפתור חישוב - החישוב התבצע לפי ה id של השורה שמקביל ל- id של הפריט, ומעבר על כל רשימת הפריטים מציאת הפריט הרלוונטי לפי הה id.

בהצלחה!!!