TROUVE TON ARTISAN

Une plateforme pour trouver un artisan en Auvergne-Rhône-Alpes

Contexte, conception des données, réalisation, sécurité et contrôles effectués.

Document de travail — version d'avancement.
Le dépôt GitHub et les vérifications locales sont prêts. Les maquettes Figma, les captures de preuve et l'hébergement public restent à joindre ou à réaliser.

Brief de mission n° 1 · Mis à jour le 6 novembre 2026

Dépôt : github.com/sarketradeurpro-lang/devoir-trouve-ton-artisan

Technologies : React · Bootstrap · Sass · Node.js · Express · Sequelize · MySQL

Sommaire

Repères dans le dossier

Section	Page
01 · Mission et besoins	3
02 · Architecture	4
03 · Modèle des données	5
04 · Réalisation	6
05 · Sécurité et veille	7
06 · Tests et qualité	8
07 · Dépôt et exécution locale	9
08 · Reste à finaliser	10

Cette version synthétise l'état vérifiable au 6 novembre 2026. Les éléments qui exigent une action externe ou une preuve visuelle sont marqués en attente.

01 · Mission et besoins

Le projet en bref

La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite une plateforme qui aide les particuliers à trouver un artisan de la région et à lui demander des renseignements, une prestation ou un tarif par formulaire.

Objectifs fonctionnels	Contraintes du brief
Parcourir les catégories chargées depuis la base; rechercher par nom; découvrir les artisans du mois; filtrer la liste; consulter une fiche puis envoyer une demande.	Mobile first; accessible à différents publics; référence WCAG 2.1; sécurité; cohérence visuelle régionale; code contrôlé par les validateurs W3C; site hébergé.

Parcours demandé sur l'accueil

- Choisir la catégorie d'artisanat dans le menu.
- Choisir un artisan.
- Le contacter via le formulaire de contact.
- Une réponse sera apportée sous 48h.

Pages attendues

Accueil; liste des artisans par catégorie/recherche; fiche artisan; mentions légales; données personnelles; accessibilité; cookies; page 404. Les quatre pages légales affichent l'attente « Page en construction ». Le pied de page contient l'adresse de l'antenne de Lyon : 101 cours Charlemagne, CS 20033, 69269 LYON CEDEX 02, France, +33 (0)4 26 73 40 00.

Le dossier de remise demandé doit présenter le contexte, les maquettes Figma et leur lien, MCD/MLD, sécurité et veille, lien GitHub et site en ligne, avec page de garde, sommaire, en-tête et pied de page.

02 · Architecture

Une interface reliée à une API et à MySQL

Couche	Rôle	Emplacement
React	Pages, composants communs, navigation, formulaires. Bootstrap et Sass pour le style.	client/src
API Express	Routes JSON, validation, erreurs centralisées, contact SMTP. Sequelize pour les requêtes.	api/src
Base relationnelle	Catégories, spécialités et artisans.	database/scripts

Routes vérifiées

Méthode et chemin	Usage
GET /api/health	État de l'API
GET /api/categories	Catégories et spécialités
GET /api/artisans?categorie=…	Filtrer par catégorie
GET /api/artisans?q=…	Recherche par nom
GET /api/artisans/top	Artisans du mois
GET /api/artisans/:id	Fiche artisan
POST /api/artisans/:id/contact	Valider et transmettre une demande à la boîte de test

Organisation des routes : les chemins React sont déclarés dans `client/src/App.jsx`, les routes HTTP dans `api/src/routes/apiRoutes.js` et leurs fonctions de traitement dans `api/src/controllers/apiController.js`.

CORS limite les lectures cross-origin dans un navigateur à l'origine configurée. Il ne constitue pas une authentification et ne bloque pas un appel direct exécuté par un programme externe. Une clé placée dans l'application React serait visible du public.

03 · Modèle des données

MCD, MLD et règles

Entité	Attributs principaux
CATEGORIE	id (PK), nom (unique)
SPECIALITE	id (PK), nom (unique), id_categorie (FK)
ARTISAN	id (PK), nom, note, ville, a_propos, email, site_web nullable, image nullable, top, id_specialite (FK)

Relations conceptuelles

Relation	Cardinalités et règle
CATEGORIE — SPECIALITE	1 catégorie regroupe 0 à n spécialités; chaque spécialité appartient à 1 catégorie.
SPECIALITE — ARTISAN	1 spécialité concerne 0 à n artisans; chaque artisan a 1 spécialité.

Règles physiques

MySQL/MariaDB, InnoDB, utf8mb4. Identifiants INT UNSIGNED auto-incrémentés. Note DECIMAL(2,1), bornée entre 0 et 5; clés étrangères protégées contre la suppression d'un parent utilisé; noms de catégorie et de spécialité uniques; site web et image facultatifs. Ville reste un attribut d'artisan, conformément au jeu fourni.

Contrôle du jeu initial	Résultat
Catégories / spécialités	4 / 15
Artisans / artisans Top	17 / 3
Artisans sans site web	7

Les descriptions « À propos » du tableur sont des exemples de remplissage. Aucune biographie additionnelle n'a été rédigée. Les schémas détaillés sont dans `docs/schemas/mcd.md`, `mld.md` et `mpd.md`.

04 · Réalisation

Fonctionnalités présentes

Zone	Éléments réalisés
En-tête	Lien vers accueil; catégories chargées de l'API; champ de recherche par nom; navigation responsive.
Accueil	Présentation du parcours en quatre étapes; trois artisans du mois.
Liste	Cartes cliquables avec nom, note, spécialité et ville; filtres de catégorie et recherche.
Fiche	Nom, note, spécialité, ville, présentation fournie, image d'artisan (illustration locale de remplacement si aucune photo n'est fournie); site web lorsqu'il existe; formulaire de contact.
Pages annexes	Mentions légales, données personnelles, accessibilité, cookies et 404.
Pied de page	Liens légaux et coordonnées de l'antenne de Lyon indiquées dans le brief.

État du contact

Le formulaire valide le nom, l'adresse e-mail, l'objet et le message. Les adresses e-mail ne sont pas incluses dans les réponses publiques de l'API. Le transport local a été essayé avec Ethereal : la demande de test a reçu HTTP 202 et a été consultable dans la boîte fictive, sans contacter un artisan réel.

Présentation responsive et accessibilité

L'utilisateur a vérifié le parcours sur mobile (~360 px), tablette (768 px) et ordinateur (1280 px), ainsi que la navigation au clavier avec focus visible. Chaque page met à jour son titre et sa description. Les calculs de contraste ciblés sont consignés dans le journal des tests; ils ne remplacent pas un audit WCAG complet.

Figma non fourni dans cette version : conformément à la demande actuelle, la maquette est laissée de côté. Le brief d'origine exige les captures Figma et le lien de partage; ils devront être ajoutés s'ils sont remis.

05 · Sécurité et veille

Mesures intégrées et intérêt

Mesure	Mise en œuvre	Intérêt
Helmet	En-têtes HTTP sécurisés dans Express.	Réduire certaines attaques web courantes.
Réduction d'empreinte	Désactivation de X-Powered-By.	Éviter de révéler le serveur utilisé.
CORS	Origine front définie par variable d'environnement.	Restreindre les lectures navigateur cross-origin.
Limite de débit	300 requêtes / IP / 15 minutes sur /api.	Réduire un abus automatisé simple.
Validation	ID positif; format e-mail; tailles maximales des champs.	Rejeter les entrées invalides.
Sequelize	Filtres par opérateurs Sequelize; pas de concaténation SQL d'entrée.	Limiter le risque d'injection SQL.
Gestion des erreurs	Message 500 générique; détail dans les journaux serveur.	Ne pas révéler l'implémentation.
Secrets	Variables dans api/.env, ignoré par Git.	Éviter de publier secrets et mots de passe.
Mode contact	Ethereal par défaut; destinataire de test.	Empêcher les envois d'essai aux artisans.

À faire au déploiement

Activer HTTPS, limiter CORS à l'adresse réelle du front, configurer les secrets côté serveur, utiliser un compte SQL de droits minimaux et conserver le formulaire redirigé vers une boîte de test. Refaire l'audit de dépendances après mise en ligne.

Veille sécurité

Le premier audit API a signalé trois vulnérabilités (deux modérées, une élevée), concernant Nodemailer et UUID transitif. Nodemailer est passé en 10.3.1; un override de UUID 11.1.1 corrige l'alerte transitive sans rétrograder Sequelize. Après installation, l'audit API puis l'audit client indiquent zéro vulnérabilité. Les changements sont consignés dans docs/veille.md.

Limite à déclarer : CORS ne protège pas des appels réalisés hors navigateur. Pour ne pas exposer une clé dans React, l'API n'utilise pas de secret embarqué côté client; la mise en production doit garder la limitation de débit et ne retourner aucune donnée sensible.

06 · Tests et qualité

Résultats observés au 6 novembre 2026

Vérification	Résultat
Base MySQL 8.4.7	Import réussi; 4 catégories, 15 spécialités, 17 artisans, 3 Top.
Contraintes	Note 5,5 refusée; catégories et spécialités dupliquées refusées; suppression parent référencé refusée; essai NULL annulé.
API lecture	Catégories, liste, filtre Bâtiment, recherche Mont Blanc, Top et fiche 6 vérifiés.
Erreurs API	ID absent : 404; ID invalide : 400; formulaire invalide : 400; configuration absente : 503.
Contact test	Envoi accepté (HTTP 202) avec compte Ethereal; aucun e-mail à un artisan.
Interface	Parcours principal, pages légales et 404 vérifiés par l'utilisateur.
Responsive / clavier	360, 768 et 1280 px; Tab et focus visible vérifiés par l'utilisateur.
Build client	npm run build réussi; avertissements Sass/Bootstrap et React Router non bloquants.
Dépendances	npm audit : 0 vulnérabilité côté client et côté API.

Contrôle W3C ciblé

- Shell HTML statique client/index.html : 0 erreur, 6 messages non bloquants.
- Styles personnalisés sans Bootstrap : validité CSS3, 0 erreur et 0 avertissement.
- CSS compilé avec Bootstrap : 24 erreurs et 133 avertissements avec le profil CSS3; le résultat complet n'est pas déclaré valide.

Le contrôle HTML porte sur le shell avant rendu React. L'accessibilité complète, les pages React rendues et la console en production restent à contrôler. Les résultats détaillés sont consignés dans docs/tests.md.

Captures de preuve

Aucune capture réelle n'est ajoutée à ce document. Elles restent à enregistrer après l'ouverture des différentes pages et tailles d'écran.

07 · Dépôt et exécution locale

Reproduire le projet

Dépôt GitHub public : github.com/sarketradeurpro-lang/devoir-trouve-ton-artisan

Le dépôt inclut le code du client et de l'API, les scripts SQL et la documentation. Les secrets, le tableur source et les e-mails source ne sont pas publiés. Branche principale : main.

Prérequis

Node.js 20 ou plus récent, npm, Git, MySQL 8 ou MariaDB. Le client est développé avec Vite. Les paramètres d'environnement API sont fournis dans api/.env.example.

1. Créer et alimenter la base

Dans MySQL, créer la base de développement `trouve_ton_artisan` avec encodage utf8mb4, puis lancer `database/scripts/creation.sql` et ensuite `alimentation.sql`. **Attention :** creation.sql supprime les tables existantes avant de les recréer.

2. Lancer l'API — terminal 1

Depuis api/ : `Copy-Item .env.example .env`, renseigner la base et SMTP Ethereal, garder `CONTACT_MAIL_MODE=test`, lancer `npm install` puis `npm run dev`. API locale : http://localhost:3000. En hébergement, l'API écoute sur l'adresse et le port fournis par la plateforme.

3. Lancer le site — terminal 2

Depuis client/ : lancer `npm install`, puis `npm run dev`. Site local : http://localhost:5173/.

Ne pas copier de secret ou mot de passe dans GitHub ou dans le PDF. Les étapes sont préparées dans docs/deploiement.md; le déploiement sera fait ensemble avec l'utilisateur.

08 · Reste à finaliser

Checklist avant la remise

Livrable	État actuel	Action restante
Code et dépôt public	Terminé	Dépôt public accessible sur la branche main.
Base, API et interface locale	Vérifiés	Recontrôler après hébergement.
Maquettes Figma	En attente, mise de côté par demande	Ajouter captures réelles et lien de partage si disponible.
Site accessible en ligne	À faire	Déploiement préparé; le faire ensemble avec l'utilisateur.
Captures du site	À faire	Capturer accueil, liste, fiche, pages légales et 404.
Dossier PDF final	Version d'avancement	Compléter après captures et URL de production.

Action requise pour poursuivre le déploiement : créer ou ouvrir un compte d'hébergement compatible Node.js et MariaDB, puis communiquer uniquement le nom du compte ou le sous-domaine. Ne pas transmettre le mot de passe dans le chat.

Sources de référence

- Brief de mission n° 1, document PDF fourni par l'utilisateur.
- Guide CEF sur le dépôt GitHub et la remise, document fourni.
- Documentation officielle Alwaysdata — Node.js : help.alwaysdata.com/en/docs/web-hosting/languages/nodejs/configuration/
- Documentation officielle Alwaysdata — MariaDB : help.alwaysdata.com/en/docs/web-hosting/databases/mariadb/

Ce dossier rapporte les éléments présents et les résultats réellement observés au 6 novembre 2026. Il ne présente pas comme terminés les livrables sans preuve et devra être actualisé après le déploiement et la réception des éléments Figma.