

Akkumulátor-állapotjelentés

SOH Gyorsteszt

JÁRMŰ ADATOK

Modell:	2020/07-/Nissan/Leaf	Teszt időpontja:	2026-05-30 13:20:58
Névleges feszültség:	350 V	Névleges kapacitás:	114 Ah
Kilométeróra-állás:	44000km	Alvázszám:	ASDHG
Sorozatszám:	VA9GR3C01365		


AKKUMULÁTOR-CSOMAG INFORMÁCIÓK



Akkumulátor egészségi állapot



Statikus hőmérséklet-konzisztencia



Statikus feszültség-konzisztencia

SOH*:	95 %	Akkumulátor hőmérséklet:	27 °C	Akkumulátor feszültség:	357.88 V
SOC:	52 %	Max. hőmérsékletkülönbség:	1 °C	Max. feszültségkülönbség:	16 mV

Energia

38 kWh | 40 kWh



Új jármű hatótávja teljes töltéssel (WLTP)

256.5 km | 270 km

*A SOH érték a BMS adatai vagy a jármű gyártójának kapcsolódó adatai alapján kerül kiszámításra. A VoltCheck nem vállal garanciát az akkumulátor tényleges SOH értékét vagy fizikai állapotát illetően.

AKKUMULÁTOR HIBAKÓDOK



Nincs észlelt hibakód


Teszt paraméterek

MODUL- ÉS CELLA FESZÜLTÉG INFORMÁCIÓK

Maximum modul feszültség:	14.92 V	Minimum modul feszültség:	14.91 V
Átlagos modul feszültség:	14.91 V	Modul feszültség különbség:	0.02 V
Alap modul feszültség különbség:	0 V	Maximum cella feszültség:	3.736 V
Minimum cella feszültség:	3.72 V	Átlagos cella feszültség:	3.728 V
Cella feszültség különbség:	16 mV	Alap cella feszültség különbség:	4 mV

Alacsony  Magas  Figyelmeztetés  Nem OK

MODUL		CELLA							
		1	2	3	4	5	6	7	8
M1 (#1-#4)	14.91 V	3.73 V	3.724 V	3.731 V	3.723 V				
M2 (#5-#8)	14.91 V	3.731 V	3.726 V	3.732 V	3.726 V				
M3 (#9-#12)	14.92 V	3.735 V	3.727 V	3.73 V	3.726 V				
M4 (#13-#16)	14.92 V	3.732 V	3.726 V	3.732 V	3.725 V				
M5 (#17-#20)	14.91 V	3.732 V	3.725 V	3.731 V	3.725 V				
M6 (#21-#24)	14.92 V	3.734 V	3.727 V	3.73 V	3.726 V				
M7 (#25-#28)	14.92 V	3.735 V	3.728 V	3.735 V	3.725 V				
M8 (#29-#32)	14.92 V	3.733 V	3.724 V	3.732 V	3.727 V				
M9 (#33-#36)	14.92 V	3.732 V	3.728 V	3.731 V	3.728 V				
M10 (#37-#40)	14.91 V	3.73 V	3.726 V	3.731 V	3.726 V				
M11 (#41-#44)	14.91 V	3.732 V	3.724 V	3.73 V	3.726 V				
M12 (#45-#48)	14.91 V	3.728 V	3.725 V	3.729 V	3.724 V				
M13 (#49-#52)	14.91 V	3.728 V	3.723 V	3.732 V	3.723 V				
M14 (#53-#56)	14.91 V	3.732 V	3.724 V	3.729 V	3.728 V				
M15 (#57-#60)	14.91 V	3.73 V	3.724 V	3.731 V	3.723 V				
M16 (#61-#64)	14.91 V	3.731 V	3.721 V	3.733 V	3.722 V				
M17 (#65-#68)	14.91 V	3.733 V	3.722 V	3.733 V	3.722 V				
M18 (#69-#72)	14.91 V	3.731 V	3.722 V	3.732 V	3.722 V				
M19 (#73-#76)	14.91 V	3.732 V	3.72 V	3.735 V	3.721 V				
M20 (#77-#80)	14.91 V	3.736 V	3.72 V	3.735 V	3.72 V				
M21 (#81-#84)	14.91 V	3.734 V	3.721 V	3.734 V	3.722 V				
M22 (#85-#88)	14.91 V	3.732 V	3.721 V	3.732 V	3.721 V				
M23 (#89-#92)	14.91 V	3.733 V	3.723 V	3.732 V	3.724 V				
M24 (#93-#96)	14.91 V	3.732 V	3.723 V	3.732 V	3.722 V				

MODUL HŐMÉRSÉKLET INFORMÁCIÓKMaximum hőmérséklet: **27 °C**Minimum hőmérséklet: **26 °C**Átlagos hőmérséklet: **26.7 °C**Alacsony  Magas  Figyelmeztetés  Nem OK

	1	2	3	4	5	6	7	8
M1 (T1-T1)	27 °C							
M2 (T2-T2)	27 °C							
M3 (T3-T3)	26 °C							

JOGI NYILATKOZAT

1. A jelentésben szereplő minden adat a jármű gyártójának eredeti BMS adataiból vagy azokból származtatott adatokból származik. Az adatfrissítések késedelve vagy az átvitel során fellépő késleltetés miatt a jelentésben szereplő adatok eltérhetnek az akkumulátor tényleges állapotától.
2. A funkció és a hozzá tartozó elemzési stratégia által generált eredmények csak tájékoztató jellegűek. A VoltCheck nem vállal garanciát az adatok hitelességére, pontosságára vagy teljességére, és nem nyújt sem kifejezett, sem hallgatóságos garanciát az akkumulátor tényleges SOH értékét vagy fizikai egészségi állapotát illetően. A funkció használatával Ön elfogadja a jelen jogi nyilatkozat összes feltételét.
3. Ez a jelentés csak a jármű vizsgálatához és karbantartásához nyújt tájékoztatást. A VoltCheck nem vállal felelősséget az adatok használatából eredő balesetekért, vagyoni károkért vagy személyi sérülésekért.

Megjegyzés: Kérjük, mentsen egy másolatot a jelentésről saját nyilvántartásához.