

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.5.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
```

```
-- Client : localhost:3306
-- Généré le : Dim 14 Janvier 2018 à 17:17
-- Version du serveur : 5.6.35
-- Version de PHP : 7.0.15
```

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
```

```
--
-- Base de données : `users`
--
```

```
-----
```

```
--
-- Structure de la table `user`
--
```

```
CREATE TABLE `user` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(250) NOT NULL,
  `password` varchar(250) NOT NULL,
  `division` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
--
-- Contenu de la table `user`
--
```

```
INSERT INTO `user` (`id`, `username`, `password`, `division`) VALUES
(8, 'sarra', 'ayache', 'division1'),
(9, 'user', 'password', 'division2');
```

```
--
-- Index pour les tables exportées
--
```

```
--
-- Index pour la table `user`
--
```

```
ALTER TABLE `user`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--  
-- AUTO_INCREMENT pour les tables exportées  
--
```

```
--  
-- AUTO_INCREMENT pour la table `user`  
--
```

```
ALTER TABLE `user`  
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=10;
```