

各管区警察局保（公）安部長
警視庁生活安全部長
警視庁刑事部長 殿
各道府県警察（方面）本部長

警察庁丁銃発第 6 7 7 号
丁鑑発第 2 1 6 号
平成 9 年 1 2 月 1 9 日
警察庁生活安全局銃器対策課長
警察庁刑事局鑑識課長

無可動銃の認定基準について

最近、無可動銃について、その銃身、機関部体等を改造し、金属性弾丸の発射能力を復元させるという極めて悪質な事犯が見られた。無可動銃とは、本来、溶接、切断等の方法により銃砲の機関部を作動不能にし、かつ、銃身及び弾倉を閉塞するなどして銃砲としての機能を完全に失わせたものをいうが、銃刀法上、けん銃部品の所持及び輸入が禁止されていることから、けん銃の無可動性を判断するに際しては、それがけん銃部品に該当しないものであることをも確認する必要がある。

こうした観点から、無可動銃における「無可動」を認定する際の基準を下記のとおり定めたので、各都道府県警察においては、税関からの照会及び無可動銃の輸入・販売業者等からの相談に対しては、同基準に照らして判断し、けん銃部品が無可動銃として不法に所持、輸入されることがないように適切に対応されたい。

記

1 認定基準

別記様式 1 ～ 4 の認定基準表に記載する「認定基準」のとおりとする。

2 認定方法

無可動銃の認定は、上記認定基準表を用いて行うこと。

すべての認定基準を満たした場合に限り、無可動銃と認定すること。認定基準を満たさないと判断した場合は、その理由及び加工についての指示内容等を備考欄に記載すること。

3 科学捜査研究所との連携

認定基準の該当性に疑義の生じた場合には、科学捜査研究所の判断を求めること。

4 報告要領

無可動銃と認定した場合には、別記様式 5 に基づき、その都度、警察庁生活安全局銃器対策課行政係まで報告すること。

無可動銃（回転式けん銃）の認定基準表

一 連 番 号 年 号
 認 定 年 月 日 年 月 日
 所 属 ・ 担 当 者

照会又は相談者

所 有 者

住 所

製 造 業 者

型式（モデル）

製造一連番号

項 目	認 定 基 準	結 果		備 考（否と認めた理由、加工の具体的指示内容等）
		適	否	
銃 身	(1) 銃身に鋼鉄製のインサートを挿入し、両端部分を容易に抜けないように溶接しているか。			
	(2) 銃身の間中部にスリット（5mm×2cm以上）を最低1カ所、銃身の軸方向に設け、そこから内部のインサートが確認できるか。			
回転弾倉	(1) けん銃実包を装てんできないように、弾倉内の中心部の隔壁を弾丸装てん部から銃身の方向に3分の2以上くり抜いているか。			
	(2) 残存する薬室相当部分の全ての孔に鋼鉄製のインサートを挿入し、両端部分を容易に抜けないように溶接しているか。			
機関部体	(1) 撃鉄を落とした状態で溶接して固定するとともに、撃針口を溶接して閉塞しているか。			
	(2) 引き金及び撃鉄を除く撃発装置（撃針、撃鉄バネ等）の全てを除去しているか。			
	(3) 引き金及び撃鉄を外部から見えないところで切断し、両者が連動しないようにしているか。			
	(4) 回転弾倉上部にあるブリッジ部分に孔（直径5mm以上）を2カ所設けているか。			
塗 装	銃把を除く全部を、容易に塗色が落ちない方法で白色又は黄色に塗装しているか。			

無可動銃（自動式けん銃）の認定基準表

一 連 番 号 年 号
 認 定 年 月 日 年 月 日
 所 属 ・ 担 当 者

照会又は相談者

所 有 者

住 所

製 造 業 者

型式（モデル）

製造一連番号

項 目	認 定 基 準	結 果		備 考（否と認めた理由、加工の具体的指示内容等）
		適	否	
銃 身	(1) 銃身から薬室にかけて鋼鉄製のインサートを挿入し、両端部分を容易に抜けないように溶接しているか。			
	(2) 銃身の間中部及び薬室の2カ所にスリット（5mm×2cm以上）を銃身の軸方向に設け、そこから内部のインサートが確認できるか。			
スライド	(1) 撃針及び撃針バネを除去しているか。			
	(2) 撃針及び撃針バネ等の部品を固定できないように撃針が通る孔及びその周辺をくり抜いているか。			
	(3) 銃身の基準(2)及びスライドの基準(1)、(2)がそれぞれ確認できるように、スライドにスリット（5mm×2cm以上）を必要数設けているか。			
機関部体	(1) 引き金及び撃鉄を除く撃発装置（撃鉄バネ、コネクター、ディスクコネクター等）の全てを除去しているか。			
	(2) 引き金及び撃鉄を外部から見えないところで切断し、両者が連動しないようにしているか。			
	(3) 機関部体の基準(1)、(2)がそれぞれ確認できるように、機関部体にスリット（5mm×2cm以上）を必要数設けているか。			
塗 装	銃把を除く全部を、容易に塗色が落ちない方法で白色又は黄色に塗装しているか。			

無可動銃（小銃・機関銃）の認定基準表

一連番号 年 号
 認定年月日 年 月 日
 所属・担当者

照会又は相談者

所有者

住 所

製造業者

型式（モデル）

製造一連番号

項 目	認 定 基 準	結 果		備 考（否と認めた理由、加工の具体的指示内容等）
		適	否	
銃 身	(1) 銃身から薬室にかけて鋼鉄製のインサートを挿入し、両端部分を容易に抜けないように溶接しているか。			
	(2) 溶接されたインサートにより銃身と機関部体を分離できないようにしているか。			
	(3) 銃身の間部及び薬室の2カ所にスリット（5mm×2cm以上）を銃身の軸方向に設け、そこから内部のインサートが確認できるか。			
ボ ル ト	(1) ボルトを薬室が確認できるように、半開きの状態で機関部体に溶接して固定しているか。			
	(2) 撃針を除去するとともに、ボルトの下半分を切断して除去しているか。			
本 体	(1) 引き金を除く撃発装置（コネクター、ディスクコネクター等）の全てを除去しているか。			
	(2) 引き金を外部から見えないところで切断し、ボルト相当部分と連動しないようにしているか。			
	(3) 銃身の基準(2)及びボルトの基準(2)、本体の基準(1)、(2)がそれぞれ確認できるように、本体にスリット（5mm×2cm以上）を必要数設けているか。			

無可動銃（デリンジャー銃）の認定基準表

一 連 番 号 年 号
 認 定 年 月 日 年 月 日
 所 属 ・ 担 当 者

照会又は相談者

所 有 者

住 所

製 造 業 者

型式（モデル）

製造一連番号

項 目	認 定 基 準	結 果		備 考（否と認めた理由、加工の具体的指示内容等）
		適	否	
銃 身	(1) 銃身から薬室にかけて鋼鉄製のインサートを挿入し、両端部分を容易に抜けないように溶接しているか。			
	(2) 薬室にスリット（5mm×2cm以上）を銃身の軸方向に設け、そこから内部のインサートが確認できるか。（銃身が複数あるものにあつては、それぞれについて実施すること）			
機関部体	(1) 撃鉄を落とした状態で溶接して固定するとともに、撃針口を溶接して閉塞しているか。			
	(2) 引き金及び撃鉄を除く撃発装置（撃針、撃鉄バネ等）の全てを除去しているか。			
	(3) 引き金及び撃鉄を外部から見えないところで切断し、両者が連動しないようにしているか。			
	(4) ヒンジ部分を開いてけん銃実包を装てんできないように、開閉子を除去するとともに、銃身と機関部体を分離できないように溶接して固定しているか。			
塗 装	銃把を除く全部を、容易に塗色が落ちない方法で白色又は黄色に塗装しているか。			

無可動銃の認定報告書

都道府県名

[illegible]