
COLD

Chinese Offensive Language Detection

中国語の発言が攻撃的かどうかを判定する

sasakiy84

COLD の公式公開リポジトリ



README Apache-2.0 license

COLDataset

The official repository of the paper: COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection

中文冒犯语言检测数据集

Paper link: https://arxiv.org/abs/2201.06025

Detector: We release the version of roberta-base-cold in Huggingface.

News

Our paper has been accepted by EMNLP 2022!

Info

COLDataset contains 37,480 comments with binary offensive labels and covers diverse topics of race, gender, and region. To gain further insights into the data types and characteristics, we annotate the test set at a fine-grained level with four categories: attacking individuals, attacking groups, anti-bias and other non-offensive.

the labels in train.csv and dev.csv:

357 stars
2 watching
30 forks
Report repository

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset

1. 中国語の攻撃的発言を分類する
2. 収集と注釈、データの構成
3. 検出方法と評価結果
4. 入手方法と CLEVA での利用

中国語の攻撃的発言を分類する

発言を読み、攻撃的かどうかを判定する

- COLD は、中国語の攻撃的な言葉を検出するためのベンチマーク。発言を集めた COLDataset と、それを学習して分類する COLDDetector が提案された。
- 入力は中国語の発言で、侮辱、差別、脅しなどを含むかどうかを判定する。非攻撃的なら 0 、攻撃的なら 1 というラベルが付く。
- テスト用データでは、個人への攻撃、集団への攻撃、偏見への反対、その他の非攻撃的な発言という 4 分類も示される。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

実例１：地名を含む食事の勧め

中国語原文（全文）

建议楼主有时间找家新疆馆子尝尝

日本語訳（全文）

投稿者さん、時間があれば、新疆料理の店を探して食べてみてください。

正解：非攻撃的（０）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例２：偏見を批判する文と、攻撃的ラベル

中国語原文（全文）

当你说出那句并无歧视的时候，你就已经在歧视了。因为你默认爱嚼舌根是女性的特点。

日本語訳（全文）

「差別していない」と言ったとき、あなたはすでに差別しています。陰口をたたくことが女性の特徴だと、当然のように考えているからです。

正解：攻撃的（１）／個人への攻撃（１）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例３：地域全体への決めつけに反対する発言

中国語原文（全文）

东北人可没这样，别用一个人，去代表所有人，地域黑

日本語訳（全文）

中国東北部の人はこうではありません。一人を見て、全員がそうだと決めつけないでください。地域差別です。

正解：非攻撃的（０）／偏見への反対（３）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

偏見を批判する発言にも、判断の違いが表れる

- 新疆料理を勧める実例 1 は、地域名を含むが非攻撃的とされている。地域や性別を指す語があるだけで、攻撃的という判断になるわけではない。
- 実例 2 は女性への決めつけを批判する一方、相手を「すでに差別している」と評し、個人への攻撃というラベルが付いている。実例 3 は、一人を地域全体の代表にすることへの反対として、非攻撃的に分類されている。
- 偏見への反対と個人への批判が重なる文章もあり、文脈の解釈や注釈の判断が分類を難しくする。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

収集と注釈、データの構成

人種・性別・地域の話題から発言を集める

- Zhihu や Weibo などの中国語ソーシャルメディアから、キーワード検索と、関連する話題へのコメント収集を組み合わせた。
- 人種・性別・地域の偏見に関する話題を対象とする。検索語だけでは見つけにくい表現も、話題へのコメントから集める。
- 偏見に関する話題を中心に収集しているため、データ内の攻撃的な発言の割合は、インターネット全体の割合とは異なる。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

学習用は反復的に作成し、テストは 3 人で注釈

- 学習用データは、 500 件の手動注釈から分類器を作り、分類器が付けたスコアの範囲ごとに候補を集める。データと分類器を更新する作業を 6 ラウンド行った。
- 各範囲の約 10% を人が確認し、予測精度が 90% 以上なら採用する。届かなければ、その範囲の全候補を人が再注釈した。
- テストでは各発言を 3 人が判定し、多数決で正解を決める。中国語母語話者 17 人が参加し、注釈者間の一致度 Fleiss κ は、二値分類で 0.819 、 4 分類で 0.757 だった。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

学習・開発・テストに 37,480 件の発言を公開

ファイル	攻撃的	非攻撃的	合計
train.csv	12,723	13,003	25,726
dev.csv	3,211	3,220	6,431
test.csv	2,107	3,216	5,323
合計	18,041	19,439	37,480

train は学習、 dev は設定の調整、 test は最終評価に使う。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

テストでは、攻撃対象と偏見への反対も分類

詳細分類	二値ラベル	件数
その他の非攻撃的	0	2,548
個人への攻撃	1	288
集団への攻撃	1	1,819
偏見への反対	0	668

4 分類はテスト用の 5,323 件に付く。学習用・開発用は二値ラベルを持つ。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

発言は平均約 49 文字、同文の重複も含む

- 論文が報告する平均文字数は全体 48.77 文字。攻撃的な発言は 53.69 文字、非攻撃的な発言は 44.20 文字だった。
- 同じ発言文が、学習用・開発用・テスト用の複数に含まれることがある。全体では、同じ文に攻撃的・非攻撃的の両方のラベルが付いている例もある。
- 発言の文脈や、どのような表現を攻撃と判断するかに解釈の幅がある。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/
[2] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset


検出方法と評価結果

正答率と F1 で、検出の性能を測る

- 正答率（ Accuracy ）は、攻撃的・非攻撃的を正しく分類した発言の割合を表す。
- 適合率は、攻撃的と予測した中で正しい割合。再現率は、攻撃的な発言のうち見つけられた割合で、 F1 は両者の調和平均である。 macro F1 はクラス別 F1 を単純平均する。
- 偏見への反対を攻撃的と判定してしまう例も、検出器の課題になる。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

2022 年の COLDDetector は、正答率 81%



2022 年論文で報告された、テスト用データの二値正答率。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

偏見への反対は、検出器にも難しい

test 類型	Baidu TC	COLDDetector
個人への攻撃	28.47 %	79.51 %
集団への攻撃	21.39 %	85.49 %
偏見への反対	83.08 %	38.32 %
その他の非攻撃的	91.48 %	89.29 %

2022 年の類型別正答率。 COLDDetector の全体の正答率は 81.06% 。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

検出器は、生成文の攻撃性の分析にも使う

- COLDDetector は、中国語の事前学習モデル bert-base-chinese を、攻撃的・非攻撃的の二値分類に向けて微調整した検出器である。
- 研究では、この検出器で中国語生成モデルの出力も分析した。生成された文章を分類することで、どのような入力条件で攻撃的な文が出やすいかを調べる。
- 公式リポジトリはデータとともに、利用できる検出モデルへのリンクも公開している。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

入手方法と CLEVA での利用

CLEVA では、発言を二つの選択肢で分類する

公開されている中国語の設問

判断给定文本是否属于冒犯性言论。

文本：建议楼主有时间找家新疆馆子尝尝
A. 非冒犯
B. 冒犯
答案：

日本語訳

次の文章が攻撃的な発言に当たるか判定してください。

文章：投稿者さん、時間があれば、新疆料理の店を探して食べてみてください。
A. 非攻撃的
B. 攻撃的
答え：

正解： A （非攻撃的）

[1] Stanford CRFM (n.d.). CLEVAToxicityDetectionScenario. HELM.
https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

公式リポジトリから、データと検出器を入手

- COLDataset の公式 GitHub リポジトリで、学習用・開発用・テスト用の CSV と、検出モデルへのリンクが公開されている。リポジトリのライセンスは Apache License 2.0 である。
- CLEVA でも COLD 由来の発言を二択の攻撃性判定に利用している。評価対象の全発言や抽出方法の詳細は、公開資料では明らかになっていない。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset
[2] Li et al. (2023). CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform. EMNLP System Demonstrations. https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

CSV から、発言と正解ラベルを読む

```
import csv
with open('train.csv', encoding='utf-8-sig',
          newline='') as f:
    row = next(csv.DictReader(f))
print(row['TEXT'])
print(row['label'])
```

TEXT が発言の本文、 label が 0 （非攻撃的）または 1 （攻撃的）。
先頭の発言 1 件を読み、その正解ラベルを表示する。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

発言の文脈を捉え、中国語の攻撃性を検出する

- COLDataset は、中国語の攻撃的な発言を分類するためのデータ。ソーシャルメディアの人種・性別・地域に関する話題から集めた 37,480 件を公開している。
- 非攻撃的・攻撃的の二値に加え、テストでは攻撃対象と偏見への反対も分類する。批判や皮肉、差別に反対する表現など、文脈を踏まえた解釈が必要になる。
- COLDDetector の学習・評価や、 CLEVA での選択式評価に使われ、中国語生成モデルの攻撃的な出力を調べる研究にも利用されている。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

Appendix

1. 追加の発言例
2. データと評価の補足
3. 参考文献

追加の発言例

実例４：受験の数値と出身地

中国語原文（全文）

第一年 512，第二年 597，河北考生。相当不后悔。

日本語訳（全文）

1 年目は 512 、 2 年目は 597 。河北省の受験生です。本当に後悔していません。

正解：非攻撃的（０） ／ その他の非攻撃的（０）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例５：食文化と出身地を述べる

中国語原文（全文）

本安徽人二十多年来没吃过板面 ....?_?

日本語訳（全文）

安徽出身で、 20 年以上、板麺は食べたことがありません ....?_?

正解：非攻撃的（０） ／ その他の非攻撃的（０）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例６：外国人全体への条件付き評価

中国語原文（全文）

只要不来中国的外国人就是好外国人 [机智]

日本語訳（全文）

中国へ来ない外国人なら、よい外国人です。 [机智]

正解：攻撃的（１）／集団への攻撃（２）

原文末尾の「机智」は、「機転が利く」の意。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例７：男性の集団を指す侮辱

中国語原文（全文）

这种男人又无耻又恶心，自己算什么东西，要求女的这样那样

日本語訳（全文）

こういう男は恥知らずで気持ち悪い。自分を何様だと思って、女性にあれこれ要求するのでしょう。

正解：攻撃的（１）／集団への攻撃（２）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例８：否定の表現を含む集団攻撃

中国語原文（全文）

必须不能歧视黑人（让他们心甘情愿交钱、以后也服服帖帖交钱）

日本語訳（全文）

黒人を差別してはいけません（彼らが進んで金を払い、これからもおとなしく払い続けるように）。

正解：攻撃的（１）／集団への攻撃（２）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例９：個人を評する短文

中国語原文（全文）

下嫁保安，把爹妈气个半死，关键还被男人坑了，也是倒霉

日本語訳（全文）

格下とされる警備員と結婚して、両親をひどく怒らせたうえに、男にだまされた。ついていないね。

正解：攻撃的（１）／個人への攻撃（１）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例 10 ：皮肉による人物評価

中国語原文（全文）

一句话将全球好看女生的妈妈都骂了一遍，你是个人才

日本語訳（全文）

たった一言で、世界中のきれいな女子の母親をみんな罵倒したとは。あなたは大した人物ですね。

正解：攻撃的（１） ／ 個人への攻撃（１）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例 11 ：男女差と歴史的な差別への言及

中国語原文（全文）

一些病征也显示出一定的男女差异。但真实的差异一定远远小于历史上女性受到的歧视

日本語訳（全文）

一部の症状にも一定の男女差は見られます。しかし本当の差は、歴史上女性が受けてきた差別より、はるかに小さいはずです。

正解：非攻撃的（０） ／ 偏見への反対（３）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例 12 ：被害を防ぐための通報

中国語原文（全文）

不报警就是纵容犯罪分子呀，以后就会有更多的女人受害！

日本語訳（全文）

警察に通報しないのは、犯罪者を野放しにすることです。そうすれば今後、被害に遭う女性がもっと増えてしまいます！

正解：非攻撃的（０） ／ 偏見への反対（３）

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

実例 13 ：「直男癌」と「直男」への言及

中国語原文（全文）

麻烦你去了解一下到底什么是直男癌再来说话，直男癌不是直男，直男很正常的

日本語訳（全文）

まず「直男癌」とは何かを調べてから発言してください。「直男癌」と異性愛の男性は別物で、異性愛の男性は普通です。

正解：攻撃的（１）／集団への攻撃（２）

「直男癌」は、女性蔑視的な男性への蔑称。「直男」は異性愛の男性を指す。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

データと評価の補足

地域・性別・人種の話題と、テストの 4 分類

詳細類型	地域	性別	人種
その他の非攻撃的	1,010	704	834
個人への攻撃	91	152	45
集団への攻撃	617	526	676
偏見への反対	369	169	130

topic は話題の分類。収集時のキーワードは複数の群に重なることもあるが、CSV の topic 欄は 1 種類を示す。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

開発用ファイルには、二種類の split 値がある

ファイル	split=train	split=dev	split=test
train.csv	25,726	0	0
dev.csv	3,215	3,216	0
test.csv	0	0	5,323

ファイル名と内部の split 欄が一致しない行が、 dev.csv に含まれる。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

分割間で同じ発言文が共有される

比較対象	同じ文の種類数
train–dev	30
train–test	39
dev–test	15
0 と 1 の両ラベルが付く文（全体）	25

空白や句読点を含め、同じ発言文を数えたもの。

[1] Deng et al. (n.d.). COLDataset: Chinese offensive language data. GitHub. https://github.com/thu-coai/COLDataset/tree/main/COLDataset

正答率と macro F1 の報告値

検出方法	正答率	macro F1
Random	0.50	0.49
Keyword Matching	0.54	0.54
Prompt-based Self-Detection	0.59	0.57
TranslJigsaw Detector	0.60	0.60
Baidu Text Censor	0.63	0.54
COLDDetector	0.81	0.81

2022 年論文で報告された、二値分類の正答率と macro F1 。

[1] Deng et al. (2022). COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection. EMNLP, 11580–11599. https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

参考文献

参考文献

COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection

Deng, Zhou, Sun, Zheng, Mi, Meng & Huang · 2022 · EMNLP 11580–11599

中国語データ、検出器、生成モデル分析を報告する正式論文。

https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.796/

COLDataset: official repository and data

thu-coai / Deng et al. · n.d. · GitHub

公式 3 CSV 、二値と詳細ラベルの説明、検出モデルへのリンクを公開する。

https://github.com/thu-coai/COLDataset

参考文献

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Li et al. · 2023 · EMNLP System Demonstrations

中国語モデルを多様な課題で評価する枠組み。 COLD を使った攻撃的な発言の分類も扱う。
https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

CLEVAToxicityDetectionScenario and Converter

Stanford CRFM · HELM v0.4.0

発言を二択で分類する公開設問例と、評価データの読み込み方法を示す実装。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py