
CharXiv

科学論文の図表を読み解く
視覚と言語の理解を測るデータセット

sasakiy84

CharXiv の公式配布ファイル



Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

1. 科学論文の図表と実例

2. 採点とモデルの成績

3. 作成方法とデータの構成

4. 公開と利用方法

1. 科学論文の図表と実例

論文の図と質問を入力し、短い答えを返す

- CharXiv は、 arXiv の科学論文から選んだ 2,323 点の図表に、英語の質問と参照正解を付けた評価データセット。2024 年に公開された。
- 軸・凡例・目盛りを読む記述問題と、比較・計算・傾向の判断を行う推論問題を含む。入力は図と質問で、回答は文字列や数値。
- 複数のグラフを一つの図に並べたものや、二重軸・ヒートマップなど、論文で使われる図の多様性を重視している。

Wang et al. (2024). CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs. NeurIPS 。 https://arxiv.org/abs/2406.18521

整ったグラフから、論文の多様な図へ

- 既存の図表評価では、単純な図や、似た形式の質問に評価が偏ることが課題だった。 CharXiv は、実際の論文から図を集めて人手で質問を作る。
- 著者らは既存評価の図や質問を変える実験を行い、モデルの得点が大きく下がる場合を示した。そこで、図の見た目と問い方の多様性を広げた。


Wang et al. (2024). CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs. NeurIPS 。 https://arxiv.org/abs/2406.18521

公開 validation から、 13 件の図と設問を選ぶ

- 本編は、学習曲線の急な変化、アンケート回答の中央値、二重軸の傾向を扱う 3 件。図と、設問・日本語訳・配布正解を別ページで示す。
- Appendix は、散布図、積み上げ棒、ヒストグラム、ヒートマップなど、別の 10 件。すべて正解を公開している validation 集合から選んだ。
- 全体は validation 1,000 図と test 1,323 図。 test の参照正解は公開せず、評価用に保持している。

Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

実例１：最も急に下がる区間：図



図： Golubnichiy et al. (2020). An Evaluation of novel method of Ill-Posed Problem for the Black-Scholes Equation solution / CharXiv validation, ID 917 。
https://arxiv.org/abs/2011.09136

実例 1 ：最も急に下がる区間

設問（配布英語・全文）

Which epoch interval experience the largest drop in loss.

設問の日本語訳


損失が最も大きく下がるのは、どのエポック間か。

配布正解： 1 - 2

最初の 2 点を結ぶ区間が最も急で、 1 から 2 へ下がる。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 917 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

実例２：回答の中央値：図



図： Andari et al. (2020). Report on the ECFA Early-Career Researchers Debate on the 2020 European Strategy Update for Particle Physics / CharXiv validation, ID 1209 。
https://arxiv.org/abs/2002.02837

実例 2 ：回答の中央値

設問（配布英語・全文）

What is the median response value according to the survey results shown in the chart?

設問の日本語訳


このアンケート結果で、回答値の中央値はいくつか。

配布正解： 4

全 111 件。 3 以下は 33 件、 4 以下は 85 件なので、中央の 56 番目は 4 。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 1209 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

実例３：二重軸の傾向：図



図： Madani et al. (2020). ProGen: Language Modeling for Protein Generation / CharXiv validation, ID 1520 。
https://arxiv.org/abs/2004.03497

実例３：二重軸の傾向

設問（配布英語・全文）

Does the overall trend in accuracy correlate positively or negatively with the trend in perplexity across the sequence length intervals?

設問の日本語訳

配列長の各区間を通じて、正解率とパープレキシティの全体的な傾向は正と負のどちらに相関するか。

配布正解： Negatively

青は左軸のパープレキシティ、橙は右軸の正解率。全体では逆方向に動く。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 1520 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

記述問題は、図の基本要素を読み取る

ID 917 の設問（日本語訳）	配布正解
y 軸の隣り合う目盛りの差は？	2.5
サブプロットの配置は？	1 by 1
y 軸の最も高い目盛りは？	20.0
カラーバーの最大値と最小値の差は？	Not Applicable

1 図に 4 問。最後の問いに対応するカラーバーは図中にない。

Wang et al. CharXiv: 公式実装・データ・リリース情報。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv

2. 採点とモデルの成績

GPT-4o が答えを抽出し、 0 点か 1 点で採点する

- 公式実装は、設問・参照正解・モデルの回答を採点用 GPT-4o へ渡す。最終的な答えを取り出し、正解と意味が一致すれば 1 点、不一致は 0 点。
- ギリシャ文字や数式は表記が変わるため、文字列の完全一致ではなく、同じ意味を表すかを判定する。数値は指定された精度で照合する。
- 記述問題と推論問題を別々に集計し、各問題の 0/1 得点の平均を正答率として報告する。

Wang et al. CharXiv: 回答の抽出・採点と問題単位の集計。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/tree/main/src

登場時の正答率：推論問題で大きな差

2024 年の評価	推論 1,000 問	記述 4,000 問
人間	80.50%	92.10%
GPT-4o	47.10%	84.45%
GPT-4V	37.10%	79.92%
InternVL Chat V1.5	29.20%	58.50%

validation 。人間にもモデルと同じ設問・回答指示を提示した。

Wang et al. (2024). CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs. NeurIPS 。 https://arxiv.org/abs/2406.18521

Gemini 3 Pro の公式比較（2025 年 11 月）

モデル	CharXiv Reasoning 正答率
Gemini 3 Pro	81.4%
Gemini 2.5 Pro	69.6%
GPT-5.1	69.5%
Claude Sonnet 4.5	68.5%

対象は validation の推論 1,000 問。 Google の公式モデルカード掲載値。

Google DeepMind (2025). Gemini 3 Pro: Model Card. 2025 年 11 月の評価。 https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-pro/

Google は、他社の API も使って比較した

- CharXiv Reasoning の比較値は、 Google DeepMind が各提供元の公式 API を使って計算した。評価対象は validation の推論 1,000 問。
- Gemini は pass@1 。 1 回の試行では多数決や並列の回答探索を使わず、小さな評価では複数試行の平均を取る。
- 手順書の既定設定は gemini-3-pro-preview 。 GPT-5.1 と Claude Sonnet 4.5 は、原則として high 推論設定を採用する。

Google DeepMind (2025). Gemini 3 Pro: Evaluation Methodology. validation の推論 1,000 問。 https://deepmind.google/models/evals-methodology/gemini-3-pro/

3. 作成方法とデータの構成

図を集め、似た図と不鮮明な図を除く

工程	作業の内容
素材を収集	2020 年 1 月〜 2023 年 9 月の arXiv 論文を取得
候補を絞る	画像の類似度で図表らしい候補を抽出
人手で選ぶ	大学院生が 10 候補から、多様な図を選ぶ
重複・品質確認	似た図、不鮮明・ラベル不明瞭な図を除外

Wang et al. (2024). CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs. NeurIPS 。 https://arxiv.org/abs/2406.18521

質問も人が選び、書き直し、正解を付ける

- 記述問題は 19 種類のテンプレートから作る。注釈者は回答できる 3 問と、必要な要素が図にない 1 問を選び、正解を付ける。
- 推論問題では、 GPT-4V が生成した 10 組の質問・回答を提示する。大学院生が選ぶ、書き直す、または新しく書き、最終的な 1 組を決める。
- 図の収集は 2023 年 11 月、質問の注釈は 2024 年 4 月。選図と注釈には Label Studio を使った。

Wang et al. (2024). CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs. NeurIPS 。 https://arxiv.org/abs/2406.18521

2,323 図に、合計 11,615 問が対応する

分割	図の数	記述問題	推論問題
validation	1,000	4,000	1,000
test	1,323	5,292	1,323
全体	2,323	9,292	2,323

図ごとに 4 記述問題＋ 1 推論問題。学習用の分割は設けていない。


Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

8 分野から、ほぼ同じ数の図を収録した

分野	図の数
計算機科学	292
経済学	287
電気・システム科学	291
数学	286
物理学	294
定量生物学	293
定量金融	289
統計学	291

Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

複数のグラフが、一つの図に入る



配布されたサブプロット数を全 2,323 図で集計。複数を含む図は 61.4% 。

Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

4. 公開と利用方法

2024 年の公開から、モデル評価に採用された

- 2024 年 6 月に論文を公開し、同年 7 月にデータと評価コードをリリース。 NeurIPS 2024 の Datasets and Benchmarks Track で発表した。
- 2025 年には GPT-4.1 の評価に採用され、 Gemini 3 Pro の公式モデルカードでも、複雑な図から情報を読み取る評価に使われている。
- Hugging Face で画像とメタデータ、 GitHub で質問・正解・評価コードを入手できる。

Wang et al. CharXiv: 公式実装・データ・リリース情報。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv

公開 validation を Python で読み込む

```
from datasets import load_dataset

ds = load_dataset(
    "princeton-nlp/CharXiv", split="validation",
    revision="f441eb632fc62f6f777830a0f47619e6e86459b0",
)
row = ds[392]
print(row["reasoning_q"], row["reasoning_a"])
```

図 ID 917 の設問と正解を表示する。図は row["image"] で取得できる。

Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

図を読む力と、情報を結びつける力を測る

- CharXiv は、科学論文から選んだ多様な図を使う評価。図の要素を読む 4 問と、比較・計算・判断を行う 1 問が、各図に付いている。
- 2,323 図を validation 1,000 図と test 1,323 図へ分割。公開 validation には、設問と参照正解を収録している。
- 初期の GPT-4o は推論 47.1% 。後の Gemini 3 Pro 公式比較では 81.4% となり、図表理解の継続的な評価に使われている。


Wang et al. (2024). CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs. NeurIPS 。 https://arxiv.org/abs/2406.18521

Appendix

1. 図の異なる追加例
2. 設問の分類とバージョン
3. 制作機関と参考文献

1. 図の異なる追加例

追加例１：構成を比べる散布図：図



図： Nair et al. (2020). Performance Evaluation of Low-Cost Machine Vision Cameras for Image-Based Grasp Verification / CharXiv validation, ID 8 。
https://arxiv.org/abs/2003.10167

追加例 1 ：構成を比べる散布図

設問（配布英語・全文）

Which configuration has the lowest average throughput?

設問の日本語訳


平均のスループットが最も低いのは、どの構成か。

配布正解： JeVois (408MHz)

赤丸の JeVois (408MHz) が、全体として最も低い位置に集まる。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 8 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例２：閾値を下回る点を数える：図



図： Cohen et al. (2020). What can be learned from satisfaction assessments? / CharXiv validation, ID 321 。
https://arxiv.org/abs/2010.13340

追加例２：閾値を下回る点を数える

設問（配布英語・全文）

How many intrinsic variability points have ΔNPS values worse than -9%?

設問の日本語訳


ΔNPS が−9% より悪い値となる、内在的変動の点はいくつあるか。

配布正解： 4

横軸が ±4 、 ±5 、 ±6 、 ±7 の 4 点が、−9% より下にある。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 321 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例３：積み上げ棒の一層を比べる：図



図： Vargas-Calderón et al. (2020). Towards robust and speculation-reduction real estate pricing models based on a data-driven strategy / CharXiv validation, ID 332 。
https://arxiv.org/abs/2012.09115

追加例３：積み上げ棒の一層を比べる

設問（配布英語・全文）

Which decile shows the largest count in the 0%-5% category?

設問の日本語訳


0%–5% の区分の件数が最も多いのは、どの十分位か。

配布正解： 3rd

最下段の最も薄い青色の層を比べると、 3rd が最も高い。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 332 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例 4 ：ピークの時間範囲を読む：図



図： Battiloro et al. (2020). Dynamic Resource Optimization for Decentralized Estimation in Energy Harvesting IoT Networks / CharXiv validation, ID 620 。
https://arxiv.org/abs/2008.01498

追加例 4 ：ピークの時間範囲を読む

設問（配布英語・全文）

Between which time slot indices does the BMSE stay consistently above -18 dB in the second major peak?

設問の日本語訳


2 番目の大きなピークで、 BMSE が−18 dB より上にあり続ける時間スロットは、どこからどこまでか。

配布正解： 3000 to 4000

右側の山を見て、−18 dB を上回る区間の両端を読む。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 620 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例 5 ：横棒と基準値を照合する：図



図： Bansak et al. (2020). Outcome-Driven Dynamic Refugee Assignment with Allocation Balancing / CharXiv validation, ID 903 。
https://arxiv.org/abs/2007.03069

追加例 5 ：横棒と基準値を照合する

設問（配布英語・全文）

Which category just met the threshold with a Mean Outcome Score of 0.425?

設問の日本語訳


平均 Outcome Score が 0.425 の基準値に、ちょうど達するカテゴリはどれか。

配布正解： Minimum-Risk (Exact)

中央の Minimum-Risk (Exact) は、 0.425 の目盛り付近で終わる。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 903 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例 6 ：二つのヒストグラムを比べる：図



図： Janczura et al. (2020). Classification of particle trajectories in living cells: machine learning versus statistical testing hypothesis for fractional anomalous diffusion / CharXiv validation, ID 1505 。
https://arxiv.org/abs/2005.06239

追加例 6 ：二つのヒストグラムを比べる

設問（配布英語・全文）

Between the two subplots, which one has a wider spread of trajectory distributions across different D [$\mu m^2/s$] values?

設問の日本語訳


二つのサブプロットのうち、 D ［ $\mu m^2/s$ ］に対する軌跡分布の広がりが大きいのはどちらか。

配布正解： G-proteins

右の G-proteins は、横軸の大きい値まで分布が伸びる。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 1505 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例７：学習曲線の下がり方を比べる：図



図： Vaheb (2020). Asset Price Forecasting using Recurrent Neural Networks / CharXiv validation, ID 1818 。
https://arxiv.org/abs/2010.06417

追加例 7 ：学習曲線の下がり方を比べる

設問（配布英語・全文）

What is the name of the line that decreases faster over the epochs?

設問の日本語訳


エポックに沿って、より速く下がる線の名前は何か。

配布正解： Train

青の Train は序盤の下降が大きい。橙の Test はほぼ横ばい。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 1818 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例 8 ：色と横軸の対応を読む：図



図： Riggi et al. (2020). Handling missing data in a neural network approach for the identification of charged particles in a multilayer detector / CharXiv validation, ID 2124 。
https://arxiv.org/abs/2004.05374

追加例 8 ：色と横軸の対応を読む

設問（配布英語・全文）

For what value of inefficiency do we see the greatest values of overall missing fraction f?

設問の日本語訳

全体の欠損率 f が最大になるのは、非効率性がいくつのときか。

配布正解： 0.5

右端の非効率性 0.5 に、欠損率の高い色が集まる。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 2124 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例 9 ：ヒートマップの列差を比べる：図



図： Mukhopadhyay et al. (2020). Breiman's "Two Cultures" Revisited and Reconciled / CharXiv validation, ID 2145 。
https://arxiv.org/abs/2005.13596

追加例 9 ：ヒートマップの列差を比べる

設問（配布英語・全文）

Calculate the value difference between location and scale for each variable, what is the name of the variable whose value difference is the largest one?

設問の日本語訳


各変数の location と scale の値の差を求めたとき、その差が最大の変数名は何か。

配布正解： kw_avg_avg

最上段の kw_avg_avg は、 location が濃く、 scale が淡い。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 2145 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

追加例 10 ：時間で順位を決めて値を読む：図



図： Quintana et al. (2020). LiveChess2FEN: a Framework for Classifying Chess Pieces based on CNNs / CharXiv validation, ID 14 。
https://arxiv.org/abs/2012.06858

追加例 10 ：時間で順位を決めて値を読む

設問（配布英語・全文）

Provide the accuracy (%) of the model with the second highest time.

設問の日本語訳

所要時間が 2 番目に大きいモデルの、正解率（ % ）を答えよ。

配布正解： 94

横軸で 2 番目に右の Xception を選び、縦軸の 94% を読む。

Wang et al. CharXiv / reasoning_val / ID 14 。設問・回答と日本語訳： CC BY-SA 4.0 。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/blob/main/data/reasoning_val.json

2. 設問の分類とバージョン

記述問題の 19 テンプレート（ 1/3 ）

番号	記述問題の内容
1	図のタイトル
2 / 3	x 軸 / y 軸のラベル
4 / 5	x 軸の左端 / 右端の目盛り
6 / 7	y 軸の最下部 / 最上部の目盛り
8 / 9	x 軸 / y 軸の隣り合う目盛りの差

Wang et al. CharXiv: 回答の抽出・採点と問題単位の集計。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/tree/main/src

記述問題の 19 テンプレート（ 2/3 ）

番号	記述問題の内容
10	線の本数
11	線が交わるか
12	凡例の離散ラベルの個数
13	凡例のラベル名（指定の順序）
14 / 15	カラーバーの最大–最小 / 最大値

Wang et al. CharXiv: 回答の抽出・採点と問題単位の集計。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/tree/main/src

記述問題の 19 テンプレート（ 3/3 ）

番号	記述問題の内容
16	左から右へ見た全体的な傾向
17	全軸の、値が明記された目盛りの総数
18	サブプロットの配置
19	サブプロットの個数

Wang et al. CharXiv: 回答の抽出・採点と問題単位の集計。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv/tree/main/src


推論問題は、正解の形で 4 種類に分かれる

回答の種類	図との関係	問数
文字：図中	図に書かれた文字を答える	1,044
文字：一般	傾向などを言葉で答える	229
数値：図中	図に書かれた数値を答える	512
数値：一般	計算した値や個数を答える	538

全 2,323 問。分類は配布フィールド inst_category に対応する。

Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

推論問題の約 6 割は、人が新しく書いた



全 2,323 推論問題。配布フィールド qa_source を集計。

Wang et al. (2024). CharXiv / 公式配布。改訂 f441eb6 。 https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

公開バージョンと参照したデータ

- 公式の評価パイプラインは、 2024 年 7 月 24 日にバージョン 1.0 （ v1.0 ）を公開した。この資料では 2024 年に公開された CharXiv のデータを参照する。
- この資料は Hugging Face の改訂 f441eb6 と公式 JSON を使用。画像 ZIP を取得し、 2,323 ファイルと両分割の図 ID を照合した。
- validation は設問・参照正解を公開し、 test は参照正解を非公開とする。掲載した 13 件はすべて validation に属する。

Wang et al. CharXiv: 公式実装・データ・リリース情報。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv

設問と図では、利用条件が異なる

- 設問・回答などのデータは CC BY-SA 4.0 。ここに載せた設問の日本語訳も、同じライセンスで提供する。
- 図は原著論文からの引用で、権利は各原著者に帰属する。各図ページの下部に、原著の著者・タイトル・ URL を記載した。
- 評価コードは Apache 2.0 。画像 ZIP は取得時に約 134.9 MiB で、公式配布ページからダウンロードできる。

Wang et al. CharXiv: データは CC BY-SA 4.0 、図の権利は原著者に帰属。 https://github.com/princeton-nlp/CharXiv#license

3. 制作機関と参考文献

Princeton を中心とした研究チームが制作

- 第一著者は Zirui Wang 、最終著者は Danqi Chen 。論文は Princeton Language and Intelligence （ PLI ）などの所属を記載している。
- 著者の所属には Princeton University 、 University of Wisconsin–Madison 、 The University of Hong Kong が含まれる。
- 2024 年の NeurIPS Datasets and Benchmarks Track で発表。図の選別、質問作成、採点、モデル比較を一つの評価体系として公開した。

Wang et al. (2024). CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs. NeurIPS 。 https://arxiv.org/abs/2406.18521

参考文献

CharXiv: Charting Gaps in Realistic Chart Understanding in Multimodal LLMs

Zirui Wang, Mengzhou Xia et al. / NeurIPS 2024

選図・注釈・採点と、初期モデルの評価を報告する。

https://arxiv.org/abs/2406.18521

CharXiv: Official Dataset

Wang et al. / Hugging Face Datasets / 2024 / 改訂 f441eb6

図・分野・年と設問を配布する。公開 validation の実例と、本資料の全件集計の取得元。

https://huggingface.co/datasets/princeton-nlp/CharXiv

参考文献

CharXiv: Official Code and Data

Wang et al. / princeton-nlp / 2024 / 評価実装 v1.0

JSON 形式の設問・正解、回答生成、 GPT-4o による採点と、分野別などの集計実装を公開する。

https://github.com/princeton-nlp/CharXiv

Gemini 3 Pro: Model Card

Google DeepMind / 2025 年 11 月の評価

CharXiv Reasoning を含むモデル比較を掲載。本資料の後年のモデル成績の出典。

https://deepmind.google/models/model-cards/gemini-3-pro/

参考文献

Gemini 3 Pro: Evaluation Methodology

Google DeepMind / 2025 年 11 月

CharXiv の評価集合、公式 API による他社モデルの比較、試行と推論設定を説明する。

https://deepmind.google/models/evals-methodology/gemini-3-pro/

CharXiv: License

Wang et al. / CC BY-SA 4.0 （データ） ・ Apache 2.0 （コード）

データとコードの利用条件を示し、図の権利が各原著者に属することを明記する。

https://github.com/princeton-nlp/CharXiv#license