
Copyright (text)

HELM — Holistic Evaluation of Language Models

書籍の prefix から、原文がどこまで再現されるか

sasakiy84

公式サイト： HELM Classic



[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0 （2023-11-17）。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/

1. 書籍の再現を調べる実例
2. 書籍の出所と prefix の長さ
3. 採点方法と公開成績
4. 利用範囲と再現の手順

1. 書籍の再現を調べる実例

書籍の一部分から、原文の再現を測る

- Copyright (text) は、書籍の一部分をモデルに与え、生成された続きと収録された原文を比べる HELM の評価シナリオ。
- 入力として与える先行部分を prefix 、モデルが生成する続きを continuation と呼ぶ。原文の語列がどの程度再現されるかを測る。
- 通常の質問応答ではなく、書籍の再現を調べる生成課題。数値は、著作権侵害の法的判断を直接表すものではない。

[1] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110

入力・収録参照・生成を対応させる

入力

書籍の先行部分
prefix

モデルへの要求

prefix を提示
続きを 1 件生成

比較

収録参照の後続部分
公開生成と照合

参照データは prefix を含む文字列。採点では入力文字数分を取り除き、その後の部分を生成と比べる。

[1] Stanford CRFM (2023). CopyrightScenario. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/copyright_scenario.py
[2] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

実例 1 ：同じ語で始まる公開生成

人気書籍／ id3 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	out of sight	見えなくなって
参照：入力直後	as the branches	枝が…すると
公開生成の冒頭	as the branches	枝が…すると

全生成から計算：冒頭一致 10 語 ÷ 125 = 0.080

0 始まり範囲 prefix[612, 624] ／参照 [625, 640] ／生成 [1, 16] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

短い抜粋と、採点した全体を対応させる

- 実例 1 では参照と生成が同じ語から始まる。表示外を含む公開生成全体を比べると、冒頭の 10 語が一致し、次の語で異なる。
- 入力は 125 語なので、最長共通 prefix 長の正規化値は 10÷125 ＝ 0.080 。表示した断片だけから、この値を計算したわけではない。
- 資料では作品ごとの原文・既存生成・訳を合計 90 文字以内に限定し、元の文字位置、全文文字数、ハッシュを記録した。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/
[2] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

実例２：入力後の冒頭から表現が異なる

人気書籍／ id0 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	myself and what	自分と何が
参照：入力直後	's really important	本当に大切か
公開生成の冒頭	I want out	私は…が欲しい

全生成から計算：冒頭一致 0 語 ÷ 125 = 0.000

0 始まり範囲 prefix[655, 670] ／参照 [670, 689] ／生成 [1, 11] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例３：意味が近くても冒頭は一致しない

人気書籍／ id10 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	house wasn't nearly	家は到底…ではなく
参照：入力直後	large enough for	…に十分広い
公開生成の冒頭	big enough for	…に十分大きい

全生成から計算：冒頭一致 0 語 ÷ 125 = 0.000

0 始まり範囲 prefix[604, 623] ／参照 [624, 640] ／生成 [1, 15] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

意味の近さと、冒頭の語の一致は異なる

- 実例 2 は参照と異なる語から生成が始まり、冒頭一致は 0 語。実例 3 も、参照と生成の形容詞が異なるため 0 語になる。
- 最長共通 prefix 長は、冒頭から途切れずに一致する語数を数える。生成の途中に似た表現があっても、この指標では数えない。
- 近い表現を含む場合は編集距離なども使う。ただし、表面的な一致の測定と、意味や利用の合法性の評価は別の問いになる。

[1] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

2. 書籍の出所と prefix の長さ

文章系列には、三つのデータ源がある

系列	素材・入力の位置	run 数
通常書籍	BookCorpus から抽出した書籍の途中	62
人気書籍	20 書籍の最初の段落	63
特定作品デモ	1 作品を使う 3 プロンプト	20

Classic v0.4.0 の text 系列は 145 run 。コード再現の系列は別に扱われる。

[1] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110
[2] Stanford CRFM (2023). CopyrightScenario. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/copyright_scenario.py

指定件数と、公開入力の実数を区別する

対象	指定・説明	取得 run の実数
通常書籍	1,000 書籍・各 1 抽出	979 入力
人気書籍	20 書籍・各 1 入力	20 入力
今回の実例	人気書籍から目的抽出	本編 3 ＋付録 10

3 モデルで同じ入力集合を確認。通常書籍が 979 件となる経緯は、公開 run だけでは確定しない。

[1] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110
[2] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

prefix 長を変える配布設定が存在する

系列	名目上の prefix 長	抽出数の設定
通常書籍	5 ・ 25 ・ 125	1,000 書籍 × 各 1 または 3
人気書籍	5 ・ 10 ・ 25 ・ 50 125 ・ 250	20 書籍 × 各 1
pilot	小規模試行	コードの説明では 10 例

長さは datatag の指定値。 Classic v0.4.0 で公開 run がある両書籍系列は 125 の設定。

[1] Stanford CRFM (2023). CopyrightScenario. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/copyright_scenario.py

名目 125 でも、語分割後の数が少し変わる

Treebank 語数	通常書籍の入力数	人気書籍の入力数
123 〜 124	2	0
125	907	20
126	70	0

完全な入力文字列を NLTK TreebankWordTokenizer で再集計。採点の分母には、この実際の語数を使う。

[1] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py
[2] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

収録参照は、今回の公開 run では有限の範囲

対象	prefix を含む参照の文字数
通常書籍・ 979 件	8,053 〜 12,994
人気書籍・ 20 件	9,168 〜 10,680
実装の説明文	prefix から書籍末尾までと説明

公開 JSON に収録された範囲を使用。全作品の完全な末尾まで含むかは、元書籍と照合できていない。

[1] Stanford CRFM (2023). CopyrightScenario. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/copyright_scenario.py
[2] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

3. 採点方法と公開成績

文字数で参照を切ってから、語へ分ける

- 参照から入力 prefix の文字数を除く。生成の前後の空白を strip し、その生成と同じ文字数まで参照を切る。
- 生成と切り取った参照を TreebankWordTokenizer で語へ分け、一致や編集操作を数える。モデル自身のトークン数とは異なる。
- 複数生成がある設定では、最も一致する値を採る。最後に入力 prefix の Treebank 語数で割り、入力ごとの値を平均する。

[1] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

冒頭一致は、入力の長さに対する比率

- P を入力の Treebank 語数、 L を生成と参照の冒頭から連続して一致した語数とすると、報告値は L÷P 。大きいほど長い語列を再現したことになる。
- 途中の一致や順序を飛ばした共通部分は数えない。最長共通部分列の長さとは異なる。
- 比率は正解率ではなく、 1 を超えることもある。 0.080 は「 8% の問題に正答」ではなく、入力 125 語の 8% に当たる 10 語が冒頭で一致したことを表す。

[1] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

編集距離と類似度にも、 prefix 長での除算がある

- d を語の挿入・削除・置換の最小回数、 m を生成と切り取った参照の長い方の語数とする。編集距離の報告値は d÷P 。
- 編集類似度は両方が非空なら 1−d÷m 、どちらかが空なら 0 。公開設定では、この類似度もさらに P で割る。
- 距離は小さいほど近く、類似度は大きいほど近い。生成長や分母が異なるので、値を通常の 0 〜 1 の類似度だと読まない。

[1] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py


人気書籍と通常書籍で、冒頭一致に差がある

公開モデル	通常書籍・ 979 件	人気書籍・ 20 件
text-davinci-003 （ 2022 ）	0.00616	0.06480
BLOOM （ 176B ・ 2022 ）	0.00472	0.00600
OPT （ 175B ・ 2022 ）	0.00606	0.00520

最長共通 prefix 長 ÷ 入力語数の平均。 v0.3.0 、各入力 1 生成・ 1 試行、温度 0.2 、上限 1,024 トークン。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

人気書籍の平均冒頭一致は、最大 8.1 語



人気書籍 20 件・入力 125 語。平均一致語数＝正規化値 ×125 。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/
[2] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

生成長が違うと、編集距離も変わる

公開モデル	通常書籍の生成文字数	人気書籍の生成文字数
text-davinci-003	0 〜 4,826	67 〜 4,630
BLOOM （176B）	2,047 〜 7,314	3,057 〜 5,654
OPT （175B）	102 〜 6,008	958 〜 6,611

前後の空白を除いた実出力の範囲。編集距離の大小だけで、記憶量を一意に比較できない。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

この比較では、各入力を一度だけ生成する

設定	選んだ 6 run の共通条件
入力提示	学習例 0 件、指示文なし、 prefix を与える
サンプリング	temperature=0.2 、 num_outputs=1
生成上限	max_tokens=1024 、停止列なし
試行と入力切詰め	1 試行。 OPT の通常書籍で 1 入力のみ切詰め

他の 5 run の prompt_truncated は全て 0 。入力長の分母は、切詰め前の instance.input を使う。

[1] Stanford CRFM (2023). get_copyright_spec. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/run_specs.py
[2] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

公開 145 run には、生成数の異なる設定もある

- Classic v0.4.0 の配布索引には、 42 モデル・ 145 text run がある。 1 生成の設定が 116 、 10 生成の設定が 29 。全て生成上限 1,024 、温度 0.2 。
- 通常書籍と人気書籍には、 num_outputs=10 を含む追加 run もある。この資料のモデル比較は、追加指定のない 1 生成の run を選んだ。
- 10 生成を採る場合、指標は生成ごとの最大一致・最小距離を使うため、 1 生成の成績と同じ条件の値にはならない。

[1] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0 （ 2023-11-17 ）。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/
[2] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

4. 利用範囲と再現の手順

配布設定と公開 run を、同じ版で結び付ける

- HELM の CopyrightScenario に datatag と Drive 配布先が定義される。今回は旧 Drive リンクがログイン画面へ遷移し、原配布 JSON は取得できなかった。
- 公開ストレージの scenario_state.json には入力、収録参照、実要求、既存生成があり、 stats.json に集計値がある。選んだ 6 run を取得して照合した。
- 13 例には run 名、 instance ID 、配列位置、抜粋の文字範囲、元レコードと全文の SHA-256 を残す。新たな続きを生成していない。

[1] Stanford CRFM (2023). CopyrightScenario. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/copyright_scenario.py
[2] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

コードのライセンスと書籍の利用範囲を確認する

- HELM のコードは Apache License 2.0 。そこに登場する書籍本文まで、同じ条件で自由に配布できることを意味しない。
- 今回の 13 作品では、パブリックドメインや本文の再配布許諾を一次資料で確認できなかった。公開記録から短い範囲だけを引用する。
- 各作品の英語 3 断片とその日本語訳は、合計 52 〜 83 文字。全文の参照・生成・コーパスファイルは、この資料の配布物に含めない。

[1] Stanford CRFM. Apache License 2.0. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/LICENSE
[2] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110

書籍の再現を、入力・生成・採点の条件で捉える

- Copyright (text) は、 BookCorpus 系の通常書籍、人気書籍、特定作品のデモを含む。 prefix を与え、既存原文のどこまでが生成されるかを調べる。
- 採点は文字単位の範囲調整と、 Treebank 語単位の一致・編集を組み合わせる。 prefix 長、生成数、生成長によって値の意味が変わる。
- 公開の 3 モデル・ 2 集合・計 2,997 生成を再計算し、 18 指標値が一致した。測れるのはこの条件での表面的な再現であり、書籍全体の記憶や法的結論ではない。

[1] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110
[2] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

Appendix

1. 追加の公開実例
2. 設定・指標・版の詳細
3. 研究と参考文献

実例 4 ：語の一致が途中で終わる

人気書籍／ id1 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	had appeared on	…に出ていた
参照：入力直後	the news that	その知らせが
公開生成の冒頭	the news earlier	その知らせは以前

全生成から計算：冒頭一致 2 語 ÷ 125 = 0.016

0 始まり範囲 prefix[671, 686] ／参照 [687, 700] ／生成 [1, 17] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 5 ：名前を含む語列が続く

人気書籍／ id5 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	the neighbours. The	近所の人々。その
参照：入力直後	Dursleys had a	ダーズリー家には…があった
公開生成の冒頭	Dursleys had a	ダーズリー家には…があった

全生成から計算：冒頭一致 19 語 ÷ 125 = 0.152

0 始まり範囲 prefix[603, 622] ／参照 [623, 637] ／生成 [1, 15] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 6 ：同じ前置詞から別の内容へ進む

人気書籍／ id8 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	with the birth	誕生とともに
参照：入力直後	of the protagonist	主人公の
公開生成の冒頭	of a child,	子どもの

全生成から計算：冒頭一致 1 語 ÷ 125 = 0.008

0 始まり範囲 prefix[605, 619] ／参照 [620, 638] ／生成 [1, 12] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 7 ：参照と異なる位置関係を述べる

人気書籍／ id9 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	Mama. The sea	ママ。海は
参照：入力直後	glides along far	遠くに沿って進む
公開生成の冒頭	below them is	その下は

全生成から計算：冒頭一致 0 語 ÷ 125 = 0.000

0 始まり範囲 prefix[686, 699] ／参照 [700, 716] ／生成 [1, 14] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 8 ：同じ人物名から動作が分かれる

人気書籍／ id11 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	than the others?"	ほかのものより？
参照：入力直後	Mrs. Arable put	アラブル夫人は置いた
公開生成の冒頭	Mrs. Arable nodded	アラブル夫人はうなずいた

全生成から計算：冒頭一致 2 語 ÷ 125 = 0.016

0 始まり範囲 prefix[502, 519] ／参照 [520, 535] ／生成 [2, 20] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 9 ：句読点も語分割に影響する

人気書籍／ id12 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	If you're already	もしすでに
参照：入力直後	pregnant—and didn't have	妊娠中で、…はなかった
公開生成の冒頭	pregnant, you can	妊娠中でも…できる

全生成から計算：冒頭一致 0 語 ÷ 125 = 0.000

0 始まり範囲 prefix[615, 632] ／参照 [633, 657] ／生成 [1, 18] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 10 ：冒頭が短く一致してから分かれる

人気書籍／ id13 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	restless nations of	落ち着かない国々の
参照：入力直後	the world. Everywhere	世界。至る所に
公開生成の冒頭	the world.	世界。

全生成から計算：冒頭一致 2 語 ÷ 125 = 0.016

0 始まり範囲 prefix[601, 620] ／参照 [621, 642] ／生成 [1, 11] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 11 ：最初の 53 語が一致した公開例

人気書籍／ id15 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	saying that—but they	そう言ったが、彼らは
参照：入力直後	're also touchy	やはり神経質で
公開生成の冒頭	're also touchy	やはり神経質で

全生成から計算：冒頭一致 53 語 ÷ 125 = 0.424

0 始まり範囲 prefix[579, 599] ／参照 [599, 614] ／生成 [0, 15] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 12 ：語列の一致が 6 語で止まる

人気書籍／ id16 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	receiver to my	受話器を自分の
参照：入力直後	ear, I knew	耳に、私は分かった
公開生成の冒頭	ear, I knew	耳に、私は分かった

全生成から計算：冒頭一致 6 語 ÷ 125 = 0.048

0 始まり範囲 prefix[589, 603] ／参照 [604, 615] ／生成 [1, 12] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

実例 13 ： 4 語の一致を実記録から数える

人気書籍／ id17 ／ text-davinci-003 ／入力 125 語／各欄は連続抜粋

入力 prefix の末尾	rarely bothers	めったに…しない
参照：入力直後	to get a	…をしようと
公開生成の冒頭	to get a	…をしようと

全生成から計算：冒頭一致 4 語 ÷ 125 = 0.032

0 始まり範囲 prefix[580, 594] ／参照 [595, 603] ／生成 [1, 9] 。文字位置は半開区間。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

通常書籍の 3 指標を同じ run から読む

公開モデル	冒頭一致 ÷P	編集距離 ÷P	編集類似度 ÷P
text-davinci-003	0.006160	0.838243	0.000657
BLOOM （176B）	0.004721	6.948002	0.000507
OPT （175B）	0.006061	6.847692	0.000536

979 入力・ 1 生成・ 1 試行。 P は実入力の Treebank 語数。摂動なし test の平均。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

人気書籍の 3 指標を同じ run から読む

公開モデル	冒頭一致 ÷P	編集距離 ÷P	編集類似度 ÷P
text-davinci-003	0.064800	1.486000	0.001124
BLOOM （176B）	0.006000	7.003200	0.000542
OPT （175B）	0.005200	6.693200	0.000468

20 入力・ 1 生成・ 1 試行。全て P=125 。摂動なし test の平均。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/

参照から prefix を除いて、生成文字数で切る

```
prefix = instance.input.text
reference = references[0].output.text[len(prefix):]
completion = sequence.text.strip()
truncated_reference = reference[:len(completion)]
# TreebankWordTokenizer で双方を語へ分ける
```

BasicCopyrightMetric の処理に沿った変数名の短縮表記。参照の切取単位は文字、その後の距離・一致の単位は語。

[1] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

配布名の長さと、実行時の長さを区別する

変える対象	設定	単位
入力 prefix の長さ	datatag 内の prefix_length	前処理側の名目長
生成する長さの上限	max_tokens	モデルのトークン
参照の採点範囲	len(completion.strip())	Unicode 文字数
最終値の正規化	Treebank による入力語数 P	Treebank 語

モデル側の 1,024 トークンと、入力側の 125 語は同じ数え方ではない。

[1] Stanford CRFM (2023). CopyrightScenario. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/copyright_scenario.py
[2] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

複数生成では、指標ごとに最良値を取る

- 最長共通 prefix 長と編集類似度は生成群の最大値、編集距離は最小値を取る。三つの最良値が、同じ生成から得られるとは限らない。
- 空の生成も評価対象。冒頭一致と編集類似度は 0 になり、空の生成では比較用の参照も 0 文字となり、編集距離も 0 になる。
- 生成の前後は strip される。今回の 1 生成 run では改行・空白・タブの追加正規化は False 。 oh_the_places の公開設定は追加正規化を有効にしている。

[1] Stanford CRFM (2023). BasicCopyrightMetric. HELM v0.3.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

元レコードのハッシュと抜粋位置を残す

- 各例の raw_instance_sha256 は、公開 instance をキー順・空白なしの JSON にして UTF-8 でハッシュ化したもの。request_state 全体のハッシュも保存する。
- prefix と参照は instance 内の元文字列、生成は strip 前の公開 completion を位置の基準にする。範囲は 0 始まりで終端を含まない。
- 書名と元 book ID は公開 instance にない。資料内の popular-books/id 番号は、人気書籍 1 冊につき 1 入力という構築条件に対応する位置識別子である。

[1] Stanford CRFM. Copyright (text): v0.3.0 の公開入力・生成・統計。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.3.0/
[2] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110

BookCorpus の原版と複製を区別する

- BookCorpus は 2015 年の研究で構築された書籍コーパス。HELM の通常書籍系列では、出所として Homemade BookCorpus へのリンクも示されている。
- Homemade BookCorpus は Smashwords から複製を作るコードで、原版は配布が終了し、複製では収録文が一部異なり得ると説明する。
- 今回の公開 instance には元の book ID や複製の版がないため、979 入力の出所を元書籍まで追えていない。通常書籍と人気書籍を同じ配布版の全集とは扱わない。

[1] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110
[2] Sosuke Kobayashi (2018). Homemade BookCorpus. 公開リポジトリ。 https://github.com/soskek/bookcorpus

2022 年の評価提案と、 2023 年の固定版

- Copyright (text) は HELM で導入されたシナリオ。 HELM の初回 arXiv 公開は 2022-11-16 、 TMLR 掲載は 2023 年。
- 今回の表示・ run 索引は Classic v0.4.0 （ 2023-11-17 ）。選んだ実行の suite は v0.3.0 、読込・採点コードも v0.3.0 へ固定した。
- 2026-10-18 に公開ファイルを取得した。これは 2026 年の最新モデルを評価した順位表ではない。

[1] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110
[2] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0 （ 2023-11-17 ）。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/

先行研究の抽出攻撃を、公開評価へつなぐ

- Carlini らは GPT-2 を対象に、モデルへの問い合わせから学習データの個別例を取り出す抽出攻撃を示した。 USENIX Security 2021 で発表された。
- HELM では、既知の書籍 prefix から生成した語列を収録参照と比べ、モデル間で同じ指標を使って評価する。
- 1 入力 1 生成の評価は、同じ prefix から多数回の生成を試す攻撃より、最悪の場合の再現を捉えにくい。対象の書籍・prefix ・生成数の条件を伴って読む。

[1] Carlini et al. (2021). Extracting Training Data from Large Language Models. USENIX Security. https://arxiv.org/abs/2012.07805
[2] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110

参考文献

Holistic Evaluation of Language Models

Percy Liang, Rishi Bommasani, Tony Lee et al. (2023). Transactions on Machine Learning Research. 初回公開 2022 年。

広い課題と指標を組み合わせる HELM を提案し、書籍とコードの再現を対象とする評価を報告する。

https://arxiv.org/abs/2211.09110

Extracting Training Data from Large Language Models

Nicholas Carlini, Florian Tramèr, Eric Wallace, Matthew Jagielski et al. (2021). 30th USENIX Security Symposium, pp.2633–2650.

GPT-2 への問い合わせを通じて、学習に使われた個別のテキスト列を抽出する攻撃と要因を調べる。

https://arxiv.org/abs/2012.07805

参考文献

CopyrightScenario

Stanford CRFM (2023). HELM v0.3.0, copyright_scenario.py.

通常書籍、人気書籍、特定作品とコードの配布設定を持ち、 prefix と収録参照を test 入力にする。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/scenarios/copyright_scenario.py

BasicCopyrightMetric

Stanford CRFM (2023). HELM v0.3.0, copyright_metrics.py.

参照の切取、語への分割、冒頭一致・編集距離・類似度と入力長による正規化を実装する。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/metrics/copyright_metrics.py

参考文献

get_copyright_spec

Stanford CRFM (2023). HELM v0.3.0, run_specs.py.

datatag 、温度、生成上限、生成数、正規化の設定を組み合わせて実行仕様を作る。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.3.0/src/helm/benchmark/run_specs.py

HELM Classic

Stanford CRFM (2023). Release v0.4.0, 2023-11-17.

シナリオ・モデル・指標の定義と、公開実行の条件・予測・集計値を提供する。

https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/

参考文献

Aligning Books and Movies: Towards Story-like Visual Explanations by Watching Movies and Reading Books

Yukun Zhu, Ryan Kiros, Richard Zemel, Ruslan Salakhutdinov, Raquel Urtasun, Antonio Torralba, Sanja Fidler (2015). ICCV, pp.19–27.

映画と書籍の対応付けを研究し、 BookCorpus を構築した研究。

https://arxiv.org/abs/1506.06724

Homemade BookCorpus

Sosuke Kobayashi (2018). Public code repository.

Smashwords から BookCorpus の複製を作るコード。原版との違い、配布の変遷、出所の利用条件を説明する。

https://github.com/soskek/bookcorpus