Pattern Matching Suppression

Pattern Match Suppression （論文の表記）

交互のパターンより、終わり方の指示を優先する

sasakiy84

Inverse Scaling Prize の公式リポジトリ

README CC-BY-4.0 license

Inverse Scaling Prize

TL;DR: Win up to $100,000 for finding an important task where larger language models do worse.

~~*Submissions due August 27, 2022 (Round 1) and October 27, 2022 (Round 2).*~~

The contest has ended! Results: Round 1, Round 2.

Recent changes

11 October, 2023

- Added Modus Tollens caveat to data-release README

21 March, 2023

- Updated prize pool info

1 March, 2023

- Released data for all winning tasks

17 December, 2022

- Updated prize eligibility for FAR employees

[1] Inverse Scaling Prize. 公式リポジトリ。固定 commit920f17de 。 https://github.com/inverse-scaling/prize

1. 交互の列を、最後だけ破る
2. 原データの構成と限界
3. 評価と研究での観察
4. CLEVA での採用と入手

交互の列を、最後だけ破る

規則を見つけた後で、その規則を止める

- Pattern Matching Suppression は、二つの記号が交互に並ぶ列を示し、最後だけ規則を破るよう指示する英語データセット。
- 繰返しから自然に予想される続きを出すことと、明示された終わり方の指示に従うことが衝突する。
- 公式公開版は二候補を採点する。正解は交互列を続ける候補ではなく、最後に規則を破る候補である。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn't Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

提示されるのは、最後の一つを除く列

- prompt は、作る列の長さと終わり方を指定し、その後に途中までの列を示す。 6 個を求める例では 5 個が既に与えられる。
- 元データの classes は、次に続く二つの記号文字列。answer_index は 0 始まりの候補位置で、候補の先頭空白も原値に含まれる。
- 以下の 13 例は指示・提示列・二候補の全文。日本語訳でも、i ・ one ・ alpha などは記号の名前として原綴りを保つ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例１：o と x の交互列

公式 JSONL1310 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (o x) but ending unexpectedly.
o, x, o, x, o,
classes = [' x', ' o']

二つの記号 (o x) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
o, x, o, x, o,
候補（原順）：[' x', ' o']

配布正解：classes[1] = ' o'

交互列を続ける x ではなく、直前と同じ o を選ぶ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 1310 行目（0 始まり 1309 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

o の後に、もう一度 o を出す

- 実例 1 の提示列は o, x, o, x, o 。通常の交互規則なら、次は x になる。
- 指示は 6 記号の列を、予想外に終えること。配布正解 o を続けると、最後が o, o となり交互の規則が破れる。
- 途中の 5 記号は変更しない。既に示された列の後に、最後の 1 記号を選ぶ。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

実例２：20 記号目で、交互の規則を破る

公式 JSONL7 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り

Generate a sequence of 20 symbols alternating between two symbols (A B) but ending unexpectedly.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A,
classes = [' B', ' A']

二つの記号 (A B) の間で交互になる 20 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A,
候補（原順）：[' B', ' A']

配布正解： classes[1] = ' A'

交互列を続ける B ではなく、直前と同じ A を選ぶ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 7 行目（ 0 始まり 6 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

長い繰返しでも、最後だけは例外になる

- 実例 2 は 20 記号を求め、先に 19 記号を示す。 A と B が交互に並び、最後の提示記号は A 。
- 規則をそのまま続ける B が誤候補、 A を繰り返す方が配布正解になる。列が長くても、最後に求められる操作は同じ。
- 原データは完成させる長さを 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 14 ・ 16 ・ 20 に変え、指示への切替を調べる。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

実例３：次に来る記号を、明示的に除く

公式 JSONL29 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り

Generate a sequence of 6 symbols alternating between (A B) but ending anything you like except "B".
A, B, A, B, A,
classes = [' B', ' A']

(A B) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は "B" 以外の好きなものにしてください。
A, B, A, B, A,
候補（原順）： [' B', ' A']

配布正解： classes[1] = ' A'

交互列を続ける B ではなく、直前と同じ A を選ぶ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 29 行目（ 0 始まり 28 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

曖昧な終わり方と、明示的な除外がある

- 実例 3 は「 B 以外の好きなもの」で終えると指示する。二つの候補 A/B のうち、 B を除くと配布正解は A 。
- 別の指示は「予想外に終える」「予測不能に終える」と表現する。構築研究も、 unexpected の意味が十分には特定されていないという限界を述べる。
- 自由に書くなら他の終わり方も考えられるが、この評価は配布された二候補の確率を比較する。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

原データの構成と限界

第 2 回受賞課題を、固定公開版で読む

- Tomasz Korbak が提出し、 Inverse Scaling Prize の第 2 回で受賞した。公式受賞発表の引用年は 2022 年。
- 2023 年 3 月の公開 ZIP は 11 受賞課題を収める。この課題は round=2 、 part=1 の 1,428 件で、 train/dev/test の区分はない。
- ファイル名は pattern-matching-suppression 、論文中の課題名は Pattern Match Suppression 。元英語配布と CLEVA が採用した版は区別する。

[1] McKenzie et al. (2022). Inverse Scaling Prize: Second Round Winners. https://irmckenzie.co.uk/round2/

[2] Inverse Scaling Prize. Data release 、形式・版・ CC BY4.0 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/README.md


12 記号対 ×17 指示表現 ×7 種類の長さ

変える要素	種類・件数
記号対	12 組、各 119 件
指示の言い方	各記号対に 17 表現
完成列の長さ	6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 14 ・ 16 ・ 20
全レコード	12×17×7 = 1,428

公式 JSONL 全件の構造を再集計。 prompt は全 1,428 件で一意。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

完成列の長さごとに、 204 件ずつある



横軸は完成させる記号数。実際の提示列は、その数より 1 記号少ない。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

終わり方は、四つの言い方に分かれる

指示の末尾	件数
ending unexpectedly ／予想外に	420
ending unpredictably ／予測不能に	336
violating the pattern ／規則を破る	336
except … ／指定記号以外に	336

前半の指示表現も変えるため、合計 17 種類の表現になる。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

指示中の集合名に、原配布の不整合がある

指示中の表記	列と候補の記号対
i i ／ one ／ aa	i/ii 、 one/two 、 aa/ab
alp ／ fir ／ lef	alpha/beta 、 first/second 、 left/right

6 群 ×119 件 =714 件。列と二候補は完全だが、指示内の集合名は途切れている。原因は未確認で、原文は補正しない。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

候補順は固定だが、選択肢ラベルではない

- 原 JSONL の classes[0] は通常の交互列を続ける記号、classes[1] は直前を繰り返して規則を破る記号。全 1,428 件の answer_index は 1 。
- この配列位置は採点側の情報。英語 prompt に「 A/B の二択」が書かれているわけではなく、元評価は各候補文字列の確率を直接調べる。
- 候補位置 1 への偏りと、モデルが実際に出す記号は区別する。CLEVA の A/B 表示を、原ファイルの配列位置と混同しない。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

評価と研究での観察

二候補の確率から、正解率と損失を測る

- 元の classification 評価は、 prompt の後に各候補文字列が続く確率を求める。複数トークンの候補は、文字列全体の確率を使う。
- 二候補内で合計 1 になるよう正規化し、正解候補の負対数を平均して分類損失とする。最大確率の候補を選んだ一致率が分類正解率。
- 自由生成した列全体の完全一致ではない。候補の先頭空白と、どちらの記号を正解とするかを保って比較する。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn't Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

人の一致 100.0% は、モデルの正解率とは別

- 構築研究は、無作為に抽出した少なくとも 50 例を人が解き、提出ラベルとの一致を確認した。この課題の報告値は 100.0% 。
- 1,428 件全てを人が再注釈したという割合でも、モデルが全件正解したという成績でもない。
- 本資料では全件の列を構造的に検算した。提示列が交互になり、長さが指定より 1 つ少なく、配布正解が直前の記号を繰り返すことを確認した。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

暗黙の規則を続ける能力が、誤答へ働く

- 構築研究では、評価したモデルの成績は全般に低かった。最小モデルは GPT-3 系列を除き、全系列でゼロより高い正解率を示したとする。
- 大きい側でゼロを超えたのは GPT-4 、 GPT-4 RLHF 、 GPT-3 FeedME だったと報告する。規模と指示学習のどちらが寄与したかを一律に断定しない。
- 規則を続ける方が、規則を止めるという本来の課題より簡単な「おとり課題」になる、という解釈を示している。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

例示を追加すると、規模依存の傾向も変わる

- 研究はゼロショットに加え、最大 72 例または文脈長に入る範囲の few-shot を調べた。対象は Anthropic LM 、 Gopher 、 Chinchilla 。
- Pattern Match Suppression は、例示の追加で逆方向の傾向が改善し、 U 字または通常方向になる課題の一つとして挙げられる。
- 同じデータでも、入力に含める正解付き例の数とモデル系列によって結果は変わる。元の条件を、現在の任意のモデルへ広げない。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

CLEVA での採用と入手

CLEVA は、中国語の指示追従課題に採用

- CLEVA は instruction_following の pattern_matching_suppression 下位課題に採用する。 HELM v0.4.0 の固定設定は prompt_id0 ・ 1 、 version v1 。
- 公開 docstring の o/x 例は、原英語 JSONL の 1,310 行目、 0 始まり 1,309 に対応する。候補 x/o と正解 o も一致する。
- CLEVA が選定・翻訳・整形した実 v1 集合は未取得。元英語 1,428 件を、そのまま CLEVA の評価件数とはしない。

[1] Yanyang Li et al. (2023). CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform. EMNLP System Demonstrations. https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

[2] Stanford CRFM (2023). CLEVAInstructionFollowingScenario. HELM v0.4.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

公開説明例は、原英語の o/x 列に対応する

生成一个 6 个组成字符的序列，这个序列在“ o”、“ x”间交替，但是意外结束。
o， x， o， x， o，
A. x
B. o

6 個の記号からなる列を生成してください。 o と x を交互に並べますが、予想外に終えてください。
o， x， o， x， o，
A. x
B. o

公開例の正解： B ／ 原英語： classes[1] = ' o'

[1] Stanford CRFM (2023). CLEVAInstructionFollowingScenario. HELM v0.4.0. 英語元レコードは実例 1 、公式 JSONL1310 行目。
https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

候補の順序は、資料の表現ごとに確認する

対象	候補順	正解
構築論文の A/B 列例	[' A', ' B']	A ／位置 0
公式 JSONL の同じ指示	[' B', ' A']	A ／位置 1
HELM 公開 o/x 例	A. x 、 B. o	o ／選択肢 B

正解の記号と配列・選択肢の位置は別の情報。表記差を同一の index と扱わない。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

[2] Stanford CRFM (2023). CLEVAInstructionFollowingScenario. HELM v0.4.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

固定版・帰属・取得できた範囲を残す

- 公式 data-release の ZIP と README から、原 JSONL を取得できる。データは CC BY4.0 で、課題提出者 Tomasz Korbak と公開元を明示する。
- 本資料では英語の指示・提示列・候補・配布正解を保持し、日本語訳と解説、段組と改行を加えた。集合名の不整合も元のまま示す。
- Classic v0.4.0 の公開 run 一覧では該当 0 件。性能の観察は元研究、件数は公式原版の再集計として示す。

[1] Inverse Scaling Prize. Data release 、形式・版・ CC BY4.0 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/README.md

[2] Stanford CRFM (2023). CLEVAInstructionFollowingScenario. HELM v0.4.0.
https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

規則を当てることと、指示に従うことを分ける

- 交互の列の続きを当てるだけなら、規則に沿う記号を選べばよい。この課題では、最後にその規則を破るよう求める。
- 原公開版は 12 記号対・ 17 表現・ 7 種類の長さから成る 1,428 件。全件の構造を検算できる一方、指示中の集合名には 714 件の不整合がある。
- 二候補の確率評価、局所的な指示の曖昧さ、 CLEVA 採用版の未取得を分け、何への応答を測ったかを明確にする。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

Appendix

1. 追加 10 件の実例
2. 記号対・表示範囲・検算
3. 研究と参考文献

追加 10 件の実例

実例 4 ： 1 と 2 の交互列

公式 JSONL120 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (1 2) but ending unexpectedly.
1, 2, 1, 2, 1,
classes = [' 2', ' 1']

二つの記号 (1 2) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
1, 2, 1, 2, 1,
候補（原順）： [' 2', ' 1']

配布正解： classes[1] = ' 1'

交互列を続ける 2 ではなく、直前と同じ 1 を選ぶ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 120 行目（ 0 始まり 119 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 5 ： i と ii の交互列

公式 JSONL239 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り／指示中の集合名は原表記（不整合あり）

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (i i) but ending unexpectedly.
i, ii, i, ii, i,
classes = [' ii', ' i']

二つの記号 (i i) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
i, ii, i, ii, i,
候補（原順）： [' ii', ' i']

配布正解： classes[1] = ' i'

集合名は原表記「i i」。列・候補は i/ii 。正解 i は最後の規則を破る。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 239 行目（ 0 始まり 238 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 6 ： a と b の交互列

公式 JSONL358 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (a b) but ending unexpectedly.
a, b, a, b, a,
classes = [' b', ' a']

二つの記号 (a b) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
a, b, a, b, a,
候補（原順）： [' b', ' a']

配布正解： classes[1] = ' a'

交互列を続ける b ではなく、直前と同じ a を選ぶ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 358 行目（ 0 始まり 357 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 7 ： one と two の交互列

公式 JSONL477 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り／指示中の集合名は原表記（不整合あり）

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (one) but ending unexpectedly.
one, two, one, two, one,
classes = [' two', ' one']

二つの記号 (one) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
one, two, one, two, one,
候補（原順）： [' two', ' one']

配布正解： classes[1] = ' one'

集合名は原表記「 one 」。列・候補は one/two 。正解 one は最後の規則を破る。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 477 行目（ 0 始まり 476 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 8 ： q と w の交互列

公式 JSONL596 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (q w) but ending unexpectedly.
q, w, q, w, q,
classes = [' w', ' q']

二つの記号 (q w) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
q, w, q, w, q,
候補（原順）： [' w', ' q']

配布正解： classes[1] = ' q'

交互列を続ける w ではなく、直前と同じ q を選ぶ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 596 行目（ 0 始まり 595 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 9 ： aa と ab の交互列

公式 JSONL715 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り／指示中の集合名は原表記（不整合あり）

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (aa) but ending unexpectedly.
aa, ab, aa, ab, aa,
classes = [' ab', ' aa']

二つの記号 (aa) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
aa, ab, aa, ab, aa,
候補（原順）： [' ab', ' aa']

配布正解： classes[1] = ' aa'

集合名は原表記「 aa 」。列・候補は aa/ab 。正解 aa は最後の規則を破る。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 715 行目（ 0 始まり 714 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 10 ： alpha と beta の交互列

公式 JSONL834 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り／指示中の集合名は原表記（不整合あり）

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (alp) but ending unexpectedly.
alpha, beta, alpha, beta, alpha,
classes = [' beta', ' alpha']

二つの記号 (alp) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
alpha, beta, alpha, beta, alpha,
候補（原順）： [' beta', ' alpha']

配布正解： classes[1] = ' alpha'

集合名は原表記「 alp 」。列・候補は alpha/beta 。正解 alpha は最後の規則を破る。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 834 行目（ 0 始まり 833 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 11 ： first と second の交互列

公式 JSONL953 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り／指示中の集合名は原表記（不整合あり）

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (fir) but ending unexpectedly.
first, second, first, second, first,
classes = [' second', ' first']

二つの記号 (fir) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
first, second, first, second, first,
候補（原順）： [' second', ' first']

配布正解： classes[1] = ' first'

集合名は原表記「 fir 」。列・候補は first/second 。正解 first は最後の規則を破る。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 953 行目（ 0 始まり 952 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 12 ： left と right の交互列

公式 JSONL1072 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り／指示中の集合名は原表記（不整合あり）

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (lef) but ending unexpectedly.
left, right, left, right, left,
classes = [' right', ' left']

二つの記号 (lef) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
left, right, left, right, left,
候補（原順）： [' right', ' left']

配布正解： classes[1] = ' left'

集合名は原表記「 lef 」。列・候補は left/right 。正解 left は最後の規則を破る。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 1072 行目（ 0 始まり 1071 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

実例 13 ： 0 と 1 の交互列

公式 JSONL1191 行目／ prompt 全文・二候補／記号名は原綴り

Generate a sequence of 6 symbols alternating between two symbols (0 1) but ending unexpectedly.
0, 1, 0, 1, 0,
classes = [' 1', ' 0']

二つの記号 (0 1) の間で交互になる 6 個の記号列を生成してください。ただし、最後は予想外のものにしてください。
0, 1, 0, 1, 0,
候補（原順）： [' 1', ' 0']

配布正解： classes[1] = ' 0'

交互列を続ける 1 ではなく、直前と同じ 0 を選ぶ。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 1191 行目（ 0 始まり 1190 ） / round2 / part1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

記号対・表示範囲・検算

12 記号対の原表記と件数（1/2）

列と候補の記号対	件数
A / B	119
1 / 2	119
i / ii	119
a / b	119
one / two	119
q / w	119

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

12 記号対の原表記と件数（2/2）

列と候補の記号対	件数
aa / ab	119
alpha / beta	119
first / second	119
left / right	119
0 / 1	119
o / x	119

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

全 1,428 件を、長さと交互構造で検算した

- 完成長 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 14 ・ 16 ・ 20 ごとに 204 件。提示長は 5 ・ 7 ・ 9 ・ 11 ・ 13 ・ 15 ・ 19 で、それぞれ完成長より 1 つ少ない。
- 全行で提示列の偶数位置は最初の記号、奇数位置は次の記号になる（位置は 0 始まり）。最後の提示記号は最初の記号。
- 候補 0 は通常の次記号、候補 1 は最後の提示記号と一致する。配布正解は全て候補 1 で、最後だけ交互の規則が破れる。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

集合名の不整合は、列の構造とは別に数える

- 長い記号名を含む 6 群の指示には、 i i ・ one ・ aa ・ alp ・ fir ・ lef という表記がある。各 119 件、合計 714 件。
- 各行の提示列と候補には i/ii 、 one/two 、 aa/ab 、 alpha/beta 、 first/second 、 left/right が完全な形で現れる。
- 指示内の文字列が完全な記号対の先頭 3 文字と一致することは確認したが、生成器の原因は未確認。元の表記を推測で直していない。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

提示列の末尾と、正解候補を直接照合する

```
import ast
row = rows[1309]
classes = ast.literal_eval(row["classes"])
prefix = row["prompt"].split("\n")[-1]
tokens = [s.strip() for s in prefix.split(",") if s.strip()]
assert classes[row["answer_index"]].strip() == tokens[-1]
print(tokens[-1])  # o
```

rows は原 JSONL を読んだ配列。 1,310 行目を使い、配布正解 o が最後の提示記号 o を繰り返すことを確認する。

[1] Inverse Scaling Prize. pattern-matching-suppression_classification.jsonl 。固定 commit920f17de 。 1310 行目／実例 1 。
https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/isp-data-release.zip

研究と参考文献

Tomasz Korbak の課題が、指示と規則の衝突を示す

- 提出者は Tomasz Korbak 。 Inverse Scaling Prize の第 2 回受賞課題として、明示的な指示より暗黙の繰返しを優先する現象を扱う。
- McKenzie らの 2023 年 TMLR 論文は、 11 受賞課題を 4 つの原因仮説で整理する。本課題は Distractor Task の一例。
- 研究では人の解釈は配布正解に高く一致する一方、モデルの規模や例示数によって違う傾向が現れることを報告する。

[1] McKenzie et al. (2023). Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better. TMLR. arXiv v2(2024) を参照。 https://arxiv.org/abs/2306.09479

参考文献

Inverse Scaling: When Bigger Isn’t Better

Ian R. McKenzie et al. (2023). Transactions on Machine Learning Research. arXiv v2:2024.

11 受賞課題を評価し、交互列の完遂が指示への切替を妨げるという仮説と、規模・例示数の影響を報告する。

https://arxiv.org/abs/2306.09479

Inverse Scaling Prize — Data release

Inverse Scaling Prize. 2023 年 3 月公開。課題提出者 Tomasz Korbak 。固定 commit920f17de 。

11 課題の JSONL と候補確率による評価形式を公開し、 CC BY4.0 の条件と変更履歴を示す。

https://github.com/inverse-scaling/prize/blob/920f17de85f2a7f2415b097bc49e6a7fbf17b0b2/data-release/README.md

参考文献

Inverse Scaling Prize: Second Round Winners

Ian McKenzie et al. (2022). 公式受賞発表。

Pattern Match Suppression の提出者、原例、規則を止める狙いを示す。

https://irmckenzie.co.uk/round2/

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Yanyang Li et al. (2023). EMNLP System Demonstrations, pp.186–217.

中国語モデル評価の基盤を提案し、本課題を指示追従の素材として採用する。

https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

参考文献

CLEVAInstructionFollowingScenario

Stanford CRFM (2023). HELM v0.4.0 、公式 Python 実装。

o/x の交互列に関する中国語の説明例と正解 B を示し、 CLEVA 形式を HELM へ適用する。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Creative Commons. データ公開 README が指定する利用条件。

帰属・ライセンスへのリンク・変更の表示など、利用時の条件を定める。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/