
Rocket Design



Ракета Stages: 1

Mass (with motor): 1100 g

Stability: 1,5 cal CG: 40,6 cm CP: 51,6 cm

H155F-7

Altitude	600 m	Motor	Avg Thrust	Burn Time	Max Thrust	Total Impulse	Thrust to Wt	Propellant Wt	Size
Flight Time	68,6 s	H155F	111 N	1,34 s	139 N	149 Ns	10,28:1	81 g	28,4/206
Time to Apogee	9,69 s								mm
Optimum Delay	9,72 s								
Velocity off Pad	14,6 m/s								
Max Velocity	122 m/s								
Velocity at Deployment	27,9 m/s								
Landing Velocity	10,2 m/s								

Parts Detail

Маршевая ступень

Головной обтекатель	ABS пластик (1,05 g/cm³)	Хаака	Len: 15 cm	Mass: 50,3	
Корпусная труба	Стекловолокн о (1,85 g/cm³)	Diain 6,9 cm Diaout 7,3 cm	Len: 23,7 cm	Mass: 196 (
Парашют	Шелк (60 g/m²)	Diaout 50 cm	Len: 1,6 cm	Mass: 15 g	
Shroud Lines	Эластичный шнур (круглый 2mm, 1/16 in) (1,8 g/m)	Lines: 6	Len: 30 cm		
Весовой компонент		Diaout 6,6 cm		Mass: 350	
Переборка	Стеклотексто лит (1,9 g/cm³)	Diaout 6,9 cm	Len: 0,2 cm	Mass: 14,2	
Переход	ABS пластик (1,05 g/cm³)	Fore Dia: 7,3 cm Aft Dia: 5 cm	Len: 7 cm	Mass: 42,9	
Корпусная труба	Стекловолокн о (1,85 g/cm³)	Diain 4,6 cm Diaout 5 cm	Len: 26,5 cm	Mass: 148	
Центрирующее кольцо	Стеклотексто лит (1,9 g/cm³)	Diain 2,5 cm Diaout 4,6 cm	Len: 0,3 cm	Mass: 6,67	
Центрирующее кольцо	Стеклотексто лит (1,9 g/cm³)	Diain 2,9 cm Diaout 4,6 cm	Len: 0,2 cm	Mass: 3,81	
Центрирующее кольцо	Стеклотексто лит (1,9 g/cm³)	Diain 2,9 cm Diaout 4,7 cm	Len: 0,2 cm	Mass: 4,08	
Упор двигателя	Стеклотексто лит (1,9 g/cm³)	Diain 2 cm Diaout 4,6 cm	Len: 0,4 cm	Mass: 10,2	
Оперение свободной формы (3)	Стеклотексто лит (1,9 g/cm³)	Thick: 0,2 cm		Mass: 53,1	

