```
mysql> create database sasidhar;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> use sasidhar;
Database changed
mysql> create table student(
    -> regno int(3),
    -> name char(15),
    -> gender char(1),
    -> dob int(10),
    -> mobileno int(10),
    -> city char(10)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 3 warnings (0.06 sec)

mysql> desc student;
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| regno    | int      | YES  |     | NULL    |       |
| name     | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| gender   | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| dob      | int      | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno | int      | YES  |     | NULL    |       |
| city     | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.02 sec)
```

```
mysql> create database subject;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> use subject;
Database changed
mysql> create table course(
    -> courseno int(3),
    -> coursedesc char(15),
    -> coursetype char(1),
    -> semno int(10),
    -> hallno int(10),
    -> facno int(10)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 4 warnings (0.05 sec)

mysql> desc course;
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| courseno   | int      | YES  |     | NULL    |       |
| coursedesc | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| coursetype | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| semno      | int      | YES  |     | NULL    |       |
| hallno     | int      | YES  |     | NULL    |       |
| facno      | int      | YES  |     | NULL    |       |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create database department;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> use department;
Database changed
mysql> create table department(
    -> depno int(10),
    -> depname char(10),
    -> dephead char(10)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.05 sec)

mysql> desc department;
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
| depno   | int      | YES  |     | NULL    |       |
| depname | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
| dephead | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create database faculty;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> use faculty;
Database changed
mysql> create table faculty(
    -> facno int(4),
    -> facname char(15),
    -> gender char(1),
    -> dob int(10),
    -> doj int(10),
    -> mobileno int(10)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 4 warnings (0.07 sec)

mysql> desc faculty;
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| facno    | int      | YES  |     | NULL    |       |
| facname  | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| gender   | char(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| dob      | int      | YES  |     | NULL    |       |
| doj      | int      | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno | int      | YES  |     | NULL    |       |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```