

Sastrería Andrés Chimunja — Frontend

Angular 18 (standalone components + Angular Material).

Requisitos

- Node.js 18+
- Angular CLI (`npm i -g @angular/cli`)

Desarrollo local

```
npm install
npm start # ng serve → http://localhost:4200, usa src/environments/environment.ts (apiUrl: loc
```

Variables de entorno (Angular environments)

Archivo	Uso	apiUrl
<code>src/environments/environment.ts</code>	Desarrollo (<code>ng serve</code> , <code>ng build</code> sin flag)	<code>http://localhost:3000</code>
<code>src/environments/environment.prod.ts</code>	Producción (<code>ng build -</code> <code>-configuration</code> <code>production</code>)	Debe apuntar al dominio/IP real del backend en el VPS

Antes de desplegar, reemplazar `apiUrl` en `environment.prod.ts` con la URL real del backend (ej. `https://api.sastreriaandreschimunja.com` O `http://IP_DEL_VPS:3000`).

Build de producción

```
ng build --configuration production
```

Genera los archivos estáticos en `dist/app-sastreria/browser/` .

Despliegue en VPS (servido con Nginx)

1. Compilar: `ng build --configuration production` .
2. Copiar el contenido de `dist/app-sastreria/browser/` al servidor (ej. `/var/www/sastreria-frontend`).

3. Configurar Nginx para servir la SPA (todas las rutas no encontradas deben caer en `index.html` , ya que el ruteo lo maneja Angular):

```
server {  
    listen 80;  
    server_name sastreriaandreschimunja.com;  
  
    root /var/www/sastreria-frontend;  
    index index.html;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
}
```

4. Recargar Nginx: `sudo systemctl reload nginx` .

Actualizar el frontend tras un cambio de código

```
git pull  
npm install  
ng build --configuration production  
# copiar dist/app-sastreria/browser/ al servidor y recargar Nginx
```

Scripts

Script	Uso
<code>npm start</code>	Servidor de desarrollo (<code>ng serve</code>).
<code>npm run build</code>	Build (usa configuración <code>production</code> por defecto).
<code>npm run watch</code>	Build en modo desarrollo con recompilación automática.
<code>npm test</code>	Corre las pruebas unitarias (Karma/Jasmine).