

ClosureEditor 利用者の手引（通行止め・通行困難地点の登録と公開）

バージョン: 1.0 最終更新日: 2026年7月28日 対象: 運用担当者（通行止め情報を登録・公開する人） 関連: 機能仕様 [funcspec-202607.md](#) / データ仕様 [dataspec-202607.md](#)

1. この手引について

ハイキングマップに表示する「通行止め・通行困難地点」を追加・修正・解除し、ユーザー（minoh-hikingの利用者）へ公開するための手順をまとめたものです。

位置指定から公開まで、このアプリ1つで完結します。以前のように MapEditor で作ったファイルを minoh-hiking へ持ち込む必要はありません。

公開が失敗したときの原因の見分け方（エラーコード E01～E05）と対応は [9章](#) にまとめています。

2. 事前準備

準備するもの	内容
アプリのURL	MapGPS のカードから開きます（直接開く場合は https://sato4app.github.io/ClosureEditor/ ）。PC のブラウザで使ってください
公開トークン	公開時に必要な秘密の文字列。運用担当者だけが知っておきます（決め方・設定方法は 10章 ）
前回の geojson（任意）	前回出力した Closure-*.geojson 。続きから編集する場合に読み込みます
ハイキングマップの geojson（任意）	緊急ポイント・ルート／スポットのファイル。位置を決める目印として背景に表示できます

公開トークンは初回の「公開」時に一度だけ入力します。以降はその端末に保存され、再入力は不要です（端末を変えた場合や、間違えた場合は再入力になります → [8章](#)）。

3. 画面の見方

地図の右上に操作パネルが表示されます。上から3つのブロックに分かれています。

ブロック	用途
ハイキングマップ（背景）	目印として地図に重ねるだけ。編集・出力・公開の対象にはなりません

ブロック	用途
登録地点	通行止め・通行困難地点の読み込み／追加・移動・削除／属性編集／ファイル出力
公開	バージョンの入力、現在公開中の確認、ユーザーへの公開

パネル右上の日付は**アプリの版**です（データのバージョンではありません）。

4. 更新の全体フロー

現場からの報告



- ① ハイキングマップ（背景）を読み込む ※任意・目印用
- ② 前回の geojson を読み込む ※続きから編集する場合
- ③ 地図をクリックして地点を追加／ドラッグで移動／削除
- ④ 区分・登録理由・備考を編集（標高は自動取得）
- ⑤ ファイル出力 ... 手元の控えとして保存
- ⑥ バージョンを入力して「公開」 → ユーザーへ即時公開



- ⑦ minoh-hiking の地図で公開結果を確認

公開は「全置換」です。前回分への追記ではなく、送ったデータで丸ごと置き換わります。そのため**公開時は、残したい地点もすべて画面に載っている**必要があります。

5. 手順（通常の更新）

手順1. 背景（ハイキングマップ）を表示する ※任意

「ハイキングマップ（背景）」の「**ファイル読み込み**」で geojson を選びます（複数まとめて選べます）。ルート・ポイントが地図に重なり、位置を決める目印になります。

- 「地図に表示」のチェックで表示・非表示を切り替えられます。
- 「消去」で取り除けます。
- 背景はクリックに反応しません（背景の上をクリックしても地点を追加できます）。

手順2. 前回のデータを読み込む ※続きから編集する場合

「登録地点」の「**ファイル読み込み**」で前回の **closure-*.geojson** を選びます。読み込んだ件数がメッセージで表示され、地点が地図とドロップダウンに並びます。

- 同じ **id** の地点は**スキップ**されます（重複件数を通知します）。
- バージョン入力欄が空のときは、ファイルのバージョンが自動で入ります。すでに入力済みの場合は上書きしません（意図しない巻き戻しの防止）。
- 現在公開中のデータから編集を再開したい場合は、<https://minoh-hiking.vercel.app/api/closures> をブラウザで開いて保存したファイルも読み込めます。

手順3. 地点を追加・移動・削除する

「追加・移動」ボタンを押すとモードに入ります（ボタンが強調表示され、カーソルが十字になります）。

やりたいこと	操作
地点を追加	地図をクリックします。地点1などの名前で追加され、標高が自動取得されます
地点を移動	マーカーをドラッグします。離れた位置で標高を再取得します
モードを抜ける	「追加・移動」ボタンをもう一度押します
地点を削除	ドロップダウンか地図で地点を選び、**「削除」**を押します（確認ダイアログが出ます）

モード中は地図クリックが「地点の追加」になります。地図を動かすだけのつもりでクリックすると地点が増えるので、編集が終わったらモードを抜けてください。

手順4. 地点の内容を編集する

ドロップダウン、または地図のマーカーをクリックして地点を選ぶと、選択中のマーカーがアクア色になり、内容が入力欄に表示されます。

項目	内容
選択地点	地点名（例「風呂谷 倒木」）。空欄にはできません
備考	補足（例「巻き道あり」）
区分	通行止め（赤い×）／通行困難（橙の三角）。ユーザーの地図でも同じ見た目になります
登録理由	工事／倒木／落石／なし

- 名称・備考は入力欄から離れたときに、区分・登録理由は選んだときに反映されます。
- 変更すると地点の更新日が本日に変わり、ポップアップの内容も更新されます。
- 区分を選んでいない地点は？マークで表示されます。未選択のまま公開すると、ユーザーには通行止めとして見えますので、公開前に区分を決めてください。

手順5. ファイル出力（手元の控え）

「登録地点」の「ファイル出力」を押すと Closure-20260728_C3_D2.geojson（C=通行止め件数 / D=通行困難件数）の形式で保存できます。

次回この続きから編集するために、公開の前に控えを保存しておくことをおすすめします。区分が未選択の地点がある場合やバージョンが未入力の場合は、出力後に警告が出ます（出力自体は行われます）。

手順6. バージョンを入力して「公開」

1. 「公開」の「バージョン」に新しい値を入力します（例 2026-07-28.1 → 7章）。
2. 「公開」を押します。確認ダイアログに現在公開中とこれから公開が並んで出ます。

通行止め・通行困難地点をユーザーへ公開します。

現在公開中: 2026-07-16.1 (12件)
これから公開: 2026-07-28.1 (14件)

よろしいですか？

古いファイルから公開しようとしていないか、ここで必ず確認してください。バージョンと件数に見覚えがなければキャンセルします。

3. **OK** を押します。初回のみ公開トークンの入力を求められます。
4. 成功すると「バージョン ... をユーザーへ公開しました」と表示されます。

手順7. 公開結果を確認する

minoh-hiking の地図を開き直して、地点の位置・種別・件数を確認します。誤りがあれば ClosureEditor で直し、新しいバージョンで再公開します。

- ユーザーの端末には、次回マップを開いたときに反映されます。
- 「現在公開中」欄の  ボタンで、公開中のバージョンと件数を再取得できます。

6. 地点の解除（削除）・全解除

公開は全置換です（送ったデータで丸ごと置き換え）。

- 一部の地点を解除したい → その地点を「削除」してから、新しいバージョンで公開します。
- すべて解除したい → 全地点を削除し、0件の状態で公開します。
 - このとき確認ダイアログに「【注意】0件のため、公開中の全地点が地図から消えます。」が追記されます。意図どおりなら OK します。

解除も「公開」操作で行います。別途の解除操作はありません。残したい地点を画面から消したまま公開しないでください（公開データから消えます）。

7. バージョンの付け方

- 更新のたびに必ず新しい値に変える必要があります。バージョンは各端末の「新しいデータが来た」判定に使われ、同じ値だと更新に気づけません。
- 推奨形式は 日付.連番（例 2026-07-28.1、同日中の2回目なら 2026-07-28.2）。
- 未入力のままでは公開できません（サーバー側で E03 になります）。
- ファイル出力にも同じバージョンが書き込まれるため、読み込み直せば同じ状態から再開できます。

8. 公開トークンについて

- 公開トークンは、公開先サーバー（Vercel）の環境変数 `CLOSURES_PUBLISH_TOKEN` と同じ値です。
- 初回の「公開」時に一度入力すると、その端末に保存され、以降は再入力不要です。

- アプリのコードには埋め込まれていません（運用担当者だけが知っている前提）。
- トークンが違くと「**【E01】 公開トークンが正しくありません**」と表示され、保存が消えます。もう一度「公開」を押して正しい値を入力してください。
- 別の端末で公開するときは、その端末で改めて入力が必要です。
- 共用の端末を離れるときは「**トークン消去**」ボタンで保存済みトークンを消してください。

9. 公開に失敗したときの対応（エラーコード別）

「公開」に失敗すると、**エラーコード（E01～E05）付きのメッセージ**が出ます。運用担当者は、**表示されたコードと文面をそのまま開発担当者に伝えれば原因を切り分けられます**。まず自分で試せることを行い、直らなければ開発担当者へ連絡してください。

9.1 コード早見表

コード	画面の要点	主な原因	まず試すこと	開発担当者の対応（サーバー側）
E01	公開トークンが正しくありません	入力したトークンが違う	もう一度「公開」→正しいトークンを入力（→8章）	正しい CLOSURES_PUBLISH_TOKEN を伝える／必要ならローテーション（→10.3）
E02	公開機能が設定されていません	サーバーに公開トークンが未設定、または設定後に未反映	（操作では直らない）開発担当者へ連絡	CLOSURES_PUBLISH_TOKEN を設定し 再デプロイ （→10.2）
E03	公開データに不備があります	送信データの中身が不正	表示の「理由」を見て直し、再公開（→下記9.2）	通常は不要（データ側の問題）
E04	公開データの保存に失敗しました	公開ストア（Blob）への保存失敗	少し時間をおいて再試行	Blob 接続と BLOB_READ_WRITE_TOKEN を確認して 再デプロイ 、Runtime Logs で生エラー確認
E05	サーバーに接続できません（通信エラー）	通信断・接続不良・サーバー障害	通信状況を確認して再試行	Vercel の稼働・ /api/closures の到達性を確認

失敗時に「今回のデータをこの端末に保存しますか?」と出たら、**保存しておく**と安全です。あとで公開をやり直せるほか、開発担当者に渡して調べてもらえます。

9.2 E03（データ不備）の代表例と直し方

E03 は**トークンではなくデータの中身**の問題です。画面の「理由:」を見て直します。

「理由」の表示	意味	直し方
version がありません	バージョンが未入力	「バージョン」に新しい値を入力する (→ 7章)
...の座標が箕面エリアの範囲外です	地点の座標が想定範囲外 (経度 135.2~135.8 / 緯度 34.6~35.1)	該当地点を正しい位置へドラッグ移動する、または削除する
id が重複しています: ...	同じ id の地点が複数ある	ファイル出力して id を確認し、重複した地点を削除して打ち直す
FeatureCollection / Point 形式ではありません	データ構造が不正	読み込んだファイルを見直す (開発担当者へ連絡)

10. 付録: 公開トークンの決め方と Vercel 設定 (設定担当者向け)

この章は **設定担当者 (開発担当)** 向けです。日常の更新・公開を行う運用担当者は不要です。作業は原則 **初回に一度だけ** (+ローテーション時) です。

10.1 公開トークンの決め方

このトークン1個で公開データの全置換 (偽情報の掲載・0件公開による全消去) ができるため、**最重要の秘密**として扱います。意味のある文字列ではなく**暗号的にランダムな値**を使います。

条件	内容
長くランダム	32 バイト (16進で64文字) 程度。単語・日付・アプリ名は使わない
埋め込まない	コードや git に入れない。Vercel の環境変数と、担当者のパスワードマネージャーだけに保存
交換できる	漏洩が疑われたら値を更新して無効化できる (→ 10.3)

生成コマンド (Windows PowerShell) — `Get-Random` は暗号用途に不適なので使いません:

```
$bytes = New-Object byte[] 32
[System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($bytes)
-join ($bytes | ForEach-Object { '{0:x2}' -f $_ })
```

10.2 Vercel での設定

必要なのは **(A) Blob ストア接続** と **(B) 環境変数 `CLOSURES_PUBLISH_TOKEN`** の2つです。いずれも公開先の minoh-hiking プロジェクト側の設定です。

(A) Blob ストアをプロジェクトに接続 (初回のみ) 公開データの保存に使う `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` が自動で環境変数に追加されます。

1. Vercel ダッシュボード → 対象プロジェクト → 上部タブ **Storage**
2. **Create Database** (既存があれば選択) → **Blob** → 作成して対象プロジェクトへ **Connect**

3. Settings → Environment Variables に **BLOB_READ_WRITE_TOKEN** が入っていることを確認

(B) 環境変数 **CLOSURES_PUBLISH_TOKEN** を設定

- 1. プロジェクト → **Settings** → **Environment Variables** → **Add New**
- 2. **Key:** **CLOSURES_PUBLISH_TOKEN** / **Value:** 10.1 で生成した値 / **Environment:** **Production**
(「Sensitive」にできる場合はオンにする)
- 3. **Save**

(C) 反映（再デプロイ） 環境変数は追加後の新しいデプロイから有効です。 **Deployments** → **最新デプロイ** の … → **Redeploy** を実行し、**Ready**（緑）を待ちます。

動作確認

状態	挙動
トークン未設定のまま「公開」	503 → 画面では E02
間違ったトークンで「公開」	401 → 画面では E01
正しいトークンで「公開」	200 成功（初回のみ端末でトークン入力）

10.3 トークンのローテーション（更新）

流れ: ① 新しい値を生成 → ② Vercel の環境変数を上書き → ③ 再デプロイ → ④ 各運用端末で再入力。

- 1. 10.1 のコマンドで新しい値を作り、パスワードマネージャーに保存します。
- 2. **Settings** → **Environment Variables** で **CLOSURES_PUBLISH_TOKEN** の行の 右端「…」 → **Edit**（新規の "Add New" ではありません）。**Value** を新しい値に置き換えて **Save**。
 - Sensitive 設定のため**現在の値は表示されません**（仕様）。古い値を確認する必要はなく、新しい値で上書きするだけで更新できます。
- 3. **Deployments** → **最新デプロイ** の … → **Redeploy** で反映し、**Ready** を待ちます。
- 4. 各運用端末では、更新後の初回「公開」時に新しいトークンの入力を求められます。古い値のままだと E01 になり、その端末の保存値は自動で消去されます。
 - トークンが端末に保存されるのは**公開が成功したとき**だけです。

BLOB_READ_WRITE_TOKEN は公開画面で入力するものではなく、サーバーが Blob へ書き込む鍵です。手動編集せず、**Storage タブ**の Blob ストア側で再発行・管理します（反映には再デプロイが必要）。

11. うまくいかないとき

症状	原因・対処
地図をクリックしたら地点が増えてしまった	「追加・移動」モード中です。増えた地点を選んで「削除」し、ボタンを押してモードを抜ける
マーカーをドラッグできない	「追加・移動」モードに入っていません。ボタンを押してから操作する
「標高の取得に失敗しました」と出る	国土地理院の標高APIに繋がらない／データが無い位置。標高がなくても公開できます（必要なら少し動かして再取得）

症状	原因・対処
「現在公開中」が「取得できません」になる	通信状況を確認し h で再取得。取得できなくても公開自体は行えます
「読み込みエラー: FeatureCollection 形式の geojson ではありません」	ファイルの形式が違います。 Closure-*.geojson か、公開APIから保存したファイルを選ぶ
読み込んでも「データが見つかりませんでした」	統合GeoJSON（ルート・スポット等）を「登録地点」側で選んだ可能性があります。背景側で読み込む
ID重複でスキップされた	同じファイルを二重に読み込んでいます。不要なら読み込み直す（一度画面を再読み込みしてやり直す）
バージョンが自動で入らない	入力欄にすでに値があります（上書きしません）。手で入力し直す
公開したのにユーザー側で変わらない	端末が まだマップを開き直していない 。開き直すと反映される。バージョンを変え忘れていないかも確認
「公開に失敗しました」（E01～E05）	メッセージ先頭の エラーコード で対応が決まる → 9章

12. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-07-28	1.0	初版。minoh-hiking の運用手順書（ closures-operations-202607.md v1.1）を ClosureEditor 向けに全面改訂・移管。位置指定・属性編集・ファイル出力の手順を追加し、「マップに反映」の段取りを削除