

MapPublisher 利用者の手引（ハイキングマップデータの公開）

バージョン: 1.5 **最終更新日:** 2026年8月23日 **対象:** 運用担当者（ハイキングマップデータ・通行止め情報・地図タイルを公開する人） **関連:** [機能仕様 funcspec-202608.md](#) / [データ仕様 dataspec-202608.md](#)

1. この手引について

ハイキングマップアプリ（minoh-hiking）に表示するデータを**公開**する手順を説明します。

公開できるのは次の3つです。

データ	内容	作るアプリ	更新のめやす
ハイキングマップデータ	緊急ポイント・ハイキングルート・スポット	MapEditor	年に数回
通行止め・通行困難地点	通行止め・通行困難の地点	MapEditor	随時
地図タイルのダウンロード領域	オフライン地図に入れるタイルの一覧	DownloadArea	まれ

このアプリでは編集できません。地点の追加・移動・名称の変更などは **MapEditor** で、タイルの範囲指定は **DownloadArea** で行い、そこで出力したファイルをこのアプリで読み込んで公開します。

2. 事前準備

準備するもの	内容
公開するファイル	MapEditor で出力した MapGPS-*.geojson / Closure-*.geojson 、または DownloadArea で出力した tile_manifest.json
公開トークン	初回の公開時に一度だけ入力します（→ 9章 ）。 3つのデータで共通 です
通信環境	公開はインターネット接続が必要です

対応端末は **PC のみ**です。スマートフォンでの利用は想定していません。

3. 画面の見方

画面の右上にパネルがあり、**3つのセクション**が縦に並んでいます。

▼ ハイキングマップデータ

現在公開中 [2026.2 (626件)]

← 開いている

ファイル読み込み / 消去	
地図に表示 / 件数	
公開 / 公開済みデータを出力	

▶ 通行止め・通行困難地点

現在公開中 [2026-08.2 (7件)]

← 閉じている

▶ 地図タイルのダウンロード領域

現在公開中 [未公開 (0枚)]

← 閉じている

3.1 セクションの開き方

見出しをクリックすると開きます。1つ開くと、ほかは自動的に閉じます。起動したときは「ハイキングマップデータ」が開いています。

閉じていても「現在公開中」は見えます。3つのバージョンを一目で確認できるように、見出しに置いてあります。


3.2 各部分の意味

部分	場所	内容
現在公開中	見出し	いまユーザーに見えているバージョンと件数です
ファイル読み込み	本体	公開するファイルを選びます
地図に表示	本体	読み込んだデータの表示・非表示を切り替えます（地図タイルにはありません）
件数	本体	種別ごとの件数と合計です。 公開する内容そのもの を示します
消去	本体	読み込んだデータを取り消します
公開	本体	確認画面を経て、ユーザーに公開します
公開済みデータを出力	本体	いま公開されているデータ をファイルに保存します
ひ（パネル下部）	—	3つ分の「現在公開中」を取得し直します
トークン消去	—	この端末に保存した公開トークンを消します

「公開済みデータを出力」は、読み込んだファイルではなく公開中の内容を保存します。公開する前に押せば前回公開した分、公開したあとに押せば今回公開した分が得られます。ファイルを読み込んでいなくても押せます。

「地図に表示」を切り替えても、開いているセクションとは連動しません。通行止め地点をハイキングマップデータに重ねたまま、別のセクションを開けます。

4. 更新の全体フロー



バージョンの入力は不要です。公開するたびにサーバーが自動で採番します（→ [8章](#)）。

公開に失敗したときは、画面が公開中の状態に戻ります（→ [10章](#)）。

5. 手順（通行止め・通行困難地点の公開）

いちばん頻度の高い作業です。

手順1. セクションを開いてファイルを読み込む

「**通行止め・通行困難地点**」の見出しをクリックして開き、「**ファイル読み込み**」から MapEditor で出力した **Closure-*.geojson** を選びます。

- 地図に地点が表示され、件数が **通行止め n / 通行困難 m（計 N件）** と出ます。
- 読み込むと前の内容は置き換わります**（追加ではありません）。
- 区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱います** と出たら、MapEditor 側で区分が設定されていない地点があります。そのままでも公開できますが、意図と違う場合は MapEditor で直してから出力し直してください。

手順2. 内容を確認する

- 地図上のマーカーをクリックすると、名称・区分・理由・備考・更新日が表示されます。**ユーザーに見える内容と同じ**です。
- 件数が想定どおりか確認します。

手順3. 「公開」を押す

確認画面が出ます。**件数を必ず見てください。**

通行止め・通行困難地点をユーザーへ公開します。

現在公開中：2026-08.1

通行止め 8 / 通行困難 4（計 12件）

これから公開：バージョンはサーバーが採番します
通行止め 9 / 通行困難 4 (計 13件)

よろしいですか？

- 件数が減る場合は、【注意】件数が減ります：と種別ごとに表示されます。古いファイルを読み込んでいないか確認してください。
- 0件のときは【注意】0件のため、公開中のデータがすべて地図から消えます。と出ます。全解除の意図がなければキャンセルしてください。

初回は公開トークンの入力を求められます (→ 9章)。

手順4. 結果を確認する

成功すると、採番されたバージョンと件数が表示されます。

通行止め・通行困難地点 バージョン 2026-08.2 (13件) をユーザーへ公開しました。

minoh-hiking を開き直して、地図に反映されていることを確認してください。

6. 手順 (ハイキングマップデータの公開)

ルート・スポット・緊急ポイントを更新したときの手順です。頻度は多くありません。

手順1. セクションを開いてファイルを読み込む

「ハイキングマップデータ」の見出しをクリックして開き (起動時は開いています)、「ファイル読み込み」から MapEditor で出力した MapGPS-*.geojson を選びます。

- 件数が ポイント n / ルート m / スポット k (計 N件) と出ます。
- 公開対象外 エリア 3 は公開しません のような表示が出る場合があります。これは正常です。利用者アプリで使わない種別は公開しません。心当たりのない種別が出たときは、読み込むファイルを間違えていないか確認してください。

手順2. 地図で確認する

- ルート線が端のスポットまで繋がっているかを確認します。この画面はユーザーに見えるのと同じ描き方をしています。
- スポットや緊急ポイントの位置・名称をクリックして確認します。

手順3. 「公開」を押す

確認画面で種別ごとの件数を確認します。ハイキングマップデータの公開は、誤るとハイキングマップ全体が消えます。件数が大きく減っていないか必ず見てください。

手順4. 結果を確認する

minoh-hiking を開き直して、ルート・スポットが正しく表示されることを確認します。

7. 手順（地図タイルのダウンロード領域の公開）

オフライン地図に入れるタイルの範囲を変えたときの手順です。頻度はごくまれです。

このデータは地図に表示されません。 タイルの一覧は地点でもルートでもないため、地図に重ねて確かめることができません。**レイヤーごとの枚数**が確認の手がかりです。

手順1. セクションを開いてファイルを読み込む

「**地図タイルのダウンロード領域**」の見出しをクリックして開き、「**ファイル読み込み**」から DownloadArea で出力した `tile_manifest.json` を選びます。

- 件数が `z14_default 8 / z15_default 24 / z16_default 87 ...`（計 `N`枚）と出ます。
- レイヤーが1つ欠けていないか**を必ず確認してください。合計だけを見ていると、範囲の違うファイルや壊れたファイルとの取り違えに気づけません。

手順2. 「公開」を押す

確認画面にレイヤー別の枚数が並びます。枚数が減る場合は【**注意**】**件数が減ります**：とレイヤーごとに表示されます。ダウンロード範囲を狭めた覚えがなければ **キャンセル** してください。

手順3. 結果を確認する

成功すると、採番されたバージョンと枚数が表示されます。

地図タイルのダウンロード領域 バージョン 2026.1（1248枚）をユーザーへ公開しました。

2026年8月23日時点で、このデータの公開先はまだ準備できていません。「現在公開中」は **取得できません** と表示され、公開しようすると **E06（公開先が見つかりません）** になります。サーバー側の準備が済むまでお待ちください（→ [10章](#)）。

8. バージョンについて

入力する必要はありません。公開するたびにサーバーが自動で採番します。

データ	形式	例
ハイキングマップデータ	年.連番	2026.1 → 2026.2
通行止め	年-月.連番	2026-08.1 → 2026-08.2
地図タイル	年.連番	2026.1 → 2026.2

- 年（通行止めは年月）が変わると、連番は **1** に戻ります。
- 同じ内容を続けて公開しても、そのつど新しいバージョンが振られます。
- バージョンが変わると、ユーザーの端末は次の起動時にデータを取得し直します。**

バージョンでは「古いファイルからの公開」を見分けられません。古い内容を公開しても新しいバージョンが振られるためです。確認画面の件数差分が唯一の手がかりなので、必ず確認してください。

9. 公開トークンについて

- 公開トークンは、公開先サーバー（Vercel）の環境変数 `MAP_PUBLISH_TOKEN` と同じ値です。
- 3つのデータで共通です。
- 初回の「公開」時に一度入力すると、その端末に保存され、以降は再入力不要です。
- アプリのコードには埋め込まれていません（運用担当者だけが知っている前提）。
- トークンが違くと「**[E01] 公開トークンが正しくありません**」と表示され、保存が消えます。このとき読み込んだデータも公開中の状態に戻るため、**ファイルを読み込み直してからもう一度「公開」**を押し、正しい値を入力してください。
- 別の端末で公開するときは、その端末で改めて入力が必要です。
- 共用の端末を離れるときは「**トークン消去**」ボタンで保存済みトークンを消してください。

10. 公開に失敗したときの対応（エラーコード別）

「公開」に失敗すると、エラーコード（E01～E06）付きのメッセージが出ます。運用担当者は、表示されたコードと文面をそのまま開発担当者に伝えれば原因を切り分けられます。まず自分で試せることを行い、直らなければ開発担当者へ連絡してください。

10.0 失敗すると画面は公開中の状態に戻ります

読み込んだデータは破棄され、いま公開されているデータが読み直されます。公開中の{データ名}に戻しましたと表示されます。

公開されていない内容が地図や件数に残っていると、いま何が公開されているのか分からなくなるためです。

やり直すときは、ファイルの読み込みからです。元のファイルは端末に残っているので、「ファイル読み込み」で選び直してください。

通信エラー（E05）のときだけは戻りません。公開中のデータも取得できないためです。公開中の{データ名}を取得できませんでした。画面には読み込んだデータが残っていますと表示されます。このときの画面は、公開されている内容とは違うことに注意してください。

10.1 コード早見表

コード	画面の要点	主な原因	まず試すこと	開発担当者の対応（サーバー側）
E01	公開トークンが正しくありません	入力したトークンが違う	ファイルを読み込み直し、もう一度「公開」→正しいトークンを入力（→9章）	正しい <code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> を伝える／必要ならローテーション（→11.3）

コード	画面の要点	主な原因	まず試すこと	開発担当者の対応（サーバー側）
E02	公開機能が設定されていません	サーバーに公開トークンが未設定、または設定後に未反映	（操作では直らない）開発担当者へ連絡	<code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> を設定し再デプロイ（→ 11.2）
E03	公開データに不備があります	送信データの中身が不正	表示の「理由」を見て直し、出力し直したファイルを読み込んで再公開（→ 下記 10.2）	通常は不要（データ側の問題）
E04	公開データの保存に失敗しました	公開ストア（Blob）への保存失敗	少し時間をおき、ファイルを読み込み直して再試行	Blob 接続と <code>BLOB_READ_WRITE_TOKEN</code> を確認して再デプロイ、Runtime Logs で生エラー確認
E05	サーバーに接続できません（通信エラー）	通信断・接続不良・サーバー障害	通信状況を確認して再試行	Vercel の稼働・エンドポイントの到達性を確認
E06	公開先が見つかりません	エンドポイントが未実装・未デプロイ	（操作では直らない）開発担当者へ連絡	<code>/api/mapdata /api/closures /api/tiles /api/manifest</code> の実装・デプロイ状況を確認

地図タイルの公開は、現在いつ試しても E06 になります。公開先（`/api/tiles`）がまだ用意されていないためです（→ 7章）。

10.2 E03（データ不備）の代表例と直し方

E03 はトークンではなくデータの中身の問題です。画面の「理由:」を見て直します。

「理由」の表示	意味	直し方
...の座標が画面エリアの範囲外です	地点の座標が想定範囲外（経度 135.2～135.8／緯度 34.6～35.1）	MapEditor で該当地点を正しい位置に直し、出力し直す
id が重複しています: ...	同じ <code>id</code> の地点が複数ある	MapEditor で重複を解消して出力し直す（表示の「理由」に重複した <code>id</code> が出ます）
...が Feature 形式ではありません	データ構造が不正	読み込んだファイルを見直す（開発担当者へ連絡）
FeatureCollection 形式の geojson ではありません	ファイルの形式が違う	MapEditor で出力したファイルを選び直す

直すのは MapEditor 側です。このアプリには編集機能がありません。

11. 付録: 公開トークンの決め方と Vercel 設定（設定担当者向け）

この章は **設定担当者（開発担当）** 向けです。日常の公開を行う運用担当者は不要です。作業は原則 **初回に一度だけ**（+ローテーション時）です。

11.1 公開トークンの決め方

このトークン1個で公開データの全置換（偽情報の掲載・0件公開による全消去）ができるため、**最重要の秘密**として扱います。意味のある文字列ではなく**暗号的にランダムな値**を使います。

条件	内容
長くランダム	32 バイト（16進で64文字）程度。単語・日付・アプリ名は使わない
埋め込まない	コードや git に入れない。Vercel の環境変数と、担当者のパスワードマネージャーだけに保存
交換できる	漏洩が疑われたら値を更新して無効化できる（→ 11.3）

生成コマンド（Windows PowerShell） — `Get-Random` は暗号用途に不適なので使いません:

```
$bytes = New-Object byte[] 32
[System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($bytes)
-join ($bytes | ForEach-Object { '{0:x2}' -f $_ })
```

11.2 Vercel での設定

必要なのは **(A) Blob ストア接続** と **(B) 環境変数 `MAP_PUBLISH_TOKEN`** の2つです。いずれも公開先の minoh-hiking プロジェクト側の設定です。

(A) Blob ストアをプロジェクトに接続（初回のみ） 公開データの保存に使う `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` が自動で環境変数に追加されます。

1. Vercel ダッシュボード → 対象プロジェクト → 上部タブ **Storage**
2. **Create Database**（既存があれば選択）→ **Blob** → 作成して対象プロジェクトへ **Connect**
3. Settings → Environment Variables に `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` が入っていることを確認

(B) 環境変数 `MAP_PUBLISH_TOKEN` を設定

1. プロジェクト → **Settings** → **Environment Variables** → **Add New**
2. **Key:** `MAP_PUBLISH_TOKEN` / **Value:** 11.1 で生成した値 / **Environment:** **Production**（「Sensitive」にできる場合はオンにする）
3. **Save**

設定はコードのデプロイより先に行ってください。未設定のままデプロイするとすべての公開が E02 になります。

(C) 反映（再デプロイ） 環境変数は追加後の新しいデプロイから有効です。 Deployments → 最新デプロイの … → Redeploy を実行し、Ready（緑）を待ちます。

動作確認

状態	挙動
トークン未設定のまま「公開」	503 → 画面では E02
間違ったトークンで「公開」	401 → 画面では E01
正しいトークンで「公開」	200 成功（初回のみ端末でトークン入力）

11.3 トークンのローテーション（更新）

流れ: ① 新しい値を生成 → ② Vercel の環境変数を上書き → ③ 再デプロイ → ④ 各運用端末で再入力。

1. 11.1 のコマンドで新しい値を作り、パスワードマネージャーに保存します。
2. Settings → Environment Variables で MAP_PUBLISH_TOKEN の行の 右端「…」 → Edit（新規の "Add New" ではありません）。Value を新しい値に置き換えて Save。
 - Sensitive 設定のため現在の値は表示されません（仕様）。古い値を確認する必要はなく、新しい値で上書きするだけで更新できます。
3. Deployments → 最新デプロイの … → Redeploy で反映し、Ready を待ちます。
4. 各運用端末では、更新後の初回「公開」時に新しいトークンの入力を求められます。古い値のままだと E01 になり、その端末の保存値は自動で消去されます。
 - トークンが端末に保存されるのは公開が成功したときだけです。

BLOB_READ_WRITE_TOKEN は公開画面で入力するものではなく、サーバーが Blob へ書き込む鍵です。手動編集せず、Storage タブの Blob ストア側で再発行・管理します（反映には再デプロイが必要）。

12. うまくいかないとき

症状	原因・対処
地点を動かしたい・名前を直したい	このアプリではできません。 MapEditor で直して出力し直す
別のセクションを開いたら前のセクションが閉じた	仕様です。開くのは常に1つだけです。閉じても読み込んだデータは消えません（「現在公開中」は見出しに出たままです）
公開に失敗したら読み込んだデータが消えた	仕様です。画面は公開中の状態に戻ります（→ 10.0）。ファイルを読み込み直してやり直してください
「公開済みデータを出力」の中身が、読み込んだファイルと違う	仕様です。このボタンはいま公開されている内容を保存します。読み込んだファイルの控えではありません
出力したファイルを MapEditor で開いても編集できない	公開データには編集用の情報（スポットの id など）が入っていません。編集は MapEditor 側の元ファイルで行ってください
読み込んだら前のデータが消えた	仕様です。読み込みは置換です。両方公開したい場合は、MapEditor で1つのファイルにまとめる

症状	原因・対処
「公開対象外 ... は公開しません」と出る	正常です。利用者アプリで使わない種別（エリアなど）は公開しません。心当たりのない種別なら、読み込むファイルを間違えていないか確認してください
「現在公開中」が「取得できません」になる	通信状況を確認し、で再取得。取得できなくても公開自体は行えます。ただし**地図タイルは公開先が未準備のため、常に「取得できません」**です
ルート線が端のスポットまで繋がらない	MapEditor 側で端点の座標が入っていない可能性があります。MapEditor で確認してください
「読み込みエラー: FeatureCollection 形式の geojson ではありません」	ファイルの形式が違います。MapEditor が出力したファイルを選ぶ
読み込んでも「見つかりませんでした」	セクションを間違えている可能性があります（3つのデータはそれぞれ別のセクションで読み込みます）
区分が勝手に「通行止め」になった	MapEditor 側で区分が未設定の地点です。警告に件数が出ます。MapEditor で設定して出力し直す
公開したのにユーザー側で変わらない	端末がまだマップを開き直していない。開き直すと反映されます
「公開に失敗しました」（E01～E06）	メッセージ先頭のエラーコードで対応が決まる → 10章

13. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-08-23	1.5	地図タイルのダウンロード領域の公開手順を追加（7章）。画面が3つの開閉式セクションになり、「現在公開中」が見出しに移ったことを反映（3章）。「整形結果を出力」を**「公開済みデータを出力」**へ変更（3.2）。公開に失敗すると画面が公開中の状態に戻ることを追加（10.0）。控え保存の案内を削除。7章以降を採番し直した
2026-08-20	1.4	point の除外メッセージを表示しない仕様に合わせ、手順の記述を修正
2026-08-20	1.3	公開API の稼働開始に伴い、未実装期間の暫定記述を削除
2026-08-18	1.2	データセットの呼称を「地図データ」から**「ハイキングマップデータ」**へ変更
2026-08-18	1.1	ClosureEditor から MapPublisher への再構成に対応。編集手順（地点の追加・移動・削除・属性編集・標高取得）を削除し、ハイキングマップデータの公開手順を追加。バージョンの手入力を廃止（サーバー採番）。公開トークンを <code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> に統一。E06 を追加

日付	バージョン	内容
2026-07-28	1.0	初版。minoh-hiking の運用手順書（ closures-operations-202607.md v1.1）を ClosureEditor 向けに全面改訂・移管