

通行止め・通行困難地点 表示・公開機能 設計書（実装済み版）

バージョン: 0.2 最終更新日: 2026年7月16日 ステータス: 実装済み（P2: Vercel Function + Vercel Blob） 関連: [運用手順 closures-operations-202607.md](#) / [セキュリティレビュー closures-security-review-202607.md](#) / [機能仕様書 funcspec-202607.md](#)

0. 本書について（202606 からの主な変更）

本書は、検討ドラフト（202606）を**実装済みの内容（as-built）**に更新したものである。ドラフトからの主な確定・変更点は次のとおり。

項目	ドラフト（202606）	実装（本書 202607）
公開方式	P2（API+Blob）を提案	P2 を採用・実装 （P1 の <code>publish-closures.bat</code> は非常用に残置）
運用者UI	<code>?preview=closures</code> の preview モード	<code>?closure=true</code> の編集パネル （preview モードは未実装・不採用）
公開/非公開の区別	各地点の <code>status</code> （draft/published）	<code>status</code> は廃止 。トップレベル <code>version</code> によるファイル 全置換 で公開
端末反映と公開	取り込み→検証→公開	「 マップに反映 」（端末のみ）と「 公開 」（全ユーザー）の2段構え
マーカー	<code>MARKER_TYPES</code> に追加（色変更可）	固定スタイル （closed=赤ひし形 / difficult=橙三角）。ユーザー設定対象外
表示トグル	「通行止めを表示」トグル（既定ON）	専用トグルは設けず、 マップ表示時は常時表示
履歴	対象外	公開時に Blob へ履歴スナップショットを保存

1. 概要

1.1 目的

ハイキングマップ上に、工事による通行止めや、倒木・落石等による通行困難箇所を 地点（Point）として重ね合わせ表示する。対象地点は運用担当者が登録・判断し、一般ユーザーへ即時公開・即時解除できる運用を可能にする。

1.2 背景・前提

- 通行止め／通行困難は一時的・頻繁に変化し、解除（削除）も必要な情報である。既存の geojson（緊急ポイント・ルート/スポット）と異なり、即時の反映・解除が求められる。
- 地点データの**作成は別アプリ（MapGPS → MapEditor）**で行う。本アプリでは作成せず、読み込み・確認・公開のみ行う。Firebase は使用しない。

- 登録・公開は**運用担当者**が行い、開発担当の作業（git commit / deploy 等）を介在させない。**git・PCを不要にし、スマートフォン／タブレットのブラウザだけで公開を完結させる**（本要件が P2 採用の決め手）。

1.3 スcope

- 本書は、実装済みの**表示機能**と**「公開 API（P2）」による配信・公開方式**を対象とする。
- 地点データを作成する別アプリ（MapGPS 系）側は本書の対象外。
- 具体的な運用手順（担当者向け）は [運用手順書](#) に分冊。

1.4 用語

用語	意味
closures	本機能で扱う通行止め・通行困難地点の総称
公開ストア	全ユーザーの端末が取得しに行く共有の保存先（ Vercel Blob ）
マップに反映	読み込んだ geojson を この端末のみに 反映（localStorage 保存）
公開	反映済みデータを公開 API へ送信し、 全ユーザー へ配信（Blob 全置換）
version	データのバージョン（トップレベル・必須）。更新のたびに変わる

2. 配信方式（P2 採用・実装済み）

2.1 検討した選択肢と結論

案	内容	採否
アプリシェル同梱	既存 geojson と同様に同梱	× 変更ごとに再デプロイ＋全ユーザー更新が必要で重い
P1: 1コマンド git 公開	スクリプトで commit→push→自動デプロイ	△ 非常用に残置 （ブラウザからは実行不可）
P2: 同一プロジェクトの公開API	Vercel Function 経由で公開ストア（Blob）へ保存	◎ 採用・実装
P3: Firebase	Firestore に保存＝公開	× Firebase 不使用のため対象外


2.2 採用理由（P2）

- ブラウザ内のボタンは git push を実行できないため、押下先となる**API が必須**。P2 は「スマホのブラウザだけで、ボタン一つで全公開」という要件を満たす唯一の方式。
- 外部サービス依存ではなく**自プロジェクト（Vercel）自身の Function** であり、データ更新は **git / deploy を一切経由しない**。運用担当者の端末に git は不要。
- 静的ホスティングの PWA で全ユーザーに見せるには、全端末が取得しに行く**共有の置き場**が必須。P2 は自配信元（Vercel Blob）をその置き場とし、運用担当者の操作を1ボタンに包む。

2.3 P1 → P2 の移行経緯

当初（2026-07-15）は P1（publish-closures.bat による git 公開）で実装したが、運用要件が「git・PC 作業をなくし、スマホのブラウザだけで公開完結」に変わり、2026-07-16 に P2（API + Blob）へ移行した。P1 のスクリプトは公開 API 障害時の非常用として残す。

3. アーキテクチャ全体像



- 一般ユーザーには公開された全地点をそのまま表示する（status による絞り込みは行わない）。
- 「マップに反映」はその端末だけ、「公開」で全ユーザー、という2段構え。

4. データ仕様

4.1 ファイル／配信

- 既存 minoh-hiking-routes-spots.geojson とは別ファイル。
- 本番の配信元は公開 API（GET /api/closures）＝ Vercel Blob。
- アプリシェル（SHELL_CACHE）には同梱しない（再デプロイ・更新プロンプト無しで反映するため）。
- 同梱の静的ファイル public/data/minoh-hiking-closure.geojson は、初回公開前・API 障害時のフォールバックとしてのみ使用（git 管理）。

4.2 GeoJSON スキーマ（実装）

FeatureCollection。各 Feature は Point。

トップレベル

プロパティ	型	必須	説明
type	string	✓	固定値 "FeatureCollection"

プロパティ	型	必須	説明
version	string	✓	データのバージョン。更新のたびに変わる（推奨 日付.連番 例 2026-07-16.1）
updatedAt	string	-	公開時にサーバーが ISO 8601 で付与（送信値は上書きされる）
features	array	✓	地点の配列

各 Feature の properties（表示・スタイルに使用。API の必須検証は下記「検証」を参照）

プロパティ	型	説明	表示
kind	string	"closed"（通行止め） / "difficult"（通行困難）。未指定・不明は closed 扱い	マーカー形状・色
name	string	名称（例「風呂谷 倒木」）	ポップアップ見出し（無ければ id）
reason	string	理由（工事 / 倒木 / 落石 等）	ポップアップ「理由: ...」
note	string	補足（例「巻き道あり」）	ポップアップ
updatedAt	string	地点の更新日（YYYY-MM-DD 等）	ポップアップ「更新日: ...」
id	string	地点の識別子（任意）。付ける場合は全地点で一意	ポップアップ（name が無い場合の代替）

geometry: { "type": "Point", "coordinates": [経度, 緯度(, 標高)] }

ドラフト（202606）からの変更: 各地点の status（draft/published）と、Feature の必須 type: "closure" は廃止した。公開/非公開はトップレベル version によるファイル全置換で表す（公開されたファイル内の地点はすべて全ユーザーに表示される）。

4.3 例

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026-07-16.1",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "kind": "difficult",
        "name": "風呂谷 倒木",
        "reason": "倒木",
        "note": "巻き道あり",
        "updatedAt": "2026-07-16",
        "id": "C-01"
      },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.476, 34.850] }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

`updatedAt`（トップレベル）は公開時にサーバーが付与するため、送信ファイルに含める必要はない。

4.4 可視性

- 一般ユーザー・運用担当者を問わず、**公開されたファイル内の全地点を描画**する。
- draft/published のような UI 上の出し分けは行わない（`status` を廃止したため）。
- 一部解除は「その地点を含まない geojson を公開」、全解除は「0 件の geojson を公開」で行う（全置換）。

5. 公開API（実装: `api/closures.js`）

Vercel Function（ESM。 `package.json` の `type: module`、`@vercel/blob` に依存）。

5.1 エンドポイント

メソッド	パス	認証	説明
OPTIONS	<code>/api/closures</code>	不要	CORS プリフライト（204）
GET	<code>/api/closures</code>	不要	公開ストアの最新 geojson を返す
POST	<code>/api/closures</code>	必要	受け取った geojson を Blob へ全置換保存（+ 履歴）

- CORS: `Access-Control-Allow-Origin: *` / `Methods: GET, POST, OPTIONS` / `Headers: Content-Type, x-publish-token`（GitHub Pages 版から参照するため）。

5.2 保存先（Vercel Blob）

用途	パス
公開データ（全置換対象）	<code>closures/minoh-hiking-closure.geojson</code>
履歴スナップショット	<code>closures/history/{updatedAt}-v{version}.geojson</code> （ランダムサフィックス付き）

- Blob 接続時に `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` が自動付与される。
- 保存は `allowOverwrite: true` / `addRandomSuffix: false` / `cacheControlMaxAge: 60`（最小）。
CDN キャッシュ回避のため、GET 時は Blob URL に毎回ユニークなクエリを付けて取得する。

5.3 GET の挙動

1. `head(BLOB_PATH)` で Blob の存在を確認し、あればユニーククエリ付きで本体を取得して返す。
2. Blob 未作成（初回公開前）や失敗時は、**同デプロイの静的ファイル** `https://{host}/data/minoh-hiking-closure.geojson` を取得して返す（`x-forwarded-host/host` から組立）。

3. どちらも取れない場合も 200 で空の `FeatureCollection` (`version: "", features: []`) を返す (アプリの表示を止めない)。

- ヘッダ: `Cache-Control: no-store / Content-Type: application/geo+json; charset=utf-8`。

5.4 POST の挙動 (公開)

1. トークン未設定 (環境変数 `CLOSURES_PUBLISH_TOKEN` が無い) → 503 (fail-closed)。
2. トークン照合: ヘッダ `x-publish-token` を、SHA-256 ハッシュ同士の `timingSafeEqual` (タイミング攻撃対策) で照合。不一致は 401。
3. 入力検証 (下記 5.5) → 不正は 400。
4. `updatedAt` をサーバー時刻 (ISO 8601) で付与し、`put` で Blob を全置換保存。
5. 履歴スナップショットを保存 (失敗しても公開自体は成立させる)。
6. 成功 200 (`{ ok, version, count, updatedAt }`)。Blob 保存失敗は 500。

5.5 入力検証 (`validateClosureGeoJSON`)

- `type === "FeatureCollection"` かつ `features` が配列であること。
- `version` が空でない文字列であること (公開にはバージョンが必須)。
- 各 Feature が `Feature` かつ `geometry.type === "Point"` で `coordinates` が配列であること。
- 座標が箕面エリアの範囲内: 経度 135.2~135.8 / 緯度 34.6~35.1 (範囲外は入力ミスとして 400)。
- `id` を付ける場合は全地点で一意 (重複は 400)。
- 認証を検証より前に実施 (未認証者に検証詳細を返さない)。クライアント側 (app.js) でも 同等の一次検証を行う (二重チェック)。

6. キャッシュ／オフライン (Service Worker)

- `/api/closures` は `SHELL_CACHE` に含めない。専用の `closures-cache` を用いる。
- 取得戦略は **network-first**: オンライン時は常に最新を取得して `closures-cache` を更新し、オフライン時はキャッシュ (最終取得) を返す。fetch は `cache: 'no-cache'` で HTTP キャッシュを再検証させる (公開直後でも最新を取得するため)。
- SW は `/api/closures` を **オリジンに依らずパス判定** で処理する (GitHub Pages 版が Vercel 本番の絶対 URL を叩くケースに対応)。同梱静的ファイルのパスも同様にキャッシュ対象。
- install 時に静的フォールバックファイルを `closures-cache` に取り込み (初回オフライン対策)、activate 時は `closures-cache` と `gsi-*` を保持 (旧 `app-shell-*` のみ掃除)。
- アプリ側は取得できた配信データと `localStorage` の「マップに反映」データを **version で突合** し、一致すれば `localStorage` を削除する **自己修復** を行う (公開完了後に素直に配信版へ戻す)。

7. 運用担当者向けフロー (?closure=true 編集パネル)

preview モード (?preview=closures) は実装せず、?closure=true の編集パネル方式を採用した。
詳細な操作手順は [運用手順書](#) を参照。

7.1 編集機能の有効化

- URL `?closure=true` で起動すると、`sessionStorage` フラグ `minoh-hiking.closure-flag` を立てる (同一タブ内のリロードでは維持。タブを閉じれば消えるため、直接アクセスでは有効にならない)。

- フラグがあるときのみ、ホームに「通行止め・通行困難地点」ボタンを表示する。

7.2 編集パネル（マップ画面右上）

ボタン押下で map ビューへ移動し、右上に編集パネルを開く。項目は次のとおり。

要素	動作
バージョン入力	新しい version を入力する欄（現在値と異なる値にすると「マップに反映」が押せる）
ファイル読み込み	geojson を選択し、地図に プレビュー表示 （未反映。JSON/形式を一次検証）
マップに反映	入力 version を付与して localStorage (minoh-hiking.closure-data) に保存。この端末のみに反映
公開	反映済みデータを POST /api/closures で全ユーザーへ公開
キャンセル	未反映の読み込みを破棄し、反映済み表示に戻す（マップ画面を離れると自動キャンセル）

- 「**マップに反映**」の**活性条件**: ファイル読み込み済み、かつ version が現在値から変更されている。
- 「**公開**」: 反映済みデータが必要。0 件公開時は「全地点が消える」旨の**警告付き確認**を表示。公開トークンは初回に **prompt** で入力して localStorage (**minoh-hiking.closure-publish-token**) に保存し、**401**（トークン誤り）時は削除して再入力を促す。
- **公開失敗時**: ダイアログから**非常用の公開ファイル** (**minoh-hiking-closure.geojson**) をダウンロードでき、PC 上の **publish-closures.bat** (P1) で git 経由公開に切り替えられる。

7.3 端末反映と公開の関係

- ファイル読み込み＝プレビュー（未反映）、マップに反映＝この端末のみ、公開＝全ユーザー、の3段階。
- 「公開」は反映済みデータ（**version** 付き）に対して行う。バージョンは各端末の「新しいデータが来た」判定に使うため、更新のたびに必ず変える。

8. 表示UI（全ユーザー）

- **表示タイミング**: マップ表示（map ビュー）中は**常時表示**する（専用の表示トグルは設けない）。ホーム／ナビビューでは非表示。
- **マーカー（固定スタイル・ユーザー設定対象外）**:

種別 (kind)	形状・色
closed（通行止め）	赤いひし形 (#DC2626 / size 14)
difficult（通行困難）	橙色の三角 (#F59E0B / size 14)

- **ポップアップ**: 名称（**name**／無ければ **id**）・種別・理由・補足・更新日を表示（すべて **escapeHtml** で XSS 対策）。

- **バージョン表示**: 情報モーダルの「バージョン情報」に、現在反映されている通行止めデータの **version** を表示する。
- スタイルは **map.js** の **CLOSURE_STYLES** に固定で持ち、**MARKER_TYPES**（設定変更可能なマーカー）には含めない。

9. ドラフトの保留事項の扱い

202606 §9 の保留事項（**status** フラグの編集場所・id マージ方針・作業コピー仕様）は、**status** を廃止して **version** ベースの全置換に切り替えたことで解消した。

- 公開/非公開の区別が不要になったため、**status** の編集場所の議論は発生しない。
- 「テスト→公開」は、対象を反映した geojson を **新しい version で公開** することで成立する。
- id は任意（一意制約のみ）。過去の公開判断を id で継承する必要がないため、マージ方針は不要。

10. アプリ側の実装（as-built）

ファイル	実装内容
api/closures.js (新規)	GET/POST。トークン認証（timing-safe）・スキーマ検証・Blob 全置換保存・履歴スナップショット・静的フォールバック
public/config.js	closures 用キー （ CLOSURE_FLAG_KEY / CLOSURE_DATA_KEY / CLOSURE_TOKEN_KEY ）、 CLOSURE_URL （静的）、 CLOSURE_API_URL （GitHub Pages 時は Vercel 絶対 URL、他は相対）
public/map.js	setClosureGeoJSON / setClosuresVisible / buildClosureLayer 、固定 CLOSURE_STYLES 、ポップアップ（escapeHtml）
public/app.js	?closure=true 検出、編集パネル（読み込み/反映/公開/キャンセル）、 loadClosures （API→静的→localStorage フォールバック+自己修復）、公開 POST・非常用ダウンロード
public/service-worker.js	/api/closures を network-first + closures-cache （パス判定・no-cache）、静的フォールバックの取り込み・保持
public/index.html	ホームの「通行止め・通行困難地点」ボタン（既定 hidden）、編集パネル、情報モーダルのバージョン表示欄
Vercel 設定	Blob ストア接続（ BLOB_READ_WRITE_TOKEN 自動）、環境変数 CLOSURES_PUBLISH_TOKEN

11. セキュリティ・運用上の考慮

詳細は [セキュリティレビュー closures-security-review-202607.md](#) を参照。要点のみ:

- 公開トークンはコードに埋め込まない（Vercel 環境変数のみ。**.gitignore** が **.env*** を除外）。**十分長いランダム値+定期ローテーション**を推奨（最優先対策）。POST パスへのレート制限（Vercel Firewall）も推奨。

- トークン照合は**タイミングセーフ比較** (SHA-256 + `timingSafeEqual`)。未設定時は **503** で fail-closed。
- 公開は**全置換**のため、0 件送信で全消去になる。**0 件公開時の警告付き確認**を実装済み。誤操作・改ざんに備え、**履歴スナップショット**で事後復旧の余地を確保。
- ポップアップは `escapeHtml` で XSS 対策。トークンを localStorage に保存するため、運用端末の限定（共用環境で公開しない）を運用ルールとする。

12. git/GitHub 運用とコード・データの分離

P2 では「コード」と「実データ」で GitHub の扱いが正反対になる。

種類	中身	置き場所	git/GitHub
コード	Function・ <code>map.js</code> ・ <code>app.js</code> ・ <code>config.js</code> ・ <code>service-worker.js</code> ・ <code>index.html</code> ・本設計書・ <code>vercel.json</code>	リポジトリ	○ git 管理 → push → Vercel 自動デプロイ
closures 実データ	公開された通行止め・通行困難地点の geojson	公開ストア (Vercel Blob)	× git 非経由 (API で直接更新)
秘密情報	公開トークン (<code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code>)	Vercel 環境変数	× コミットしない

2つのフローの分離

- ① 機能の開発・修正（開発担当・git 経由）：コード変更 → commit → push → 自動デプロイ。
- ② データの公開（運用担当・git 非経由）：編集パネルで読み込み → 反映 → 「公開」 → POST → Blob。

運用上の注意

- **再デプロイで実データは消えない**（実データはリポジトリ外の Blob にあるため）。
- 同梱静的ファイルは**フォールバック専用**。本番取得元が API である点と区別する。
- 履歴は Blob の履歴スナップショットで保持（git には求めない。P1 発想への逆戻りを避ける）。

13. 対象外（当面）

- 別アプリ（MapGPS 系）側の改修。
- ルート単位の「迂回案内」「自動う回路計算」等のナビ連携。
- 本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御（セキュリティレビュー §6 の残留リスク）。

14. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-20	0.1 (ドラフト)	設計検討ドラフト (P2 提案・preview モード・ status フラグ案)。※本ドラフト文書は廃止 (内容は git 履歴に保存)
2026-07-16	0.2	実装済み (as-built) 版に更新。P2 (Vercel Function + Blob) 採用、? closure=true 編集パネル、 version ベース全置換 (status 廃止)、固定マーカースタイル、常時表示、履歴スナップショット、timing-safe 認証、GitHub Pages 絶対 URL を反映