

通行止め・通行困難地点 公開機能 セキュリティレビュー

バージョン: 1.1 **最終更新日:** 2026年7月18日 **対象範囲:** 2026年7月の公開API化(P2: Vercel Function + Blob)で追加・変更したコード ([api/closures.js](#)、[public/app.js](#)、[public/config.js](#)、[public/service-worker.js](#)、[public/map.js](#)、[public/index.html](#)) **関連:** [設計書 closures-design-202607.md](#) / [運用手順 closures-operations-202607.md](#)

1. 前提とスコープ

- 本アプリは箕面エリア向けの小規模な公開PWA。今回の評価は**通行止め・通行困難地点の公開機能**が中心。
- **扱うデータは「公開して良い安全情報」**であり、個人情報・認証済みユーザー資産・決済等は扱わない。
- 攻撃者にとっての価値は低いが、**通行止め情報は登山者の安全判断に関わる**ため、「偽情報の掲載・全データ消去」が最も影響の大きいシナリオになる。
- 書き込み口は `POST /api/closures` の**1本のみ**で、**共有トークン1個**で保護している。

深刻度の基準

深刻度	目安
高	起こると影響が大きい（安全情報の改ざん・全消去 等）。要対応
中	条件付きで悪用され得る／多層防御を厚くすべき。対応推奨
低	影響限定的・発生条件が厳しい。把握しておけばよい

2. リスク一覧

#	箇所	種別	深刻度
R1	共有トークン1個で全置換公開ができる	権限設計・データ完全性	高（トークン漏洩時）
R2	<code>POST</code> にレート制限がなく、トークン総当たりが可能	認証	中
R3	公開トークンをブラウザ <code>localStorage</code> に保存	秘密情報の露出	中
R4	Leaflet 本体JSが <code>importmap</code> 経由で SRI なし	サプライチェーン	中
R5	リクエストボディのサイズ・件数の上限なし	リソース枯渇（DoS/コスト）	低～中
R6	CORS が <code>Access-Control-Allow-Origin: *</code>	クロスオリジン	低（情報）

#	箇所	種別	深刻度
R7	<code>readStaticFallback</code> が Host ヘッダで fetch 先を組み立てる	SSRF	低
R8	トークン入力が <code>prompt()</code> (平文表示)	覗き見・UX	低
R9	誤操作で 0 件公開＝全消去	運用事故	低 (警告あり)

3. 各リスクの詳細と対策

R1【高】共有トークン1個で全置換公開ができる

- **内容:** `POST /api/closures` は正しいトークンさえあれば、送られた geojson で公開データを丸ごと置換する (`api/closures.js` の `handlePost`)。承認ステップや二人体制はなく、誰が公開したかの本人特定もできない (履歴スナップショットにデータは残るが操作者情報は残らない)。
- **影響:** トークンが漏れると、偽の通行止め情報の掲載や、0 件公開による全消去が可能。安全情報のため、「本当は通行止めなのに『通行止めなし』にされる」等は登山者のリスクにつながる。今回の設計で最も影響が大きい点。
- **条件:** トークンの漏洩・総当たり成功が前提 (R2～R4 と連鎖)。
- **対策:**
 - トークンを十分長いランダム値にする (32文字以上のランダム推奨)。推測・辞書攻撃を実質不能にする。
 - 定期的なトークンローテーション (Vercel 環境変数を更新するだけ)。
 - 影響低減として、復旧手段の確保 (履歴スナップショットは実装済み。R1 は予防、履歴は事後復旧)。
 - 将来的に厳格化するなら、公開の**監査ログ (操作者・IP・日時)**の付与を検討。

R2【中】POST にレート制限がなく、トークン総当たりが可能

- **内容:** `POST` はトークン照合のみで、試行回数の制限がない。エンドポイントは公開URLなので、攻撃者は連続でトークンを試せる。
- **影響:** トークンが短い・単純だと総当たりで破られ、R1 に直結する。
- **対策:**
 - Vercel Firewall / レート制限を該当パスに設定する (プラットフォーム側で最も手軽)。
 - トークン照合自体はタイミングセーフ比較を実装済み (`tokenEquals`、SHA-256 + `timingSafeEqual`) なので、タイミング攻撃には耐性あり。残る主対策はレート制限とトークン強度。

R3【中】公開トークンをブラウザ localStorage に保存

- **内容:** 初回入力後、トークンを `localStorage` (キー `minoh-hiking.closure-publish-token`) に保存する (`config.js` / `app.js` の `publishClosureData`)。
- **影響:** 同一オリジンで動く任意のJS (XSS や R4 の汚染CDN) から読み取れる。読み取られると R1 に直結。端末の物理アクセスでも取り出し得る。
- **対策:**
 - アプリのポップアップは `escapeHtml` で XSS 対策済み (`map.js`)。この防御を今後も維持する (HTML を innerHTML で直接組む変更を避ける)。
 - R4 (SRI) を塞ぐことで、CDN 汚染経由の localStorage 窃取を防ぐ。

- 運用端末を限定し、共用PC・共用ブラウザで公開しない運用ルールにする。
- より厳格にするなら「毎回入力（保存しない）」オプションも選択肢（利便性とのトレードオフ）。

R4【中】Leaflet 本体JSが importmap 経由で SRI なし

- 内容: Leaflet の CSS は SRI 付きでピン留め済み ([index.html:13-15](#)) だが、本体の ESM ([leaflet-src.esm.js](#)) は importmap で読み込んでおり、importmap は SRI (integrity) に非対応のため、JS には完全性チェックがない ([index.html:18-21](#))。
- 影響: 万一 unpkg (CDN) が汚染されると、アプリのオリジンで任意コードが実行され、R3 のトークン窃取や公開データ改ざんに至り得る。発生確率は低いが、トークンが端末に載る今は影響が上がっている。
- 対策:
 - Leaflet をローカルに同梱 ([public/](#) に置いて自オリジンから配信) し、CDN 依存を外す。SRI 相当の完全性が得られ、オフラインPWAとの相性も良い (現状 SW で CDN をキャッシュしているが、初回汚染は防げない)。
 - もしくは importmap をやめ、`<script> + integrity` で読み込める構成に変更。
 - 少なくともバージョンピン留めは維持 (@1.9.4)。

R5【低～中】リクエストボディのサイズ・件数の上限なし

- 内容: `validateClosureGeoJSON` は形式・座標・id 重複は見るが、`features` 件数やボディサイズの上限がない ([api/closures.js](#))。ボディ解析はプラットフォームが認証前に行う。
- 影響: 認証済みトークン所持者による巨大データ保存 (Blob 容量・転送コスト増)、未認証でも Vercel の上限 (約4.5MB) までの解析負荷。小規模用途では実害は限定的。
- 対策:
 - `data.features.length` に上限 (例: 数百件) を設けて超過は 400。
 - 必要なら `vercel.json` の Function 設定でボディ上限を絞る。

R6【低・情報】CORS が `Access-Control-Allow-Origin: *`

- 内容: GitHub Pages 版から Vercel の API を叩くために * を許可 ([api/closures.js](#) の handler)。
- 評価: GET は公開データなので妥当。POST はトークンが必須で、クロスオリジンのJSは他オリジンの `localStorage` を読めないため、* でもトークンは盗めない (= CORS 単体での悪用は成立しない)。
- 対策: 現状維持で可。厳格化したいなら、POST 応答の許可オリジンを本番ドメインに限定することは可能 (GET は * のまま)。

R7【解消済み】readStaticFallback が Host ヘッダで fetch 先を組み立てる

- 内容: Blob 未作成時、`x-forwarded-host / host` から `https://{host}/data/minoh-hiking-closure.geojson` を取得していた (旧 `readStaticFallback`)。
- 影響: もしヘッダ注入が可能な経路があれば、固定パスの GET を別ホストに向ける軽微な SSRFになり得た。
- 対応 (2026-07-18) : 静的フォールバック自体を廃止し、`readStaticFallback` と同梱ファイル `public/data/minoh-hiking-closure.geojson` を削除した。本リスクは解消 (GET は Blob 取得のみ)。

R8【低】トークン入力が prompt() (平文表示)

- **内容:** 初回のトークン入力に `prompt()` を使用 (`app.js`)。入力文字が画面に見える。
- **影響:** 肩越しの覗き見・画面共有時の露出。
- **対策:** 影響は小さい。厳格にするならマスク付き入力UIに置換。運用上は「人前で公開操作をしない」で足りる。

R9【低】誤操作で 0 件公開＝全消去

- **内容:** 全置換方式のため、0 件の `geojson` を公開すると全地点が消える。
- **緩和済み:** 0 件時は**専用の警告付き確認ダイアログ**を表示する実装済み (`app.js` の `publishClosureData`)。
- **対策:** 現状の警告で概ね十分。心配なら「直前バージョンへ戻す」導線（履歴スナップショットの活用）を将来追加。

4. すでに守れている点（評価できる実装）

- **サーバー側での多層バリデーション**（形式・Point・座標範囲・id 重複・version 必須）をクライアントと二重に実施。
- **タイミングセーフなトークン比較** (SHA-256 + `timingSafeEqual`)。
- **トークン未設定時は 503 で fail-closed**（誤って全開放されない）。
- **ポップアップの XSS 対策** (`escapeHtml` で `&` `<` `>` `"` `'` をエスケープ)。
- **トークンをコードに埋め込まない運用** (Vercel 環境変数)。`.gitignore` が `.env*` を除外。
- **履歴スナップショット**を Blob に保存し、事後復旧の余地を確保。
- **Leaflet CSS は SRI 付き**でバージョンピン留め。
- **認証チェックをバリデーションより前に実施**（未認証者に検証詳細を返さない）。

5. 推奨対応の優先順位

優先	対応	対応するリスク	手間
1	トークンを長いランダム値にする＋定期ローテーション	R1, R2	小（環境変数のみ）
2	POST パスにレート制限（Vercel Firewall）	R2	小～中
3	Leaflet をローカル同梱し CDN 依存を外す（またはSRI 化）	R4, R3	中
4	features 件数の上限チェックを追加	R5	小
5	運用端末の限定・共用環境での公開禁止（運用ルール）	R3, R8	小
6	フォールバック先ホストの固定	R7	小

最優先は 1・2。R1（全置換の影響の大きさ）は設計上避けられないため、「トークンを破られないこと」に対策を集中させるのが費用対効果が高い。

6. 残留リスク・対象外

- **公開データ（GET）は誰でも取得可能**＝設計どおり（安全情報のため許容、設計書 §4.4）。

- **本人特定つき監査ログ・多人数の同時編集制御**は今回対象外（設計書 §12）。厳密な追跡が必要になれば別途設計。
- **端末の物理的な乗っ取り**（ロック解除済み端末を奪われる等）は本レビューの対象外（端末管理の領域）。
- 本レビューは**今回追加・変更したコード**が対象。既存のタイルDL・移動記録等は範囲外。

7. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-07-16	1.0	初版（公開API方式のセキュリティレビュー）
2026-07-18	1.1	R7（Host ヘッダ由来の SSRF 懸念）を 解消済み に更新（静的フォールバックと <code>readStaticFallback</code> の削除による）。あわせて旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）の削除を反映