

勉強会形式ゼミ資料②

L. Ducas, L. N. Pulles and M. Stevens Towards a modern
LLL implementation[1]

佐藤 新

July 6, 2025

本セミナーで用いられる記号など

- $\mathbf{A} \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ に対して, $\|\mathbf{A}\|_{\max} := \max_{i,j} |a_{i,j}|$
- $\mathbf{A} \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ に対して, $\mathbf{A}_{[r,s] \times [t,u]} := [a_{i,j}]_{r \leq i \leq s, t \leq j \leq u}$

[1] の貢献

- BLASter の提案

- ▶ 高速かつモダンな LLL の実装
- ▶ [2] の分割手法を利用
- ▶ サイズ簡約を Seysen 簡約に置き換え
- ▶ Cholesky 分解を QR 分解に置き換え

[2] の分割手法

Algorithm Reduce[2]

Require: 格子 L の基底行列 $B \in M_n(\mathbb{Z})$, 簡約パラメタ $0 < \eta \leq 1$

Ensure: 簡約された基底 $\{b_1, \dots, b_n\}$

- 1: $n_r \leftarrow n$ 以下最大の specific dimension
- 2: computes GSO $B \leftarrow [\|b_i\|^*], U \leftarrow [\mu_{i,j}]$
- 3: sizeReduce(B)
- 4: $\bar{\beta} \leftarrow 2 + \lceil \log_2 (\sqrt{n}(\max_{i \leq n} \|b_i\|)^n) \rceil$
- 5: **for** $t = 1$ to $(n/n_r)^2 \lceil \log(\bar{\beta}/\eta) \rceil$ **do**
- 6: **for** $k = 0$ to $n - n_r$ **do**
- 7: $B' \leftarrow B_{[k+1, n_r+k]}; U' \leftarrow U_{[k+1, n_r+k] \times [k+1, n_r+k]}$
- 8: $V \leftarrow \text{recReduce}(B', U', \eta, \bar{\beta})$
- 9: $V' \leftarrow E_n$
- 10: $B \leftarrow V'B$
- 11: sizeReduce(B)

Algorithm L^2 簡約 [?]

Require: パラメタ $\frac{1}{4} < \delta < 1, \frac{1}{2} < \eta < \sqrt{\delta}$, 基底 $\{b_1, \dots, b_n\}$

Ensure: 簡約された基底 $\{b_1, \dots, b_n\}$

- 1: $\bar{\delta} \leftarrow (\delta + 1)/2; \bar{\eta} \leftarrow \frac{\eta+1/2}{2}$
- 2: $\bar{r}_{1,1} \leftarrow \diamond(\|b_1\|^2); \kappa \leftarrow 2$
- 3: **while** $\kappa \leq n$ **do**
- 4: sizeReduce($\bar{\eta}, \kappa$)
- 5: **if** $\bar{\delta} \bar{r}_{\kappa-1, \kappa-1} < \bar{r}_{\kappa, \kappa} + \bar{\mu}_{\kappa, \kappa-1}^2 \bar{r}_{\kappa-1, \kappa-1}$ **then**
- 6: $\kappa \leftarrow \kappa + 1$
- 7: **else**

Seysen 簡約 (1/3)

- $\{b_1, \dots, b_n\}$: 基底
- $B = (b_1^\top, \dots, b_n^\top)^\top$: 基底行列
- $B = RQ$ (R : 下三角行列, Q : 直交行列)
- $R = \begin{bmatrix} R_{1,1} & O_{\lfloor n/2 \rfloor, n - \lfloor n/2 \rfloor} \\ R_{2,1} & R_{2,2} \end{bmatrix}$

定義 1 (Seysen 簡約)

$\{b_1, \dots, b_n\}$ が Seysen 簡約されているとは

$$n = 1 \vee \left(R_{1,1}, R_{2,2} \text{ が Seysen 簡約されている} \wedge \|R_{2,1} R_{1,1}^{-1}\|_{\max} \leq \frac{1}{2} \right)$$

Seysen 簡約 (2/3)

Seysen 簡約は大まかには次のようなことを $B = RQ$ なる R に対して再帰的に
行う．

- ① R が 1 次正方なら何もしない
- ② R を $\begin{bmatrix} R_{1,1} & O \\ R_{2,1} & R_{2,2} \end{bmatrix}$ とブロックに分ける
- ③ $R_{1,1}, R_{2,2}$ をそれぞれ Seysen 簡約

Seysen 簡約 (3/3)

Algorithm Seysen 簡約 [1]

Require: 下三角行列 $R \in M_n(\mathbb{R})$ s.t. $B = RQ$

Ensure: UB が簡約基底行列となるような unimodular 行列 $U \in M_n(\mathbb{R})$

1: **if** $R \in M_1(\mathbb{R})$ **then**

2: **return** $[1]$

3: $\begin{bmatrix} R_{1,1} & O \\ R_{2,1} & R_{2,2} \end{bmatrix} \leftarrow R$ /* $R_{1,1} \in M_{\lfloor n \rfloor}(\mathbb{R})$, $R_{2,1} \in M_{n-\lfloor n \rfloor, \lfloor n \rfloor}(\mathbb{R})$, $R_{2,2} \in M_{n-\lfloor n \rfloor, n-\lfloor n \rfloor}(\mathbb{R})$ */

4: $U_{1,1} \leftarrow \text{seysenReduce}(R_{1,1})$; $U_{2,2} \leftarrow \text{seysenReduce}(R_{2,2})$

5: $R_{2,1} \leftarrow U_{2,2}R_{2,1}$

6: $U_{2,1} \leftarrow [-R_{2,1}R_{1,1}^{-1}]$

7: $R_{2,1} \leftarrow U_{2,1}R_{1,1} + R_{2,1}$

8: **return** $\begin{bmatrix} U_{1,1} & O \\ U_{2,1}U_{1,1} & U_{2,2} \end{bmatrix}$

BLASter LLL

weakly-LLL 簡約

定義 2 (weakly-LLL 簡約基底)

$\{b_1, \dots, b_n\}$ が weakly-LLL 簡約されているとは

$$\|b_k^*\|^2 \geq (\delta - \mu_{k,k-1}^2) \|b_{k-1}^*\|^2$$

なるときをいう。

- ▶ Lovász 条件のみを満たす

Algorithm BLASter LLL アルゴリズム [1]

Require: 下三角行列 $R \in M_n(\mathbb{R})$ s.t. $B = RQ$

Ensure: UB が簡約基底行列となるような unimodular 行列 $U \in M_n(\mathbb{R})$

```
1:  $i_0 \leftarrow 0$ ;  $U \leftarrow E_n$ 
2: do
3:    $R \leftarrow B = RQ$  なる下三角行列  $R$  ( $Q$ : 直交行列)
4:    $i_0 \leftarrow \ell/2 - i_0$ 
5:    $\mathcal{I} \leftarrow \{(i_0 + k\ell + 1, \min\{n, i_0 + k\ell + \ell\}) \mid 0 \leq k < (n - i_0)/\ell\}$ 
6:   for  $(i, j) \in \mathcal{I}$  do  $V_i \leftarrow \text{LLL}(R_{[i,j] \times [i,j]}, \delta)$  endfor /*  $V_i$  は LLL 基底を与えるユニモジラ行列 */
7:   for  $(i, j) \in \mathcal{I}$  do
8:      $B_{[i,j] \times [1,n]} \leftarrow V_i B_{[i,j] \times [1,n]}$ ;  $U_{[i,j] \times [1,n]} \leftarrow V_i U_{[i,j] \times [1,n]}$ 
9:    $R \leftarrow B = RQ$  なる下三角行列  $R$  ( $Q$ : 直交行列)
10:   $W \leftarrow \text{seysenReduce}(R)$ ;  $B \leftarrow WB$ ;  $U \leftarrow WU$ 
11:   $f \leftarrow \text{true}$  /*  $B$  が weakly-LLL 簡約されているか */
12:  for  $i = 1$  to  $n - 1$  do
13:    if  $\delta r_{i,i}^2 > r_{i,i+1}^2 + r_{i+1,i+1}^2$  then  $f \leftarrow \text{false}$ ; break endif
14: while not  $f$ 
```

参考文献 I

- [1] Léo Ducas, Ludo N. Pulles, and Marc Stevens. Towards a modern LLL implementation. Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/774, 2025.
- [2] Arnold Neumaier and Damien Stehle. Faster LLL-type reduction of lattice bases. Cryptology ePrint Archive, Paper 2016/852, 2016.