


Spindeldurchmesser 12 mm
Steigung 5, 10, 20 und 30 mm



Empfohlene Lagereinheit	
WBK08-01B	(Steh- Festlager)
WBK08S-01B	(Steh- Loslager)
WBK08-11B	(Flansch- Festlager)

Bestellzeichen	Spindel- durch- messer $\varnothing d$	Steigung P	Tragzahlen [kN]		Hub		Mutter- länge L	Spindelmaße				Erlaubte Drehzahl (min-1)
			dynamisch C_a	statisch C_{0a}	Nominal	Max L_1-L		L_1	L_2	L_3	L_4	Fest-/Loslagerung
PSS1205N1D0171	12	5	3,75	5,81	50	80	30	110	125	171	7	5000
PSS1205N1D0221					100	130		160	175	221		
PSS1205N1D0321					200	230		260	275	321		
PSS1205N1D0421					300	330		360	375	421		
PSS1205N1D0521					400	430		460	475	521		
PSS1205N1D0621					500	530		560	575	621		
PSS1210N1D0221		10	3,76	5,78	100	117	43	160	175	221	7	5000
PSS1210N1D0321					200	217		260	275	321		
PSS1210N1D0421					300	317		360	375	421		
PSS1210N1D0521					400	417		460	475	521		
PSS1210N1D0621	500				517	560		575	621			
PSS1220N1D0271	20	2,33	3,60	100	158	50	208	225	271	9	5000	
PSS1220N1D0371				200	258		308	325	371			
PSS1220N1D0471				300	358		408	425	471			
PSS1220N1D0571				400	458		508	525	571			
PSS1220N1D0671								500	558			608
PSS1230N1D0271	30	2,19	3,65	100	133	70	203	225	271	14	5000	
PSS1230N1D0371				200	233		303	325	371			
PSS1230N1D0471				300	333		403	425	471			
PSS1230N1D0571				400	433		503	525	571			
PSS1230N1D0671								500	533			603