

Accuracy	908CK-03/TT
Modification coefficient	X
Number of teeth	Z
Module	m

Ø21.4

Ø14.5

Ø7.5

Ø0.25

0.5

ØR mounting holes  
 IR mounting holes: 4  
 Countersunk 1/8 dia  
 Grease G: 1-W6x1 T  
 1/16" P  
 1/16" S

58	second seal	1	NBR	0.0508	0.0508	
68	seal	1	NBR	0.0438	0.0438	
79	plug	1	45-CB/7699	0.0114	0.0114	
19	taper pin φ4 x 25 CB/T118	1	35-CB/7699	0.00277	0.00277	
06	spacers		1010-HCZ-869	0.00037	0.0163	
04	balls φ11.125 (7/16in)		8215-GR/1254	0.0056	0.246	
02	inner ring	1	42CMC-CB/T5017	2.23	2.23	
01	outer ring	1	42CMC-CB/T5017	3.42	3.42	
No	Name	Qty	Material	Weight (kg)		

1. Axial clearance : Min 0.07 , Max 0.17 ;  
2. other technical requirements should be consistent with current standards JB/T1047

**Kugeldrehver-  
bindung**

**ATH**  
TECHNIK  
www.ath-technik.de  
+49 5459 9369571

AS.A244.25.2

			(kg)	
5			602	—