

Model Name		Conn ection	Motor Rating		l/s	CAPACITY										
Pump	Motor		Kw	HP		0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.5	4
TRS 4010 SI	TS 037	DOL	3.7	5	HEAD VALUES IN METRES	94.5	90.6	89.2	87.6	84.8	82.1	80	76.1	71.5	67.8	57.5
TRS 4012 SI	TS 045	DOL	4.5	6		113.4	108.7	107	105.1	101.8	98.5	96	91.3	85.8	81.4	69
TRS 4015 SI	TS 056 X	DOL	5.5	7.5		141.8	135.9	133.8	131.4	127.2	123.2	120	114.2	107.3	101.7	86.3
TRS 4020 SI	TS 075 X	SD	7.5	10		189	181.2	178.4	175.2	169.6	164.2	160	152.2	143	135.6	115
TRS 4025 SI	TS 093 X	SD	9.3	12.5		236.3	226.5	223	219	212	205.3	200	190.3	178.8	169.5	143.8
TRS 4030 SI	TS 112 X	SD	11	15		283.5	271.8	267.6	262.8	254.4	246.3	240	228.3	214.5	203.4	172.5
TRS 4036 SI	TS 130 H	SD	13	17.5		340.2	326.2	321.1	315.4	305.3	295.6	288	274	257.4	244.1	207
TRS 4040 SI	TS 150 H	SD	15	20		378	362.4	356.8	350.4	339.2	328.4	320	304.4	286	271.2	230
TRS 4050 SI	TS187 H	SD	18.7	25		472.5	453	446	438	424	410.5	400	380.5	357.5	339	287.5

Model Name		Conn ectio n	Motor Rating		l/s	CAPACITY													
Pump	Motor		Kw	HP		0 (Shut off)	0.5	1	1.5	2	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.5	4	4.5	5
TRS 4007 UH	TS 045	DOL	4.5	6	HEAD VALUES IN METRES	119	117	114	110	103	99.8	94.2	90.2	84	77.6	73.2	61.4	47.8	30.9
TRS 4010 UH	TS 056	DOL	5.5	7.5		169	167	163	157	147	143	135	129	120	111	105	87.8	68.2	44.2
TRS 4012 UH	TS 075 X	SD	7.5	10		203	200	195	188	177	171	161	155	144	133	125	105	81.9	53
TRS 4015 UH	TS 093 X	SD	9.3	12.5		254	250	244	235	221	214	202	193	180	166	157	132	102	66.3
TRS 4018 UH	TS 112 X	SD	11	15		305	300	293	282	265	257	242	232	216	199	188	158	123	79.5
TRS 4021 UH	TS 130 H	SD	13	17.5		356	350	342	329	309	299	283	271	252	233	219	184	143	92.8
TRS 4024 UH	TS 150 H	SD	15	20		407	400	391	376	353	342	323	309	288	266	251	211	164	106
TRS 4032 UH	TS187 H	SD	18.7	25		542.7	533.3	521.3	501.3	470.7	456	430.7	412	384	354.7	334.7	281.3	218.7	141.3

Model Name		Connec tion	Motor Rating		l/s	CAPACITY													
Pump	Motor		Kw	HP		0 (Shut Off)	0.5	1	1.5	2	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.5	4	4.5	5
TRS 4012 UH CI	TS056	DOL	5.5	7.5	HEAD VALUES IN METRES	169	167	163	157	147	143	135	129	120	111	105	87.8	68.2	44.2
TRS 4014 UH CI	TS075 X	SD	7.5	10		203	200	195	188	177	171	161	155	140	133	125	105	81.9	53
TRS 4021 UH CI	TS112 X	SD	11.0	15		305	300	293	282	265	257	242	232	210	199	188	158	123	79.5
TRS 4028 UH CI	TS150 H	SD	15.0	20		407	400	391	376	353	342	323	309	280	266	251	211	164	106

Model Name		Connec tion	Motor Rating		CAPACITY										
Pump	Motor		Kw	HP	HEAD VALUES  IN METRES	0 (Shut Off)	1	1.5	2	2.3	2.5	2.7	3	3.5	4
TRS 4006 R	TS 022 R	DOL	2.2	3		55.3	52.5	50.6	48.1	46.3	45	43.6	41.2	36.6	31.1
TRS 4010 R	TS 037 R	DOL	3.7	5		92.1	87.5	84.3	80.1	77.2	75	72.6	68.6	60.9	51.9
TRS 4012 R	TS 045 R	DOL	4.5	6		110.6	105	101.1	96.2	92.6	90	87.1	82.3	73.1	62.2
TRS 4015 R	TS 056 RX	DOL	5.5	7.5		138.2	131.2	126.4	120.2	115.8	112.5	108.9	102.9	91.4	77.8
TRS 4010 R	SS 037 R	CSCR	3.7	5		92.1	87.5	84.3	80.1	77.2	75	72.6	68.6	60.9	51.9
TRS 4020 R	SS 075 RX	CSCR	3.7	5		184.3	174.9	168.5	160.3	154.4	150	145.2	137.2	121.9	103.7
TRS 4015 R	SS 056 RX	CSCR	5.5	7.5		138.2	131.2	126.4	120.2	115.8	112.5	108.9	102.9	91.4	77.8

Model Name		Connec tion	Motor Rating		l/s	CAPACITY									
Pump	Motor		Kw	HP		0 (Shut Off)	1	1.5	2	2.3	2.5	2.7	3	3.5	4
TRS 4006-RR	TS022-RR	DOL	2.2	3	HEAD VALUES IN METRES	53	49.2	47	44.8	43.2	42	40.7	38.5	34.2	28.8
TRS 4010-RR	TS037-RR	DOL	3.7	5		88.3	82.1	78.6	74.7	72	70	67.8	64.2	56.9	48
TRS 4015-RR	TS056-RRX	DOL	5.5	7.5		132.5	123.1	117.9	112	108	105	101.7	96.3	85.4	72

Model Name		Conn ectio n	Motor Rating		CAPACITY											
Pump	Motor		Kw	HP	HEAD VALUES IN METRES	l/s	0 (Shut off)	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.5
TRS 4010 RN	TS037	DOL	3.7	5		94.5	89	87.3	85.5	82.6	80	77.7	73.3	68.3	64.7	54.7
TRS 4015 RN	TS056X	DOL	5.5	7.5		141.8	133.5	131	128.3	123.9	120	116.5	110	102.5	97	82