

Nama:Dian Satya Permana

NPM:2410010365

Kelas:5B Reg BJM Pagi

G. Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan top-level container, intermediate container, dan atomic component? Berikan masing-masing satu contoh.

Top-level container adalah wadah utama yang menjadi tempat aplikasi GUI berjalan, contohnya JFrame. Intermediate container adalah wadah untuk mengelompokkan komponen lain, contohnya JPanel. Sedangkan atomic component adalah komponen yang langsung digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, contohnya JButton.

2. Mengapa kedua JRadioButton perlu diberi properti buttonGroup yang sama?

Agar beberapa JRadioButton menjadi satu kelompok pilihan. Dengan buttonGroup yang sama, pengguna hanya bisa memilih satu pilihan dalam kelompok tersebut.

3. Kapan Anda memilih JComboBox dibandingkan JRadioButton?

JComboBox dipilih jika pilihan yang tersedia cukup banyak atau ingin menghemat tempat pada form. Sedangkan JRadioButton lebih cocok jika pilihan hanya sedikit dan ingin semua pilihan terlihat langsung.

4. Mengapa kode di dalam initComponents() tidak boleh diedit langsung, dan di mana kode tambahan seharusnya ditulis?

Karena initComponents() dibuat dan dikelola otomatis oleh NetBeans GUI Builder. Jika diedit langsung, perubahan bisa tertimpa atau menyebabkan masalah saat form didesain ulang. Kode tambahan sebaiknya ditulis di luar bagian kode yang dibuat otomatis, misalnya di constructor setelah initComponents() atau pada event handler komponen.

5. Mengapa FlatLightLaf.setup() harus dipanggil sebelum form dibuat?

Agar tampilan FlatLaf sudah diterapkan sebelum komponen-komponen pada form dibuat. Dengan begitu, sejak awal form menggunakan tampilan FlatLaf dan tidak perlu mengubah tampilannya setelah form muncul.