

RICOH SP 377DNwX/SP 377SFNwX

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



Especificaciones del motor

SP 377DNwX	N.º de parte 408151
SP 377SFNwX	N.º de parte 408155
Configuración	Escritorio
Tecnología	Láser
Color y B/N	Blanco y negro
Proceso de impresión	Impresión electrofotográfica
Elemento de escaneo	Haz de láser
Tipo de tóner	Desarrollo de tóner seco de un componente
Velocidad de impresión en B/N (carta)	30 ppm
Volumen mensual	Hasta 5,800 impresiones totales/mes máximo
Ciclo de trabajo máximo	35,000 impresiones mensual
Tiempo de impresión de la primera página	8 segundos o menos
Tiempo de calentamiento	SP 377DNwX: 26 segundos o menos SP 377SFNwX: 30 segundos o menos
Salida del modo Reposo	16 segundos o menos
Capacidad de papel estándar	1 bandeja de 250 hojas + bandeja de desvío de 50 hojas
Capacidad máxima de papel	300 hojas
Capacidad de impresión	125 hojas (boca abajo)
estándar	SP 377SFNwX: 50 hojas (boca abajo)
Tamaños de papel admitidos	Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14", A6 - B5 Tamaños personalizados: 3.94" x 5.82" to 8.5" x 14" (100 x 148 mm to 216 x 356 mm) Doble faz: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14", A6 - B5, sobres Tamaños personalizados: 3.5" x 5.5" to 8.5" x 14" (90 x 140 mm to 216 x 356 mm) Doble faz: 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4 Bond de 14 - 43 lb/Index de 90 lb (52 - 162 g/m ²)
Pesos de papel admitidos	Doble faz: Bond de 16 - 28 lb (60 - 105 g/m ²) Bandeja estándar: Fino, grueso, simple, reciclado, Color, preimpreso, preperforado, membretes, Bond, cartulina, etiquetas, OHP*, sobres*
Tamaños de papel admitidos	Color, preimpreso, preperforado, membretes, Bond, cartulina, etiquetas, OHP*, sobres*
Doble faz	Estandar (a una productividad de menos de 50%)
Medidas (An. x Prof. x Al.)	SP 377DNwX: 14.8" x 15.5" x 10.4" (376 x 392 x 262 mm) SP 377SFNwX: 15.9" x 15.5" x 15.9" (405 x 392 x 405 mm)
Peso	SP 377DNwX: 28.6 lb. (13 kg) (incluido el cartucho AIO inicial) SP 377SFNwX: 37.5 lb. (17 kg) (incluido el cartucho AIO inicial) 800 W máx.
Consumo de energía (en funcionamiento):	SP 377DNwX: .087 W
Consumo de energía (modo Reposo)	SP 377SFNwX: .089 W
Consumo eléctrico típico** (TEC)	SP 377DNwX: 1.4 kWh/semana
Requisitos de energía	SP 377SFNwX: 1.5k kWh/semana
Certificación de Calificación EPEAT	120V, 60Hz, 7A ENERGY STAR Silver

*Solo desde bandeja de desvío

**Consumo eléctrico típico fijado por el programa ENERGY STAR.

Especificaciones de fotocopiado – Solo SP 377SFNwX

Resolución de fotocopia	Escaneo: 600 x 600 dpi mediante la bandeja de vidrio, 600 x 300 dpi mediante impresión de ARDF: Hasta 1200 x 1200 dpi
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos con reversión automática (ARDF)
Capacidad del alimentador de documentos:	35 hojas
Alimentación de documentos	Alimentador de documentos con reversión automática (estándar)
Capacidad original:	35 hojas
Tamaño original:	5.5" x 5.5" to 8.5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm)
Peso original:	Bond de 14 - 28 lb (52 - 105 g/m ²)
Cantidad máxima de fotocopia	99 copias
Porcentajes preconfigurados	50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%
de reducción y ampliación	25% - 400% en incrementos de 1% mediante el ARDF o la bandeja de vidrio
Porcentaje del zoom:	
Fotocopiado de ID	Compatible

Funciones de la fotocopiadora – Solo SP 377SFNwX

Fotocopia doble faz, fotocopia combinada (2 en 1, 4 en 1), ajuste de densidad de imagen, modo de calidad de la imagen (texto/foto/combinado)

Especificaciones de impresión

Velocidad del procesador	360 MHz
Memoria (Estándar/Máxima)	128 MB RAM
Resolución de impresión	1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Idiomas de la impresora	PCL6, PCL5e
Tipo de conexión	Wi-Fi Direct
Fuentes admitidas	LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (modos Ad Hoc e Infraestructura) Comunicaciones de campo cercano (NFC) Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB 2.0 de alta velocidad tipo B
Protocolos de red	PCL: 45 + 13 internacionales
Sistemas operativos que admite	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Programas utilitarios de gestión de equipo	Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Impresión móvil	Mac OS v10.8 o posterior
	Linux Ubuntu 14.04 LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 y compatibilidad Mopria®
	Web Image Monitor, @Remote® (compatibilidad limitada, requiere dispositivo @Remote Office opcional)
	aplicación RICOH Smart Device Print&Scan, Solo información del contador Mopria

Otras funciones de la impresora

Intercaldo, trámado, doble faz, no imprimir páginas en blanco, carátulas, diseño/N-up, reducción/ampliación, rotar impresión, ahorro de tóner, sellos de agua

Especificaciones de escaneo – Solo SP 377SFNwX

Resolución de escaneo	Óptica: 1200 x 1200 dpi TWAIN/WIA: Bandeja de vidrio - 75 a 19200 dpi; ARDF: Hasta 600 x 600 dpi Escaneo a: 100/150/200/300/400/600 dpi
Velocidad de escaneo (carta) c/ARDF	B/N: 13 ipm at 600 x 300 dpi Color: 4.5 ipm at 600 x 300 dpi
Tamaño de la bandeja de vidrio	Up to 8.5" x 11.7" (216 x 297 mm)
Modos de escaneo	Texto, texto/foto, escala de grises
Formatos de archivo	TIFF, JPEG, PDF
Modos de "Escaneo a"	Escaneo a email (1 destinatario por TX) Escaneo a carpeta (1 destino por TX) Escaneo a FTP (1 destino por TX) Escaneo a USB

Especificaciones de fax – Solo SP 377SFNwX

Resolución de fax	Estándar: 200 x 100 dpi (8 x 3.85 líneas/mm) Detalle: 200 x 200 dpi (8 x 7.7 líneas/mm)
Velocidad de escaneo de fax c/ARDF	B/N: FB: 145 mm/s (300 x 300 dpi), ARDF: 64 mm/s 36 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 64 mm/s 13 ipm (600 x 300 dpi) Color: FB: 48 mm/s (300 x 300 dpi), 12 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 22 mm/s 4.5 ipm (600 x 300 dpi) 33.6 Kbps con fallback automático a 2,400
Velocidad del módem	Método de compresión de fax MH, MR, MMR
Tamaño de memoria	SAF 100 páginas
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos/página*
Marcación rápida	8 números estándar
Funciones estándar del fax	Envío/recepción de fax desde PC, respuesta automática, Remarcado automático, recepción automática/manual, reservar fax, transmisión de radio (100 estaciones), control de contraste, modo de corrección de errores, reducción de imagen, transmisión inmediata/en memoria, altavoz, marcación sin desconectar, retransmisión de página, selección de pulso/tono, alisado, interfaz de contestadora automática, reloj

*ITU Tabla 1, Compresión: MMR, Resolución: Velocidad estándar: 33.6 Kbps.

Insumos y rendimientos

Cartucho "todo en uno" 6,400 páginas* N.º de parte 408161 SP 377XA.

*Valores declarados de rendimiento conforme a ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales podrían variar según las imágenes impresas y otros factores.

Se envía con un cartucho "todo en uno" inicial que rinde aproximadamente 1,000 páginas.

Todos los demás insumos se envían con plena productividad.

Para mayor rendimiento y rentabilidad, recomendamos usar partes y suministros originales de Ricoh.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía

La impresora láser B/N RICOH SP 377DNwX y la impresora multifunción láser B/N SP 377SFNwX tienen garantía contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los insumos tienen garantía por un período de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurrirá primero. Consulta los documentos de garantía que se incluyen con el producto para obtener más detalles.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-usa.com