

FICHA TÉCNICA

Semivigueta de Alma Abierta

Elemento estructural de concreto reforzado con patín precolado y armadura de alma abierta, para sistemas de losa aligerada vigueta-bovedilla. Disponible en peraltes P-15 y P-20.

310 kg/m² CARGA ÚTIL	4.80 m CLARO MÁX. P-15	5.40 m CLARO MÁX. P-20
--	---	---

ARMADO POR PERALTE

CARACTERÍSTICA	P-15 · 15 CM	P-20 · 20 CM
Armadura	14/64	19/64
Varilla superior	1/4" Gr. 60	1/4" Gr. 60
Diagonal (alma)	Cal. #8 Gr. 50	Cal. #8 Gr. 50
Peso propio de losa	220 kg/m ²	240 kg/m ²
Claro máximo	4.80 m	5.40 m

MATERIALES

Patín prefabricado (planta)	concreto f'c = 250 kg/cm ²
Capa de compresión (en obra)	concreto f'c = 200 kg/cm ²
Acero de refuerzo	Grado 60 (fy = 6000 kg/cm ²)
Peso lineal de la semivigueta	≈ 15 kg/m

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Intereje típico (eje a eje)	80 cm
Apoyo recomendado	10 cm por lado
Separación máx. entre puntales	1.50 m
Largueros transversales — P-15	cada 1.30 m
Largueros transversales — P-20	cada 1.20 m

Nota: El claro libre es la distancia entre apoyos, sin incluir el ancho de muros o trabes. Para claros mayores a 5.40 m o cargas especiales, consulte a su proyectista. Los valores son de referencia; el diseño estructural definitivo es responsabilidad del calculista / DRO.

Calle Veracruz 101, San José el Alto · Querétaro, Qro.

WhatsApp y teléfono: **442 425 3643** · Entrega a obra con descarga incluida

Cobertura: Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río

Asesoría técnica sin costo: envíanos las medidas de tu losa y te orientamos.

Información técnica de referencia, sujeta a cambios sin previo aviso. El diseño estructural definitivo es responsabilidad del proyectista / DRO. Actualizado: junio 2026.