

Casetón de Poliestireno

Aligerante para losa nervada en una y dos direcciones

40×40 cm

MEDIDA ESTÁNDAR

1-2 dir.

LOSAS NERVADAS

EPS

POLIESTIRENO EXPANDIDO

ESPECIFICACIONES

Material	Poliestireno expandido (EPS)
Medida estándar	40 × 40 cm
Altura	Variable, se fabrica a proyecto
Aplicación	Losas nervadas en 1 y 2 direcciones
Fabricación	Piezas a la medida del proyecto
Producto adicional	Placas de poliestireno

PARA QUÉ SIRVE

El casetón **no trabaja estructuralmente**: es una caja perdida que ocupa el volumen de concreto que no aporta resistencia. Al retirar ese peso muerto, la losa nervada salva claros mayores con menos material y menos carga a la cimentación.

VENTAJAS FRENTE A LOSA MACIZA

VENTAJA	EN QUÉ SE TRADUCE EN OBRA
Menos peso propio	Menor carga a trabes, columnas y cimentación
Menos concreto	Se cuela solo la nervadura y la capa de compresión
Claros mayores	Permite plantas más libres, con menos apoyos intermedios
Aislamiento	El EPS mejora el comportamiento térmico y acústico de la losa

ANTES DE PEDIR

Lo que necesitamos de ti	Medidas de la losa y altura de nervadura
Piezas a la medida	Sí, se fabrican al alto que pida tu proyecto
Diseño de la nervadura	Lo define tu proyectista estructural

Mádanos el despiece o el plano de la losa por WhatsApp y te cotizamos las piezas exactas, **sin costo por la estimación**.

Prefabricados MP

Calle 3, Lomas de San José · San José el Alto, Querétaro, Qro. C.P. 76232

WhatsApp y teléfono: **442 820 1102** · Asesor: **Isaac Mojica**Correo: **isaacmojica@prefabricadosmp.com**

Entrega a obra con descarga incluida · Cobertura: Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río

Medidas y alturas sujetas a fabricación. Cantidades y tiempos se confirman al cotizar.

Actualizado: agosto 2026